КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ БЛОКИ





УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1* с держателем

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 18 до 28 кВт

Модель			MIH180 T1HN18(S)	MIH200 T1HN18(S)	MIH224 T1HN18(S)	MIH252 T1HN18(S)	MIH280 T1HN18(S)
Производительность	Охлаждение	кВт	18	20	22.4	25.2	28
	Нагрев		20	23.5	25	26	31.5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.52	0.56	0.6	0.7	0.84
Расход воздуха		м³/ч	2733~4100	2833~4250	2933~4400	3200~4800	3467~5200
Внешнее статическое давление		Па	150 (50-280)				
Уровень звукового давления		дБ(А)	36~47	37~47.5	38~49	40~50	41~51
Уровень шума			56.5~67	57~67.5	58~68	59~69.5	60~70.5
Размер	Ш х В х Г	мм	1300×477×910				
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1580×650×1090				
Вес нетто /брутто		кг	79.5/117.5		82/120		
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)			12.7 (1/2)	
	Газ		19.1 (3/4)			22.2 (7/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	32				

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)

** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении на стр. 167.