НАПОЛЬНЫЕ КОРПУСНЫЕ БЛОКИ (ЗАБОР ВОЗДУХА СНИЗУ, FS5)





УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1* с держателем

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 2,2 до 8 кВт

Модель			MIH22F5HN18	MIH28F5HN18	MIH36F5HN18	MIH45F5HN18
Производительность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	Нагрев		2.4	3.2	4	5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.035		0.04	0.044
Расход воздуха		м³/ч	430~498		407~508	528~692
Внешнее статическое давление		Па	0-10			
Уровень звукового давления		дБ(А)	29~32.5		29~35	31.5~38
Размер	Ш х В х Г	мм	1020x495x200			1240x495x200
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1125x595x285			1345x595x285
Вес нетто /брутто		кг	21.1 / 26.8		21.9 / 27.6	26.3 / 32.4
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)			
	Газ		12.7 (1/2)			
	Дренажная труба (НД)	мм	18.5			

Модель			MIH56F5HN18	MIH71F5HN18	MIH80F5HN18
Производительность	Охлаждение	кВт	5.6	7.1	8
	Нагрев		6.3	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.045	0.053	0.062
Расход воздуха		м³/ч	653~811	721~930	
Внешнее статическое давление		Па	0-10		
Уровень звукового давления		дБ(А)	31~35	34~39.5	
Размер	Ш х В х Г	мм	1360x591x200		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1465x695x285		
Вес нетто /брутто		кг	32.1 / 39.4	33.3 / 41.1	
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	
	Газ		12.7 (1/2)	15.9 (5/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	18.5		

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении