КОЛОННЫЕ БЛОКИ





УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1, с держателем

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 25,2 до 56 кВт

С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ

Модель			MFSL-76HDN1	MFSL-96HDN1	MFSL-120HDN1	MFSL-150HDN1	MFSL-192HDN1
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28	33.5	45	56
	Нагрев		26	31.5	38	56	63
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.335	0.335	0.35	0.69	0.86
Расход воздуха		м³/ч	3196~4700	3196~4700	3246~4750	4080~6000	5916~8700
Внешнее статическое давление		Па	150(0-400)				
Уровень звукового давления		дБ(А)	49.1~56		43.1~52	49.4~57.2	52.1~58.7
Уровень шума		дБ(А)	63.7~54.4		63.7~54.6	61.3~69.9	63.2~72.1
Размер	Ш х В х Г	мм	1150×1810×615				1600x1810x615
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1260×2035×730				1710×2035×730
Вес нетто /брутто		кг	153/167.5	153/167.5	158/172.5	163/177.5	209/227.5
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2)			15.9 (5/8)	
	Газ		22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	25.4 (1)	28.6 (1'1/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	32				

С ВЕРХНИМ ВЫБРОСОМ

Модель			MFTL-76HDN1	MFTL-96HDN1	MFTL-120HDN1	MFTL-150HDN1	MFTL-192HDN1
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28	33.5	45	56
	Нагрев		26	31.5	38	56	63
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.67	0.67	0.745	1.21	1.465
Расход воздуха		м³/ч	3196~4700	3196~4700	3246~4750	5712~8400	5916~8700
Внешнее статическое давление		Па	150(0-400)				
Уровень звукового давления		дБ(А)	50.6~59	50.6~59	48.2~55.7	51~59.5	52.1~61
Уровень шума		дБ(А)	66.5~76	66.5~76	67.9~75.9	71.1~79.9	71.8~80.8
Размер	Ш х В х Г	мм	1150×1810×615			1600×1810×615	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1260×2035×730			1710×2035×730	
Вес нетто /брутто		кг	155/168.5	155/168.5	160/173.5	204.5/222.5	211/229
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2)			15.9 (5/8)	
	Газ		22.2 (7/8)			28.6 (1 1/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	32				

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении