Material de estudo | Inteligência Artificial

Redes Neurais e Geração de Imagens

Fundamentos para uma mini-IA generativa de monstrinhos em pixel art

---

Curso de Sistemas de Informação

Texto teórico para leitura, discussão e planejamento de projeto

2026

Apresentação

Este texto apresenta os conceitos fundamentais necessários para compreender a construção de uma rede neural capaz de produzir imagens pequenas e imperfeitas de personagens fictícios, aqui chamados de *monstrinhos*. O objetivo não é ensinar a implementação passo a passo, mas fornecer fundamentos para que estudantes formulem suas próprias decisões de projeto, justifiquem escolhas e analisem resultados. A expressão *IA generativa* será usada no sentido restrito de um modelo que aprende regularidades de um conjunto de imagens e produz novas amostras com características semelhantes; isso não implica imaginação, intenção ou compreensão semântica humana.

Objetivos de aprendizagem. Ao final da leitura, espera-se que o estudante consiga descrever a organização de uma imagem digital, distinguir uma rede neural de um algoritmo programado por regras, explicar treinamento por gradientes, reconhecer o papel do espaço latente e fundamentar a escolha de uma arquitetura generativa simples.

Sumário

Apresentação **1**

1 O problema computacional: imagens de monstrinhos **2**
1.1 Layout visual e representação 2

2 Redes neurais artificiais: estrutura e aprendizagem **2**
2.1 Por que são necessárias não linearidades? 3

3 Treinamento: perda, gradiente e retropropagação **3**
3.1 Descida do gradiente 3
3.2 Épocas, generalização e observação da aprendizagem 3

4 Da reconstrução à geração: o papel do espaço latente **4**

5 Autoencoder variacional (VAE): um gerador pequeno **4**
5.1 Por que não começar com uma GAN? 5

6 O que seria necessário planejar para criar a mini-IA? **5**

7 Perguntas para debate e investigação **5**

8 Síntese **6**

1 O problema computacional: imagens de monstrinhos

Imagens digitais são matrizes de valores. Em escala de cinza, uma imagem de 16×16 pixels pode ser representada por 256 intensidades; em RGB, existem três canais e, portanto, $16 \times 16 \times 3 = 768$ valores. Em geral, usamos a notação

$$X \in [0,1]^{H \times W \times C}, \tag{1}$$

onde H é a altura, W é a largura e C é a quantidade de canais. A faixa $[0,1]$ representa uma possível normalização; valores originais de imagens podem ser armazenados, por exemplo, como inteiros de 0 a 255.

No projeto proposto, as imagens compartilham uma **linguagem visual**: contornos simples, olhos, bocas, antenas ou chifres e um conjunto limitado de cores. A rede deve aprender regularidades estatísticas dessas imagens, e não apenas copiar uma figura existente. Quanto menor e menos variado for o acervo, maior o risco de repetição e de resultados pobres.

1.1 Layout visual e representação

O termo *layout* possui dois sentidos úteis neste projeto. O **layout da imagem** descreve onde os elementos visuais aparecem e como o personagem ocupa o quadro: centralização, proporções, simetria aproximada, margens e distribuição de olhos e boca. O **layout da rede** descreve a organização de suas camadas e as dimensões dos dados que percorrem o modelo. Essas duas escolhas se relacionam: imagens pequenas e alinhadas tornam o problema de aprendizagem mais restrito e facilitam experimentos didáticos.

Um acervo de treinamento exige critérios consistentes. Se o fundo muda excessivamente ou o monstrinho ocupa posições muito distintas, a rede pode dedicar parte de sua capacidade a modelar essas variações em vez das características dos personagens. Essa padronização simplifica o problema, mas também limita a diversidade que o modelo poderá aprender.

2 Redes neurais artificiais: estrutura e aprendizagem

Uma rede neural artificial é um modelo parametrizado formado por operações matemáticas organizadas em camadas. Em uma camada densa, uma transformação típica pode ser expressa por:

$$\mathbf{a}^{(\ell)} = \phi\Big(W^{(\ell)}\mathbf{a}^{(\ell-1)} + \mathbf{b}^{(\ell)}\Big), \tag{2}$$

em que $W^{(\ell)}$ é a matriz de pesos, $\mathbf{b}^{(\ell)}$ é o vetor de vieses e ϕ é uma função de ativação não linear. Os parâmetros são ajustados durante o treinamento para reduzir uma função de perda.

A camada de **entrada** recebe dados da imagem; as camadas **intermediárias** transformam representações; a camada de **saída** produz valores interpretáveis como intensidades de pixels ou parâmetros de uma distribuição de pixels. Redes convolucionais exploram a organização espacial dos pixels; redes densas são conceitualmente mais diretas, embora não preservem explicitamente a vizinhança espacial.

2.1 Por que são necessárias não linearidades?

A composição de transformações puramente lineares continua sendo uma transformação linear. Funções de ativação permitem representar relações mais complexas, como combinações de formas, contornos e padrões visuais. Contudo, uma maior capacidade não garante qualidade: um modelo excessivamente flexível pode memorizar o conjunto de treinamento.

3 Treinamento: perda, gradiente e retropropagação

Treinar significa escolher parâmetros θ que minimizem uma função de perda $\mathcal{L}(\theta)$, a qual resume o desacordo entre o comportamento do modelo e o objetivo de aprendizagem. Na reconstrução de imagens, por exemplo, uma alternativa conceitual é o erro quadrático médio:

$$\mathcal{L}_{\text{rec}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \hat{x}_i)^2, \tag{3}$$

onde x_i é um valor-alvo e $\hat{x}_i$ sua reconstrução. Outras funções são mais apropriadas em determinadas hipóteses probabilísticas, como a entropia cruzada binária para pixels modelados como probabilidades de valores binários.

3.1 Descida do gradiente

O **gradiente** indica como a perda varia localmente quando cada parâmetro se altera. A regra básica de atualização é

$$\boxed{\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\,\nabla_\theta \mathcal{L}(\theta_t)} \tag{4}$$

com $\eta > 0$ representando a **taxa de aprendizagem**. Taxas muito altas podem produzir oscilações ou divergência; taxas muito baixas podem tornar a aprendizagem lenta. Em treinamento por minilotes, o gradiente é estimado com subconjuntos dos exemplos. Otimizadores adaptativos, como Adam, modificam a maneira de combinar e dimensionar atualizações, mas ainda dependem de gradientes.


A **retropropagação** aplica sistematicamente a regra da cadeia do cálculo diferencial para obter gradientes nas diferentes camadas da rede [3]. Ela não é, por si só, uma arquitetura generativa: é um mecanismo de cálculo utilizado para ajustar parâmetros.

3.2 Épocas, generalização e observação da aprendizagem

Uma **época** corresponde, em geral, a uma passagem pelo conjunto de treinamento. A diminuição da perda não significa necessariamente que as imagens geradas sejam interessantes: é necessário inspecionar amostras, verificar variedade e comparar resultados em diferentes momentos. Modelos podem *sobreajustar* os exemplos vistos, aprendendo particularidades em vez de padrões que se generalizam.

4 Da reconstrução à geração: o papel do espaço latente

Uma rede que apenas reconstrói imagens não constitui, automaticamente, um bom gerador. O **autoencoder** possui duas partes: um **codificador** (*encoder*), que transforma a imagem em uma representação compacta, e um **decodificador** (*decoder*), que procura reconstruí-la. A representação intermediária costuma ser chamada de **espaço latente**.



A ideia didática consiste em explorar como poucos valores latentes podem codificar propriedades visuais combinadas. Não se deve, porém, presumir que cada dimensão latente corresponderá diretamente a uma característica humana claramente nomeável, como "tamanho do olho" ou "quantidade de chifres".

5 Autoencoder variacional (VAE): um gerador pequeno

O **autoencoder variacional**, ou VAE, é uma arquitetura probabilística introduzida no trabalho de Kingma e Welling [2]. Em vez de produzir somente um código latente fixo, o codificador aproxima uma distribuição de probabilidade, frequentemente escrita como $q_\phi(z \mid x)$. O decodificador modela a geração de uma imagem a partir de uma amostra latente, usualmente representada por $p_\theta(x \mid z)$.

No caso mais comum, adota-se uma distribuição a priori simples $p(z) = \mathcal{N}(0, I)$ e otimiza-se uma função com dois componentes:

$$\mathcal{L}_{\text{VAE}} = \underbrace{\mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}[-\log p_\theta(x \mid z)]}_{\text{reconstrução}} + \underbrace{D_{\text{KL}}\big(q_\phi(z \mid x) \,\|\, p(z)\big)}_{\text{regularização latente}}. \tag{5}$$

O primeiro termo favorece a fidelidade da reconstrução; o segundo incentiva uma organização probabilística do espaço latente compatível com a distribuição escolhida. O **truque de reparametrização**, com $z = \mu + \sigma \odot \varepsilon$ e $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$, permite estimar gradientes por retropropagação durante o treinamento.

Depois do treinamento, é possível amostrar valores de z da distribuição a priori e passá-los ao decodificador. As imagens obtidas podem apresentar formas estranhas, contornos borrados ou combinações inesperadas. Esses resultados não representam, necessariamente, um defeito pedagógico: são material para investigar a capacidade e as limitações do modelo.

5.1 Por que não começar com uma GAN?

Redes adversariais generativas (GANs) empregam um gerador e um discriminador em uma dinâmica competitiva [4]. Embora importantes, podem exigir uma discussão adicional sobre instabilidade de treinamento e colapso de modos. Para uma primeira experiência com imagens mínimas, um VAE oferece um caminho conceitual relativamente acessível, sem eliminar desafios de qualidade e ajuste.

6 O que seria necessário planejar para criar a mini-IA?

A elaboração de uma mini-IA de monstrinhos demanda decisões metodológicas que devem ser tomadas e justificadas antes de qualquer programação:

1. **Definir o fenômeno visual:** quais formas caracterizam um monstrinho e que diversidade de aparências interessa representar?
2. **Definir o layout dos exemplos:** qual resolução, quantidade de canais, paleta e alinhamento permitem reconhecer o personagem sem tornar o problema excessivamente complexo?
3. **Pensar o conjunto de imagens:** quantos exemplos distintos seriam necessários? Como evitar imagens quase idênticas, duplicatas e variações pouco informativas?
4. **Justificar a arquitetura:** por que um codificador, um espaço latente e um decodificador atenderiam ao objetivo? Quais compromissos existem entre simplicidade e expressividade?
5. **Estabelecer o objetivo de aprendizagem:** que aspectos a função de perda deve privilegiar? Como avaliar a tensão entre fidelidade de reconstrução e diversidade na geração?
6. **Planejar a observação do treinamento:** que evidências seriam úteis para avaliar aprendizagem, generalização e eventual memorização?
7. **Definir critérios de avaliação:** como distinguir geração de imagens novas de mera cópia? Como discutir legibilidade, variedade e limites do pequeno conjunto de dados?
8. **Considerar implicações éticas e autoria:** quais são as origens e permissões das imagens de treinamento? Que afirmações sobre criatividade do modelo seriam cientificamente defensáveis?

Essa lista é deliberadamente conceitual: ela estabelece *o que* precisa ser pensado, não apresenta scripts, bibliotecas obrigatórias nem uma receita de implementação.

7 Perguntas para debate e investigação

1. Quando uma imagem gerada pode ser considerada diferente dos exemplos de treinamento?

2. Por que aumentar a quantidade de neurônios nem sempre melhora o resultado?
3. Qual é a relação entre o layout padronizado das imagens e a facilidade de aprendizagem?
4. Como a taxa de aprendizagem influencia o processo de otimização?
5. Uma perda pequena garante imagens visualmente convincentes? Por quê?
6. O que acontece conceitualmente quando o espaço latente é pequeno demais ou grande demais?
7. Como distinguir uma falha do modelo de uma limitação do conjunto de treinamento?

8 Síntese

Uma mini-IA generativa de monstrinhos é um problema suficientemente simples para explorar conceitos centrais de redes neurais, mas suficientemente rico para provocar investigação. A imagem digital constitui a entrada observável; as camadas aprendem representações; a perda traduz um objetivo de aprendizagem; o gradiente orienta o ajuste dos parâmetros; e a estrutura probabilística do VAE permite gerar novas amostras. Compreender essas relações é condição para formular um projeto próprio e analisá-lo criticamente, sem depender de uma implementação pronta.

Referências

[1] GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Disponível em: https://www.deeplearningbook.org/.

[2] KINGMA, Diederik P.; WELLING, Max. Auto-Encoding Variational Bayes. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2014. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1312.6114.

[3] RUMELHART, David E.; HINTON, Geoffrey E.; WILLIAMS, Ronald J. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, v. 323, p. 533–536, 1986. DOI: 10.1038/323533a0.

[4] GOODFELLOW, Ian et al. Generative Adversarial Nets. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 27, 2014. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1406.2661.

[5] KINGMA, Diederik P.; BA, Jimmy. Adam: A Method for Stochastic Optimization. In: *ICLR*, 2015. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1412.6980.

[6] BISHOP, Christopher M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer, 2006.