

Aula 03

01)

```
lista = [0, 2, 4, 8]
print(f"Os números são: {lista}")

# Acrescente o valor 10 ao final da lista.
lista.append(10)
print(f"\nAcrescentado o valor 10 ao final da lista\n {lista}")

# Acrescentar o valor 6 na posição 3.
lista.insert(3, 6)
print(f"\nAcrescentado o valor 6 na posição 3\n {lista}")
```

02)

```
lista = [1, 3, 3, 5, 7, 9]
print(f"Os números são: {lista}")

# Remova o valor 3.
lista.remove(3)
print(f"\nRemovido primeiro valor 3\n {lista}")

# Remova o valor da posição (índice) 4
lista.pop(4)
print(f"\nRemovido o valor do índice 4\n {lista}")

# Mostre o valor que será removido da posição (índice) 3
print(f"\nO valor do índice 3 da lista é:\n{lista[3]}")
lista.pop(3)
print(f"\nRemovido o valor do índice 3\n {lista}")
```

03)

```
lista = [8, 1, 0, 5, 13, 1, 3, 2]
print(f"Os números da lista são: {lista}")
# Ordene a lista.

print(f"\nOs números da lista em ordem crescente: {sorted(lista)}")

# existe outra forma de fazer a ordenação?
lista.sort()
print(f"\nOutra forma de ordenar a lista: {lista}")

# Coloque em valor reverso a lista Fibonacci.
lista.reverse()
print(f"\nOs números da lista em ordem reversa: {lista}")
```

04)

```
lista = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]

# Busque o elemento que está no índice 5 da lista.
print(f"\nO valor do índice 5 da lista é:\n{lista[5]}")

# Qual é o tamanho da lista?
print(f"\nO tamanho da lista é:\n{len(lista)}")

# Qual é o valor máximo da lista?
print(f"\nO valor máximo da lista é:\n{max(lista)}")

# Qual é o valor mínimo da lista?
print(f"\nO valor máximo da lista é:\n{min(lista)}")

# Como obter o resultado [4, 5]?
i1 = lista.index(4)
print(f"\nO índice de 4 é: {i1}")
i2 = lista.index(5)
```

```
print(f"\nO índice de 5 é: {i2}")
print(f"\nOs valores dos índices acima são: [{i1}, {i2}]"
```

05)

```
my_list = []
print(f"Os valores são: {my_list}")

my_list = [None]
print(f"Os valores são: {my_list}")

my_list = [0]
print(f"Os valores são: {my_list}")

my_list = []
print(f"Os valores são: {my_list}")

my_list = [ ]
print(f"Os valores são: {my_list}")
```

Aula 04

01)

```
# Adicione o número 50 ao final da lista.
# lista_numeros = [10, 20, 30, 40]

lista = [10, 20, 30, 40]
print(f"Os valores da lista são: {lista}")

lista.append(50) # Acrescenta o valor 50 ao final da lista.
print(f"\nAcrescentado o valor 50 ao final da lista\n {lista}")
```

02)

```
# Adicione "laranja" ao índice 1 da lista.
lista_frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
print(f"Os valores da lista de frutas são: \n{lista_frutas}")

lista_frutas.insert(1, "laranja")
print(f"Inserido o valor 'laranja' no índice 1 da lista de frutas: \n{lista_frutas}")
```

03)

```
#Remova "cachorro" da lista.
lista_animais = ["cachorro", "gato", "pássaro", "cachorro"]
print(f"\nRemovido cachorro da lista:\n {lista_animais}")

lista_animais.remove("cachorro")
print(f"\nRemovido cachorro da lista:\n {lista_animais}")
```

04)

```
# Remova o elemento de índice 2 da lista e mostre o
# elemento removido.
lista = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David"]
rem = lista[2] # Atribui a variável rem o valor de índice 2
lista.remove(rem) # Remove da lista o valor que está na variável rem.
print(f"\nO valor removido da lista da lista é:\n{rem}")
```

05)

```
# Encontre o índice da primeira ocorrência de 'azul' na lista.
lista_cores = ["vermelho", "azul", "verde", "amarelo", "azul"]
```

```
i = lista_cores.index("azul")
print(f"o índice da primeira ocorrência da palavra azul é: {i}")
```

06)

```
# Conte quantas vezes o número 2 aparece na lista.
lista_numeros_repetidos = [1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2]

print(f"O valor 2 se repete {lista_numeros_repetidos.count(2)} na lista")

contar = lista_numeros_repetidos.count(2)
print(f"O valor 2 se repete {contar} na lista")
```

07)

```
# Ordene a lista em ordem crescente.
lista_desordenada = [50, 20, 80, 10, 40]

print(f"A lista em ordem crescente é: {sorted(lista_desordenada)}")
```

08)

```
# Inverta a ordem dos elementos da lista.
lista_invertida = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva']
lista_invertida.reverse()
print(f"\nA lista em ordem reversa: {lista_invertida}")
```

09)

```
# Crie uma cópia profunda da lista.
import copy # A função import permite o acesso a módulos integrados e bibliotecas de terceiros.
             # Já o módulo copy permite realizar cópias de objetos, sejam elas rasas ou profundas.

original = [1, 2, 3, 4, 5]

copia_original = copy.deepcopy(original)

print(f"\nA cópia da lista original é: \n{copia_original}")
```

10)

```
# Dada a lista:
lista_numerica = [15, 8, 22, 3, 10]

# a) Mostre o tamanho da lista.
print(f"\nO tamanho da lista é: {len(lista_numerica)}")

# b) Mostre o maior valor da lista.
print(f"\nO maior valor da lista é: {max(lista_numerica)}")

# c) Mostre o menor valor da lista.
print(f"\nO menor valor da lista é: {min(lista_numerica)}")

# d) Mostre a soma de todos os elementos da lista.
print(f"\nA soma de todos os valores da lista é: {sum(lista_numerica)}")
```