Interrogación oral · Diccionarios · Forma A (Cine)

Preguntas con sus respuestas, para repasar.

1. ¿Qué hace cada una de las dos líneas con corchetes? ¿Cuántas claves tiene `precios` al final?

```
precios = {"adulto": 5000, "menor": 3000}
precios["menor"] = 3200
precios["mayor"] = 2500
print(precios)
```

Salida: `{'adulto': 5000, 'menor': 3200, 'mayor': 2500}`

Respuesta: La primera cambia el valor de `"menor"` porque esa clave ya existe. La segunda agrega una pareja nueva (`"mayor"`) porque esa clave no existía. Al final hay 3 claves.

2. ¿Qué muestra cada `print` y por qué? ¿Para qué sirve el segundo valor dentro de `get()`?

```
cartelera = {"Matrix": "18:00", "Avatar": "20:30", "Coco": "16:15"}
print("Titanic" in cartelera)
print(cartelera.get("Titanic", "sin horario"))
print(cartelera.get("Coco", "sin horario"))
```

Salida: `False`
`sin horario`
`16:15`

Respuesta: `False` (Titanic no es una clave); `sin horario` (no existe, entrega el valor por defecto); `16:15` (existe, entrega su valor real). El segundo valor es lo que devuelve `get()` cuando la clave no existe.

3. ¿Qué guarda la variable `retirada`? ¿Qué diferencia hay entre `pop()` y `del cartelera["Matrix"]`?

```
cartelera = {"Matrix": "18:00", "Avatar": "20:30", "Coco": "16:15"}
retirada = cartelera.pop("Matrix")
print(retirada)
print(cartelera)
```

Salida: `18:00`
`{'Avatar': '20:30', 'Coco': '16:15'}`

Respuesta: Guarda el valor de la clave eliminada (`18:00`). `pop()` elimina la pareja y además devuelve el valor; `del` también elimina la pareja, pero no devuelve nada, así que no se puede guardar.

4. En la primera vuelta del `for`, ¿qué valen `sala` y `entradas`? Si usara `.values()` en vez de `.items()`, ¿qué podría mostrar y qué no?

```
vendidas = {"Sala 1": 45, "Sala 2": 0, "Sala 3": 28, "Sala 4": 60}
for sala, entradas in vendidas.items():
    print(sala, entradas)
```

Salida: `Sala 1 45`
`Sala 2 0`
`Sala 3 28`
`Sala 4 60`

Respuesta: `sala` vale `"Sala 1"` y `entradas` vale `45`. Con `.values()` solo se obtienen los números (45, 0, 28, 60): se pueden sumar, pero no se sabe a qué sala corresponde cada uno.

5. ¿Qué hace la línea de dentro del `for` la primera vez que aparece `"Coco"`? ¿Y la segunda vez? ¿Qué muestra el `print`?

```
ventas = [
    {"pelicula": "Coco", "cantidad": 2},
    {"pelicula": "Matrix", "cantidad": 3},
    {"pelicula": "Coco", "cantidad": 1}
]
por_pelicula = {}
for v in ventas:
    por_pelicula[v["pelicula"]] = por_pelicula.get(v["pelicula"], 0) + 1
print(por_pelicula)
```

Salida: `{'Coco': 2, 'Matrix': 1}`

Respuesta: La primera vez `get` no encuentra `"Coco"` y devuelve 0, entonces guarda 0 + 1 = 1. La segunda vez `get` devuelve 1 y guarda 1 + 1 = 2. El `print` muestra `{'Coco': 2, 'Matrix': 1}`.

Interrogación oral · Diccionarios · Forma B (Videojuego)

Preguntas con sus respuestas, para repasar.

1. ¿Qué hace cada una de las dos líneas con corchetes? ¿Cuántas claves tiene `puntajes` al final?

```
puntajes = {"Luna": 850, "Teo": 620}
puntajes["Teo"] = 700
puntajes["Vale"] = 480
print(puntajes)
```

Salida: `{'Luna': 850, 'Teo': 700, 'Vale': 480}`

Respuesta: La primera cambia el valor de `"Teo"` porque esa clave ya existe. La segunda agrega una pareja nueva (`"Vale"`) porque esa clave no existía. Al final hay 3 claves.

2. ¿Qué muestra cada `print` y por qué? ¿Para qué sirve el segundo valor dentro de `get()`?

```
puntajes = {"Luna": 850, "Teo": 620, "Rafa": 910}
print("Nico" in puntajes)
print(puntajes.get("Nico", 0))
print(puntajes.get("Rafa", 0))
```

Salida: `False`
`0`
`910`

Respuesta: `False` (Nico no es una clave); `0` (no existe, entrega el valor por defecto); `910` (existe, entrega su valor real). El segundo valor es lo que devuelve `get()` cuando la clave no existe.

3. ¿Qué guarda la variable `usada`? ¿Qué diferencia hay entre `pop()` y `del mochila["pocion"]`?

```
mochila = {"pocion": 3, "espada": 1, "escudo": 2}
usada = mochila.pop("pocion")
print(usada)
print(mochila)
```

Salida: `3`
`{'espada': 1, 'escudo': 2}`

Respuesta: Guarda el valor de la clave eliminada (3). `pop()` elimina la pareja y además devuelve el valor; `del` también elimina la pareja, pero no devuelve nada, así que no se puede guardar.

4. En la primera vuelta del `for`, ¿qué valen `jugador` y `partidas`? Si usara `.values()` en vez de `.items()`, ¿qué podría mostrar y qué no?

```
jugadas = {"Luna": 12, "Teo": 0, "Rafa": 7, "Vale": 20}
for jugador, partidas in jugadas.items():
    print(jugador, partidas)
```

Salida: `Luna 12`
`Teo 0`
`Rafa 7`
`Vale 20`

Respuesta: `jugador` vale `"Luna"` y `partidas` vale `12`. Con `.values()` solo se obtienen los números (12, 0, 7, 20): se pueden sumar, pero no se sabe a qué jugador corresponde cada uno.

5. ¿Qué hace la línea de dentro del `for` la primera vez que aparece `"facil"`? ¿Y la segunda vez? ¿Qué muestra el `print`?

```
partidas = [
    {"jugador": "Luna", "nivel": "facil"},
    {"jugador": "Teo", "nivel": "dificil"},
    {"jugador": "Rafa", "nivel": "facil"}
]
por_nivel = {}
for p in partidas:
    por_nivel[p["nivel"]] = por_nivel.get(p["nivel"], 0) + 1
print(por_nivel)
```

Salida: `{'facil': 2, 'dificil': 1}`

Respuesta: La primera vez `get` no encuentra `"facil"` y devuelve 0, entonces guarda 0 + 1 = 1. La segunda vez `get` devuelve 1 y guarda 1 + 1 = 2. El `print` muestra `{'facil': 2, 'dificil': 1}`.

Interrogación oral · Diccionarios · Forma C (Granja)

Preguntas con sus respuestas, para repasar.

1. ¿Qué hace cada una de las dos líneas con corchetes? ¿Cuántas claves tiene `animales` al final?

```
animales = {"vacas": 12, "ovejas": 25}
animales["ovejas"] = 30
animales["cerdos"] = 8
print(animales)
```

Salida: `{'vacas': 12, 'ovejas': 30, 'cerdos': 8}`

Respuesta: La primera cambia el valor de `"ovejas"` porque esa clave ya existe. La segunda agrega una pareja nueva (`"cerdos"`) porque esa clave no existía. Al final hay 3 claves.

2. ¿Qué muestra cada `print` y por qué? ¿Para qué sirve el segundo valor dentro de `get()`?

```
feria = {"tomate": 1200, "lechuga": 800, "zapallo": 1500}
print("choclo" in feria)
print(feria.get("choclo", 0))
print(feria.get("zapallo", 0))
```

Salida: `False`
`0`
`1500`

Respuesta: `False` (choclo no es una clave); `0` (no existe, entrega el valor por defecto); `1500` (existe, entrega su valor real). El segundo valor es lo que devuelve `get()` cuando la clave no existe.

3. ¿Qué guarda la variable `vendido`? ¿Qué diferencia hay entre `pop()` y `del feria["tomate"]`?

```
feria = {"tomate": 1200, "lechuga": 800, "zapallo": 1500}
vendido = feria.pop("tomate")
print(vendido)
print(feria)
```

Salida: `1200`
`{'lechuga': 800, 'zapallo': 1500}`

Respuesta: Guarda el valor de la clave eliminada (`1200`). `pop()` elimina la pareja y además devuelve el valor; `del` también elimina la pareja, pero no devuelve nada, así que no se puede guardar.

4. En la primera vuelta del `for`, ¿qué valen `cultivo` y `kilos`? Si usara `.values()` en vez de `.items()`, ¿qué podría mostrar y qué no?

```
cosecha = {"maiz": 120, "trigo": 0, "papas": 85, "avena": 60}
for cultivo, kilos in cosecha.items():
    print(cultivo, kilos)
```

Salida: `maiz 120`
`trigo 0`
`papas 85`
`avena 60`

Respuesta: `cultivo` vale `"maiz"` y `kilos` vale `120`. Con `.values()` solo se obtienen los números (120, 0, 85, 60): se pueden sumar, pero no se sabe a qué cultivo corresponde cada uno.

5. ¿Qué hace la línea de dentro del `for` la primera vez que aparece `"papas"`? ¿Y la segunda vez? ¿Qué muestra el `print`?

```
envios = [
    {"producto": "papas", "kilos": 30},
    {"producto": "maiz", "kilos": 25},
    {"producto": "papas", "kilos": 40}
]
por_producto = {}
for e in envios:
    por_producto[e["producto"]] = por_producto.get(e["producto"], 0) + 1
print(por_producto)
```

Salida: `{'papas': 2, 'maiz': 1}`

Respuesta: La primera vez `get` no encuentra `"papas"` y devuelve 0, entonces guarda 0 + 1 = 1. La segunda vez `get` devuelve 1 y guarda 1 + 1 = 2. El `print` muestra `{'papas': 2, 'maiz': 1}`.