

## Algunas etiquetas de Thymeleaf

1	<b>th:text:</b> Establece el contenido textual de un elemento.	<code>&lt;p th:text="\${mensaje}"&gt;Texto por defecto&lt;/p&gt;</code>
2	<b>th:value:</b> Establece el valor de un atributo value en un elemento input.	<code>&lt;input type="text" th:value="\${nombre}"&gt;</code>
3	<b>th:each:</b> Sirve para iterar sobre colecciones (como listas o arrays).	<code>&lt;ul&gt;   &lt;li th:each="item : \${lista}" th:text="\${item}"&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</code>
4	<b>th:if</b> y <b>th:unless:</b> Se utilizan para condiciones. <b>th:if</b> muestra el contenido si la condición es verdadera, mientras que <b>th:unless</b> hace lo contrario.	<code>&lt;div th:if="\${condicion}"&gt;Se muestra si la condición es verdadera&lt;/div&gt; &lt;div th:unless="\${condicion}"&gt;Se muestra si la condición es falsa&lt;/div&gt;</code>
5	<b>th:href:</b> Establece el valor de un atributo href.	<code>&lt;a th:href="@{/ruta}"&gt;Enlace&lt;/a&gt;</code>
6	<b>th:src:</b> Establece el valor de un atributo src en elementos como imágenes.	<code>&lt;img th:src="@{/ruta/imagen.jpg}" alt="Imagen"&gt;</code>
7	<b>th:action:</b> Define la acción de un formulario.	<code>&lt;form th:action="@{/procesarFormulario}" method="post"&gt;&lt;/form&gt;</code>
8	<b>th:attr:</b> Establece el valor de un atributo arbitrario.	<code>&lt;input th:attr="placeholder=\${placeholderTexto}"&gt;</code>
9	<b>th:switch</b> y <b>th:case:</b> Sirven para realizar	<code>&lt;div th:switch="\${variable}"&gt;</code>

### *Algunas etiquetas de Thymeleaf*

	operaciones de switch-case.	<pre>&lt;p th:case="'valor1'"&gt;Caso 1&lt;/p&gt; &lt;p th:case="'valor2'"&gt;Caso 2&lt;/p&gt; &lt;p th:case="*"&gt;Caso por defecto&lt;/p&gt; &lt;/div&gt;</pre>
10	<b>th:fragment</b> y <b>th:replace/th:include</b> : Permiten definir fragmentos reutilizables de código y después incluirlos o reemplazarlos en otras partes.	<pre>&lt;!-- buscador.html --&gt; &lt;div th:fragment="buscador"&gt;     &lt;form method="get" action="/buscar"&gt;          &lt;/form&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- Uso de fragmento --&gt; &lt;div th:replace="~{fragmentos :: buscador}"&gt;&lt;/div&gt;</pre>
11	<b>th:object</b> : Define el objeto al que se refieren las expresiones de un formulario.  <b>th:field</b> : Se utiliza para enlazar campos en un formulario con propiedades en un objeto.	<pre>&lt;form th:object="\${entidad}"&gt;     &lt;input type="text" th:field="*{propiedad}"&gt; &lt;/form&gt;</pre>
12	<b>th:errors</b> : Muestra los errores de validación de un campo en particular.	<pre>&lt;input type="number" th:field="*{edad}" id="edad"&gt; &lt;span th:if="\${#fields.hasErrors('edad')}" th:errors="*{edad}"&gt;Error en Edad&lt;/span&gt;</pre>