New Horizons
Centro de Capacitación

Práctica: Pantalla y Formulario Reactivo de Login Corporativo con Bootstrap 5

Paso a paso — Maquetación de tarjeta de login centrada, ReactiveFormsModule y validaciones visuales

Curso	Desarrollo Full Stack con C# y Angular
Sesión	Sesión 14 — Autenticación Frontend en Angular Standalone con Bootstrap 5
Docente	Edwin Barrientos
Duración estimada	75–90 minutos
Nivel	Básico (guía principal de la sesión)
Entorno	.NET 8 SDK, Visual Studio 2022 / VS Code, Angular 18 Standalone, Bootstrap 5

1. Objetivos de la Práctica

- Crear el componente standalone LoginComponent con separación estricta de ts, html y css.
- Diseñar una tarjeta de acceso moderna con Bootstrap 5, sombras suaves y degradados.
- Construir un formulario reactivo con campos de email y password con validación sincrónica.
- Aplicar retroalimentación visual inmediata con clases is-invalid y textos descriptivos.
- Configurar la ruta /login en app.routes.ts de Angular.

2. Desarrollo Paso a Paso

Paso 1 — Maquetar la Plantilla HTML de Login con Bootstrap 5

Diseñamos la vista centrada con tarjeta corporativa y logos institucionales:

src/app/pages/login/login.component.html

```
<div class="login-wrapper d-flex align-items-center justify-content-center min-vh-100 bg-light p-3">
  <div class="card shadow-lg border-0 login-card" style="max-width: 420px; width: 100%;">
    <div class="card-header bg-primary text-white text-center py-4 border-0 rounded-top">
      <i class="bi bi-shield-lock-fill fs-1 d-block mb-2"></i>
      <h4 class="fw-bold mb-0">SolicitudesApp</h4>
      <small class="text-white-50">Acceso Seguro al Sistema de Reembolsos</small>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
      <form [formGroup]="loginForm" (ngSubmit)="ingresar()">
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label fw-semibold">Correo Corporativo</label>
          <input type="email" class="form-control" [class.is-invalid]="esInvalido('email')" formControlName="email">
        </div>
        <div class="mb-4">
          <label class="form-label fw-semibold">Contraseña</label>
          <input type="password" class="form-control" [class.is-invalid]="esInvalido('password')" formControlName="password">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2 fw-semibold shadow-sm" [disabled]="loginForm.invalid">
          Iniciar Sesión
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

Paso 2 — Programar el Componente TypeScript

Configuramos el FormGroup con validadores y enlace al AuthService:

src/app/pages/login/login.component.ts

```
@Component({
  selector: 'app-login',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, ReactiveFormsModule],
  templateUrl: './login.component.html',
  styleUrl: './login.component.css'
})
export class LoginComponent {
  private fb = inject(FormBuilder);
  private authService = inject(AuthService);

  loginForm = this.fb.group({
    email: ['', [Validators.required, Validators.email]],
    password: ['', [Validators.required, Validators.minLength(6)]]
  });

  esInvalido(campo: string): boolean {
    const c = this.loginForm.get(campo);
    return !!(c && c.invalid && (c.touched || c.dirty));
  }
}
```

Validación de la Práctica: Asegúrese de compilar y ejecutar las pruebas para validar que los endpoints y vistas operen conforme a los estándares corporativos solicitados.