New Horizons
Centro de Capacitación

Práctica: AuthService Reactivo con Signals, Almacenamiento y Logout

Paso a paso — Almacenamiento de token en sessionStorage, actualización del Shell y cierre de sesión

Curso	Desarrollo Full Stack con C# y Angular
Sesión	Sesión 14 — Autenticación Frontend en Angular Standalone con Bootstrap 5
Docente	Edwin Barrientos
Duración estimada	75–90 minutos
Nivel	Intermedio (aplicación práctica)
Entorno	.NET 8 SDK, Visual Studio 2022 / VS Code, Angular 18 Standalone, Bootstrap 5

1. Objetivos de la Práctica

- Implementar AuthService tipado con modelos de usuario autenticado.
- Manejar el estado del usuario activo con Signal y computar isAuthenticated.
- Persistir el token JWT en sessionStorage para sobrevivir a recargas de pantalla.
- Integrar botón de Cerrar Sesión en el Shell superior con notificación visual.
- Verificar la redirección automática entre /login y /dashboard.

2. Desarrollo Paso a Paso

Paso 1 — Implementar AuthService con Signals

Escribimos el servicio de autenticación con recuperación automática de sesión:

src/app/services/auth.service.ts

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class AuthService {
  private http = inject(HttpClient);
  private router = inject(Router);
  private apiUrl = 'http://localhost:5000/api/auth';

  readonly currentUser = signal<UsuarioAuth | null>(this.obtenerSesionGuardada());
  readonly isAuthenticated = computed(() => !!this.currentUser());

  login(credenciales: { email: string; password: string }): Observable<UsuarioAuth> {
    return this.http.post<UsuarioAuth>(`${this.apiUrl}/login`, credenciales).pipe(
      tap(user => {
        sessionStorage.setItem('nh_token', user.token);
        sessionStorage.setItem('nh_user', JSON.stringify(user));
        this.currentUser.set(user);
      })
    );
  }

  logout(): void {
    sessionStorage.removeItem('nh_token');
    sessionStorage.removeItem('nh_user');
    this.currentUser.set(null);
    this.router.navigate(['/login']);
  }
}
```

Validación de la Práctica: Asegúrese de compilar y ejecutar las pruebas para validar que los endpoints y vistas operen conforme a los estándares corporativos solicitados.