Escola: E.E.E.F.M Fran	cisca Peixoto Miguel
Turma:	Data: 12/09/2024
Disciplina: Arquitetura,	Segurança e Projetos de Redes - ASPR   Professor: Joel Ramos
Aluno (a):	
	Exercícios práticos
1 – Através do comando ou IP válido (internet)?	ipconfig, identifique o IP do seu computador e informe se ele é um IP reservado (rede local
2 – Através do comando	p ipconfig , qual a classe da rede encontrada?
3 – Descreva a quantida ele faz.	ide de parâmetros que o comando <b>ipconfig /?</b> , possui. Escolha 10 deles e descreva o que
4 – Com o comando <b>ipc</b> rede) e o gateway padrã	onfg /all, informe o nome do host (máquina), o endereço ipv4, a mascará da interface (subio.
5 - Com o comando <b>ge</b> f	mac, informe a quantidade de endereços MAC a máquina possui e o seu endereço físico.
	e o seu computador (host) está conseguindo se comunicar com outros computadores da rede P (Internet Control Message Protocol). Utilize o comando ping e o nome do site de su

Após o comando realizado, qual IP esse site possui, descreva o tamanho em quantos bytes de dados foram enviados e o tempo de resposta.

- 7 Semelhante ao comando ping, temos o comando tracert, ele traça uma rota do seu computador até o site de destino. Com base nessas informações, realize o comando tracert e descreva o ip inicial da rota do site escolhido por você, informe a quantidade de saltos realizados, os números dos ip's de cada salto realizado e o tempo final realizado, caso ocorra algum erro, informe-o também.
- 8 Aplique o comando **tracert** utilizando o ip do google (tracert 8.8.8.8), e descreva o nome da rota que aparece, os números dos ips, fornecidos em cada salto, e o tempo de rastreamento da rota?
- 9 O comando nslookup retorna informações sobre o DNS de um determinado domínio, host ou IP. Aplique o comando e retorne com os dados de: Servidor padrão e Address(Endereço)
- 10 Comando **pathping** é um mix de informações entre os comandos (tracert e ping), realize esse comando em 3 sites diferentes e traga as seguintes informações, qual é a rota, os ips de cada salto, o tempo de rastreamento e a perda de pacotes se houver informar o seu valor.

Exemplo de uso do compando: pathping -p 10 -w 10 www.ufes.br

preferência. Exemplo: ping www.google.com.br