

Comandos bash

exit	Terminar a sessão, ou seja, a <i>shell</i> (mais ajuda digitando <i>man sh</i> ou <i>man csh</i>)
logout	Deslogar, ou seja, terminar a sessão atual, mas apenas na <i>C shell</i> e na <i>bash shell</i>
passwd	Mudar a <i>password</i> do nosso utilizador
rlogin	Logar de forma segura noutra sistema <i>Unix/Linux</i>
ssh	Sessão segura, vem de <i>secure shell</i> , e permite-nos logar num servidor através do protocolo <i>ssh</i>
slogin	Versão segura do <i>rlogin</i>
yppasswd	Mudar a <i>password</i> do nosso utilizador nas páginas amarelas (<i>yellow pages</i>)

Comandos de Comunicações

mesg	Permitir ou negar mensagens de terminal e pedidos de conversação (<i>talk requests</i>)
pine	Outra forma de enviar e receber emails, uma ferramenta rápida e prática
talk	Falar com outros utilizadores que estejam logados no momento
write	Escrever para outros utilizadores que estejam logados no momento

Comandos de Ajuda e Documentação

apropos	Localiza comandos por pesquisa de palavra-chave
find	Localizar ficheiros, como por exemplo: <i>find . -name *.txt -print</i> , para pesquisa de ficheiros de texto por entre os ficheiros da diretório atual
info	Lança o explorador de informações
man	Manual muito completo, pesquisa informação acerca de todos os comandos que necessitemos de saber, como por exemplo <i>man find</i>
whatis	Descreve o que um determinado comando é
whereis	Localizar a página de ajuda (<i>man page</i>), código fonte, ou ficheiros binários, de um determinado programa

Comandos de Edição de Texto

emacs	Editor de texto <i>screen-oriented</i>
pico	Editor de texto <i>screen-oriented</i> , também chamado de <i>nano</i>
sed	Editor de texto <i>stream-oriented</i>
vi	Editor de texto <i>full-screen</i>
cho	

Comandos de Gestão de Ficheiros e Diretórios

cd	Mudar de diretório atual, como por exemplo <i>cd diretório</i> , <i>cd ..</i> , <i>cd /</i>
chmod	Mudar a proteção de um ficheiro ou diretório, como por exemplo <i>chmod 777</i> , parecido com <i>oattrib</i> do <i>MS-DOS</i>
chown	Mudar o dono ou grupo de um ficheiro ou diretório, vem de <i>change owner</i>
chgrp	Mudar o grupo de um ficheiro ou diretório
cmp	Compara dois ficheiros
comm	Seleciona ou rejeita linhas comuns a dois ficheiros selecionados
cp	Copia ficheiros, como o <i>copy</i> do <i>MS-DOS</i>
crypt	Encripta ou Desencripta ficheiros (apenas <i>CCWF</i>)
diff	Compara o conteúdo de dois ficheiros <i>ASCII</i>
file	Determina o tipo de ficheiro
grep	Procura um ficheiro por um padrão, sendo um filtro muito útil e usado, por exemplo um <i>cat a.txt grep ola</i> irá mostrar-nos apenas as linhas do ficheiro <i>a.txt</i> que contenham a palavra "ola"
gzip	Comprime ou expande ficheiros
ln	Cria um <i>link</i> a um ficheiro
ls	Lista o conteúdo de uma diretório, semelhante ao comando <i>dir</i> no <i>MS-DOS</i>
lsuf	Lista os ficheiros abertos, vem de <i>list open files</i>
mkdir	Cria uma diretório, vem de <i>make directory</i>
mv	Move ou renomeia ficheiros ou diretórios
pwd	Mostra-nos o caminho por inteiro da diretório em que nos encontramos em dado momento, ou seja <i>apathname</i>
quota	Mostra-nos o uso do disco e os limites
rm	Apaga ficheiros, vem de <i>remove</i> , e é semelhante ao comando <i>del</i> no <i>MS-DOS</i> , é preciso ter cuidado com o comando <i>rm *</i> pois apaga tudo sem confirmação por defeito
rmdir	Apaga diretórios, vem de <i>remove directory</i>
stat	Mostra o estado de um ficheiro, útil para saber por exemplo a hora e data do último acesso ao mesmo
sync	Faz um <i>flush</i> aos <i>buffers</i> do sistema de ficheiros, sincroniza os dados no disco com a memória, ou seja escreve todos os dados presentes nos <i>buffers</i> da memória para o disco
sort	Ordena, une ou compara texto, podendo ser usado para extrair informações dos ficheiros de texto ou mesmo para ordenar dados de outros comandos como por exemplo listar ficheiros ordenados pelo nome
tar	Cria ou extrai arquivos, muito usado como programa de backup ou compressão de ficheiros
tee	Copia o <i>input</i> para um <i>standard output</i> e outros ficheiros

tr	Traduz caracteres
umask	Muda as proteções de ficheiros por defeito
uncompress	Restaura um ficheiro comprimido
uniq	Reporta ou apaga linhas repetidas num ficheiro
wc	Conta linhas, palavras e mesmo caracteres num ficheiro

Exibição ou Impressão de arquivos

cat	Mostra o conteúdo de um ficheiro, como o comando <i>type</i> do <i>MD-DOS</i> , e é muito usado também para concatenar ficheiros, como por exemplo fazendo <i>cat a.txt b.txt > c.txt</i> para juntar o ficheiro <i>a.txt</i> e <i>b.txt</i> num único de nome <i>c.txt</i>
fold	Encurta, ou seja, faz um <i>fold</i> das linhas longas para caberem no dispositivo de <i>output</i>
head	Mostra as primeiras linhas de um ficheiro, como por exemplo com <i>head -10 a.txt</i> , ou usado como filtro para mostrar apenas os primeiros <i>x</i> resultados de outro comando
lpq	Examina a <i>spooling queue</i> da impressora
lpr	Imprime um ficheiro
lprm	Remove <i>jobs</i> da <i>spooling queue</i> da impressora
more	Mostra o conteúdo de um ficheiro, mas apenas um ecrã de cada vez, ou mesmo <i>output</i> de outros comandos, como por exemplo <i>ls more</i>
less	Funciona como o <i>more</i> , mas com menos <i>features</i> , menos características e potenciais usos
page	Funciona de forma parecida com o comando <i>more</i> , mas exibe os telas de forma invertida ao comando <i>more</i>
pr	Pagina um ficheiro para posterior impressão
tail	Funciona de forma inversa ao comando <i>head</i> , mostra-nos as últimas linhas de um ficheiro ou mesmo do <i>output</i> de outro comando, quando usado como filtro
zcat	Mostra-nos um ficheiro comprimido
xv	Serve para exibir, imprimir ou mesmo manipular imagens
gv	Exibe ficheiros <i>ps</i> e <i>pdf</i>
xpdf	Exibe ficheiros <i>pdf</i> , usa o <i>gv</i>

Comandos de Transferência de arquivos

ftp	Vem de <i>file transfer protocol</i> , e permite-nos, usando o protocolo de transferência de ficheiros <i>ftp</i> , transferir ficheiros entre vários <i>hosts</i> de uma rede, como aceder a um servidor de <i>ftp</i> para enviar ou puxar ficheiros
rsync	Sincroniza de forma rápida e flexível dados entre dois computadores

scp Versão segura do *rcp*

Comandos de Notícias ou Rede

netstat Mostra o estado da rede

rsh Corre umam *shell* em outros sistemas *UNIX*

ssh Versão segura do *rsh*

nmap Poderoso *port-scan*, para visualizarmos portas abertas num dado *host*

ifconfig Visualizar os *ips* da nossa máquina, entre outras funções relacionadas com *ips*

ping Pingar um determinado *host*, ou seja, enviar pacotes *icmp* para um determinado *host* e medir tempos de resposta, entre outras coisas

Comandos de Controlo de Processos

kill Mata um processo, como por exemplo *kill -kill 100* ou *kill -9 100* ou *kill -9 %1*

bg Coloca um processo suspenso em *background*

fg Ao contrário do comando *bg*, o *fg* traz de volta um processo ao *foreground*

jobs Permite-nos visualizar *jobs* em execução, quando correremos uma aplicação em *background*, poderemos ver esse *job* com este comando, e termina-lo com um comando *kill -9 %1*, se for o *job* número 1, por exemplo

top Lista os processos que mais *cpu* usam, útil para verificar que processos estão a provocar um uso excessivo de memória, e quanta percentagem de *cpu* cada um usa em dado momento

^y Suspende o processo no próximo pedido de *input*

^z Suspende o processo atual

Comandos de Informação de Estado

clock Define a hora do processador

date Exibe a data e hora

df Exibe um resumo do espaço livre em disco

du Exibe um resumo do uso do espaço em disco

env Exibe as variáveis de ambiente

finger Pesquisa informações de utilizadores

history Lista os últimos comandos usados, muito útil para lembrar também de que comandos foram usados para fazer determinada ação no passado ou o que foi feito em dada altura

last Indica o último *login* de utilizadores

lpq Examina a *spool queue*

manpath Mostra a *path* de procura para as páginas do comando *man*

printenv Imprime as variáveis de ambiente

ps	Lista a lista de processos em execução, útil para saber o <i>pid</i> de um processo para o mandar abaixo com o comando <i>kill</i> , entre outras coisas
pwd	Mostra-nos o caminho por inteiro da diretório em que nos encontramos em dado momento, ou seja <i>apathname</i>
set	Define variáveis da sessão, ou seja, da <i>shell</i> , na <i>C shell</i> , na <i>bash</i> ou na <i>ksh</i>
spend	Lista os custos <i>ACITS UNIX</i> até à data
time	Mede o tempo de execução de programas
uptime	Diz-nos há quanto tempo o sistema está funcional, quando foi ligado e o seu <i>uptime</i>
w	Mostra-nos quem está no sistema ou que comando cada <i>job</i> está a executar
who	Mostra-nos quem está logado no sistema
whois	Serviço de diretório de domínios da Internet, permite-nos saber informações sobre determinados domínios na Internet, quando um domínio foi registado, quando expira, etc
whoami	Diz-nos quem é o dono da <i>shell</i>

Comandos de Processamento de Texto

abiword	Processador de Texto <i>Open Source</i>
addbib	Cria ou modifica bases de dados bibliográficas
col	Reverte o filtro a <i>line feeds</i>
diction	Identifica sentenças com palavras
diffmk	Marca diferenças entre ficheiros
dvips	Converte ficheiros <i>TeX DVI</i> em ficheiros <i>PostScript</i>
explain	Explica frases encontradas pelo programa <i>diction</i>
grap	Preprocessador <i>pic</i> para desenhar gráficos, usado em tarefas elementares de análises de dados
hyphen	Encontra palavras com hífenes
ispell	Verifica a ortografia de forma interactiva
latex	Formata texto em <i>LaTeX</i> , que é baseado no <i>TeX</i>
pdfelatex	Para documentos <i>LaTeX</i> em formato <i>pdf</i>
latex2html	Converter <i>LaTeX</i> para <i>html</i>
lookbib	Encontra referências bibliográficas
macref	Cria uma referência cruzada listando ficheiros de macros <i>nroff/troff</i>
ndx	Cria uma página de indexação para um documento
neqn	Formata matemáticas com <i>nroff</i>
nroff	Formata texto para exibição simples
pic	Produce simples imagens para <i>troff input</i>
psdit	Filtra um <i>output troff</i> para a <i>Apple LaserWriter</i>
ptx	Cria uma indexação permutada mas não em <i>CCWF</i>
refer	Insere referências de bases de dados bibliográficas

roffbib	Faz o <i>run off</i> de uma base de dados bibliográfica
sortbib	Ordena uma base de dados bibliográfica
spell	Encontra erros de ortografia
style	Analisa as características superficiais de um documento
tbl	Formata tabelas para <i>nroff/troff</i>
tex	Formata texto
tpic	Converte ficheiros <i>pic source</i> em comandos <i>TeX</i>
wget	Permite-nos fazer o download completo de páginas web, com todos os ficheiros, de forma fácil e não interativa, sem exigir por isso presença do utilizador, respeitando também o ficheiro <i>robots.txt</i>

Web

html2ps	Conversor de <i>html</i> para <i>ps</i>
latex2html	Conversor de <i>LaTeX</i> para <i>html</i>
lynx	Navegador <i>web</i> baseado em modo de texto, ou seja, é um <i>web browser</i> que nos permite abrir todo o tipo de páginas visualizando apenas os textos <i>elinks</i> , não vendo assim as imagens, e sendo por isso bastante rápido, mas requiere prática para ser manuseado
netscape	Navegador <i>web</i> da <i>Netscape</i>
sitecopy	Aplicação que nos permite manter facil e remotamente <i>web sites</i>
weblint	Verificador de sintaxes e de estilos <i>html</i>