

## Principais Comandos do Terminal no LINUX

Estes comandos não visam ser um compêndio completo de operação, haja vista que se possui mais comandos que esses aqui que serão listados, logo os comandos são:

1. ls (lista o conteúdo de um diretório)

Exemplo: \$ ls

2. ls -a (lista os diretórios, arquivos oculto e executáveis)

Exemplo: \$ ls -a

3. ls -l (Lista o conteúdo de um diretório detalhadamente)

Exemplo: \$ ls -l

4. pwd (mostra o diretório corrente)

Exemplo: \$ pwd

5. cd (muda de diretório)

Exemplo: \$ cd /etc

6. cd - (volta para o diretório anterior)

Exemplo: \$ cd -

7. cd .. (volta um diretório acima)

Exemplo: \$ cd ..

8. `cd ~` (volta para seu diretório /home)

Exemplo: `$ cd ~`

9. `mkdir [pasta]` (cria uma pasta com o nome desejado)

Exemplo: `$ mkdir programas`

10. `mkdir [pasta1] [pasta2]` (cria pasta1 e pasta dois ao mesmo tempo)

Exemplo: `$ mkdir teste1 teste2`

11. `mkdir -p [pasta]/[sub-pasta]` (cria um diretório e um sub-diretório)

Exemplo: `$ mkdir -p teste3/teste3_1`

12. `rm -r [pasta/arquivo]` (deleta uma pasta ou arquivo)

Exemplo: `$ rm -r teste3`

13. `mv [arquivo1] [arquivo2]` (renomeia uma pasta)

Exemplo: `$ mv teste teste2`

14. `mv [arquivo] [caminho]` (move o arquivo para um determinado caminho)

Exemplo: `$ mv imagem.jpg ~/t4k_slack/Wallpapers`

15. `cp [arquivo] [caminho]` (copia um arquivo para um determinado caminho)

Exemplo: `$ cp imagem.jpg ~/t4k_slack/Wallpapers`

16. `ln -s [caminho] [link]` (cria um link)

Exemplo: `$ ln -s /usr/bin/limewire limewire`

17. `type [executável]` (busca o caminho de um executável)

Exemplo: `$ type limewire`

18. `cat > [arquivo]` (cria novo arquivo)

Exemplo: `$ cat > teste.txt`

19. `cat [arquivo1] >> [arquivo2]` (acrescenta arq.2 em arq.1)

Exemplo: `$ cat teste1 >> teste2`

20. `touch [arquivo]` (cria um arquivo)

Exemplo: `$ touch teste`

21. `diff [arquivo1] [arquivo2]` (compara os dois arquivos)

Exemplo: `$ diff teste1 teste2`

22. `locate [arquivo]` (localiza o arquivo desejado)

Exemplo: `$ locate JimiHendrix.jpg`

23. `head [-linhas] [arquivo]` (mostra as primeiras linhas de um arquivo)

Exemplo:\$ head -10 texto.txt

23. tail [-linhas] [arquivo] (faz exatamente o contrário do comando anterior)

Exemplo:\$ tail -20 texto.txt

24. less [arquivo] (mostra o conteúdo de um diretório)

Exemplo:\$ less texto.txt

25. more [arquivo] (mostra o conteúdo de um arquivo)

Exemplo:\$ more texto.txt

26. nl [arquivo] (mostra quantas linhas tem no arquivo)

Exemplo:\$ nl texto.txt

27. wc [arquivo] (lista número de linhas, palavras e bytes de um arquivo)

Exemplo:\$ wc texto.txt

28. [comando1] | [comando2] (conecta dois processos)

Exemplo:\$ vi /etc/X11/xorg.conf | more

29. sleep [tempo] && [comando] (executa um comando em um determinado tempo)

Exemplo:\$ sleep 2 && pwd

30. echo [mensagem] (exibe uma mensagem em seu shell)

Exemplo:\$ echo Olá Big Linux

31. alias [comando/atual] [comando\_novo] (muda o nome de um comando)

Exemplo:\$ alias dir=ls -l

32. history (lista os últimos 500 comandos que você digitou)

Exemplo:\$ history

33. su (muda para o super usuário root, precisa da senha)

Exemplo:\$ su, no Big Linux para ter acesso como administrador sem digitar su, digite "sudo su" sem aspas.

34. su [usuário] (muda para outro usuário, também necessita da senha)

Exemplo:\$ su fulano

35. shutdown (reinicia o sistema)

Exemplo:\$ shutdown

36. reboot (reinicia a máquina com emergência)

Exemplo:\$ reboot

37. passwd (troca sua senha)

Exemplo:\$ passwd

38. `uname` (mostra o sistema operacional)

Exemplo: `$ uname`

39. `uname -a` (mostra o sistema operacional, nome da máquina, versão do kernel e etc)

Exemplo: `$ uname -a`

40. `dmesg` (mostra informações do sistema)

Exemplo: `$ dmesg`

41. `top -d [segundos]` (informações detalhadas dos processos)

Exemplo: `$ top -d 3`

42. `ps` (mostra os processos corrente "PID")

Exemplo: `$ ps`

43. `killall [programa]` (força o término de um programa)

Exemplo: `$ killall xmms`

44. `xkill` (transforma o ponteiro do mouse em um assassino de programa)

Exemplo: `$ xkill`

45. `mkfs.ext2` (formata um disquete em formato Linux)

Exemplo: `$ mkfs.ext2 /dev/fd0`

46. `superformat` (formata um disquete em formato DOS)

Exemplo: `$ superformat /dev/fd0`

47. `vmstat [-tempo]` (mostra a memória swap em uso)

Exemplo: \$ vmstat -2

48. arch (mostra a arquitetura do seu PC)

Exemplo: \$ arch

49. lsmod (lista os módulos da sua máquina)

Exemplo: \$ lsmod

50. insmod [módulo] (levanta um módulo forçadamente, requer root)

Exemplo: # insmod spca5x

51. adduser (adiciona um usuário no sistema, requer root)

Exemplo: # adduser

52. userdel [usuário] (deleta um usuário, requer root)

Exemplo: # userdel fulano

53. userdel -r [usuário] (deleta o usuário e sua pasta que se encontra no diretório /home, requer root)

Exemplo: # userdel -r fulano

54. chfn [usuário] (muda informações de um usuário, requer root)

Exemplo: # chfn fulano

55. chage -M [dias] [usuário] (expira um usuário, no dia pré-determinado, requer root)

Exemplo: # chage -M 20 fulano

56. display [imagem.jpg] (mostra uma imagem no X, necessita do ImageMagick)

Exemplo: \$ display imagem. jpg

57. convert [imagem.png] [imagem.jpg] (converte o formato .png para . jpg, necessita

também do ImageMagick)

Exemplo: `$ convert imagem.png imagem.jpg`

58. `chmod` (altera permissões)

Exemplo: `# chmod 666 /dev/hdd`

59. `mount` [device] (monta um dispositivo)

Exemplo: `$ mount /mnt/cdrom`

60. `umount` [device] (desmonta um dispositivo)

Exemplo: `$ umount /mnt/cdrom`

61. `eject` (abre a gaveta do cd-rom)

Exemplo: `$ eject /mnt/cdrom`

62. `eject -t` (fecha a gaveta do cdrom)

Exemplo: `$ eject -t /mnt/cdrom`

63. `halt` (desliga o PC)

Exemplo: `$ halt`

64. `date` (informa o dia e a hora)

Exemplo: `$ date`

65. `hostname` (informa o nome da máquina)

Exemplo: `$ hostname`

66. `du` [diretório] (fornece o tamanho de um diretório)

Exemplo: `$ du pasta`

67. `du -S` [sub-diretórios] (fornece o tamanho do sub-diretório)

Exemplo: `$ du -S sub_pasta`

68. `[comando] &` (inicia um processo em segundo plano e deixa o terminal livre para trabalhar)

Exemplo: `$ gkrellm &`

69. `cal` (mostra um calendário do mês atual)

Exemplo: `$ cal`

70. `cal [ano]` (mostra os 12 meses de um determinado ano)

Exemplo: `$ cal 2005`

71. `last [-quantidade]` (mostra informações sobre os últimos logins, onde em quantidade você indica o número de logins)

Exemplo: `$ last -10`

72. `tar -zxvf[arquivo.tar.gz]` (descompacta um arquivo em formato `.tar.gz`)

Exemplo: `$ tar -zxvf amsn-0.94.tar.gz`

73. `tar -jxvf [arquivo .tar.bz2]` (descompacta um arquivo no formato `.tar.bz2`)

Exemplo: `$ tar -jxvf gkrellm-0.12.tar.bz2`

74. `clear` (limpa a tela do shell)

Exemplo: `$ clear`

75. `free` (mostra detalhes sobre a memória RAM)

Exemplo: `$ free`

76. `time [comando]` (mede o tempo gasto para abrir um programa)

Exemplo: `$ time amsn`

77. uptime (mostra o tempo desde do último boot)

Exemplo: \$ uptime

78. lsattr [arquivo/diretório] (lista atributos de um arquivo ou diretório)

Exemplo: \$ lsattr arquivo

79. whereis [executável/comando] (localiza o caminho de um executável/comando)

Exemplo: \$ whereis amsn

80. who (mostra quem está conectado ao sistema nesse momento)

Exemplo: \$ who

81. wget -c [URL] (faz download de arquivo na internet)

Exemplo: \$ wget -c http://www.lugar.do.download/

82. whoami (mostra quem se logou primeiro no sistema)

Exemplo: \$ whoami

83. lspci (lista os componentes PCI do seu computador)

Exemplo: \$ lspci

84. init 6 (faz reiniciar o computador mais rápido)

Exemplo: \$ init 6

85. init 0(faz desligar o computador mais rápido)

Exemplo: \$ init 0

86. startx (inicia a interface gráfica padrão do sistema)

Exemplo: \$ startx

Dicas:

1) Para listar todos os comandos disponíveis num terminal basta apertar TAB duas vezes, o terminal vai perguntar se você quer ver todos os comandos. Display all 3466 possibilities? (y or n)

Então basta apertar y ( yes-sim ) e todos os comandos serão listados, se apertar n ( no-não ) será cancelado a listagem.

o número de "possibilities" pode variar.

2) Para saber mais sobre o comando basta adicionar --help na frente exemplo:

wget --help

lspci --help

obs: geralmente os helps são em inglês.

3) O terminal tem sensibilidade com maiúsculas e minúsculas, tudo tem que ser digitado da maneira exata de como é escrito.