

AULA PRÁTICA — SQL: IN E BETWEEN

Objetivo: aprender a filtrar dados utilizando IN e BETWEEN.

1. Criar o banco

```
CREATE DATABASE loja;
```

```
USE loja;
```

2. Criar a tabela

```
CREATE TABLE produtos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  categoria VARCHAR(50),  
  preco DECIMAL(10,2),  
  estoque INT  
);
```

Inserir produtos

```
INSERT INTO produtos (nome, categoria, preco, estoque) VALUES  
( 'Notebook', 'Informática', 2500.00, 10),  
( 'Mouse', 'Informática', 80.00, 30),  
( 'Teclado', 'Informática', 150.00, 20),  
( 'Monitor', 'Informática', 900.00, 15),  
( 'Cadeira', 'Móveis', 700.00, 8),  
( 'Mesa', 'Móveis', 1200.00, 5),  
( 'Fone de Ouvido', 'Acessórios', 200.00, 25),  
( 'Webcam', 'Acessórios', 350.00, 12);
```

IN

O IN serve para verificar se um valor está dentro de uma lista de opções.

```
SELECT * FROM produtos  
WHERE categoria IN ('Informática', 'Acessórios');
```

Mostra somente produtos das categorias Informática ou Acessórios.

Outro exemplo:

```
SELECT * FROM produtos  
WHERE id IN (1, 3, 5);
```

BETWEEN

serve para procurar valores dentro de um intervalo.

```
SELECT * FROM produtos  
WHERE preco BETWEEN 100 AND 500;
```

Procura produtos com preço entre 100 e 500, incluindo os limites.
Também podemos usar com estoque:

```
SELECT * FROM produtos  
WHERE estoque BETWEEN 10 AND 20;
```