## C:\wamp64\www\Treinamento\treinamento10-09\treinamento11-09(manhã).html

```
<!DOCTYPE html>
1
2
   <html lang="pt-br">
3
   <head>
4
5
        <meta charset="UTF-8">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7
        <title>Formatação de textos</title>
8
        <style>
9
10
            h1{color: rgb(182, 15, 15);}
11
            h2{color: rgb(95, 4, 180);}
12
            mark {
13
            background-color: rgb(138, 145, 138);
14
            img {
15
                opacity: 0.1;}
16
        }
17
18
   </style>
19
   </head>
20
   <body>
21
        <style>
22
            div.a {text-align:center;
23
            }
24
            body {
25
                background-color:rgb(196, 219, 197);
26
                background-image: url("imagens/logos100.png");
27
                background-repeat: no-repeat;
28
                background-size: 600px 400px;
29
30
   }
31
32
            }
33
34
   </style>
35
        >
        <div class="a">
36
37
        <h1>Principais formatações</h1></div>
        <div class="a"> <h2>Negrito/Destaque</h2> </div>
38
39
40
    <P>Nesta frase temos um <b > termo em negrito</b> usando a tag B (não semântica).
41
         </P>
42
43
         Nesta frase, tenho um <strong>termo em destaque</strong> usando a tag STRONG
    (semântica).
44
        <div class="a">  <h2>Itálico ou Ênfase</h2>  </div>
45
        Nesta frase, temos um termo <i>em itálico</i>usando a tag i (não semântica).
46
47
        Nesta frase, temos um termo <em>em destaque</em> usando a tag "em" (semântica). 
48
         <div class="a">
49
            <h2>Texto marcado</h2>
50
         </div>
        Podemos criar também <mark>um texto marcado</mark> usando a tag MARK.
51
```

```
52
       E no outro parágrafo, temos <mark> um texto marcado</mark> no final.
        <div class="a"> <h2>TEXTO GRANDE E TEXTO PEQUENO</h2></P> </div>
53
54
              <P>Estamos criando um <big>TEXTO GRANDE</big> e um <small>TEXTO PEQUENO</small>
   neste parágrafo.</P>
               <div class="a"> <h2>TEXTO DELETADO</h2> </div>
55
56
               <P>Podemos marcar <del>um texto como excluído</del> para indicar que ele deve ser
   lido, mas não considerado.</P>
                <div class="a"> <h2>TEXTO INSERIDO</h2> </div>
57
58
               <P>Podemos marcar <ins>um texto como inserido</ins> para dar uma ênfase e indicar
   que ele foi adicionado depois.</P>
59
               Existe também o <u>sublinhado</u> com a tag u (não semântica).
                <div class="a"> <h2>TEXTO SOBRESCRITO</h2> </div>
60
               <P>Texto sobrescrito é utilizado para escrever expressões do tipo
61
   x < sup > 20 < / sup > +3.
62
                <div class="a"> <h2>TEXTO SUBCRISTO</h2> </div>
63
               <P>Texto subscrito é utilizado para escrever expressões do tipo H<sub>2</sub>0.
64
   </body>
   </html>
65
66
67
   <!-- <style>
68
       body {
69
           background-color: rgb(134, 218, 190);
70
   } background-image: url("../../media/examples/star.png"),
71
           url("../../media/examples/lizard.png");-->
```