

Guia de Comandos do Sistema Planos Luan

Consulta rápida para uso diário no CMD e no PowerShell

Este guia reúne os comandos que você mais usa no sistema. Sempre que houver diferença entre CMD e PowerShell, os dois aparecem separados. Nos casos mais delicados, como GitHub e atualização da pasta, o passo a passo foi detalhado para reduzir risco de erro.

1. Entrar na pasta do sistema

Ambiente	Comando
PowerShell	<code>cd "C:\Users\Luan Dias\PLANOS_LUAN"</code>
CMD	<code>cd /d "C:\Users\Luan Dias\PLANOS_LUAN"</code>

2. Ativar a .venv

Ative a .venv antes de rodar o sistema sempre que abrir um terminal novo.

Ambiente	Comando
PowerShell	<code>.\venv\Scripts\Activate.ps1</code>
CMD	<code>.venv\Scripts\activate.bat</code>

Se der erro no PowerShell

- Se aparecer bloqueio de execução, rode uma vez: `Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass`
- Depois tente novamente: `.\venv\Scripts\Activate.ps1`
- Esse ajuste vale só para a janela atual e não muda o computador inteiro.

3. Rodar o sistema

Ambiente	Comando
PowerShell	<code>streamlit run planos_luan_app.py</code>
CMD	<code>streamlit run planos_luan_app.py</code>

Se o navegador não abrir sozinho, copie o link que aparecer no terminal, normalmente `http://localhost:8501`.

4. Ver o que o sistema está fazendo em tempo real

Quando você abre pelo ícone e a janela fecha, você perde o que o sistema está mostrando. O jeito mais seguro é abrir pelo terminal e deixar a janela aberta.

4.1 Forma mais simples

1. Abra o PowerShell ou CMD.
2. Entre na pasta do sistema.
3. Ative a .env.
4. Rode o Streamlit no próprio terminal.
5. Deixe essa janela aberta enquanto trabalha.

4.2 Rodar salvando log em arquivo

Ambiente	Comando
PowerShell	streamlit run planos_luan_app.py *>&1 Tee-Object -FilePath ".\log_sistema.txt"
CMD	streamlit run planos_luan_app.py > log_sistema.txt 2>&1

No PowerShell, além de salvar no arquivo, você continua vendo tudo na tela. No CMD, o conteúdo vai para o arquivo.

4.3 Acompanhar o log

Ambiente	Comando
PowerShell	Get-Content ".\log_sistema.txt" -Wait
CMD	powershell -Command "Get-Content .\log_sistema.txt -Wait"

5. Parar o sistema

Ambiente	Comando
PowerShell	Ctrl + C
CMD	Ctrl + C

Se perguntar se deseja encerrar, responda com Y e Enter.

6. Limpar cache e reiniciar em caso de comportamento estranho

Use quando a tela travar, continuar mostrando dados antigos ou ficar com comportamento inconsistente.

6.1 Limpar cache do Streamlit

Ambiente	Comando
PowerShell	streamlit cache clear
CMD	streamlit cache clear

6.2 Apagar cache local do projeto

Ambiente	Comando
PowerShell	Remove-Item -Recurse -Force "._pycache_" -ErrorAction SilentlyContinue
CMD	rmdir /s /q ".pycache_"

Observação importante

- Pode existir mais de uma pasta __pycache__ dentro do projeto.
- Se precisar de limpeza maior, vale procurar todas as pastas __pycache__ e apagar com cuidado.
- Depois da limpeza, abra o sistema de novo.

7. Ver se o Git está conectado e em qual branch você está

Ambiente	Comando
PowerShell	git status
CMD	git status

Ambiente	Comando
PowerShell	git branch --show-current
CMD	git branch --show-current

8. Subir mudanças para o GitHub — passo a passo detalhado

Esta é a parte mais importante. O fluxo abaixo serve para subir mudanças com mais segurança, evitando perder trabalho ou misturar arquivos sem querer.

8.1 Sequência recomendada

6. Abra o terminal na pasta do sistema.
7. Ative a .env se também for testar o sistema.
8. Confira o que mudou com git status.
9. Se houver arquivos que você não quer subir agora, pare e revise antes de continuar.
10. Adicione os arquivos para o commit.
11. Crie o commit com uma mensagem clara.
12. Envie para o GitHub com git push.
13. Se for necessário, abra o Pull Request no site do GitHub.

8.2 Comandos principais

Ambiente	Comando
Ver alterações	git status
Adicionar tudo	git add .
Adicionar arquivo específico	git add "caminho-do-arquivo"
Criar commit	git commit -m "sua mensagem aqui"
Enviar branch atual	git push
Enviar branch nova	git push -u origin nome-da-branch

8.3 Exemplo completo

Ambiente	Comando
Passo 1	git status
Passo 2	git add .
Passo 3	git commit -m "corrige limpeza da tela"
Passo 4	git push

8.4 Se aparecer erro no commit

Erros comuns no commit

- Mensagem "nothing to commit": significa que não há alteração nova para salvar.
- Mensagem pedindo para configurar usuário e e-mail: rode git config --global user.name "Seu Nome" e git config --global user.email "seuemail@exemplo.com".
- Se houver arquivos demais no commit, volte ao git status e revise antes de continuar.

8.5 Se aparecer erro no push

Erros comuns no push

- Mensagem "failed to push some refs": normalmente o remoto tem mudanças que a sua pasta ainda não puxou.
- Mensagem de autenticação: o GitHub pode ter desconectado, então será necessário autenticar novamente.
- Mensagem dizendo que a branch não existe no remoto: use `git push -u origin nome-da-branch`.

8.6 Quando o push falha porque o remoto mudou

Nessa situação, o mais comum é precisar atualizar sua pasta primeiro e só depois tentar subir novamente.

Ambiente	Comando
Passo 1	<code>git status</code>
Passo 2	<code>git pull --rebase</code>
Passo 3	resolver conflitos, se houver
Passo 4	<code>git push</code>

Se houver conflito

- Abra os arquivos marcados pelo Git.
- Escolha o conteúdo correto e apague as marcações de conflito.
- Depois salve o arquivo, rode `git add .` e continue.
- Se estiver em rebase, normalmente o próximo passo é `git rebase --continue`.

8.7 Boas práticas antes de subir

- Sempre rodar o sistema pelo menos uma vez quando a mudança mexer na interface ou geração de plano.
- Ler o `git status` com calma para não subir arquivo indevido.
- Usar mensagem de commit curta e objetiva.
- Se o trabalho for grande, fazer backup antes.

9. Atualizar a pasta do sistema com o que está no GitHub

Essa parte serve para trazer para sua pasta local as mudanças que já estão no GitHub.

9.1 Fluxo mais seguro

14. Abra o terminal na pasta do sistema.
15. Rode `git status` para ver se sua pasta está limpa.
16. Se tiver arquivo alterado e você não quiser perder nada, faça commit antes.
17. Depois rode `git pull`.

18. Ao terminar, rode o sistema e confira se abriu normalmente.

9.2 Comandos

Ambiente	Comando
Conferir situação	git status
Atualizar pasta	git pull
Atualizar com histórico mais limpo	git pull --rebase

9.3 Se o Git não deixar fazer pull

Cenários mais comuns

- Você tem alteração local e o Git está protegendo seu trabalho para não misturar tudo.
- O remoto mudou no mesmo lugar em que você mexeu.
- Sua autenticação com o GitHub caiu.

9.4 Saídas mais comuns

- Se sua alteração já está pronta: faça commit e depois git pull.
- Se ainda não quer fazer commit: faça backup manual da pasta ou do arquivo antes.
- Se houve conflito: resolva o arquivo, salve, adicione de novo no Git e conclua o processo.

10. Sequência rápida de uso diário

Ambiente	Comando
Abrir projeto	cd "C:\Users\Luan Dias\PLANOS_LUAN"
Ativar venv PS	.\venv\Scripts\Activate.ps1
Ativar venv CMD	.\venv\Scripts\activate.bat
Rodar sistema	streamlit run planos_luan_app.py
Ver Git	git status
Atualizar pasta	git pull
Subir mudanças	git add . -> git commit -m "mensagem" -> git push

11. Lembretes finais

- Quando quiser enxergar o que o sistema está fazendo, prefira abrir pelo terminal e não pelo ícone.
- Se algo ficar estranho, limpe o cache e reinicie antes de concluir que o sistema quebrou.
- Antes de pull ou push, sempre olhe o git status.
- Se bater insegurança em GitHub, faça backup antes. É a forma mais segura de trabalhar sem medo.