

Apuntes de GIT

1. Introducción

1.1. Qué es un sistema de control de versiones?

Un sistema de control de versiones es un software que nos permite registrar los cambios que son realizados en un archivo o un conjunto de archivos a lo largo del tiempo, no es útil por el hecho de la facilidad de que varias personas trabajen en un mismo proyecto al mismo tiempo, tambien nos ayuda a que en caso de un error podamos volver a versiones pasadas funcionales de dicho proyecto.

1.2. Fundamentos de GIT

GIT se basa en los repositorios, un repositorio no es mas que el lugar donde se alojan las versiones de un proyecto junto con el log de cambios que se han hecho en ese projects. Dichos repositorios pueden ser tanto locales como remotos

- Locales.

Los repositorios locales son los que tenemos en nuestra computadora.

- Remoto.

Los repositorios remotos son los que se ubican en un servidor, los cuales permiten que varias personas vean nuestro proyecto, que realicen cambios en el y que esos cambios sean sincronizados.

1.3. Configuración inicial

Antes de comenzar a usar GIT, se debe realizar ciertas configuraciones

1.3.1. Correo electronico

Para indicarle a GIT nuestro correo electrónico debemos ejecutar este comando:

```
$ git config --global user.email "reemplaza esto por tu correo"
```

Por ejemplo:

```
$ git config --global user.email "jschavarria77@gmail.com"
```

1.3.2. Nombre

Para indicarle a GIT nuestro nombre debemos ejecutar el siguiente comando:

```
$ git config --global user.name "reemplaza esto por tu nombre completo"
```

Por ejemplo:

```
$ git config --global user.name "Jaime Sebastian Chavarria Fuertes"
```

1.4. Configurar el editor de código que abre GIT

GIT tiene configurado abrir por defecto el editor de texto Vim para poder modificar los archivos cuando encuentra conflictos o cuando usamos el comando `$ git commit` sin la bandera y el argumento: `-m "descripcion del commit"`. En caso de querer cambiar el editor por defecto disponemos del siguiente comando:

```
$ git config --global core.editor "el comando para abrir tu editor"
```

En mi caso voy a colocar el editor neovim, entonces el comando sería:

```
$ git config --global core.editor "nvim"
```

1.5. Comprobar la configuración de GIT

Para poder ver la configuración que tenemos en git podemos usar el siguiente comando:

```
$ git config --list
```

Que nos producira una salida de este tipo:

```
user.email=202301300@est.umss.edu
user.name=Jaime Sebastian Chavarria Fuertes
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
```

Podemos jugar con las banderas de `list`, por ejemplo:

- Para poder mostrar la unicamente la configuración global:

```
$ git config --global --list
```

- Para poder mostrar la configuración del repositorio local:

```
$ git config --local --list
```

Y muchas mas que se pueden revisar en este enlace de la documentación de GIT

1.6. Cómo inicializar un nuevo proyecto en GIT?

Para crear un nuevo repositorio local podemos utilizar el comando:

```
$ git init <direccion de la carpeta>
```

Este comando nos creara una carpeta con el nombre asignado en la dirección.

Pero si en caso de tener ya un proyecto podemos ejecutar el mismo comando dentro de la carpeta raíz de nuestro proyecto pero sin pasarle de argumento nada.

```
$ git init
```

Y asi ya habremos comenzado a utilizar GIT al fin.

2. States (Estados en GIT)

2.1. Los 3 estados en GIT

GIT maneja internamente tres estados distintos por los que pueden pasar los archivos dentro de un repositorio:

- **Modificado (modified):** El archivo ha sido cambiado en el sistema de archivos, pero esos cambios aún no han sido registrados por GIT para una futura confirmación.
- **Preparado (staged):** El archivo está listo para ser confirmado. Ha sido agregado al área de preparación, conocida como “staging area”.
- **No modificado (unmodified):** El archivo está exactamente igual que en la última versión confirmada. No hay cambios pendientes.

Estos estados son importantes porque GIT nos permite controlar exactamente qué cambios queremos guardar y cuáles no, utilizando comandos que modifican el estado de los archivos.

2.2. Cómo deshacer un archivo modificado?

Si realizamos cambios en un archivo pero luego queremos descartarlos y volver a la versión original (la última registrada), podemos usar el comando:

```
$ git restore <ruta al archivo>
```

Este comando elimina los cambios hechos en el archivo y lo deja exactamente como estaba en el último registro conocido por GIT

2.3. Cómo añadimos archivos al área de staging

Para marcar un archivo como “preparado” (pasarlo al estado **staged**), usamos el comando:

```
$ git add <archivo>
```

También podemos añadir todos los archivos modificados de una vez con:

```
$ git add .
```

Esto es útil cuando tenemos varios cambios y queremos registrarlos juntos más adelante.

2.4. Cómo puedo sacar uno o varios archivos del área?

Si accidentalmente agregamos un archivo al área de staging, pero queremos quitarlo de ahí (sin perder los cambios hechos), usamos:

```
$ git restore --staged <ruta al archivo>
```

Esto lo devuelve al estado de modificado, permitiéndonos decidir luego si lo queremos preparar o no.

También podemos desagregar todos los archivos preparados de una vez:

```
$ git restore --staged .
```

Este comando limpia el área de staging, sin afectar el contenido modificado de los archivos.

3. Commits

3.1. Qué es un commit?

Un **commit** en GIT representa un punto en el tiempo que guarda el estado de los archivos que fueron preparados (staged). Es una especie de “fotografía” del proyecto en un momento determinado. Cada commit contiene información como:

- El autor que realizó el cambio.
- La fecha y hora del commit.
- Un mensaje descriptivo de los cambios.
- Un hash único que lo identifica.

Gracias a los commits, es posible regresar a versiones anteriores, comparar diferencias entre estados y colaborar con otros sin sobrescribir trabajo.

3.2. Cómo puedo hacer un commit?

Una vez que uno o varios archivos han sido agregados al **staging area**, se puede registrar ese conjunto de cambios usando el siguiente comando:

```
$ git commit -m "mensaje descriptivo del cambio"
```

La bandera `-m` sirve para escribir el mensaje directamente desde la línea de comandos.

Por ejemplo:

```
$ git commit -m "agregada la seccion de introduccion"
```

Si omitimos `-m`, GIT abrirá el editor configurado (por defecto Vim) para que escribamos el mensaje del commit.

Nosotros lo tenemos configurado como `nvim`

3.3. Qué es el HEAD?

HEAD es un puntero que indica el **commit actual** en el que estamos trabajando. Siempre apunta al último commit en la rama activa.

Cuando realizamos un nuevo commit, **HEAD** se mueve al nuevo commit creado. Si cambiamos de rama, **HEAD** apuntará al commit más reciente de esa nueva rama.

También podemos ver el contenido de **HEAD** con:

```
$ cat .git/HEAD
```

O podemos ver hash del commit exacto al que apunta:

```
$ git rev-parse HEAD
```

Saber qué es **HEAD** es importante para entender cómo funcionan los cambios de rama, los rebase, y otros comandos avanzados de GIT.