

# Propiedades matemáticas interesantes

Jaime Sebastian Chavarria Fuertes

December 25, 2024

## 1 Fibonacci

### 1.1 Calculo eficiente del n-simo fibonacci en $O(\log n)$

Los números de Fibonacci están definidos por la relación:

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2), \quad \text{con } F(0) = 0, F(1) = 1.$$

Esta relación puede expresarse matricialmente como:

$$\begin{bmatrix} F(n+1) \\ F(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} F(n) \\ F(n-1) \end{bmatrix}.$$

La matriz de transición es:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

**Generalizacion mediante potencias:**

Iterando este proceso, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} F(n) \\ F(n-1) \end{bmatrix} = T^{n-1} \cdot \begin{bmatrix} F(1) \\ F(0) \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,  $F(n)$  es el elemento en la esquina superior izquierda de  $T^{n-1}$ :

$$F(n) = T^{n-1}[0][0].$$

La implementacion en C++ se encuentra en el notebook en la pagina XX

## 2 Problemas Ad Hoc

### 2.1 Aplicar una permutación $k$ veces

Este problema trata sobre aplicar una **permutación** varias veces a una secuencia.

### 2.1.1 ¿Qué es una permutación?

Una permutación en este contexto es una reorganización de los índices de una secuencia. Por ejemplo, si tienes una secuencia:

sequence = [10, 20, 30]

permutation = [2, 0, 1]

Esto significa que:

- El elemento en la posición 0 va a la posición 2 (el 10 se mueve al índice 2).
- El elemento en la posición 1 va a la posición 0 (el 20 se mueve al índice 0).
- El elemento en la posición 2 va a la posición 1 (el 30 se mueve al índice 1).

El resultado de aplicar esta permutación una vez sería:

[20, 30, 10]

### 2.1.2 Objetivo del problema

Queremos aplicar esta permutación no solo una vez, sino  $k$  veces, a una secuencia inicial.

### 2.1.3 Solución inicial: Aplicación directa

Podríamos simplemente aplicar la permutación al vector  $k$  veces con un bucle:

```
for (int i = 0; i < k; i++) {
    sequence = applyPermutation(sequence, permutation);
}
```

Sin embargo, esto tendría una complejidad de  $O(n \cdot k)$ , donde  $n$  es el tamaño de la secuencia. Esto no es eficiente si  $k$  es grande.

### 2.1.4 Optimización con exponenciación binaria

#### Concepto clave: Exponenciación binaria

La idea es que podemos aplicar la permutación de forma más eficiente aprovechando las potencias de 2:

1. Si queremos aplicar la permutación  $k = 13$  veces, podemos descomponer  $k$  en potencias de 2:

$$13 = 1 + 4 + 8 \quad (\text{o en binario } 1101)$$

Esto significa:

- Aplicamos la permutación una vez ( $1 = 2^0$ ).
  - Luego la aplicamos 4 veces ( $4 = 2^2$ ).
  - Luego 8 veces ( $8 = 2^3$ ).
2. En lugar de calcular las permutaciones de forma individual, podemos "acelerarlo":
    - Calcula la permutación  $P^2$  aplicando  $P$  sobre sí misma ( $P^2 = P \circ P$ ).
    - Calcula  $P^4$  aplicando  $P^2$  sobre sí misma, y así sucesivamente.
  3. Finalmente, suma las permutaciones correspondientes según la representación binaria de  $k$ .

### 2.1.5 Implementación

En el código, se usa `applyPermutation` para aplicar una permutación a la secuencia o a la permutación misma.

- `applyPermutation`: Toma una secuencia y aplica una permutación.
- `permute`: Calcula la secuencia final después de aplicar la permutación  $k$  veces utilizando exponenciación binaria.

### 2.1.6 Segunda solución: Uso de ciclos

Una permutación puede representarse como un **grafo de ciclos**, donde cada índice apunta a su nueva posición. Por ejemplo:

$$\text{permutation} = [2, 0, 1]$$

Esto corresponde al grafo:

$$0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \quad (\text{un ciclo})$$

### 2.1.7 Idea clave

1. Encuentra los **ciclos** en el grafo de la permutación.
2. Para cada ciclo, aplica solo  $k \bmod \text{longitud del ciclo}$ . Esto es suficiente porque después de recorrer el ciclo completamente, los elementos vuelven a sus posiciones originales.

### 2.1.8 Ventaja

Este enfoque tiene una complejidad de  $O(n)$ , ya que procesamos cada elemento una sola vez mientras encontramos los ciclos.

### 2.1.9 Implementación

La implementación está en la página XX del notebook