

Banco de Dados

Linguagem SQL – Parte 2 (JOINs).



Roteiro

- Liguagem SQL Parte 2 (JOINs):
 - Criação de Tabelas e Inserção de Dados;
 - Introdução ao JOIN;
 - Tipos de JOINs;
 - Exemplos Práticos de JOINs;
 - Desempenho e Otimização;
 - Atividade.





Criação de Tabelas:

```
CREATE TABLE alunos (
         id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
         nome VARCHAR(100)
4
5
     CREATE TABLE cursos (
6
         id INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
         nome VARCHAR(100),
9
         aluno id INT,
         FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES alunos(id)
10
```



Inserção de Dados:

```
INSERT INTO alunos (nome)
VALUES ('Ana'), ('Bruno'), ('Carlos'), ('Diana');

INSERT INTO cursos (nome, aluno_id) VALUES
('Matemática', 1),
('Física', 2),
('Química', NULL),
('Biologia', 3);
```





Dados Iniciais:

Tabela "alunos":

id	nome
1	Ana
2	Bruno
3	Carlos
4	Diana





Dados Iniciais:

Tabela "cursos":

id	nome	aluno_id
1	Matemática	1
2	Física	2
3	Química	NULL
4	Biologia	3





Introdução ao JOIN

JOIN é uma <u>operação em SQL</u> que permite <u>combinar registros de duas ou mais tabelas</u> <u>com base em uma condição</u> relacionada entre elas.





Introdução ao JOIN

Sintaxe Básica:

```
SELECT colunas
FROM tabela1
JOIN tabela2
```

ON tabela1.coluna comum = tabela2.coluna comum;





Tipos de JOINs

Tipo de JOIN	Descrição
INNER JOIN	Retorna registros que têm valores correspondentes em ambas as tabelas.
LEFT JOIN	Retorna todos os registros da tabela à esquerda e os registros correspondentes da tabela à direita. Os registros sem correspondência terão valores NULL.
RIGHT JOIN	Retorna todos os registros da tabela à direita e os registros correspondentes da tabela à esquerda. Os registros sem correspondência terão valores NULL.
FULL JOIN	Retorna registros quando há uma correspondência em uma das tabelas. Combina os resultados de LEFT JOIN e RIGHT JOIN.
CROSS JOIN	Retorna o produto cartesiano de duas tabelas.





INNER JOIN:

- 1 SELECT alunos.nome AS aluno, cursos.nome AS curso
- 2 FROM alunos
- 3 INNER JOIN cursos ON alunos.id = cursos.aluno_id;





Resultado:

Tabela resultante após o INNER JOIN:

aluno	curso
Ana	Matemática
Bruno	Física
Carlos	Biologia





LEFT JOIN:

- 1 SELECT alunos.nome AS aluno, cursos.nome AS curso
- 2 FROM alunos
- 3 LEFT JOIN cursos ON alunos.id = cursos.aluno_id;





Resultado:

Tabela resultante após o LEFT JOIN:

_	
aluno	curso
Ana	Matemática
Bruno	Física
Carlos	Biologia
Diana	NULL





RIGHT JOIN:

- 1 SELECT alunos.nome AS aluno, cursos.nome AS curso
- 2 FROM alunos
- 3 RIGHT JOIN cursos ON alunos.id = cursos.aluno_id;





Resultado:

Tabela resultante após o RIGHT JOIN:

aluno	curso
Ana	Matemática
Bruno	Física
NULL	Química
Carlos	Biologia





Desempenho e Otimização

- Impacto dos JOINs na Performance:
 - JOINs podem aumentar o tempo de execução das consultas devido ao processamento adicional necessário para combinar tabelas.
 - O uso de índices nas colunas envolvidas nos JOINs pode melhorar significativamente o desempenho.





Desempenho e Otimização

Boas Práticas:

- Evitar JOINs desnecessários.
- <u>Usar índices</u> nas colunas de chave estrangeira.
- Simplificar consultas complexas utilizando subconsultas ou tabelas temporárias.





Atividade Prática

Tarefa:

- 1. Criar um banco de dados com tabelas apresentadas nos exemplos anteriores.
- 2. Insira os dados de exemplo nas tabelas correspondentes apresentadas nos exemplos anteriores.
- 3. Insira novos dados da sua escolha nessas tabelas (personalização);
- 4. Teste consultas SQL utilizando diferentes tipos de JOINs (por exemplo: teste as consultas apresentadas nos exemplos anteriores e outras na sua escolha).





Obrigado!

Questões?



