

# **DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PHP**

**Prof. Wandeilson Ferreira** 

Das aulas anteriores ...

## Exercício

Faça um programa que lei calcule o resultado de uma equação do 2° grau utilizando a formula de Bhaskara.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

# Exercício

- Equação 01:  $x^2 + 12x 13 = 0$
- Equação 02:  $2x^2 16x 18 = 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

//"As raízes da equação  $x^2 + 12x - 13 = 0$  são 1 e - 13."

//"As raízes da equação  $2x^2 - 16x - 18 = 0$  são 9 e - 1."

## Exercício

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
  a = 2; b = -16; c = -18; x = 0; x = 0;
  x_1 = ((-\$b) + (sqrt(pow(\$b,2) - 4 * \$a * \$c))) / (2 * \$a);
  x^2 = ((-\$b) - (sqrt(pow(\$b,2) - 4 * \$a * \$c))) / (2 * \$a);
  echo "Os valores das raízes reais são X1: $x1 e X2: $x2";
?>
</body>
</html>
```

- A declaração switch é similar a uma série de declarações IF na mesma expressão.
- Em muitos casos, se deseja comparar as mesmas variáveis (ou expressões), com diferentes valores, e executar pedaços diferentes de código dependendo de qual valor ela é igual.

```
<?php
$i = 2;
if ($i == 0) {
    echo "i é igual a 0";
} elseif ($i == 1) {
    echo "i é igual a 1";
} elseif ($i == 2) {
    echo "i é igual a 2";
}
</pre>
```

```
<?php

switch ($i) {
    case 0:
        echo "i é igual a 0";
        break;
    case 1:
        echo "i é igual a 1";
        break;
    case 2:
        echo "i é igual a 2";
        break;
}
</pre>
```

A estrutura do switch permite o uso de strings.

```
$i = "coca";
switch ($i) {
    case "maçã":
        echo "i é maçã";
        break;
    case "bar":
        echo "i é bar";
        break;
    case "bolo":
        echo "i é bolo";
        break;
    default:
       echo "A entrada $i não é uma entrada válida";
```

```
<?php
$permissao = "aluno"; //aluno, professor, diretor
switch ($permissao) {
    case "aluno":
        echo "Aluno autorizado";
        break;
    case "professor":
        echo "Professor autorizado";
        break;
    case "diretor":
        echo "Diretor autorizado";
        break;
    default:
        echo "Usuário não autorizado";
```

 Faça um programa em PHP onde o usuário possa escolher a operação matemática a ser realizada entre: dobro, cubo ou raiz quadrada.

```
<?php
$entrada = "raiz";
numero = 5;
switch ($entrada) {
    case "dobro":
        echo 'O dobro de $numero é: '.($numero*2);
        break;
    case "cubo":
        echo '0 cubo de $numero é: '.pow($numero,3);
        break;
    case "raiz":
        echo 'A raiz de de $numero é: '.number format(sqrt($numero), 2, '.', '');
                                                      // Formato brasileiro
        break;
```