



Gefahr
Danger



pico lac

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Gesundheits-schädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizun-gen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flam-men und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnen-bestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

picolac bildet einen elastischen, schnell trocknenden, klaren Film und verlängert die Wirkungs-dauer des picogel-Stranges durch Schutz vor Verstaubung. Stützt die Erhaltung der Strangform. Verhütet Abrutschen auf warmen, schrägen Blechen usw. – Anwendung unmittelbar nach dem Auftragen des picogel-Stranges.

picogel-Strang schräg von oben, beidseitig, lückenlos und gründlich besprühen (reicht für ca. 40 – 50 lfm). Verklebte Spraykanülen auswechseln.

Entsorgung: Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtli-chen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der Verpack V einer Verwertung zuzuführen.

Gebrauchsanweisung genau beachten. Da wir keinen Einfluß auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

picolac

est un vernis transparent spécialement utilisé pour le picogel.

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque de graves lésions des yeux Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas respirer les aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

Le picolac forme un enduit élastique, siccatif et clair et prolonge l'efficacité du ruban de picogel par protection contre la poussière et maintient sa forme sphérique. Empêche le ruban de glisser des tôles chaudes, obliques, etc. – A utiliser immédiatement après l'application du picogel.

Pulvériser de chaque côté du ruban depuis le haut, avec soin, sans laisser de vide (le picolac est suffisant pour environ 40 – 50 mètres courants). Remplacer les canules bouchées.

Elimination des déchets: Eliminer les résidus de la produit et le récipient dans un centre de col-lecte des déchets spéciaux. Mettre les récipients complètement vides à la disposition d'un recyclage.

Observer strictement le mode d'emploi. Comme nous n'avons aucune influence sur l'application, nous ne pouvons garantir que la qualité irréprochable.

1047

Inhalt 400 ml 520 3 e

FROWEIN GMBH & CO. KG
Am Reislebach 83
D-72461 Albstadt
Tel. +49 7432 956-0
Fax +49 7432 956-138
www.frowein808.de



Spezialklarlack für picogel

Enthält Xylol (Isomerengemisch),
n-Butylacetat, Aceton, Butan-1-ol

Contient du Xylène (mélange d'isomère),
acétate de n-butyle, acétone, butane-1-ol

BIOZIDE



**Competence in Biocides –
Solutions for Professionals**