



GEBRAUCHSANWEISUNG

C&C-SYSTEM

Das C&C-System ist zur gezielten Bekämpfung kriechender Schädlinge in Räumen bestimmt und zum ausschließlichen Gebrauch durch sachkundige, professionelle Schädlingsbekämpfer. Der erfolgreiche Einsatz setzt Kenntnis der Schädlingsbiologie und -aufenthaltsorte voraus.

Bestandteile

Das C&C-System besteht aus

1. C&C-Gun: Komplettes Anwendungsgerät.
2. C&C-flush: Präparat zur Befallsfeststellung.
3. Detmol-flex oder JuvenEX SP mit Schraubgewinde zur Befallstillung.

Einzelheiten über die C&C-Präparate enthalten die Gebrauchsanweisungen auf den Druckzerstäubern und die Sicherheitsdatenblätter. Vor Gebrauch bitte lesen!

Montage

Soweit die Teile der C&C-Gun nicht gebrauchsfertig angeliefert wurden, sind sie in dieser Reihenfolge zu montieren:

1. C&C-Spiralschlauch sicher befestigen
 - a) unten am C&C-Handgriffstück. Dichtung nicht vergessen.
 - b) am C&C-Kugelhahn - auf der Seite, wohin der in Fließrichtung geschwenkte Hebel zeigt. Dichtung nicht vergessen. Beide Verschraubungen mit Maulschlüssel SW 13 fest anziehen.
 - c) C&C-Adapter am freien Ende des Kugelhahnes sicher befestigen. Dichtung nicht vergessen. Fest anziehen. Maulschlüssel SW 14.
 - d) Fakultativ: Weißen Doppelclip mit der engen Klammer auf den Kugel-

hahnanschluß schieben, d. h. unmittelbar über dem Adapter.

Bei Arbeitspausen kann das C&C-Handgriffstück von oben her in die breite Klammer geschoben oder einfach beim Hebel des Kugelhahnes eingehängt werden.

Arbeitsvorbereitung

1. Kugelhahn schließen, Hebel steht quer zur Fließrichtung.
2. Adapter auf das Spezialventil des ausgewählten C&C-Druckzerstäubers schrauben und von Hand fest anziehen. (Am besten Adapter festhalten und Dose schrauben.)
3. C&C-Klettband möglichst weit oben fest um den Druckzerstäuber legen und mit dem Klettverschluß arretieren.
4. An der Halbringöse vom C&C-Klettband den C&C-Gürtelclip oder den Schultertrageriemen (separate Artikel-Nr. 70606001) befestigen.
5. Druckzerstäuber in Tragposition bringen.
6. Ausgewählten Sprühkopf mit ausgewähltem Einsteckrohr auf das Ventil des C&C-Handgriffstückes drücken.
7. Wenn gewünscht, weißes Einsteckrohr in bequeme Sprühposition biegen (zweckmäßigerweise in heißem Wasser oder mit Feuerzeugflamme erwärmen).
8. C&C-Kugelhahn öffnen, d. h. in Fließrichtung schwenken.



Bekämpfung

1. Gebrauchsanweisungen auf den Druckzerstäubern beachten.
2. Objekt anvisieren und sprühen. Je kürzer der Abstand ist, desto weniger verschwebender Nebel entsteht.
3. Sprühköpfe bzw. Einsteckrohre können nach Bedarf gewechselt werden. Sie unterscheiden sich i. w. in Leistung/Durchsatz pro Sekunde, Reichweite und Partikelgröße.
4. Dosenwechsel: Vor dem Wechsel unbedingt Kugelhahn schließen.
5. Arbeitsende: Kugelhahn rechtzeitig schließen und arbeiten bis Leitung leer ist. Danach kann der Adapter vom Druckzerstäuber getrennt werden.

Wartung

Das C&C-System ist wartungsfrei.

Teile-Benennung

1. **a) Schaum-Kopf mit Einsteckrohr 23 cm**
Art.-Nr.: 92147000
b) zusätzliches Einsteckrohr 23 cm für Pkt.1 incl. Muffe (zur Verlängerung von 1a)
Art.-Nr.: 92128000
2. **C&C-Handgriffstück mit Ventil**
Art.-Nr.: 73402001
3. **a) C&C Spiralschlauch 16 – 200 cm ohne Schlauchanschluß**
Art.-Nr.: 73400001
b) Schlauchanschluß
Art.-Nr.: 73401001
4. **C&C-Kugelhahn, komplett**
Art.-Nr.: 70626001
5. **C&C-Doppelclip**
Art.-Nr.: 73404001 (28 mm-Clip)
+ 73405001 (15 mm-Clip)
+ 73238001 (Gewindeschraube)
6. **C&C-Adapter**
Art.-Nr.: 73403001
7. **C&C-Klettband**
Art.-Nr.: 73407001
8. **C&C-Gürtelclip**
Art.-Nr.: 73406001
9. **C&C-Druckzerstäuber**
10. **Schultertrageriemen, Leder**
(nicht abgebildet)
Art.-Nr.: 70606001

Vorsichtsmaßnahmen

Nach Aufschrauben des Adapters auf den Druckzerstäuber und Öffnen des Kugelhahnes steht das C&C-System unter Druck und ist gefüllt mit einem Treibgas-Präparat-Gemisch.

Bei Leckstellen tritt hier das Gemisch aus bis zur Entleerung des Druckzerstäubers bzw. Absperren des C&C-Kugelhahnes. Entweichenden Sprühnebel nicht inhalieren und Hautkontakt vermeiden. Ggf. mit Seife waschen.

Sprühköpfe mit Gefühl und genau senkrecht von oben auf das Ventil aufsetzen bzw. abziehen. Handgriffstücke mit abgebrochenem Ventilstamm sind zur Reparatur einzusenden.

Garantie

Alle Bestandteile des C&C-Systems sind aufeinander abgestimmt. Eine Gewähr für ordnungsgemäße und einwandfreie Funktion wird nur bei Verwendung aller Originalteile des C&C-Systems übernommen.

