



**Funi Attrezzature
per Sollevamento SpA**

20092 Cinisello Balsamo
Milano - Italia
Via dei Lavoratori 118/120
Tel ++39 02 6124951
Fax ++39 02 66040192

Cap.Sociale € 2.000.000 i.v.
REA N. 1042062
P.I. / C.F. 05854380150
info@fasitaly.com
www.fasitaly.com

Rifer.Cliente TELEFONICO
Customer Ref.

Cliente / Customer

Ns. Riferimento N° 400929 - 27/05/2014
Our Ref.

ATEPIR S.A.S

VIA TIBURTINA 1093
00131 ROMA (RM)

Cinisello Balsamo, 27/05/2014

Dichiarazione di Conformità CE

(Direttiva Macchine 2006/42/CE All. IIA – D.L 17/2010)

EC Conformity Declaration

(Machine Directive 2006/42/EC Annex IIA – D.L 17/2010)

Dichiariamo che gli articoli oggetto della presente dichiarazione sono conformi e soddisfano tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine

We declare that the articles related to this declaration comply and fullfill all the essential safety requirements of the Machine Directive

Attestato n. / Certificate n.:	4DR0346
Tipo fune / Rope type	AZN2407P
Lunghezza / Length	200 m
Diametro fune / Rope diameter:	8 mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter	0,51 mm
Massa nominale / Weight per meter	0,266Kg
Formazione / Construction	24x7
Avvolgimento / Type of lay	parallelo DX - right langs lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght	2160 N/mm ²
Trefoli / Strands	non compattati - not compacted
Preformazione / Preformed	Si - Yes
Fili di acciaio / Steel wires	carbonio - carbon
Protezione fili / Protection of wire rope	zincato cl. B - galvanized class B
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load	55,37 kN 5537 daN 5647 Kg
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load	
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load	

Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency

Capocorda testa fusa / Spelter Socket:	100%
Capocorda pressato / Swage Socket:	90%
Manicotto alluminio / Alluminium Ferrull;	90%

NOTE --

Per uso e manutenzione consultare il manuale
For operation and maintenance refer to the manual

RESPONSABILE PRODOTTO

Giovanni Rovera

CONFORMITÀ
FUNE ACCIAIO
200m Ø8mm
MONTATA SULL'ARGANO
27/05/2014

c-funi