## 

OLIO DECOMPRESSORE	☐ Regolare	☐ Aggiunta	☐ Cambio totale	Litri	
ACQUA DECOMPRESSORE    Regolare		☐ Aggiunta	☐ Cambio totale	Litri	
OLIO POMPA A PISTONI	☐ Regolare	☐ Aggiunta	☐ Cambio totale	Litri	
FILTRO ACQUA POMPA A PISTONI		☐ Pulizia	☐ Sostituzione		
ALTRO					

## CONTROLLO PMEUMATICI

N.	Pressione d	i gonfiaggio	Condizioni generali della gomma		a gomma	Presenza di anomalie: TAGLI, RIGONFIAMENTI, DISTACCO DI BATTISTRADA O ALTRO - indicare
1	Regolare	☐ Sgonfia	ĭ⊠Buono	☐ Discreto	☐ Cattivo	
2	Regolare	☐ Sgonfia	Buono	☐ Discreto	☐ Cattivo	*
3	Regolare	☐ Sgonfia	ՃBuono	☐ Discreto	☐ Cattivo	
4	Regolare	☐ Sgonfia	Buono	☐ Discreto	□ Cattivo	
5	☐ Regolare	☐ Sgonfia	☐ Buono	☐ Discreto	☐ Cattivo	
6	☐ Regolare	☐ Sgonfia	☐ Buono	☐ Discreto	□ Cattivo	
7	☐ Regolare	☐ Sgonfia	☐ Buono	□ Discreto	☐ Cattivo	
8	☐ Regolare	☐ Sgonfia	☐ Buono	☐ Discreto	☐ Cattivo	
9	☐ Regolare	☐ Sgonfia	□ Buono	☐ Discreto	☐ Cattivo	
10	☐ Regolare	☐ Sgonfia	□ Buono	☐ Discreto	☐ Cattivo	
11	☐ Regolare	☐ Sgonfia	☐ Buono	☐ Discreto	□ Cattivo	
12	☐ Regolare	☐ Sgonfia	□ Buono	☐ Discreto	☐ Cattivo	
13	☐ Regolare	☐ Sgonfia	□ Buono	☐ Discreto	□ Cattivo	
14	☐ Regolare	☐ Sgonfia	☐ Buono	☐ Discreto	□ Cattivo	

Firma del manutentore

afr



3	
4	
5	
6	

7	
8	
9	
10	

_		
	11	
_		
	12	1
	1.0	
	13	
	14	