BÓNUSZ #2 · A KÉZMŰVES MESTERSÉG KÉZIKÖNYVE

Faválasztási útmutató

Milyen fát vásárolj az egyes projektekhez, hogyan ismerd fel a jó minőségű deszkát az üzletben, és hogyan őrizd meg az állapotát éveken át, beltéren és kültéren egyaránt.

Fa Projektek

Tartalom

1 · Puhafa és keményfa 3

2 · Az üzletekben kapható fafajták 4

3 · Faalapú lemezek: rétegelt lemez, ragasztott fa, OSB, MDF 6

4 · Hogyan válassz deszkát az üzletben 8

5 · Fa kültéri használatra 9

6 · Felületkezelés: mit és hol használj 10

7 · Melyik fa illik a csomag egyes projektjeihez 11

Következő lépés 12

1. FEJEZET

Puhafa és keményfa

A fejezet végére megérted, miért készül a csomag projektjeinek többsége lucfenyőből és fenyőből, és mikor érdemes keményfát választani.

> *A „puha” és a „kemény” nem csak a tapintás szerinti keménységet jelöli: azt is megmutatja, mennyire ellenálló a fa az ütésekkel szemben, milyen nehéz, mennyibe kerül, és mennyire könnyű megmunkálni.*

Puhafák (tűlevelűek)

A lucfenyő, a fenyő, a vörösfenyő és a duglászfenyő gyorsan növő fákból származik. Könnyűek, könnyen vághatók és csavarozhatók, olcsók, és barkácsáruházakban mindenféle méretben kaphatók. Van azonban egy hátrányuk: könnyen benyomódnak. Egy lucfenyőből készült asztalon meglátszik az edények nyoma, egy lucfenyő munkapad pedig tele lesz bemélyedésekkel. A legtöbb otthoni és kerti projektnél ez nem gond, sőt: a „használt” fa megjelenésének megvan a maga varázsa.

Keményfák (lombos fák)

Bükk, tölgy, kőris, dió, gesztenye. Nehezebbek, jobban ellenállnak az ütéseknek és a kopásnak, erezetük pedig szebb. Drágábbak, főként fűrésztelepeken vagy szaküzletekben kaphatók, és mindig éles fűrészlapot, valamint előfúrást igényelnek. Olyan helyeken használják őket, ahol a fa nagy igénybevételnek van kitéve: asztallapokhoz, vágódeszkákhoz, csapokhoz és sablonvezetőkhöz.

	PUHAFÁK	KEMÉNYFÁK
Megmunkálás	Könnyű, alapvető szerszámokkal is	Lassabb, éles fűrészlap szükséges
Ütésállóság	Alacsony: könnyen nyomot hagy rajta az ütés	Magas
Ár	Alacsony	Közepesen magas
Hol kaphatók	Bármelyik barkácsáruházban	Fűrésztelepeken, faanyag-kereskedésekben
Ideális felhasználás	Kerti bútorok, polcok, virágládák, szerkezetek	Vágódeszkák, asztallapok, gyakran érintett tárgyak

Így csináld

Az első projektedhez válassz lucfenyőt vagy fenyőt: ezek megbocsátják a hibákat, és olcsók. Akkor térj át a keményfára, amikor már magabiztosan bánsz a fűrésszel.

2. FEJEZET

Az üzletekben kapható fafajták

A fejezet végére felismered a leggyakoribb fafajtákat, és tudni fogod, mire használd őket.

FAFAJTA	MEGJELENÉS	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	FELHASZNÁLÁS
Lucfenyő	Világos, majdnem fehér, enyhe erezetű	Olcsó, könnyű, egyenes szálú, könnyen beszerezhető	Puha, kezelés nélkül kevésbé alkalmas kültéri használatra	Polcok, beltéri bútorok, szerkezetek, ragasztott fa panelek
Fenyő	Világossárga, jól látható göcsökkel, gyantás	Olcsó, rusztikus, autoklávos impregnálás után jól használható	A gyanta kiszivároghat a göcsökből	Kezelt kerti bútorok, rusztikus stílus
Vörösfenyő	Vöröses árnyalatú, hangsúlyos erezetű	A gyakori tűlevelű fafajták közül ez a legellenállóbb kültéren	Drágább a lucfenyőnél, és megrepedhet	Magaságyások, virágládák, kültéri burkolatok
Duglászfenyő	Rózsaszínes, sűrű erezetű	Masszív, kültéri szerkezetekhez kiváló	Kevésbé elterjedt a barkácsáruházakban	Pergolák, gerendák, kültéri bútorok
Gesztenye	Barna, a tölgyhöz hasonló	Természetesen ellenáll a nedvességnek	Csersavak: megfogja a nem rozsdamentes vasat	Cölöpök, kerítések, virágládák
Bükk	Világos rózsaszín, finom és egyenletes szálirányú	Kemény, tömör, nem bocsát ki szagokat	Érzékeny a nedvességre: csak beltérre	Vágódeszkák, játékok, csapok, bútorok
Tölgy	Aranybarna, elegáns erezetű	Nagyon kemény, gyönyörű, generációkig tartós	Drága, nehéz, csersavas	Asztallapok, értékes bútorok
Kőris	Világos, hangsúlyos erezetű	Rugalmas és ütésálló	Nem kültérre való	Fogantyúk, székek, zsámolyok

FAFAJTA	MEGJELENÉS	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	FELHASZNÁLÁS
Dió	Sötétbarna, gazdag erezetű	A hazai fafajok közül a legértékesebb	Nagyon drága	Apró tárgyak és különleges ajándékok

Gyakori hiba

Hagyományos (horganyzott) csavarok használata gesztenyéhez vagy tölgyhöz: a fa csersavai reakcióba lépnek a vassal, és fekete foltokat hagynak. Ezekhez a fafajokhoz csak rozsdamentes csavarokat használj.

3. FEJEZET

A panelek: táblásított lap, rétegelt lemez, OSB, MDF

A végére tudni fogod, melyik panelt használd oldalakhoz, polcokhoz, hátlapokhoz és fedőlapokhoz.

A panelek megoldják a keskeny deszkák problémáját: egy 30 cm-es könyvespolcoldal egyetlen, egyenes és stabil darabból elkészíthető.

Lucfenyő táblásított lap

Hosszanti oldalukon összeragasztott tömörfa lécek. Azért tűnik valódi fának, mert valóban az. Kiváló könyvespolcokhoz, éjjeliszekrényekhez, padokhoz és kis asztalok lapjaihoz. A csomagban „18 mm-es lucfenyő táblásított lap” néven találod.

Rétegelt lemez

Vékony, keresztirányú szálirányú rétegekből összeragasztva: nagyon stabil, nem vetemedik, és jól tartja a csavarokat. Ideális munkalapokhoz, hátlapokhoz, kutyaházakhoz és kerti házikókhoz. Kültérre kültéri (vagy hajóépítéshez való) rétegelt lemezt válassz.

OSB

Préselt faforgács. Olcsó és masszív, de érdes és kevésbé szép. Megfelelő fészerek padlójához és olyan szerkezetekhez, amelyeket később burkolni fogsz.

MDF

Préselt farost, sima és könnyen festhető. Nehéz, érzékeny a vízre, és az éleken nem tartja jól a csavarokat. Száraz helyiségekben festendő bútorokhoz.

PANEL	KÜLTÉR	CSAVARTARTÁS	MEGJELENÉS	A CSOMAGBAN EHHEZ
Táblásított lap 18 mm	Nem	Jó	Tömörfa	Könyvespolcok, éjjeliszekrények, tálalószekrények, ajándékok
Rétegelt lemez 18 mm	Csak kültéri változat	Kiváló	Réteges élek	Munkapadok, kutyaházak, kerti házikók, kocsik
Rétegelt lemez 6-12 mm	Nem	Megfelelő	Sima	Hátlapok, fenéklapok, fiókok

Így csináld

A nagyobb paneleket vágasd méretre az üzletben, lapszabász géppel: így egyenes vágásokat kapsz, a darabok befférnek a gépbe, otthon pedig már csak a kisebb vágásokat kell elvégezned.

4. FEJEZET

Hogyan válassz deszkát az üzletben

A fejezet végére 30 másodperc alatt felismered és ki tudod válogatni azokat a deszkákat, amelyek tönkretennék a projektedet.

Négy gyors ellenőrzés

1. **Nézz végig a deszkán** — Tartsd az egyik végét a szemedhez, és nézz végig az élén: egyenesnek kell lennie. A kard alakban görbült élű és a csavarodott deszkákat hagyd ott.

2. **Nézd meg a lapját** — Ha homorú, mint egy cserép, akkor meghajlott: csak rövid darabokhoz használható.

3. **Ellenőrizd a göcsöket** — Az egészséges göcsök (világosak és szorosan illeszkednek a fába) megfelelőek. A fekete, kieső vagy a szélek közelében lévő göcsöket tartalmazó deszkákat hagyd ott: a fa ezeken a helyeken könnyen eltörik.

4. **Keresd a repedéseket** — A deszka végein néhány centiméteres repedések normálisak. Vegyél egy kicsit hosszabb deszkát, és vágd le a repedt részt.

Ellenőrzőlista az üzletbe

- [ ] A projekt „Anyagok és szerszámok” oldala
- [ ] Egy mérőszalag: a tényleges méretek 1-2 mm-rel eltérhetnek a feltüntetettektől
- [ ] Nagyobb projektekhez egy tartalék deszka
- [ ] A méretre vágandó panelek méretei

Gyakori hiba

Ne szereld össze rögtön a frissen vásárolt fát. Hagyd két-három napig abban a helyiségben, ahol dolgozni fogsz. Fektesd sík felületre, és tegyél közéjük léceket: így a fa alkalmazkodik a környezetéhez, és később sokkal kevésbé fog mozogni.

5. FEJEZET

Fa kültéri használatra

A fejezet végére tudni fogod, hogyan teheted tartóssá évekre a padokat, a virágládákat és a magaságyásokat.

> *Kültéren nem önmagában az eső a legnagyobb ellenség, hanem az, ha a fa átnedvesedik, és nem tud kiszáradni.*

Három választás, ami sokat számít

1. **A megfelelő fafajta** — A vörösfenyő, a duglászfenyő és a gesztenye természetüknél fogva ellenállóbbak. A lucfenyő és a fenyő is megfelelő, ha nyomás alatt impregnálják őket (ezt a zöldes vagy barnás színükről ismerheted fel).

2. **A megfelelő kialakítás** — A fa ne érintkezzen közvetlenül a talajjal: használj lábakat, alátéteket vagy kis tömböket. A deszkák között mindig hagyj néhány milliméter rést, hogy a víz le tudjon folyni.

3. **A megfelelő felületkezelés** — Használj kültéri favédő impregnálószert két rétegben. Különösen ügyelj a deszkák végeire, mert ezek úgy szívják magukba a vizet, mint a szivacs.

FELHASZNÁLÁS	MIT HASZNÁLJ
Esőnek kitett, talajtól elemelve elhelyezett fa	Kezelt lucfenyő vagy fenyő, vörösfenyő + impregnálószer
Nedves talajjal érintkező fa (magaságyások, virágládák)	Vörösfenyő vagy gesztenye, esetleg nyomás alatt impregnált fenyő + belül légáteresztő fólia
Fedett helyen lévő fa	Impregnálószerrel kezelt lucfenyő

Így csináld

Zöldséges magaságyásokhoz és virágládákhoz használj kezeletlen fát (vörösfenyőt), vagy tegyél légáteresztő fóliát a fa és a föld közé, hogy a gyökerek ne érintkezzenek a fával.

Gyakori hiba

Kültéren a horganyzott csavarok néhány év alatt berozsdásodnak, és elszínezik a fát. Kültéri használatra mindig rozsdamentes acélcsavarokat válassz.

6. FEJEZET

Felületkezelés: mit és hol használj

A fejezet végére tudni fogod, hogyan válaszd ki a megfelelő felületkezelést anélkül, hogy az utolsó munkanapon tönkretennéd az addigi munkádat.

FELÜLETKEZELÉS	HATÁS	FELHASZNÁLÁS	KARBANTARTÁS
Kültéri impregnálószer	Beszívódik a fába és védi azt, miközben matt felületet hagy	Minden kültéren elhelyezett fa tárgyhoz	1-2 évente egy újabb réteg
Lenolaj	Kiemeli a fa erezetét, természetes megjelenést ad	Beltéri bútorok, munkapadok	Újra fel kell vinni, amikor a fa száraznak tűnik
Méhviasz	Selymes tapintású, matt szaténfényű felületet ad	Ajándékok, apró tárgyak, ritkán használt bútorok	Könnyen megújítható
Vízbázisú lakk	Lemosható, mosható védőbevonat	Asztallapok, fürdőszoba, gyerekszoba	Évekig tartós
Élelmiszeripari vazelinolaj	Véd, íz és szag nélkül	Vágódeszkák és konyhai eszközök	Néhány hetente

A háromlépéses módszer

1. **Csiszolj** — 120-as szemcseméretttel távolítsd el a nyomokat, majd 180-assal simítsd le a felületet. Mindig a fa erezetének irányában csiszolj.

2. **Portalaníts** — Használj enyhén nedves rongyot vagy ecsetet: a felületkezelés alá került por örökre ott marad.

3. **Vékonyan vidd fel** — Két vékony réteg jobb, mint egy vastag. A rétegek között finoman csiszold át a felületet 240-es szemcseméretű csiszolópapírral.

> **Figyelem**
> A lenolajjal átitatott rongyok összegyűrve maguktól is lángra kaphatnak. Kidobás előtt terítsd ki őket a szabadban, és hagyd megszáradni.

7. FEJEZET

Milyen fa illik a csomag egyes projektjeihez?

Gyorsan áttekinthető táblázat, amelyet vásárlás előtt érdemes megnézned.

A CSOMAG KATEGÓRIÁJA	AJÁNLOTT FAANYAG	ALTERNATÍVA	FELÜLETKEZELÉS
Kültéri bútorok (#1–#17)	Autoklávban impregnált fenyő vagy lucfenyő	Vörösfenyő	Kültéri impregnálószer
Kert és virágládák (#18–#34)	Vörösfenyő	Autoklávban impregnált fenyő + páraáteresztő takarófólia	Impregnálószer, kizárólag kültéri használatra
Otthoni tárolók (#35–#51)	Lucfenyő táblásított lap	Nyír rétegelt lemez	Lenolaj vagy vízbázisú lakk
Kézzel készített ajándékok (#52–#68)	Csomómentes lucfenyő, rétegragasztott fa	Bükk, dió a különleges ajándékokhoz	Méhviasz
Hálószoba és nappali (#69–#85)	Rétegragasztott lucfenyő, gyalult lucfenyő	Tölgy az asztallapokhoz	Vízbázisú lakk vagy olaj
Műhely (#86–#102)	18 mm-es rétegelt lemez, lucfenyő gerendák	OSB a nyers felületű lapokhoz	Lenolaj
Vágódeszka (#54)	Bükk	Juhar, dió	Élelmiszeripari vazelinolaj

Ne feledd

A projektek méretei a szabványos keresztmetszetekhez igazodnak (20×95, 27×145, 45×70, 70×70 mm). Ha az üzletben kapható faanyag keresztmetszete néhány milliméterrel eltér, vágás előtt igazítsd hozzá a szomszédos alkatrészek méreteit.

Következő lépés

Nyisd meg a Fa Projektek oldalt, válassz egy egycsillagos (★) projektet, és állítsd össze a faanyaglistát az „Anyagok és szerszámok” oldal alapján. Már csak egy hétvége választ el az első kész projektedtől.