

# Informatik I: Einführung in die Programmierung

## 9. Alternativen und Pattern Matching

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



Prof. Dr. Peter Thiemann

19. November 2025

# 1 Alternativen und Pattern Matching



- Entwurf mit Alternativen
- Pattern Matching
- Aufzählungstypen

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

# 1 Alternativen und Pattern Matching



- Entwurf mit Alternativen
- Pattern Matching
- Aufzählungstypen

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Spielkarten

Eine Spielkarte ist (alternativ) entweder

- ein Joker oder
- eine natürliche Karte mit einer Farbe und einem Rang.

## Schritt 1: Bezeichner und Datentypen

Eine Spielkarte hat **eine von zwei Ausprägungen**.

- Joker werden durch Objekte der Klasse `Joker` repräsentiert.
- Natürliche Karten werden durch Objekte der Klasse `FaceCard` mit Attributen `suit` (Farbe) und `rank` (Rang) repräsentiert.

Farbe ist eine von **'Clubs', 'Spades', 'Hearts', 'Diamonds'**.

Rang ist einer von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, **'Jack', 'Queen', 'King', 'Ace'**.

## Farben

```
from typing import Literal  
type Suit = Literal['Clubs', 'Spades', 'Hearts', 'Diamonds']
```

Der Typ Suit enthält genau die aufgelisteten Strings.

## Ränge

```
type Rank = ( Literal[2,3,4,5,6,7,8,9,10]  
              | Literal['Ace', 'King', 'Queen', 'Jack'])
```

Der Typ Rank enthält genau die aufgelisteten Werte (Mischung aus `int` und `str`).

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen  
Pattern Matching  
Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Schritt 2: Klassengerüst

```
@dataclass
class Joker:
    pass # no attributes

@dataclass
class FaceCard:
    suit: Suit
    rank: Rank

type Card = FaceCard | Joker
```

- Eine Karte Card kann **alternativ** FaceCard oder Joker sein.
- Das lässt sich ausdrücken durch einen **Union-Typ**: FaceCard | Joker.

## Figuren in Rommé erkennen

Ein Figur im Rommé ist entweder

- ein Satz (*set*): drei oder vier Karten gleichen Rangs in verschiedenen Farben,
- eine Reihe (*run*): mindestens drei Karten gleicher Farbe mit aufsteigenden Rängen

Eine Karte in einer Figur darf durch einen Joker ersetzt werden. Joker (dürfen nicht nebeneinander liegen und) dürfen nicht in der Überzahl sein.

## Erste Aufgabe: Erkenne einen Satz

### Schritt 1: Bezeichner und Datentypen

Die Funktion `is_rummy_set` nimmt als Argument eine Liste `cards` von Spielkarten und liefert `True` gdw. `cards` ein Satz ist.

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen  
Pattern Matching  
Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Schritt 2: Funktionsgerüst

```
def is_rummy_set (cards : list[Card]) -> bool:
    # initialization of acc
    for card in cards:
        pass # action on single card
    # finalization
    return ...
```

- Länge der Liste prüfen (drei oder vier)
- Liste cards verarbeiten: `for` Schleife mit Akkumulator
- Anzahl der Joker prüfen (nicht in der Überzahl)
- Natürliche Karten auf gleichen Rang prüfen
- Natürliche Karten auf unterschiedliche Farben prüfen

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen  
Pattern Matching  
Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung



## Schritt 3: Beispiele

```
c1 = FaceCard ('Clubs', 'Queen')
c2 = FaceCard ('Hearts', 'Queen')
c3 = FaceCard ('Spades', 'Queen')
c4 = FaceCard ('Diamonds', 'Queen')
c5 = FaceCard ('Diamonds', 'King')
j1 = Joker ()
```

```
assert not is_rummy_set ([c1,c2])
assert is_rummy_set ([c1, c2, c3])
assert is_rummy_set ([c1, c2, j1])
assert is_rummy_set ([j1, c2, c3])
assert not is_rummy_set ([j1, c5, c4])
assert is_rummy_set ([c2, c3, c1, c4])
```

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Schritt 4: Funktionsdefinition

```
def is_rummy_set (cards : list[Card]) -> bool:
    if len (cards) < 3 or len (cards) > 4:
        return False
    common_rank = None # common rank
    suits = [] # suits already seen
    nr_jokers = 0
    for card in cards:
        if is_joker (card):
            nr_jokers = nr_jokers + 1
        else: # a natural card
            if not common_rank:
                common_rank = card.rank
            elif common_rank != card.rank:
                return False
            if card.suit in suits:
                return False # repeated suit
            else:
                suits = suits + [card.suit]
    return 2 * nr_jokers <= len (cards)
```

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Schritt 1: Wunschdenken

Die Funktion `is_joker` nimmt als Argument eine Karte `card` und liefert `True` gdw. `card` ein Joker ist.

## Schritt 2: Funktionsgerüst

```
def is_joker (card : Card) -> bool:  
    ...
```

Zur Verdeutlichung expandieren wir die Definition von `Card`:

```
def is_joker (card : FaceCard | Joker) -> bool:  
    ...
```

Wir müssen eine Alternative bearbeiten. Dafür verwenden wir eine neue Anweisung — Pattern matching!

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

# 1 Alternativen und Pattern Matching



- Entwurf mit Alternativen
- Pattern Matching
- Aufzählungstypen

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

**Pattern Matching**

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

- Beim Entwurf mit Alternativen
  - ein Argument kann aus einer von mehreren Klassen stammen
  - erkennbar am Union-Typ
- Funktionsgerüst für Alternative auf  $x : T_1 \mid T_2 \mid \dots$ 
  - Pattern Matching gegen  $x$ : `match x:`
  - Ein Fall für jedes  $T_i$ : `case T_i():`
  - Im Rumpf des `case` Zugriff auf die Attribute von  $T_i$
  - mögliche Fehlerquelle: Verwechslung der Attribute!
- Noch besser:
  - Gleichzeitiger Test und Zugriff auf die Attribute
  - Schreibe die Fälle als `case T_i(a_1, \dots, a_n):`
  - die  $a_i$  sind Variable für die Attribute sind.

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Schritt 4: Funktionsdefinition (Wunschdenken)

```
def is_joker (card : FaceCard | Joker) -> bool:
  match card:
    case Joker():
      return True
    case FaceCard():
      return False
```

- Die cases werden von oben nach unten abgearbeitet.
- Sie sollten alle möglichen Fälle des Typs abdecken. (Teilweise überprüft von vscode.)

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Syntax

```
match expr:  
  case pattern1:  
    block1  
  case pattern2:  
    block2  
  . . .
```

- `match` und `case` sind Schlüsselworte.
- `expr` ist ein beliebiger Ausdruck.
- Jedes `pattern` beschreibt einen **Test** gegen den Wert von `expr`.

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

# Beispiel: Kartenwerte in Rommé

Für die Punktabrechnung besitzt jede Spielkarte in Rommé einen Wert.

Rang	Wert in Punkten
Zwei bis Neun	Entsprechend dem Rang (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Zehn, Bube, Dame, König	10
Ass	11
Joker	20

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Wert einer Karte in Rommé

Die Funktion `card_value` nimmt als Argument eine `card`: Card und liefert als Ergebnis ein `int` entsprechend dem Wert von `card`.



```
assert card_value (Joker()) == 20
assert card_value (FaceCard ('Hearts', 'Ace')) == 11
assert card_value (FaceCard ('Spades', 'Queen')) == 10
assert card_value (FaceCard ('Diamonds', 6)) == 6
```

```
def card_value (card: Card) -> int:
    match card:
        case Joker():
            return ...
        case FaceCard(suit, rank):
            return ...
```

- Das Pattern `Joker()` passt nur, wenn `card` eine Instanz von `Joker` ist.
- Das Pattern `FaceCard(suit, rank)` passt, wenn `card` eine Instanz von `FaceCard` ist.
  - Im zugehörigen Block sind `suit` und `rank` an die entsprechenden Attribute von `card` gebunden.
  - Die Reihenfolge der Attribute entspricht der Reihenfolge in der Deklaration der Klasse `FaceCard` als `@dataclass`.

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

```
def card_value (card: Card) -> int:
  match card:
    case Joker():
      return 20
    case FaceCard(_, rank):
      return ...
```

- Das erste case gibt das Ergebnis für Joker vor.
- Im zweiten case spielt die Farbe für die Bestimmung der Kartenwerts keine Rolle. Dort wird das **Wildcard-Pattern** `_` verwendet, das auf jeden beliebigen Wert passt und keine Variablenbindung vornimmt.
- Zur Analyse des `rank`-Attributes können Pattern **geschachtelt** werden.

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

```
match card:
    case FaceCard(_, 'Ace'):
        return 11
    case FaceCard(_, 'Jack' | 'Queen' | 'King'):
        return 10
    case FaceCard(_, int(i)):
        return i
```

- Das Literal-Pattern `'Ace'` passt nur auf den String `'Ace'`.
- Das Oder-Pattern `'Jack' | 'Queen' | 'King'` passt auf einen der Strings `'Jack'` oder `'Queen'` oder `'King'`.
- Das Pattern `int(i)` passt, falls `card` eine Instanz von `int` ist und bindet die Zahl an `i`.

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Schritt 4: Funktionsdefinition

```
def is_rummy_set(cards: list[Card]) -> bool:
    if len(cards) < 3 or len(cards) > 4:
        return False
    common_rank = None # common rank
    suits = [] # suits already seen
    nr_jokers = 0
    for card in cards:
        match card:
            case Joker():
                nr_jokers = nr_jokers + 1
            case FaceCard(suit, rank):
                if not common_rank:
                    common_rank = rank
                elif common_rank != rank:
                    return False
                if suit in suits:
                    return False
                suits = suits + [suit]
    return 2 * nr_jokers <= len(cards)
```

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

- Variable:

Das Pattern passt auf jeden Wert und weist ihn der Variable zu.

- Klassenname ( $pattern_1, \dots, pattern_n$ ):

Das Pattern passt, wenn der Wert eine Instanz von Klassenname ist **und** alle Teilpattern  $pattern_i$  auf das entsprechende Attribut der Instanz passen.

Es dürfen nicht mehr Pattern angegeben werden, als Attribute vorhanden sind. Ansonsten werden die ersten  $n$  Attribute geprüft.

- Konstante:

Das Pattern passt, wenn der Wert gleich der Konstante ist.

- weitere Möglichkeiten:

Listen von Patterns, Tupel von Patterns, ... Vgl. Dokumentation.

## Semantik

```
match expr:  
  case pattern1:  
    block1  
  case pattern2:  
    block2  
  :
```

- Werte zuerst *expr* zu *v* aus.
- Dann prüfe ob *pattern*<sub>1</sub> auf *v* passt; falls ja, führe *block*<sub>1</sub> aus; Variablen im Pattern werden entsprechend *v* zugewiesen; danach nächste Anweisung nach dem **match**.
- Sonst prüfe *pattern*<sub>2</sub> usw. bis das erste passende Pattern gefunden wird.
- Nächste Anweisung, falls kein Pattern passt.

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Schritt 1: Bezeichner und Datentypen

Die Funktion `is_rummy_run` nimmt als Argument eine Liste `cards` : `list[Card]` von Spielkarten und liefert `True` gdw. `cards` eine Reihe ist.



## Schritt 2: Funktionsgerüst

```
def is_rummy_run (cards : list[Card]) -> bool:
    # initialization of acc
    for card in cards:
        pass # action on single card
    # finalization
    return ...
```

- Länge der Liste prüfen
- Liste verarbeiten: for Schleife mit Akkumulator
- Anzahl der Joker prüfen
- Natürliche Karten auf gleiche Farbe prüfen
- Natürliche Karten auf aufsteigende Werte prüfen

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Schritt 3: Beispiele

```
c2, cq = FaceCard ('Clubs', 2), FaceCard ('Clubs', 'Queen')
ck, ca = FaceCard ('Clubs', 'King'), FaceCard ('Clubs', 'Ace')
dq, d10 = FaceCard ('Diamonds', 'Queen'), FaceCard ('Diamonds', 10)
jj      = Joker ()
```

```
assert not is_rummy_run ([cq, ck])
assert is_rummy_run ([cq, ck, ca])
assert not is_rummy_run ([dq, ck, ca])
assert is_rummy_run ([d10, jj, dq])
assert not is_rummy_run ([d10, jj, dq, ck])
assert not is_rummy_run ([ck, ca, c2])
assert not is_rummy_run ([d10, jj, jj])
```

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

# Reihe erkennen

## Schritt 3: Funktionsdefinition



```
def is_rummy_run (cards : list[Card]) -> bool:
    if len (cards) < 3:      # check length of list
        return False
    # initialization of accumulators
    nr_jokers = 0             # count jokers
    current_rank = None      # keep track of rank
    common_suit = None
    for card in cards:
        if current_rank:
            current_rank = next_rank (current_rank)
        # action on single card
        match card:
            case Joker():
                nr_jokers = nr_jokers + 1
            case FaceCard(suit, rank):
                if not current_rank:
                    current_rank = rank
                elif current_rank != rank:
                    return False
                if not common_suit:
                    common_suit = suit
                elif common_suit != suit:
                    return False
    # finalization
    return 2 * nr_jokers <= len (cards)
```

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## Was noch fehlt ...

- Wunschdenken: `next_rank`
- Joker nebeneinander?
- Joker außerhalb der Reihe?
- ... Wer sagt eigentlich, dass `cards` nach Rang aufsteigend sortiert ist?

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

# 1 Alternativen und Pattern Matching



- Entwurf mit Alternativen
- Pattern Matching
- Aufzählungstypen

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen

Pattern Matching

Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

- Das Rommé-Beispiel verwendet verschiedene Strings zur Modellierung der Farben und einiger Ränge.
- Prinzipiell könnten leicht illegale Karten erzeugt werden, aber praktisch wird das durch den Typchecker abgefangen:

```
illegal_card = FaceCard ('Ace', 'Ace') ## ??
```

- Bei `suit` und `rank` handelt es sich jeweils um degenerierte Alternativen, wo nur Objekte aufgelistet werden.
- Wie können wir darauf die gewünschte Sortierung vorgeben?
- Dies kann mit einem **Aufzählungstypen** (Enumeration) modelliert werden!

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen  
Pattern Matching  
Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

# Definition von Farben als Enumeration

```
from enum import IntEnum  
class Suit(IntEnum):  
    CLUBS = 0  
    SPADES = 1  
    HEARTS = 2  
    DIAMONDS = 3
```

- Definiert vier Objekte `Suit.CLUBS`, `Suit.SPADES`, `Suit.HEARTS` und `Suit.DIAMONDS`.
- Sie alle sind Instanzen der *Enumeration* `Suit`.
- Es gilt `Suit.CLUBS == Suit(0)`.
- Aber `Suit('Ace')` liefert einen Fehler!
- Alle Instanzen einer Enumeration besitzen Attribute `name` und `value` mit `Suit.CLUBS.name == 'CLUBS'` und `Suit.CLUBS.value == 0`.

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen  
Pattern Matching  
Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

```
@dataclass
class FaceCard:
    suit: Suit
    rank: int | str
    ...
    match card:
        # is this the ace of spades?
        case FaceCard (Suit.SPADES, 'Ace'):
            ...
```

- Das Pattern `Suit.SPADES` passt auf den entsprechenden Wert.
- (Erweiterung: Enumeration `Rank` für 1, ..., 10, Bube, Dame, König, Ass)



## Rommé Satz erzeugen

Gegeben einen Rang, erzeuge den Satz zu diesem Rang aus natürlichen Karten.

## Gerüst

```
def create_rummy_set (rank: Rank) -> list[FaceCard]:  
    # fill in  
    return ...
```

## Implementierung

```
def create_rummy_set (rank: Rank) -> list[FaceCard]:  
    result = []  
    for s in Suit:           # iterate over all elements of Suit  
        result = result + [FaceCard (s, rank)]  
    return result
```

Alternativen  
und Pattern  
Matching

Entwurf mit  
Alternativen  
Pattern Matching  
Aufzählungstypen

Zusammen-  
fassung

## 2 Zusammenfassung



Alternativen  
und Pattern  
Matching

Zusammen-  
fassung

- Entwurf mit **Alternativen**.
- Ein **Typtest** kann durch Identitätstest gegen die Klasse, `isinstance` oder Pattern Matching geschehen.
- Pattern Matching vereinigt alle Typtests, die Projektion der Attribute und die Fallunterscheidungen.
- Patterns können geschachtelt werden.
- Aufzählungstypen enthalten eine fest vordefinierte Anzahl von “frischen” Werten.
- Iteration über die Elemente eines Aufzählungstyps.