

Финальная демонстрация Defect Detection System

Практический чеклист запуска, проверки и защиты проекта

Этот гайд нужен для защиты проекта. Он показывает, как пройти по всем требованиям, что запускать, какие файлы показывать и как объяснять архитектуру.

0. Перед началом

Перейти в финальную ветку:

```
git switch feat/final-project-compliance
git status --short --branch
```

Ожидаемое состояние:

```
## feat/final-project-compliance...origin/feat/final-project-compliance
```

Базовые проверки:

```
source .venv/bin/activate
make lint
python -m pytest tests
dvc status
docker compose config
```

Что сказать:

Перед демонстрацией проверяется качество проекта: lint, тесты, DVC-статус и валидность Docker Compose. Это показывает, что код, данные и инфраструктурные конфиги находятся в согласованном состоянии.

1. Датасет и базовая модель

Файлы:

```
data/raw.dvc
data/raw/
models/best_model.pth
notebooks/defect-detection.ipynb
src/defect_detection/modeling/
```

Проверить состояние DVC:

```
dvc status
```

Если данных или модели нет локально:

```
dvc pull
```

Что сказать:

В проекте используется Severstal Steel Defect Detection. Датасет и модель вынесены в DVC, потому что это тяжелые артефакты. Git хранит код и DVC metadata, а сами данные и модель управляются через DVC.

Почему так реализовано:

- Git не подходит для больших бинарных файлов.
- DVC позволяет воспроизводимо подтянуть нужные версии данных и модели.
- Модель `models/best_model.pth` используется inference-сервисом.

2. Git workflow, conventional commits, DVC

Показать историю:

```
git log --oneline --max-count 12
```

Что сказать:

Работа велась через feature branch. Коммиты оформлены в стиле conventional commits: feat, fix, docs, style, chore. Это делает историю понятной и пригодной для review.

Проверить DVC:

```
dvc status
```

Ожидаемо:

```
Data and pipelines are up to date.
```

3. Структура проекта

Показать структуру:

```
ls
```

Главные директории:

data/	данные под DVC
models/	модельные артефакты
notebooks/	baseline experiments
src/	production-код
tests/	тесты
reports/	отчеты
monitoring/	Prometheus, Grafana, reference stats
k8s/	Kubernetes и Argo CD
storage/	SQLite runtime storage

Что сказать:

Структура близка к Cookiecutter Data Science: данные, модели, эксперименты, production-код, отчеты и инфраструктура разделены. Так проект проще поддерживать и проверять.

4. MLflow tracking

Запустить MLflow:

```
docker compose up -d mlflow
```

Открыть:

```
http://127.0.0.1:5050
```

Файлы:

```
src/defect_detection/modeling/train.py
docker-compose.yml
mlflow-data/
```

Запуск training entrypoint:

```
MLFLOW_TRACKING_URI=http://127.0.0.1:5050 \
python -m defect_detection.modeling.train
```

Что сказать:

MLflow используется для трекинга экспериментов: параметры, метрики, artifacts и регистрация модели. В Docker Compose данные MLflow сохраняются в mlflow-data, поэтому не пропадают после перезапуска контейнера.

5. CI/CD

Файл:

```
.github/workflows/ci.yml
```

Показать workflow:

```
sed -n '1,220p' .github/workflows/ci.yml
```

Что сказать:

GitHub Actions запускает проверки на PR и push: установка зависимостей, Ruff lint, pytest и Docker build. Это CI-часть. CD-часть для Kubernetes реализована через Argo CD.

Локальные аналоги CI:

```
make lint
python -m pytest tests
docker build -t defect-detection-api:local .
```

6. FastAPI, OpenAPI, Docker

Запустить API локально:

```
uvicorn defect_detection.api.main:app --reload
```

Открыть:

```
http://127.0.0.1:8000/docs
http://127.0.0.1:8000/health
http://127.0.0.1:8000/ready
```

Файлы:

```
src/defect_detection/api/main.py
src/defect_detection/api/routes.py
src/defect_detection/api/schemas.py
Dockerfile
docker-compose.yml
```

Что сказать:

FastAPI выбран потому, что автоматически дает OpenAPI-документацию и хорошо подходит для inference API. Dockerfile собирает production-like образ. В Dockerfile используется CPU-only PyTorch, чтобы не тянуть CUDA-пакеты в локальном и CI-окружении.

Запустить через Docker Compose:

```
docker compose up --build api
```

7. Drift, Prometheus, Grafana

Запустить полный локальный стек:

```
docker compose up --build
```

Открыть:

```
API:          http://127.0.0.1:8000
Prometheus:   http://127.0.0.1:9090
Grafana:      http://127.0.0.1:3000
```

Grafana credentials:

```
admin / admin
```

Файлы:

```
src/defect_detection/monitoring/drift.py
src/defect_detection/api/metrics.py
monitoring/reference_stats.json
monitoring/reference_target_distribution.json
monitoring/prometheus.yml
monitoring/grafana/dashboards/defect-detection.json
```

Что сказать:

Data drift считается по статистикам входного изображения относительно reference stats. Target drift считается по распределению предсказанных классов относительно baseline distribution. Concept drift считается по feedback: если true classes расходятся с prediction, растёт mismatch rate.

Показать drift endpoint:

```
http://127.0.0.1:8000/drift/status
```

Prometheus queries:

```
defect_predictions_total
defect_data_drift_value
defect_target_drift_value
defect_concept_drift_value
defect_feedback_total
```

8. Drift reports

API должен быть запущен.

Сгенерировать отчет:

```
python -m defect_detection.monitoring.report \
  --status-url http://127.0.0.1:8000/drift/status \
```

```
--output-dir reports/drift
```

Файлы:

```
src/defect_detection/monitoring/report.py
reports/drift/README.md
reports/drift/
```

Что сказать:

Отчет генерируется из текущего `/drift/status`. Это Markdown snapshot состояния дрейфа: data drift, target drift, concept drift, thresholds, current values и baseline values.

9. Web UI

Открыть:

```
http://127.0.0.1:8000/ui
http://127.0.0.1:8000/ui/predictions
http://127.0.0.1:8000/ui/experiments
```

Английская версия:

```
http://127.0.0.1:8000/ui?lang=en
```

Файлы:

```
src/defect_detection/api/ui.py
src/defect_detection/api/templates/
src/defect_detection/api/static/app.js
src/defect_detection/api/translations.py
src/defect_detection/api/storage.py
```

Что показать:

- загрузить изображение;
- получить prediction;
- увидеть overlay маски;
- открыть историю предсказаний;
- отправить feedback;
- увидеть drift status;
- нажать retraining;
- увидеть статус retraining job;
- переключить RU/EN.

Что сказать:

UI сделан внутри FastAPI как простой server-rendered интерфейс. Для учебного проекта это разумнее, чем отдельный frontend-сервис. Переводы лежат в `translations.py`, поэтому русский и английский интерфейс поддерживаются из одного места.

10. SQLite runtime storage

Файл базы:

```
storage/app.db
```

Файлы кода:

```
src/defect_detection/api/storage.py
src/defect_detection/api/main.py
```

```
docker-compose.yml
.gitignore
```

Что хранится:

```
predictions
feedback
retraining_jobs
```

Что сказать:

Раньше история предсказаний, feedback и retraining jobs жили бы только в памяти процесса API. После рестарта они терялись бы. SQLite добавлен как легкая локальная база без отдельного сервера. Для учебного проекта это разумный компромисс между in-memory state и полноценным PostgreSQL.

Почему файл не коммитится:

storage/app.db - runtime state, зависящий от локальных запусков. В Git хранится только storage/.gitkeep, чтобы директория существовала.

11. Retraining job

Endpoints:

```
POST /retrain
GET /retrain/jobs
GET /retrain/status/{job_id}
```

Файлы:

```
src/defect_detection/api/retraining.py
src/defect_detection/api/routes.py
src/defect_detection/api/storage.py
src/defect_detection/api/static/app.js
```

Что сказать честно:

Сейчас retraining реализован как demo job: он создает задачу, запускает background task, пишет статус в SQLite и логирует demo metrics в MLflow. Это показывает MLOps workflow: trigger -> job -> MLflow -> status -> UI. В UI отображаются последняя job, история jobs и ссылка на MLflow run, если demo run успешно залогирован.

Почему так:

Полноценное переобучение U-Net и горячая замена модели внутри API сильно увеличивают сложность и требуют GPU/долгих вычислений, validation gate, promotion в Model Registry и safe reload модели. Для финальной учебной демонстрации важнее показать управляемый workflow.

Что потребовалось бы для production-grade слоя:

- реальный training job вместо demo metrics;
- сравнение метрик новой модели с текущей;
- validation gate;
- promotion в MLflow Model Registry;
- безопасная перезагрузка модели в API;
- хранение статусов model versions;
- лучше запускать retraining как Kubernetes Job или Airflow DAG, а не внутри FastAPI процесса.

12. Kubernetes и Minikube

Файлы:

```
k8s/api/deployment.yaml
k8s/api/service.yaml
k8s/mlflow/deployment.yaml
k8s/mlflow/service.yaml
```

Запустить Minikube:

```
minikube start
```

Собрать image внутри Minikube Docker:

```
eval $(minikube docker-env)
docker build -t defect-detection-api:local .
eval $(minikube docker-env -u)
```

Деплой API:

```
kubectl apply -f k8s/api/
kubectl get pods
kubectl get svc
minikube service defect-detection-api
```

Деплой MLflow:

```
kubectl apply -f k8s/mlflow/
kubectl get pods
kubectl get svc
minikube service mlflow
```

Что сказать:

Kubernetes-манифесты показывают production-like деплой. Deployment управляет pod, Service дает сетевой доступ. Minikube используется как локальный Kubernetes-кластер.

13. Argo CD

Файл:

```
k8s/argocd/application.yaml
```

Что он делает:

```
GitHub repository -> k8s/api -> Kubernetes cluster
```

Установка Argo CD:

```
kubectl create namespace argocd
kubectl apply --server-side -n argocd \
  -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml
kubectl get pods -n argocd
```

Применить Application:

```
kubectl apply -f k8s/argocd/application.yaml
kubectl get applications -n argocd
```

Открыть UI:

```
kubectl port-forward svc/argocd-server -n argocd 8080:443

https://127.0.0.1:8080
```

Что сказать:

Argo CD реализует GitOps: Git становится source of truth. В этом проекте Argo CD следит за k8s/api и деплоит FastAPI inference service. MLflow деплоится отдельными

Kubernetes-манифестами через `kubectl`.

Почему Argo CD только для FastAPI нормально:

Требование говорит про CD с помощью Argo CD в Kubernetes или Minikube. Главный production-facing сервис проекта - FastAPI inference service. Поэтому Argo CD для API закрывает требование. MLflow в проекте выступает как tracking-сервис и деплоится отдельными manifests.

14. README

Файлы:

README.md
README.en.md

Что сказать:

Основной README на русском, потому что защита проекта проходит на русском. Английская версия находится в README.en.md. В README описаны запуск, Docker, MLflow, мониторинг, drift reports, Kubernetes, Argo CD и проверки.

Финальный маршрут демонстрации

Рекомендуемый порядок:

1. Показать `git status`, `git log`, структуру проекта.
2. Показать `dvc status`, объяснить данные и модель.
3. Запустить `make lint` и `pytest`, объяснить quality gate.
4. Запустить `docker compose up --build`.
5. Открыть `/docs`, `/health`, `/ready`.
6. Открыть `/ui`, загрузить изображение, показать prediction.
7. Открыть `/ui/predictions`, показать историю из SQLite.
8. Отправить feedback, показать concept drift.
9. Открыть `/drift/status`.
10. Открыть Prometheus, показать метрики.
11. Открыть Grafana, показать dashboard.
12. Сгенерировать drift report.
13. Нажать retraining в UI, показать статус job и MLflow.
14. Показать `k8s/` и `k8s/argocd/application.yaml`.
15. Завершить README и объяснением, что требования закрыты.

Короткая формулировка для защиты

Это MLOps-система для defect detection: данные и модель версионизируются через DVC, эксперименты логируются в MLflow, inference работает через FastAPI и Docker, runtime-состояние хранится в SQLite, качество и дрейф мониторяются через Prometheus/Grafana, отчеты по дрейфу генерируются в Markdown, Web UI позволяет делать inference, смотреть историю, отправлять feedback и запускать demo retraining workflow. Для production-like деплоя есть Kubernetes-манифесты и Argo CD Application для GitOps-доставки FastAPI-сервиса в Minikube.