

Parámetros para inspeccionar código fuente de un proyecto Python con SonarQube Scanner.

Configuración Archivo **sonar-scanner.properties**

#### **sonar-scanner.properties**

**#Configure here general information about the environment, such as SonarQube server connection details for example**

**# Default SonarQube server**

**sonar.host.url=**<http://localhost:9000>

**# must be unique in a given SonarQube instance**

**sonar.projectKey=**[project-python](#)

**# Encoding of the source code. Default is default system encoding**

**sonar.sourceEncoding=**[UTF-8](#)

**# defaults to project key**

**sonar.projectName=**[Project Python](#)

**# --- optional properties ---**

**# defaults to 'not provided'**

**sonar.projectVersion=**[1.0](#)

**# Path is relative to the sonar-project.properties file. Defaults to .**

**sonar.sources=.**

**# Token**

**sonar.login=**[d698d0a0d262ca5b6670e6f392c08f38fe3f6b21](#)

Ejecute el siguiente comando desde la terminal de Windows PowerShell para inspeccionar código fuente Python:

#### **Comando para Inspeccionar Código Php:**

**Sonar-scanner.bat**

```
sonar-scanner.bat -D"sonar.projectKey=project-python" -  
D"sonar.projectName=Project Python" -D"sonar.sources=." -  
D"sonar.host.url=http://localhost:9000" -  
D"sonar.login=d698d0a0d262ca5b6670e6f392c08f38fe3f6b21"
```

