

Parámetros para inspeccionar código fuente de un proyecto Php con SonarQube Scanner.

Configuración Archivo **sonar-scanner.properties**

sonar-scanner.properties

#Configure here general information about the environment, such as SonarQube server connection details for example

Default SonarQube server

sonar.host.url=<http://localhost:9000>

must be unique in a given SonarQube instance

sonar.projectKey=[project-php](#)

Encoding of the source code. Default is default system encoding

sonar.sourceEncoding=[UTF-8](#)

defaults to project key

sonar.projectName=[Project Php](#)

--- optional properties ---

defaults to 'not provided'

sonar.projectVersion=[1.0](#)

Path is relative to the sonar-project.properties file. Defaults to .

sonar.sources=.

Token

sonar.login=[d698d0a0d262ca5b6670e6f392c08f38fe3f6b21](#)

Ejecute el siguiente comando desde la terminal de Windows PowerShell para inspeccionar código fuente Php:

Comando para Inspeccionar Código Php:

[Sonar-scanner.bat](#)

```
sonar-scanner.bat -D"sonar.projectKey=project-php" -D"sonar.projectName=Project Php" -  
D"sonar.sources=." -D"sonar.host.url=http://localhost:9000" -  
D"sonar.login=d698d0a0d262ca5b6670e6f392c08f38fe3f6b21"
```