

AuditPlatform — Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

Este documento describe el propósito de cada archivo y explica línea por línea el código fuente del proyecto final. Los estilos visuales (site.css) se omiten por extensión; la lógica de negocio está en Domain, DataAccess, API y las vistas Razor principales.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/Controllers/AuditsController.cs

Endpoints REST de auditorías: CRUD, ítems, firmas, PDF y evidencias.

1	<code>using AuditPlatform.API.DTOs;</code>	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.DTOs» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using AuditPlatform.API.Mappings;</code>	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Mappings» para usar sus clases sin nombre completo.
3	<code>using AuditPlatform.API.Services;</code>	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Services» para usar sus clases sin nombre completo.
4	<code>using Microsoft.AspNetCore.Authorization;</code>	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Authorization» para usar sus clases sin nombre completo.
5	<code>using Microsoft.AspNetCore.Mvc;</code>	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Mvc» para usar sus clases sin nombre completo.
6	<code>using System.Security.Claims;</code>	Importa el espacio de nombres «System.Security.Claims» para usar sus clases sin nombre completo.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	<code>namespace AuditPlatform.API.Controllers;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Controllers» al que pertenecen los tipos de este archivo.
9		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
10	<code>[ApiController]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
11	<code>[Route("audits")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
12	<code>[Authorize]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
13	<code>public class AuditsController : ControllerBase</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
14	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
15	<code>private readonly AuditService _auditService;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
16	<code>private readonly AuditPdfService _pdfService;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
17		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
18	<code>public AuditsController(AuditService auditService, AuditPdfService p...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
19	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
20	<code>_auditService = auditService;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
21	<code>_pdfService = pdfService;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
22	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
23		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
24	<code>private int CurrentUserId =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
25	<code>int.Parse(User.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier) ?? "0")...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
26		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
27	<code>private string? CurrentRole =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
28	<code>User.FindFirstValue(ClaimTypes.Role);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
29		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
30	<code>[HttpGet]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
31	<code>public async Task<IActionResult> GetAll([FromQuery] string? status, ...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
32	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
33	<code>var audits = await _auditService.GetAuditsForUserAsync(CurrentUs...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
34	<code>return Ok(audits.Select(a => a.ToDto()).ToList());</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
35	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
36		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
37	<code>[HttpGet("{id:int}")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
38	<code>public async Task<IActionResult> GetById(int id)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

39	{	Abre un bloque de código.
40	var audit = await _auditService.GetAuditForUserAsync(id, Current...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
41	if (audit == null)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
42	return NotFound(new { error = "Auditoría no encontrada o sin..."	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
43		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
44	return Ok(audit.ToDto());	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
45	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
46		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
47	[HttpGet("stats")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
48	[Authorize(Roles = "ADMIN,AUDITOR")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
49	public async Task<IActionResult> GetStats()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
50	{	Abre un bloque de código.
51	var stats = await _auditService.GetAuditStatsAsync();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
52	return Ok(stats);	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
53	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
54		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
55	[HttpGet("dashboard/metrics")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
56	[Authorize(Roles = "ADMIN,AUDITOR")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
57	public async Task<IActionResult> GetDashboardMetrics()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
58	{	Abre un bloque de código.
59	var metrics = await _auditService.GetDashboardMetricsAsync();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
60	return Ok(metrics);	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
61	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
62		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
63	[HttpGet("reports/stats")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
64	[Authorize(Roles = "ADMIN,AUDITOR")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
65	public async Task<IActionResult> GetReportStats()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
66	{	Abre un bloque de código.
67	var stats = await _auditService.GetAuditStatsAsync();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
68	return Ok(new	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
69	{	Abre un bloque de código.
70	total_reports = stats.TotalAudits,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
71	approved_reports = stats.Approved,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
72	rejected_reports = stats.Rejected,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
73	completion_rate = stats.CompletionRate	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
74	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
75	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
76		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
77	[HttpPost]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
78	[Authorize(Roles = "ADMIN")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
79	public async Task<IActionResult> CreateAudit([FromBody] CreateAuditR...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
80	{	Abre un bloque de código.
81	var audit = await _auditService.CreateAuditAsync(request, Curren...	Declara e inicializa una variable local u objeto.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

82	<code>var full = await auditService.GetAuditForUserAsync(audit.Id, Cu...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
83	<code>return CreatedAtAction(nameof(GetById), new { id = audit.Id }, f...</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
84	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
85		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
86	<code>[HttpPut("{id:int}/assign")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
87	<code>[Authorize(Roles = "ADMIN")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
88	<code>public async Task<IActionResult> Assign(int id, [FromBody] AssignAud...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
89	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
90	<code>try</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
91	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
92	<code>var audit = await auditService.AssignAuditAsync(id, body.As...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
93	<code>var full = await auditService.GetAuditForUserAsync(audit.Id...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
94	<code>return Ok(full!.ToJson());</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
95	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
96	<code>catch (KeyNotFoundException ex)</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
97	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
98	<code>return NotFound(new { error = ex.Message });</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
99	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
100	<code>catch (InvalidOperationException ex)</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
101	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
102	<code>return BadRequest(new { error = ex.Message });</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
103	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
104	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
105		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
106	<code>[HttpDelete("{id:int}")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
107	<code>[Authorize(Roles = "ADMIN")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
108	<code>public async Task<IActionResult> Delete(int id)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
109	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
110	<code>try</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
111	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
112	<code>await auditService.DeleteAuditAsync(id, CurrentRole);</code>	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
113	<code>return NoContent();</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
114	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
115	<code>catch (KeyNotFoundException ex)</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
116	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
117	<code>return NotFound(new { error = ex.Message });</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
118	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
119	<code>catch (UnauthorizedAccessException)</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
120	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
121	<code>return Forbid();</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
122	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
123	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
124		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

125	[HttpPut("{id:int}/items")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
126	public async Task<IActionResult> UpdateItems(int id, [FromBody] List...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
127	{	Abre un bloque de código.
128	try	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
129	{	Abre un bloque de código.
130	var result = await _auditService.UpdateAuditItemsAsync(id, i...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
131	return Ok(result.Select(i => i.ToDto()).ToList());	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
132	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
133	catch (KeyNotFoundException ex)	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
134	{	Abre un bloque de código.
135	return NotFound(new { error = ex.Message });	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
136	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
137	catch (UnauthorizedAccessException)	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
138	{	Abre un bloque de código.
139	return Forbid();	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
140	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
141	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
142		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
143	[HttpPost("{id:int}/signatures")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
144	[Authorize(Roles = "ADMIN,AUDITOR")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
145	public async Task<IActionResult> SaveSignature(int id, [FromBody] Sa...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
146	{	Abre un bloque de código.
147	if (string.IsNullOrEmpty(body.ImageBase64))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
148	return BadRequest(new { error = "Falta la imagen de la firma...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
149		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
150	try	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
151	{	Abre un bloque de código.
152	var sig = await _auditService.SaveSignatureAsync(id, body.ImageBase64, body.SignerName, CurrentUserId, Cu...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
153		Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
154	return Ok(sig.ToDto());	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
155	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
156	catch (KeyNotFoundException ex)	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
157	{	Abre un bloque de código.
158	return NotFound(new { error = ex.Message });	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
159	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
160	catch (UnauthorizedAccessException)	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
161	{	Abre un bloque de código.
162	return Forbid();	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
163	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
164	catch (InvalidOperationException ex)	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
165	{	Abre un bloque de código.
166	return BadRequest(new { error = ex.Message });	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
167	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

168	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
169		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
170	[HttpGet("{id:int}/signatures")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
171	public async Task<IActionResult> GetSignatures(int id)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
172	{	Abre un bloque de código.
173	try	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
174	{	Abre un bloque de código.
175	var list = await _auditService.GetSignaturesAsync(id, Curren...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
176	return Ok(list.Select(s => s.ToDto()).ToList());	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
177	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
178	catch (KeyNotFoundException)	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
179	{	Abre un bloque de código.
180	return NotFound(new { error = "Auditoría no encontrada o sin..."	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
181	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
182	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
183		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
184	[HttpGet("{id:int}/pdf")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
185	[Authorize(Roles = "ADMIN,AUDITOR")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
186	public async Task<IActionResult> DownloadPdf(int id)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
187	{	Abre un bloque de código.
188	try	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
189	{	Abre un bloque de código.
190	var audit = await _auditService.GetAuditForPdfAsync(id, Curr...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
191	if (audit == null)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
192	return NotFound(new { error = "Auditoría no encontrada o..."	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
193		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
194	var bytes = _pdfService.BuildActaPdf(audit, \$"{Request.Schem...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
195	var safeTitle = string.Join("_", audit.Title.Split(Path.GetI...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
196	var fileName = \$"Acta_{safeTitle} _{audit.Id}.pdf";	Declara e inicializa una variable local u objeto.
197	return File(bytes, "application/pdf", fileName);	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
198	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
199	catch (InvalidOperationException ex)	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
200	{	Abre un bloque de código.
201	return BadRequest(new { error = ex.Message });	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
202	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
203	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
204		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
205	[HttpGet("{id:int}/evidences")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
206	public async Task<IActionResult> GetEvidence(int id)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
207	{	Abre un bloque de código.
208	try	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
209	{	Abre un bloque de código.
210	var result = await	Declara e inicializa una variable local u objeto.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

<code>_auditService.GetEvidenceByAuditAsync(id,...</code>		
211	<code>return Ok(result.Select(e => e.ToDto()).ToList());</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
212	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
213	<code>catch (KeyNotFoundException)</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
214	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
215	<code>return NotFound(new { error = "Auditoría no encontrada o sin..."</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
216	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
217	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
218		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
219	<code>[HttpPost("{id:int}/evidences")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
220	<code>public async Task<IActionResult> UploadEvidence(int id, [FromForm] I...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
221	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
222	<code>if (file == null file.Length == 0)</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
223	<code>return BadRequest(new { error = "Archivo no válido." });</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
224		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
225	<code>try</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
226	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
227	<code>var uploadsFolder = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirecto...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
228	<code>if (!Directory.Exists(uploadsFolder))</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
229	<code>Directory.CreateDirectory(uploadsFolder);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
230		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
231	<code>var fileName = Path.GetRandomFileName() + Path.GetExtension(...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
232	<code>var filePath = Path.Combine(uploadsFolder, fileName);</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
233		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
234	<code>await using var stream = System.IO.File.Create(filePath);</code>	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
235	<code>await file.CopyToAsync(stream);</code>	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
236		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
237	<code>var evidence = await _auditService.AddEvidenceAsync(id, Path...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
238	<code>return Created(string.Empty, evidence.ToDto());</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
239	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
240	<code>catch (KeyNotFoundException)</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
241	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
242	<code>return NotFound(new { error = "Auditoría no encontrada o sin..."</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
243	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
244	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
245	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/Controllers/AuthController.cs

Endpoints de autenticación y gestión de usuarios.

1	using AuditPlatform.API.DTOs;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.DTOs» para usar sus clases sin nombre completo.
2	using AuditPlatform.API.Mappings;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Mappings» para usar sus clases sin nombre completo.
3	using AuditPlatform.API.Services;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Services» para usar sus clases sin nombre completo.
4	using AuditPlatform.Domain.Entities;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
5	using Microsoft.AspNetCore.Authorization;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Authorization» para usar sus clases sin nombre completo.
6	using Microsoft.AspNetCore.Mvc;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Mvc» para usar sus clases sin nombre completo.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	namespace AuditPlatform.API.Controllers;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Controllers» al que pertenecen los tipos de este archivo.
9		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
10	[ApiController]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
11	[Route("auth")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
12	public class AuthController : ControllerBase	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
13	{	Abre un bloque de código.
14	private readonly AuthService _authService;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
15		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
16	public AuthController(AuthService authService)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
17	{	Abre un bloque de código.
18	_authService = authService;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
19	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
20		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
21	[HttpPost("register-admin")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
22	[AllowAnonymous]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
23	public async Task<IActionResult> RegisterAdmin([FromBody] RegisterRe...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
24	{	Abre un bloque de código.
25	var result = await _authService.RegisterAdminAsync(request);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
26	if (!result.Success)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
27	{	Abre un bloque de código.
28	return BadRequest(new { error = result.ErrorMessage });	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
29	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
30		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
31	return Created(string.Empty, new AuthResponse(	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
32	UserId: result.UserId,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
33	Name: result.Name,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
34	Email: result.Email,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
35	Role: result.Role,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
36	Token: result.Token,	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
37	ExpiresAt: result.ExpiresAt));	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
38	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

39		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
40	[HttpPost("login")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
41	[AllowAnonymous]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
42	public async Task<IActionResult> Login([FromBody] LoginRequest reque...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
43	{	Abre un bloque de código.
44	var result = await _authService.LoginAsync(request);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
45	if (!result.Success)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
46	{	Abre un bloque de código.
47	return Unauthorized(new { error = result.ErrorMessage });	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
48	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
49		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
50	return Ok(new AuthResponse(UserId: result.UserId,	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
51	UserId: result.UserId,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
52	Name: result.Name,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
53	Email: result.Email,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
54	Role: result.Role,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
55	Token: result.Token,	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
56	ExpiresAt: result.ExpiresAt));	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
57	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
58		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
59	[HttpGet("auditors")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
60	[Authorize(Roles = "ADMIN")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
61	public async Task<IActionResult> GetAuditors()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
62	{	Abre un bloque de código.
63	var users = await _authService.GetAllUsersAsync();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
64	var auditors = users.Where(u => u.Role == Role.AUDITOR).Select(u...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
65	return Ok(auditors);	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
66	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
67		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
68	[HttpGet("users")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
69	[Authorize(Roles = "ADMIN")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
70	public async Task<IActionResult> GetUsers()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
71	{	Abre un bloque de código.
72	var users = await _authService.GetAllUsersAsync();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
73	return Ok(users.Select(u => u.ToDto()).ToList());	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
74	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
75		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
76	[HttpPost("users")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
77	[Authorize(Roles = "ADMIN")]	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
78	public async Task<IActionResult> CreateUser([FromBody] CreateUserReq...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
79	{	Abre un bloque de código.
80	try	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
81	{	Abre un bloque de código.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

82	<code>var user = await authService.CreateUserAsync(request);</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
83	<code>return Created(string.Empty, new UserDto(user.Id, user.Name,...</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
84	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
85	<code>catch (InvalidOperationException ex)</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
86	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
87	<code>return BadRequest(new { error = ex.Message });</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
88	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
89	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
90	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
91		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/DevDataSeeder.cs

Crea el administrador inicial si la base está vacía (solo desarrollo).

1	using AuditPlatform.DataAccess.Context;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess.Context» para usar sus clases sin nombre completo.
2	using AuditPlatform.Domain.Entities;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
3	using Microsoft.AspNetCore.Identity;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Identity» para usar sus clases sin nombre completo.
4		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
5	namespace AuditPlatform.API;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API» al que pertenecen los tipos de este archivo.
6		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
7	/// <summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
8	/// Solo desarrollo: si la base está vacía, crea un administrador inicia...	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
9	/// Si ya existen usuarios (p. ej. creados con Postman), no modifica nad...	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
10	/// </summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
11	internal static class DevDataSeeder	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
12	{	Abre un bloque de código.
13	public static void Apply(ApplicationDbContext db, IConfiguration con...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
14	{	Abre un bloque de código.
15	if (!env.IsDevelopment()) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
16		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
17	var section = config.GetSection("DevSeed");	Declara e inicializa una variable local u objeto.
18	if (!section.GetValue<bool>("Enabled")) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
19		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
20	if (db.Users.Any())	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
21	return;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
22		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
23	var email = NormalizeEmail(section["AdminEmail"] ?? "admin@local...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
24	if (string.IsNullOrEmpty(email)) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
25		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
26	var password = section["AdminPassword"];	Declara e inicializa una variable local u objeto.
27	if (string.IsNullOrEmpty(password)) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
28		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
29	var name = section["AdminName"] ?? "Administrador";	Declara e inicializa una variable local u objeto.
30	var hasher = new PasswordHasher<User>();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
31	var user = new User	Declara e inicializa una variable local u objeto.
32	{	Abre un bloque de código.
33	Name = name,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
34	Email = email,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
35	Role = Role.ADMIN,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
36	CreatedAt = DateTime.UtcNow	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
37	};	Cierra un bloque de código.
38	user.PasswordHash = hasher.HashPassword(user, password);	Seguridad de contraseñas: hash o verificación con ASP.NET Identity hasher.
39	db.Users.Add(user);	Agrega elemento(s) a una colección o al contexto de EF.
40	db.SaveChanges();	Persiste en SQLite los cambios pendientes del contexto EF.
41	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de

	código C# embebido.
42	Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
43	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
44	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/DTOs/AuditDtos.cs

Objetos de transferencia para respuestas y peticiones de auditorías.

1	namespace AuditPlatform.API.DTOs;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API.DTOs» al que pertenecen los tipos de este archivo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	public record CreateAuditRequest(	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
4	string Title,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
5	string? InternalName,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
6	string Sede,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
7	string? Description,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
8	string? Comments,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
9	string? ScheduledVisitDate,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
10	int? AssignedToUserId);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
11		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
12	public record AssignAuditRequest(int AssignedToUserId);	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
13		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
14	public record AuditItemUpdateRequest(int Id, double Score, string? Obser...	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
15		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
16	public record AuditItemDto(	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
17	int Id,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
18	string Code,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
19	string Label,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
20	double Weight,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
21	double Score,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
22	string? Category,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
23	string? Observations,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
24	double PointsA,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
25	double PointsAR,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
26	double PointsI,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
27	string GradeCode,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
28	string GradeLabel);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
29		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
30	public record EvidenceDto(int Id, int AuditId, string FilePath, DateTime...	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
31		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
32	public record SignatureDto(	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
33	int Id,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
34	int AuditId,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
35	int SignedBy,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

36	string SignerName,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
37	string ImagePath,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
38	DateTime CreatedAt);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
39		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
40	public record SaveSignatureRequest(string ImageBase64, string? SignerNam...	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
41		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
42	public record AuditDto(	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
43	int Id,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
44	string Title,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
45	string? InternalName,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
46	string Sede,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47	string? Description,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48	string? Comments,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
49	string Status,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
50	DateTime CreatedAt,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
51	DateTime UpdatedAt,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
52	int CreatedByUserId,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
53	string CreatedBy,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
54	int? AssignedToUserId,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
55	string? AssignedToUserName,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
56	string? ScheduledVisitDate,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
57	List<AuditItemDto> Items,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
58	List<EvidenceDto> Evidences,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
59	List<SignatureDto> Signatures,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
60	bool IsActaComplete,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
61	double CompliancePercent,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
62	double ProgressPercent,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
63	string ActaConcepto,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
64	bool HasSignature);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
65		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
66	public record AuditStatsDto(int TotalAudits, int Approved, int Rejected,...	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
67	public record DashboardMetricsDto(int TotalAudits, Dictionary<string, in...	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/DTOs/AuthDtos.cs

DTOs de login, registro y listado de usuarios.

1	namespace AuditPlatform.API.DTOs;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API.DTOs» al que pertenecen los tipos de este archivo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	public record RegisterRequest(string Name, string Email, string Password...	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
4	public record LoginRequest(string Email, string Password);	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
5	public record CreateUserRequest(string Name, string Email, string Passwo...	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
6		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
7	public record UserDto(int Id, string Name, string Email, string Role);	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
8		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
9	public record AuthResponse(int UserId, string Name, string Email, string...	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
10	{	Abre un bloque de código.
11	public bool Success => !string.IsNullOrEmpty(Token);	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
12	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
13		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/Mappings/DtoMapper.cs

Convierte entidades del dominio a DTOs para la API.

1	using AuditPlatform.API.DTOs;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.DTOs» para usar sus clases sin nombre completo.
2	using AuditPlatform.Domain.Entities;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	namespace AuditPlatform.API.Mappings;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Mappings» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	public static class DtoMapper	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	{	Abre un bloque de código.
8	public static UserDto ToDto(this User user)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
9	=> new(user.Id, user.Name, user.Email, user.Role.ToString());	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
10		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
11	public static AuditItemDto ToDto(this AuditItem item)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
12	{	Abre un bloque de código.
13	var (pa, par, pi) = AuditItemScoring.GetTriple(item);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
14	var code = AuditActaHelper.ResolveGradeCode(item);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
15	return new(item.Id, item.Code, item.Label, item.Weight, item.Sco...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
16	pa, par, pi, code, AuditActaHelper.GetGradeLabel(code));	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
17	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
18		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
19	public static SignatureDto ToDto(this Signature sig)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
20	=> new(sig.Id, sig.AuditId, sig.SignedBy, sig.SignerName, sig.Im...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
21		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
22	public static EvidenceDto ToDto(this Evidence evidence)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
23	=> new(evidence.Id, evidence.AuditId, evidence.FilePath, evidenc...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
24		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
25	public static AuditDto ToDto(this Audit audit)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
26	{	Abre un bloque de código.
27	var summary = AuditActaHelper.ComputeSummary(audit.Items);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
28	var signatures = audit.Signatures?.Select(s => s.ToDto()).ToList...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
29	return new(	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
30	audit.Id,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
31	audit.Title,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
32	audit.InternalName,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
33	audit.Sede ?? string.Empty,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
34	audit.Description,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
35	audit.Comments,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
36	audit.Status,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

37	<code>audit.CreatedAt,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
38	<code>audit.UpdatedAt,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
39	<code>audit.CreatedBy,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
40	<code>audit.CreatedByUser?.Name ?? string.Empty,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
41	<code>audit.AssignedToUserId,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
42	<code>audit.AssignedToUser?.Name,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
43	<code>audit.ScheduledVisitDate?.ToString("o"),</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
44	<code>audit.Items.Select(i => i.ToDto()).ToList(),</code>	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
45	<code>audit.Evidences.Select(e => e.ToDto()).ToList(),</code>	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
46	<code>signatures,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47	<code>AuditActaHelper.IsActaComplete(audit.Items),</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48	<code>summary.CompliancePercent,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
49	<code>summary.ProgressPercent,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
50	<code>summary.Concepto,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
51	<code>signatures.Count > 0);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
52	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
53	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/PostmanUsersImporter.cs

Importa usuarios desde postman-users.json al arrancar en desarrollo.

1	using System.Text.Json;	Importa el espacio de nombres «System.Text.Json» para usar sus clases sin nombre completo.
2	using AuditPlatform.DataAccess.Context;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess.Context» para usar sus clases sin nombre completo.
3	using AuditPlatform.Domain.Entities;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
4	using Microsoft.AspNetCore.Identity;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Identity» para usar sus clases sin nombre completo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	namespace AuditPlatform.API;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API» al que pertenecen los tipos de este archivo.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	/// <summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
9	/// Desarrollo: importa usuarios desde un JSON en la carpeta del proyect...	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
10	/// </summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
11	internal static class PostmanUsersImporter	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
12	{	Abre un bloque de código.
13	private static readonly JsonSerializerOptions JsonSerializerOptions = new()	Serialización JSON para API o scripts del cliente.
14	{	Abre un bloque de código.
15	PropertyNamesCaseInsensitive = true,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
16	ReadCommentHandling = JsonSerializerOptions.Skip,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
17	AllowTrailingCommas = true	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
18	};	Cierra un bloque de código.
19		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
20	public static void Apply(ApplicationDbContext db, IConfiguration con...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
21	{	Abre un bloque de código.
22	if (!env.IsDevelopment()) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
23		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
24	var section = config.GetSection("UserImport");	Declara e inicializa una variable local u objeto.
25	if (!section.GetValue<bool>("Enabled")) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
26		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
27	var fileName = section["FileName"] ?? "postman-users.json";	Declara e inicializa una variable local u objeto.
28	var path = Path.Combine(env.ContentRootPath, fileName);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
29	if (!File.Exists(path)) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
30		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
31	List<ImportUserRow>? rows;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
32	try	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
33	{	Abre un bloque de código.
34	var json = File.ReadAllText(path);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
35	rows = JsonSerializer.Deserialize<List<ImportUserRow>>(json,...	Serialización JSON para API o scripts del cliente.
36	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
37	catch	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
38	{	Abre un bloque de código.
39	return;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
40	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

41		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
42	if (rows == null rows.Count == 0) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
43		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
44	var existing = new HashSet<string>(	Declara e inicializa una variable local u objeto.
45	db.Users.Select(u => (u.Email ?? string.Empty).Trim()).ToLowe...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
46	StringComparer.Ordinal);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
48	var hasher = new PasswordHasher<User>());	Declara e inicializa una variable local u objeto.
49	var added = 0;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
50		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
51	foreach (var row in rows)	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
52	{	Abre un bloque de código.
53	var email = (row.Email ?? string.Empty).Trim().ToLowerInvari...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
54	if (string.IsNullOrEmpty(email)) continue;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
55	var password = row.Password ?? string.Empty;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
56	if (string.IsNullOrEmpty(password)) continue;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
57	var name = string.IsNullOrEmpty(row.Name) ? email : row...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
58	if (!Enum.TryParse<Role>(row.Role ?? "", true, out var role)...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
59	role = Role.CLIENTE;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
60		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
61	if (existing.Contains(email))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
62	continue;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
63		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
64	var user = new User	Declara e inicializa una variable local u objeto.
65	{	Abre un bloque de código.
66	Name = name,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
67	Email = email,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
68	Role = role,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
69	CreatedAt = DateTime.UtcNow	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
70	};	Cierra un bloque de código.
71	user.PasswordHash = hasher.HashPassword(user, password);	Seguridad de contraseñas: hash o verificación con ASP.NET Identity hasher.
72	db.Users.Add(user);	Agrega elemento(s) a una colección o al contexto de EF.
73	existing.Add(email);	Agrega elemento(s) a una colección o al contexto de EF.
74	added++;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
75	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
76		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
77	if (added > 0)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
78	db.SaveChanges();	Persiste en SQLite los cambios pendientes del contexto EF.
79	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
80		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
81	private sealed class ImportUserRow	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
82	{	Abre un bloque de código.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

83	public string? Email { get; set; }	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
84	public string? Password { get; set; }	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
85	public string? Name { get; set; }	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
86	public string? Role { get; set; }	Rol del usuario en el sistema.
87	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
88	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/Program.cs

Punto de entrada de la API: JWT, CORS, EF, servicios, seeders y rutas.

1	using AuditPlatform.API.Services;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Services» para usar sus clases sin nombre completo.
2	using AuditPlatform.DataAccess;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess» para usar sus clases sin nombre completo.
3	using AuditPlatform.DataAccess.Context;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess.Context» para usar sus clases sin nombre completo.
4	using AuditPlatform.API;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API» para usar sus clases sin nombre completo.
5	using Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer» para usar sus clases sin nombre completo.
6	using Microsoft.EntityFrameworkCore;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.EntityFrameworkCore» para usar sus clases sin nombre completo.
7	using Microsoft.Extensions.FileProviders;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.Extensions.FileProviders» para usar sus clases sin nombre completo.
8	using Microsoft.IdentityModel.Tokens;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.IdentityModel.Tokens» para usar sus clases sin nombre completo.
9	using System.Text;	Importa el espacio de nombres «System.Text» para usar sus clases sin nombre completo.
10		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
11	var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
12		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
13	builder.Services.AddControllers();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
14	builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
15	builder.Services.AddSwaggerGen();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
16		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
17	builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
18	options.UseSqlite(builder.Configuration.GetConnectionString("Default...)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
19		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
20	var jwtSettings = builder.Configuration.GetSection("Jwt");	Declara e inicializa una variable local u objeto.
21	var secret = jwtSettings.GetValue<string>("Secret") ?? "default_super_se...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
22	var issuer = jwtSettings.GetValue<string>("Issuer") ?? "AuditPlatform";	Declara e inicializa una variable local u objeto.
23	var audience = jwtSettings.GetValue<string>("Audience") ?? "AuditPlatfor...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
24		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
25	builder.Services.AddAuthentication(options =>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
26	{	Abre un bloque de código.
27	options.DefaultAuthenticateScheme = JwtBearerDefaults.Authentication...	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
28	options.DefaultChallengeScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationSch...	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
29	})	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
30	.AddJwtBearer(options =>	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
31	{	Abre un bloque de código.
32	options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters	Declara e inicializa una variable local u objeto.
33	{	Abre un bloque de código.
34	ValidateIssuer = true,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
35	ValidIssuer = issuer,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

36	ValidateAudience = true,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
37	ValidAudience = audience,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
38	ValidateIssuerSigningKey = true,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
39	IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetByt...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
40	ValidateLifetime = true,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
41	};	Cierra un bloque de código.
42	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
43		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
44	builder.Services.AddAuthorization();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
45		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
46	builder.Services.AddScoped<AuthService>();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47	builder.Services.AddScoped<AuditService>();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48	builder.Services.AddScoped<AuditPdfService>();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
49		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
50	builder.Services.AddCors(options =>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
51	{	Abre un bloque de código.
52	options.AddDefaultPolicy(policy =>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
53	{	Abre un bloque de código.
54	policy.WithOrigins(	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
55	"http://localhost:5189",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
56	"https://localhost:7025")	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
57	.AllowAnyHeader()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
58	.AllowAnyMethod();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
59	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
60	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
61		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
62	var app = builder.Build();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
63		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
64	using (var scope = app.Services.CreateScope())	Importa el espacio de nombres «(var scope = app.Services.CreateScope())» para usar sus clases sin nombre completo.
65	{	Abre un bloque de código.
66	var dbContext = scope.ServiceProvider.GetRequ iredService<Application...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
67	dbContext.Database.EnsureCreated();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
68	SqliteSchemaPatcher.Apply(dbContext);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
69	PostmanUsersImporter.Apply(dbContext, app.Configuration, app Environ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
70	DevDataSeeder.Apply(dbContext, app.Configuration, app.Environment);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
71	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
72		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
73	if (app.Environment.IsDevelopment())	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

74	{	Abre un bloque de código.
75	app.UseSwagger();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
76	app.UseSwaggerUI();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
77	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
78		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
79	// CORS antes que redirección HTTPS: evita fallos en fetch desde el fron...	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
80	app.UseCors();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
81	// En desarrollo solo escuchamos HTTP (5141); forzar HTTPS rompe llamada...	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
82	if (!app.Environment.IsDevelopment())	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
83	{	Abre un bloque de código.
84	app.UseHttpsRedirection();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
85	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
86		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
87	app.UseAuthentication();	Configuración del pipeline HTTP de ASP.NET Core (middleware o endpoint).
88	app.UseAuthorization();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
89	app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
90	{	Abre un bloque de código.
91	FileProvider = new PhysicalFileProvider(Path.Combine(Directory.GetCu...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
92	RequestPath = "/uploads"	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
93	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
94	app.MapControllers();	Configuración del pipeline HTTP de ASP.NET Core (middleware o endpoint).
95		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
96	app.MapGet("/", () => Results.Json(new	Configuración del pipeline HTTP de ASP.NET Core (middleware o endpoint).
97	{	Abre un bloque de código.
98	message = "API de auditorías funcionando",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
99	version = "2.0.0",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
100	features = new[] { "delete-audit", "acta-pdf", "signatures", "acta-c...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
101	timestamp = DateTime.UtcNow,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
102	documentation = "/swagger"	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
103	}});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
104		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
105	app.Run();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
106		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

[AuditPlatform.API/Services/AuditPdfService.cs](#)

Generación del PDF del acta con QuestPDF.

1	<code>using AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using QuestPDF.Fluent;</code>	Importa el espacio de nombres «QuestPDF.Fluent» para usar sus clases sin nombre completo.
3	<code>using QuestPDF.Helpers;</code>	Importa el espacio de nombres «QuestPDF.Helpers» para usar sus clases sin nombre completo.
4	<code>using QuestPDF.Infrastructure;</code>	Importa el espacio de nombres «QuestPDF.Infrastructure» para usar sus clases sin nombre completo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>namespace AuditPlatform.API.Services;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Services» al que pertenecen los tipos de este archivo.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	<code>public class AuditPdfService</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
9	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
10	<code>static AuditPdfService()</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
11	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
12	<code>QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;</code>	Generación del documento PDF del acta.
13	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
14		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
15	<code>public byte[] BuildActaPdf(Audit audit, string apiBaseUrl)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
16	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
17	<code>var summary = AuditActaHelper.ComputeSummary(audit.Items);</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
18	<code>var groups = audit.Items</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
19	<code>.GroupBy(i => i.Category ?? "GENERAL")</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
20	<code>.OrderBy(g => g.Key);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
21		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
22	<code>var document = Document.Create(container =></code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
23	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
24	<code>container.Page(page =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
25	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
26	<code>page.Size(PageSizes.A4);</code>	Generación del documento PDF del acta.
27	<code>page.Margin(36);</code>	Generación del documento PDF del acta.
28	<code>page.DefaultTextStyle(x => x.FontSize(10).FontColor(Colo...</code>	Generación del documento PDF del acta.
29		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
30	<code>page.Header().Column(col =></code>	Generación del documento PDF del acta.
31	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
32	<code>col.Item().Text("ACTA DE AUDITORÍA INTERNA").Bold()....</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
33	<code>col.Item().PaddingTop(12).Row(row =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
34	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
35	<code>row.RelativeItem().Column(c =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
36	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
37	<code>c.Item().Text(\$"Título: {audit.Title}").Semi...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
38	<code>c.Item().Text(\$"Sede: {audit.Sede}");</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
39	<code>if (! string.IsNullOrWhiteSpace(audit.Interna...</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

40	<code>c.Item().Text(\$"Referencia: {audit.Inter...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
41	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
42	<code>row.ConstantItem(180).Column(c =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
43	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
44	<code>c.Item().AlignRight().Text(\$"Estado: {audit...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
45	<code>c.Item().AlignRight().Text(\$"Fecha informe: ...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
46	<code>if (audit.ScheduledVisitDate.HasValue)</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
47	<code>c.Item().AlignRight().Text(\$"Visita: {au...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
49	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
50	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
51		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
52	<code>page.Content().PaddingVertical(12).Column(col =></code>	Generación del documento PDF del acta.
53	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
54	<code>col.Item().Background(Colors.Blue.Lighten5).Padding(...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
55	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
56	<code>box.Item().Text("Resumen de calificación").Bold(...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
57	<code>box.Item().PaddingTop(6).Row(r =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
58	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
59	<code>r.RelativeItem().Text(\$"Progreso: {summary.P...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
60	<code>r.RelativeItem().Text(\$"% Cumplimiento: {sum...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
61	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
62	<code>box.Item().Text(\$"Concepto: {summary.Concepto}")...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
63	<code>box.Item().Text(\$"Puntos obtenidos: {summary.Ear...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
64	<code>box.Item().PaddingTop(4).Text(</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
65	<code>"CP = Conforme pleno · CR = Conforme con rep...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
66	<code>.FontSize(8).Italic()</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
67	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
68		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
69	<code>foreach (var group in groups)</code>	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
70	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
71	<code>col.Item().PaddingTop(14).Text(group.Key).Bold()...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
72	<code>.ForeColor(Colors.Blue.Darken2);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
73	<code>col.Item().PaddingTop(6).Table(table =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
74	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
75	<code>table.ColumnsDefinition(columns =></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
76	<code>{</code>	Abre un bloque de código.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

77	<code>columns.ConstantColumn(36);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
78	<code>columns.RelativeColumn(3);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
79	<code>columns.ConstantColumn(52);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
80	<code>columns.ConstantColumn(44);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
81	<code>columns.RelativeColumn(2);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
82	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
83	<code>=> table.Header(header</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
84	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
85	<code>header.Cell().Background(Colors.Grey.Lig...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
86	<code>header.Cell().Background(Colors.Grey.Lig...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
87	<code>header.Cell().Background(Colors.Grey.Lig...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
88	<code>header.Cell().Background(Colors.Grey.Lig...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
89	<code>header.Cell().Background(Colors.Grey.Lig...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
90	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
91		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
92	<code>foreach (var item in group.OrderBy(i => i.Co...</code>	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
93	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
94	<code>var grade = AuditActaHelper.ResolveGrade...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
95	<code>var pts = item.Score >= -0.5 ? item.Scor...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
96	<code>table.Cell().BorderBottom(0.5f).BorderCo...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
97	<code>.Text(item.Co de).FontSize(8);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
98	<code>table.Cell().BorderBottom(0.5f).BorderCo...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
99	<code>.Text(item.La bel).FontSize(8);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
100	<code>table.Cell().BorderBottom(0.5f).BorderCo...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
101	<code>.Text(\$"{grad e} - {AuditActaHelper.G...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
102	<code>table.Cell().BorderBottom(0.5f).BorderCo...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
103	<code>.Text(pts).Fo ntSize(8);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
104	<code>table.Cell().BorderBottom(0.5f).BorderCo...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
105	<code>.Text(string. IsNullOrWhiteSpace(item...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
106	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
107	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
108	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
109		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
110	<code>if (! string.IsNullOrWhiteSpace(audit.Comments))</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
111	<code>{</code>	Abre un bloque de código.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

112	col.Item().PaddingTop(16).Text("Comentarios gene...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
113	col.Item().Text(audit.Comments);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
114	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
115		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
116	col.Item().PaddingTop(20).Text("Firmas electrónicas"...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
117	if (audit.Signatures.Count == 0)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
118	{	Abre un bloque de código.
119	col.Item().Text("Sin firmas registradas.").Itali...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
120	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
121	else	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
122	{	Abre un bloque de código.
123	foreach (var sig in audit.Signatures.OrderBy(s =>	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
124	{	Abre un bloque de código.
125	var path = Path.Combine(Directory.GetCurrent...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
126	sig.ImagePath.Replace('/', Path.Director...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
127	col.Item().PaddingTop(8).Row(row =>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
128	{	Abre un bloque de código.
129	row.ConstantItem(140).Column(c =>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
130	{	Abre un bloque de código.
131	if (File.Exists(path))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
132	c.Item().Width(130).Height(50).I...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
133	else	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
134	c.Item().Text("[imagen no dispon...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
135	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
136	row.RelativeItem().Column(c =>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
137	{	Abre un bloque de código.
138	c.Item().Text(sig.SignerName).SemiBo...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
139	c.Item().Text(\$"Firmado: {sig.Create...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
140	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
141	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
142	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
143	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
144	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
145		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
146	page.Footer().AlignCenter().Text(text =>	Generación del documento PDF del acta.
147	{	Abre un bloque de código.
148	text.Span("AuditPlatform · ");	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
149	text.Span(\$"Auditoría	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

	<code>#{audit.Id}");</code>	del archivo.
150	<code>text.Span(" · Página ");</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
151	<code>text.CurrentPageNumber();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
152	<code>text.Span(" de ");</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
153	<code>text.TotalPages();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
154	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
155	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
156	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
157		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
158	<code>return document.GeneratePdf();</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
159	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
160	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/Services/AuditService.cs

Reglas de negocio: crear auditorías, plantilla checklist, calificar, firmar y permisos por rol.

1	using AuditPlatform.API.DTOs;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.DTOs» para usar sus clases sin nombre completo.
2	using AuditPlatform.DataAccess.Context;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess.Context» para usar sus clases sin nombre completo.
3	using AuditPlatform.Domain.Entities;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
4	using AuditPlatform.Domain.Services;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Services» para usar sus clases sin nombre completo.
5	using Microsoft.EntityFrameworkCore;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.EntityFrameworkCore» para usar sus clases sin nombre completo.
6		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
7	namespace AuditPlatform.API.Services;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Services» al que pertenecen los tipos de este archivo.
8		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
9	public class AuditService	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
10	{	Abre un bloque de código.
11	private readonly ApplicationDbContext _dbContext;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
12		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
13	public AuditService(ApplicationDbContext dbContext)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
14	{	Abre un bloque de código.
15	_dbContext = dbContext;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
16	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
17		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
18	public static bool UserCanAccessAudit(Audit audit, int userId, strin...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
19	{	Abre un bloque de código.
20	if (string.Equals(role, "ADMIN", StringComparison.OrdinalIgnoreC...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
21	return true;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
22	if (string.Equals(role, "AUDITOR", StringComparison.OrdinalIgnor...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
23	return audit.AssignedToUserId ==	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
24	userId;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
25	return audit.CreatedBy == userId	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
26	audit.AssignedToUserId == us...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
27	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
28		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
29	public async Task<List<Audit>> GetAuditsForUserAsync(int userId, strin...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
30	{	Abre un bloque de código.
31	var query = _dbContext.Audits	Declara e inicializa una variable local u objeto.
32	.Include(a => a.Items)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
33	.Include(a => a.Evidences)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
34	.Include(a => a.Signatures)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
35	.Include(a => a.CreatedByUser)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
36	.Include(a => a.AssignedToUser)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
37	.AsQueryable();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
38		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
39	if (!string.Equals(role, "ADMIN", StringComparison.OrdinalIgnore...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
40	query = query.Where(a => a.AssignedToUserId == userId a.C...	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
	if (!string.IsNullOrWhiteSpace(status))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

41	query = query.Where(a => a.Status == status);	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
42		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
43	if (!string.IsNullOrEmpty(search))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
44	{	Abre un bloque de código.
45	query = query.Where(a =>	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
46	a.Title.Contains(search)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47	(a.InternalName ?? string.Empty).Contains(search)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48	(a.Sede ?? string.Empty).Contains(search)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
49	(a.Description ?? string.Empty).Contains(search)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
50	(a.Comments ?? string.Empty).Contains(search));	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
51	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
52		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
53	return await query.OrderByDescending(a => a.CreatedAt).ToListAsync...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
54	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
55		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
56	public async Task<Audit?> GetAuditForUserAsync(int id, int userId, s...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
57	{	Abre un bloque de código.
58	var audit = await _dbContext.Audits	Declara e inicializa una variable local u objeto.
59	.Include(a => a.Items)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
60	.Include(a => a.Evidences)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
61	.Include(a => a.Signatures)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
62	.Include(a => a.CreatedByUser)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
63	.Include(a => a.AssignedToUser)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
64	.FirstOrDefaultAsync(a => a.Id == id);	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
65		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
66	if (audit == null ! UserCanAccessAudit(audit, userId, role))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
67	return null;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
68		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
69	return audit;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
70	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
71		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
72	public async Task<Audit> CreateAuditAsync(CreateAuditRequest request...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
73	{	Abre un bloque de código.
74	if (!string.Equals(creatorRole, "ADMIN", StringComparison.Ordina...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
75	throw new UnauthorizedAccessException("Solo los administrado...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
76		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
77	var sede = string.IsNullOrEmpty(request.Sede) ? "Sin sede" ...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
78	var audit = new Audit	Declara e inicializa una variable local u objeto.
79	{	Abre un bloque de código.
80	Title = request.Title.Trim(),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
81	InternalName = string.IsNullOrEmpty(request.InternalNam...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
82	Sede = sede,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

		del archivo.
83	Description = request.Description,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
84	Comments = request.Comments,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
85	ScheduledVisitDate = string.IsNullOrEmpty(request.Sched...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
86	? null	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
87	: DateTime.TryParse(request.ScheduledVisitDate, out var ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
88	? parsed	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
89	: null,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
90	CreatedBy = createdBy,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
91	Status = "BORRADOR",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
92	CreatedAt = DateTime.UtcNow,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
93	UpdatedAt = DateTime.UtcNow	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
94	};	Cierra un bloque de código.
95		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
96	if (string.Equals(creatorRole, "ADMIN", StringComparison.Ordinal...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
97	&& request.AssignedToUserId is > 0)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
98	{	Abre un bloque de código.
99	var assignee = await dbContext.Users.AsNoTracking().FirstOr...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
100	if (assignee != null && assignee.Role == Role.AUDITOR)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
101	audit.AssignedToUserId = assignee.Id;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
102	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
103		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
104	audit.Items = BuildActaInternaChecklist();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
105	_dbContext.Audits.Add(audit);	Agrega elemento(s) a una colección o al contexto de EF.
106	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
107	return audit;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
108	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
109		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
110	public async Task<Audit> AssignAuditAsync(int auditId, int assignedT...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
111	{	Abre un bloque de código.
112	var audit = await _dbContext.Audits.FirstOrDefaultAsync(a => a.I...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
113	?? throw new KeyNotFoundException("Auditoría no enco...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
114		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
115	var assignee = await dbContext.Users.FirstOrDefaultAsync(u => u...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
116	?? throw new InvalidOperationException("Usuario n...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
117		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
118	if (assignee.Role != Role.AUDITOR)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
119	throw new InvalidOperationException("Solo se pueden asignar ...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

120		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
121	audit.AssignedToUserId = assignee.Id;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
122	audit.UpdatedAt = DateTime.UtcNow;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
123	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
124	return audit;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
125	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
126		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
127	public async Task<List<AuditItem>> UpdateAuditItemsAsync(int auditId...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
128	{	Abre un bloque de código.
129	var audit = await _dbContext.Audits.Include(a => a.Items).FirstO...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
130	if (audit == null)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
131	throw new KeyNotFoundException("Auditoría no encontrada.");	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
132		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
133	if (!UserCanAccessAudit(audit, userId, role))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
134	throw new UnauthorizedAccessException("No tiene permiso para...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
135		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
136	foreach (var item in items)	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
137	{	Abre un bloque de código.
138	var existing = audit.Items.FirstOrDefault(i => i.Id == item...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
139	if (existing == null) continue;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
140	existing.Score = AuditItemScoring.ClampScoreToOptions(item.S...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
141	existing.Observations = item.Observations;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
142	existing.UpdatedAt = DateTime.UtcNow;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
143	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
144		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
145	if (AuditActaHelper.IsActaComplete(audit.Items))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
146	audit.Status = "CALIFICADO";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
147		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
148	audit.UpdatedAt = DateTime.UtcNow;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
149	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
150	return audit.Items;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
151	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
152		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
153	public async Task DeleteAuditAsync(int auditId, string? role)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
154	{	Abre un bloque de código.
155	if (!string.Equals(role, "ADMIN", StringComparison.Ordinal.Ignore...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
156	throw new UnauthorizedAccessException("Solo los administrado...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
157		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
158	var audit = await _dbContext.Audits	Declara e inicializa una variable local u objeto.
159	.Include(a => a.Items)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
160	.Include(a => a.Evidences)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

161	.Include(a => a.Signatures)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
162	.FirstOrDefaultAsync(a => a.Id == auditId)	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
163	?? throw new KeyNotFoundException("Auditoría no encontrada."...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
164		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
165	foreach (var path in audit.Evidences.Select(e => e.FilePath)	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
166	.Concat(audit.Signatures.Select(s => s.ImagePath)))	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
167	TryDeleteUploadFile(path);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
168		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
169	_dbContext.AuditItems.RemoveRange(audit.Items);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
170	_dbContext.Evidences.RemoveRange(audit.Evidences);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
171	_dbContext.Signatures.RemoveRange(audit.Signatures);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
172	_dbContext.Audits.Remove(audit);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
173	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
174	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
175		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
176	public async Task<Signature> SaveSignatureAsync(int auditId, string ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
177	{	Abre un bloque de código.
178	var audit = await _dbContext.Audits	Declara e inicializa una variable local u objeto.
179	.Include(a => a.Items)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
180	.FirstOrDefaultAsync(a => a.Id == auditId)	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
181	?? throw new KeyNotFoundException("Auditoría no encontrada."...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
182		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
183	if (!UserCanAccessAudit(audit, userId, role))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
184	throw new UnauthorizedAccessException("No tiene permiso para...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
185		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
186	if (!AuditActaHelper.IsActaComplete(audit.Items))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
187	throw new InvalidOperationException("Debe calificar todos lo...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
188		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
189	var user = await _dbContext.Users.AsNoTracking().FirstOrDefaultA...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
190	var displayName = string.IsNullOrEmpty(signerName)	Declara e inicializa una variable local u objeto.
191	? user?.Name ?? "Firmante"	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
192	: signerName.Trim();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
193		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
194	var bytes = DecodeBase64Image(imageBase64);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
195	var sigFolder = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "u...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
196	Directory.CreateDirectory(sigFolder);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
197	var fileName = \$"sig_{auditId}_{userId}_{DateTime.UtcNow:yyyyMMd...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
198	var relativePath =	Declara e inicializa una variable local u objeto.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

	Path.Combine("uploads", "signatures", fileName...	
199	await File.WriteAllBytesAsync(Path.Combine(Directory.GetCurrentD...	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
200		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
201	var signature = new Signature	Declara e inicializa una variable local u objeto.
202	{	Abre un bloque de código.
203	AuditId = auditId,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
204	SignedBy = userId,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
205	SignerName = displayName,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
206	ImagePath = relativePath.Replace('\\', '/'),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
207	CreatedAt = DateTime.UtcNow	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
208	};	Cierra un bloque de código.
209	_dbContext.Signatures.Add(signature);	Agrega elemento(s) a una colección o al contexto de EF.
210	audit.Status = "FINALIZADO";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
211	audit.UpdatedAt = DateTime.UtcNow;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
212	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
213	return signature;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
214	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
215		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
216	public async Task<List<Signature>> GetSignaturesAsync(int auditId, i...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
217	{	Abre un bloque de código.
218	var audit = await dbContext.Audits.AsNoTracking().FirstOrDefault...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
219	if (audit == null ! UserCanAccessAudit(audit, userId, role))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
220	throw new KeyNotFoundException("Auditoría no encontrada.");	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
221		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
222	return await _dbContext.Signatures	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
223	.Where(s => s.AuditId == auditId)	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
224	.OrderBy(s => s.CreatedAt)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
225	.ToListAsync();	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
226	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
227		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
228	public async Task<Audit?> GetAuditForPdfAsync(int id, int userId, st...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
229	{	Abre un bloque de código.
230	var audit = await _dbContext.Audits	Declara e inicializa una variable local u objeto.
231	.Include(a => a.Items.OrderBy(i => i.Code))	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
232	.Include(a => a.Signatures)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
233	.Include(a => a.CreatedByUser)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
234	.Include(a => a.AssignedToUser)	Carga relaciones relacionadas (JOIN lógico) en la consulta EF.
235	.FirstOrDefaultAsync(a => a.Id == id);	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
236		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
237	if (audit == null ! UserCanAccessAudit(audit, userId, role))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
238	return null;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
239		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
240	if (! AuditActaHelper.IsActaComplete(audit.Items))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

241	throw new InvalidOperationException("El acta debe estar cali...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
242		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
243	return audit;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
244	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
245		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
246	private static byte[] DecodeBase64Image(string input)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
247	{	Abre un bloque de código.
248	var data = input.Trim();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
249	var comma = data.IndexOf(',');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
250	if (comma >= 0)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
251	data = data[(comma + 1)..];	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
252	return Convert.FromBase64String(data);	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
253	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
254		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
255	private static void TryDeleteUploadFile(string relativePath)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
256	{	Abre un bloque de código.
257	if (string.IsNullOrEmpty(relativePath)) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
258	var full = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), relativ...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
259	if (File.Exists(full))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
260	File.Delete(full);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
261	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
262		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
263	public async Task<List<Evidence>> GetEvidenceByAuditAsync(int auditI...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
264	{	Abre un bloque de código.
265	var audit = await dbContext.Audits.AsNoTracking().FirstOrDefault...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
266	if (audit == null ! UserCanAccessAudit(audit, userId, role))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
267	throw new KeyNotFoundException("Auditoría no encontrada.");	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
268		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
269	return await _dbContext.Evidences.Where(e => e.AuditId == auditI...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
270	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
271		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
272	public async Task<Evidence> AddEvidenceAsync(int auditId, string fil...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
273	{	Abre un bloque de código.
274	var audit = await _dbContext.Audits.FirstOrDefaultAsync(a => a.I...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
275	if (audit == null ! UserCanAccessAudit(audit, userId, role))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
276	throw new KeyNotFoundException("Auditoría no encontrada.");	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
277		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
278	var evidence = new Evidence	Declara e inicializa una variable local u objeto.
279	{	Abre un bloque de código.
280	AuditId = auditId,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
281	FilePath = filePath,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

		del archivo.
282	CreatedAt = DateTime.UtcNow	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
283	};	Cierra un bloque de código.
284		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
285	_dbContext.Evidences.Add(evidence);	Agrega elemento(s) a una colección o al contexto de EF.
286	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
287	return evidence;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
288	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
289		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
290	public async Task<AuditStats> GetAuditStatsAsync()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
291	{	Abre un bloque de código.
292	var allAudits = await dbContext.Audits.ToListAsync();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
293	var total = allAudits.Count;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
294	var approved = allAudits.Count(a => a.Status == "APROBADO");	Declara e inicializa una variable local u objeto.
295	var rejected = allAudits.Count(a => a.Status == "RECHAZADO");	Declara e inicializa una variable local u objeto.
296	var drafts = allAudits.Count(a => a.Status == "BORRADOR");	Declara e inicializa una variable local u objeto.
297	var completionRate = total == 0 ? 0 : Math.Round((double)(approv...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
298		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
299	return new AuditStats(total, approved, rejected, drafts, complet...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
300	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
301		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
302	public async Task<DashboardMetrics> GetDashboardMetricsAsync()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
303	{	Abre un bloque de código.
304	var audits = await _dbContext.Audits.ToListAsync();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
305	var byStatus = audits.GroupBy(a => a.Status).ToDictionary(g => g...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
306		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
307	return new DashboardMetrics(audits.Count, byStatus);	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
308	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
309		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
310	/// <summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
311	/// Plantilla alineada al formato "Acta de auditoría interna" (CUZCO...	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
312	/// </summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
313	private static List<AuditItem> BuildActaInternaChecklist()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
314	{	Abre un bloque de código.
315	static AuditItem Row(string code, string label, string category,...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
316	=> new()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
317	{	Abre un bloque de código.
318	Code = code,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
319	Label = label,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
320	Category = category,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
321	PointsA = a,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

322	PointsAR = ar,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
323	PointsI = i,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
324	Weight = a,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
325	Score = -1	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
326	};	Cierra un bloque de código.
327		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
328	return	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
329	[	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
330	Row("1.1", "Localización y diseño", "1. INSTALACIONES FÍSICA...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
331	Row("1.2", "Condiciones de pisos y paredes", "1. INSTALACION...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
332	Row("1.3", "Techos, iluminación y ventilación", "1. INSTALAC...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
333	Row("1.4", "Instalaciones sanitarias", "1. INSTALACIONES FÍS...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
334	Row("2.1", "Condiciones de equipos y utensilios", "2. EQUIPO...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
335	Row("2.2", "Superficies de contacto con el alimento", "2. EQ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
336	Row("3.1", "Estado de salud", "3. PERSONAL MANIPULADOR", 4, ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
337	Row("3.2", "Reconocimiento médico", "3. PERSONAL MANIPULADOR...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
338	Row("3.3", "Prácticas higiénicas", "3. PERSONAL MANIPULADOR"...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
339	Row("3.4", "Educación y capacitación", "3. PERSONAL MANIPULA...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
340	Row("4.1", "Control de materia prima", "4. REQUISITOS HIGIÉN...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
341	Row("4.2", "Prevención de la contaminación cruzada", "4. REQ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
342	Row("4.3", "Manejo de temperaturas", "4. REQUISITOS HIGIÉNIC...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
343	Row("4.4", "Condiciones de almacenamiento", "4. REQUISITOS H...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
344	Row("5.1", "Suministro y calidad de agua potable", "5. SANEA...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
345	Row("5.2", "Residuos líquidos", "5. SANEAMIENTO", 4, 2, 0),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
346	Row("5.3", "Residuos sólidos", "5. SANEAMIENTO", 4, 2, 0),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
347	Row("5.4", "Control integrado de plagas", "5. SANEAMIENTO", ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
348	Row("5.5", "Limpieza y desinfección de áreas, equipos y uten...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
349	Row("5.6", "Soportes documentales de saneamiento", "5. SANEA...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
350	];	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
351	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
352	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.API/Services/AuthService.cs

Lógica de registro, login y generación de token JWT.

1	using AuditPlatform.API.DTOs;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.API.DTOs» para usar sus clases sin nombre completo.
2	using AuditPlatform.DataAccess.Context;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess.Context» para usar sus clases sin nombre completo.
3	using AuditPlatform.Domain.Entities;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
4	using AuditPlatform.Domain.Services;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Services» para usar sus clases sin nombre completo.
5	using Microsoft.AspNetCore.Identity;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Identity» para usar sus clases sin nombre completo.
6	using Microsoft.EntityFrameworkCore;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.EntityFrameworkCore» para usar sus clases sin nombre completo.
7	using Microsoft.Extensions.Configuration;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.Extensions.Configuration» para usar sus clases sin nombre completo.
8	using Microsoft.IdentityModel.Tokens;	Importa el espacio de nombres «Microsoft.IdentityModel.Tokens» para usar sus clases sin nombre completo.
9	using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;	Importa el espacio de nombres «System.IdentityModel.Tokens.Jwt» para usar sus clases sin nombre completo.
10	using System.Security.Claims;	Importa el espacio de nombres «System.Security.Claims» para usar sus clases sin nombre completo.
11	using System.Text;	Importa el espacio de nombres «System.Text» para usar sus clases sin nombre completo.
12		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
13	namespace AuditPlatform.API.Services;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.API.Services» al que pertenecen los tipos de este archivo.
14		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
15	public class AuthService	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
16	{	Abre un bloque de código.
17	private readonly ApplicationDbContext _dbContext;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
18	private readonly IConfiguration _configuration;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
19	private readonly PasswordHasher<User> _passwordHasher;	Seguridad de contraseñas: hash o verificación con ASP.NET Identity hasher.
20		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
21	public AuthService(ApplicationDbContext dbContext, IConfiguration co...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
22	{	Abre un bloque de código.
23	_dbContext = dbContext;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
24	_configuration = configuration;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
25	_passwordHasher = new PasswordHasher<User>();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
26	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
27		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
28	public async Task<AuthenticationResult> RegisterAdminAsync(RegisterR...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
29	{	Abre un bloque de código.
30	var email = NormalizeEmail(request.Email);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
31	if (string.IsNullOrEmpty(email))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
32	{	Abre un bloque de código.
33	return new AuthenticationResult(false, string.Empty, DateTime...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
34	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
35		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
36	if (await _dbContext.Users.AnyAsync(u => u.Email == email))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

37	{	Abre un bloque de código.
38	return new AuthenticationResult(false, string.Empty, DateTim...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
39	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
40		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
41	var user = new User	Declara e inicializa una variable local u objeto.
42	{	Abre un bloque de código.
43	Name = request.Name,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
44	Email = email,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
45	Role = Role.ADMIN,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
46	CreatedAt = DateTime.UtcNow	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47	};	Cierra un bloque de código.
48		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
49	user.PasswordHash = passwordHasher.HashPassword(user, request.P...	Seguridad de contraseñas: hash o verificación con ASP.NET Identity hasher.
50	_dbContext.Users.Add(user);	Agrega elemento(s) a una colección o al contexto de EF.
51	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
52		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
53	var token = GenerateJwtToken(user);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
54	return new AuthenticationResult(true, token, DateTime.UtcNow.Add...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
55	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
56		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
57	public async Task<AuthenticationResult> LoginAsync(LoginRequest requ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
58	{	Abre un bloque de código.
59	var email = NormalizeEmail(request.Email);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
60	if (string.IsNullOrEmpty(email))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
61	{	Abre un bloque de código.
62	return new AuthenticationResult(false, string.Empty, DateTim...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
63	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
64		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
65	var user = await _dbContext.Users.FirstOrDefaultAsync(u => u.Ema...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
66	if (user == null)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
67	{	Abre un bloque de código.
68	return new AuthenticationResult(false, string.Empty, DateTim...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
69	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
70		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
71	var verification = passwordHasher.VerifyHashedPassword(user, us...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
72	if (verification == PasswordVerificationResult.Failed)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
73	{	Abre un bloque de código.
74	return new AuthenticationResult(false, string.Empty, DateTim...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
75	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
76		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

77	user.LastLogin = DateTime.UtcNow;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
78	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
79		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
80	var token = GenerateJwtToken(user);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
81	return new AuthenticationResult(true, token, DateTime.UtcNow.Add...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
82	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
83		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
84	public async Task<List<User>> GetAllUsersAsync()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
85	{	Abre un bloque de código.
86	return await _dbContext.Users.ToListAsync();	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
87	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
88		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
89	public async Task<User> CreateUserAsync(CreateUserRequest request)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
90	{	Abre un bloque de código.
91	var email = NormalizeEmail(request.Email);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
92	if (string.IsNullOrEmpty(email))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
93	{	Abre un bloque de código.
94	throw new InvalidOperationException("El correo es obligatori...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
95	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
96		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
97	if (await _dbContext.Users.AnyAsync(u => u.Email == email))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
98	{	Abre un bloque de código.
99	throw new InvalidOperationException("El correo ya está regis...	Lanza una excepción para señalar un error de negocio o validación.
100	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
101		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
102	var userRole = Enum.TryParse<Role>(request.Role, true, out var p...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
103	var user = new User	Declara e inicializa una variable local u objeto.
104	{	Abre un bloque de código.
105	Name = request.Name,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
106	Email = email,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
107	Role = userRole,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
108	CreatedAt = DateTime.UtcNow	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
109	};	Cierra un bloque de código.
110		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
111	user.PasswordHash = _passwordHasher.HashPassword(user, request.P...	Seguridad de contraseñas: hash o verificación con ASP.NET Identity hasher.
112	_dbContext.Users.Add(user);	Agrega elemento(s) a una colección o al contexto de EF.
113	await _dbContext.SaveChangesAsync();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
114		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
115	return user;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
116	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
117		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

118	<code>private static string NormalizeEmail(string value) => (value ?? stri...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
119		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
120	<code>private string GenerateJwtToken(User user)</code>	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
121	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
122	<code>var secret = _configuration.GetValue<string>("Jwt:Secret") ?? "d...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
123	<code>var issuer = _configuration.GetValue<string>("Jwt:Issuer") ?? "A...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
124	<code>var audience = _configuration.GetValue<string>("Jwt:Audience") ? ...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
125	<code>var expires = DateTime.UtcNow.AddHours(4);</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
126		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
127	<code>var claims = new List<Claim></code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
128	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
129	<code>new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Sub, user.Id.ToString()),</code>	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
130	<code>new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id.ToString()),</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
131	<code>new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Email, user.Email),</code>	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
132	<code>new Claim(ClaimTypes.Name, user.Name),</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
133	<code>new Claim(ClaimTypes.Role, user.Role.ToString())</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
134	<code>};</code>	Cierra un bloque de código.
135		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
136	<code>var key = new SymmetricSecurityKey(Encodi ng.UTF8.GetBytes(secret...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
137	<code>var creds = new SigningCredentials(key, SecurityAlgorithms.HmacS...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
138	<code>var token = new JwtSecurityToken(issuer,</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
139	<code>audience,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
140	<code>claims,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
141	<code>expires: expires,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
142	<code>signingCredentials: creds);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
143		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
144	<code>return new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
145	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
146	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.DataAccess/Context/ApplicationDbContext.cs

Contexto EF Core: DbSets y configuración de relaciones entre tablas SQLite.

1	<code>using AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using Microsoft.EntityFrameworkCore;</code>	Importa el espacio de nombres «Microsoft.EntityFrameworkCore» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	<code>namespace AuditPlatform.DataAccess.Context;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess.Context» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>public class ApplicationDbContext : DbContext</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
8	<code> public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> o...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
9	<code> : base(options)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
10	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
11	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
12		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
13	<code> public DbSet<User> Users => Set<User>();</code>	Propiedad DbSet: representa una tabla en la base de datos gestionada por Entity Framework.
14	<code> public DbSet<Audit> Audits => Set<Audit>();</code>	Propiedad DbSet: representa una tabla en la base de datos gestionada por Entity Framework.
15	<code> public DbSet<AuditItem> AuditItems => Set<AuditItem>();</code>	Propiedad DbSet: representa una tabla en la base de datos gestionada por Entity Framework.
16	<code> public DbSet<Evidence> Evidences => Set<Evidence>();</code>	Propiedad DbSet: representa una tabla en la base de datos gestionada por Entity Framework.
17	<code> public DbSet<Signature> Signatures => Set<Signature>();</code>	Propiedad DbSet: representa una tabla en la base de datos gestionada por Entity Framework.
18	<code> public DbSet<AuditLog> AuditLogs => Set<AuditLog>();</code>	Propiedad DbSet: representa una tabla en la base de datos gestionada por Entity Framework.
19	<code> public DbSet<AuditAssignment> AuditAssignments => Set<AuditAssignmen...</code>	Propiedad DbSet: representa una tabla en la base de datos gestionada por Entity Framework.
20		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
21	<code> protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
22	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
23	<code> modelBuilder.Entity<User>()</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
24	<code> .HasIndex(u => u.Email)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
25	<code> .IsUnique();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
26		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
27	<code> // No usar HasDefaultValue en Role: Role.ADMIN = 0 y EF/SQLite p...</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
28	<code> // en el INSERT y aplicar un DEFAULT de CLIENTE por error.</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
29		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
30	<code> modelBuilder.Entity<Audit>()</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
31	<code> .Property(a => a.Status)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
32	<code> .HasDefaultValue("BORRADOR");</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
33		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
34	<code> modelBuilder.Entity<AuditItem>()</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
35	<code> .Property(i => i.Score)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
36	<code> .HasDefaultValue(0.0);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

37		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
38	modelBuilder.Entity<AuditItem>()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
39	.Property(i => i.CreatedAt)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
40	.HasDefaultValueSql("CURRENT_TIMESTAM P");	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
41		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
42	modelBuilder.Entity<AuditItem>()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
43	.Property(i => i.UpdatedAt)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
44	.HasDefaultValueSql("CURRENT_TIMESTAM P");	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
45		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
46	modelBuilder.Entity<Evidence>()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47	.Property(e => e.CreatedAt)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48	.HasDefaultValueSql("CURRENT_TIMESTAM P");	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
49		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
50	modelBuilder.Entity<Signature>()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
51	.Property(s => s.CreatedAt)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
52	.HasDefaultValueSql("CURRENT_TIMESTAM P");	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
53		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
54	modelBuilder.Entity<AuditLog>()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
55	.Property(l => l.CreatedAt)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
56	.HasDefaultValueSql("CURRENT_TIMESTAM P");	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
57		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
58	modelBuilder.Entity<AuditAssignment>()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
59	.Property(a => a.CreatedAt)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
60	.HasDefaultValueSql("CURRENT_TIMESTAM P");	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
61		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
62	base.OnModelCreating(modelBuilder);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
63	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
64	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
65		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.DataAccess/SqliteSchemaPatcher.cs

Parches de esquema SQLite para columnas nuevas sin migraciones formales.

1	<code>using System.Data;</code>	Importa el espacio de nombres «System.Data» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using System.Data.Common;</code>	Importa el espacio de nombres «System.Data.Common» para usar sus clases sin nombre completo.
3	<code>using AuditPlatform.DataAccess.Context;</code>	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess.Context» para usar sus clases sin nombre completo.
4	<code>using Microsoft.EntityFrameworkCore;</code>	Importa el espacio de nombres «Microsoft.EntityFrameworkCore» para usar sus clases sin nombre completo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>namespace AuditPlatform.DataAccess;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.DataAccess» al que pertenecen los tipos de este archivo.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	<code>/// <summary></code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
9	<code>/// SQLite + <see cref="DbContext.Database.EnsureCreated"/> no actualiza...</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
10	<code>/// Si el modelo añade columnas, la API falla al consultar. Este parche ...</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
11	<code>/// </summary></code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
12	<code>public static class SqliteSchemaPatcher</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
13	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
14	<code> public static void Apply(ApplicationDbContext db)</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
15	<code> {</code>	Abre un bloque de código.
16	<code> if (!db.Database.IsSqlite())</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
17	<code> return;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
18		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
19	<code> var conn = db.Database.GetDbConnection();</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
20	<code> var wasOpen = conn.State == ConnectionState.Open;</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
21	<code> if (!wasOpen)</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
22	<code> conn.Open();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
23		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
24	<code> try</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
25	<code> {</code>	Abre un bloque de código.
26	<code> foreach (var (table, col, def) in ColumnsToEnsure)</code>	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
27	<code> {</code>	Abre un bloque de código.
28	<code> if (ColumnExists(conn, table, col))</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
29	<code> continue;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
30	<code> Execute(conn, \$"ALTER TABLE \"{table}\" ADD COLUMN \"{col}...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
31	<code> }</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
32	<code> }</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
33	<code> finally</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
34	<code> {</code>	Abre un bloque de código.
35	<code> if (!wasOpen && conn.State == ConnectionState.Open)</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
36	<code> conn.Close();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
37	<code> }</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
38	<code> }</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
39		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

40	private static readonly (string Table, string Column, string SqliteD...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
41	[	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
42	("Audits", "InternalName", "TEXT NULL"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
43	..."),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
44	("Audits", "Comments", "TEXT NULL"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
45	("Audits", "Description", "TEXT NULL"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
46	NULL"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47	("Audits", "ScheduledVisitDate", "TEXT NULL"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48	("AuditItems", "Category", "TEXT NULL"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
49	("AuditItems", "Observations", "TEXT NULL"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
50	("AuditItems", "PointsA", "REAL NOT NULL DEFAULT 0"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
51	("AuditItems", "PointsAR", "REAL NOT NULL DEFAULT 0"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
52	("AuditItems", "PointsI", "REAL NOT NULL DEFAULT 0"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
53	("Signatures", "SignerName", "TEXT NOT NULL DEFAULT ''"),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
54	];	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
55		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
56	private static bool ColumnExists(DbConnection conn, string table, st...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
57	{	Abre un bloque de código.
58	using var cmd = conn.CreateCommand();	Importa el espacio de nombres «var cmd = conn.CreateCommand()» para usar sus clases sin nombre completo.
59	cmd.CommandText = \$"PRAGMA table_info(\"{table}\");";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
60	using var r = cmd.ExecuteReader();	Importa el espacio de nombres «var r = cmd.ExecuteReader()» para usar sus clases sin nombre completo.
61	while (r.Read())	Bucle while: repite mientras la condición sea verdadera.
62	{	Abre un bloque de código.
63	var name = r.GetString(1);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
64	if (string.Equals(name, column, StringComparison.OrdinalIgne...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
65	return true;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
66	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
67		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
68	return false;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
69	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
70		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
71	private static void Execute(DbConnection conn, string sql)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
72	{	Abre un bloque de código.
73	using var cmd = conn.CreateCommand();	Importa el espacio de nombres «var cmd = conn.CreateCommand()» para usar sus clases sin nombre completo.
74	cmd.CommandText = sql;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
75	cmd.ExecuteNonQuery();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
76	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/Audit.cs

Entidad principal Audit: título, sede, estado, fechas, asignación a auditor, ítems del checklist, evidencias y firmas.

1	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>public class Audit</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
8	<code> [Key]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
9	<code> public int Id { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
10		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
11	<code> [Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
12	<code> public string Title { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
13		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
14	<code> /// <summary>Nombre o referencia interna de la visita.</summary></code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
15	<code> public string? InternalName { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
16		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
17	<code> /// <summary>Sede o punto auditado.</summary></code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
18	<code> public string Sede { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
19		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
20	<code> public string? Description { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
21		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
22	<code> /// <summary>Comentarios generales del auditor al crear o revisar.</...></code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
23	<code> public string? Comments { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
24		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
25	<code> public string Status { get; set; } = "BORRADOR";</code>	Estado del flujo de la auditoría (BORRADOR, CALIFICADO, FINALIZADO...).
26	<code> public DateTime? ScheduledVisitDate { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
27	<code> public int CreatedBy { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
28	<code> public int? AssignedToUserId { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
29	<code> public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
30	<code> public DateTime UpdatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
31		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
32	<code> [ForeignKey("CreatedBy")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
33	<code> public User? CreatedByUser { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
34		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
35	<code> [ForeignKey("AssignedToUserId")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
36	<code> public User? AssignedToUser { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
37		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
38	<code> public List<AuditItem> Items { get; set; } = new();</code>	Colección de entidades hijas relacionadas.
39	<code> public List<Evidence> Evidences { get; set; } = new();</code>	Colección de entidades hijas relacionadas.
40	<code> public List<Signature> Signatures { get; set; } = new();</code>	Colección de entidades hijas relacionadas.
41	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
42		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/AuditActaHelper.cs

Resumen del acta: progreso, cumplimiento, concepto final y etiquetas de calificación.

1	namespace AuditPlatform.Domain.Entities;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	/// <summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
4	/// Resumen del acta y etiquetas de calificación (misma lógica A/AR/I en...	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
5	/// </summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
6	public static class AuditActaHelper	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	{	Abre un bloque de código.
8	public const string GradeCp = "CP";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
9	public const string GradeCr = "CR";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
10	public const string GradeNc = "NC";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
11		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
12	public static string ResolveGradeCode(AuditItem item)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
13	{	Abre un bloque de código.
14	if (item.Score < -0.5)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
15	return string.Empty;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
16		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
17	var (a, ar, _) = AuditItemScoring.GetTriple(item);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
18	if (Nearly(item.Score, a)) return GradeCp;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
19	if (Nearly(item.Score, ar)) return GradeCr;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
20	return GradeNc;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
21	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
22		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
23	public static string GetGradeLabel(string code) => code switch	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
24	{	Abre un bloque de código.
25	GradeCp => "Conforme pleno",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
26	GradeCr => "Conforme con reparo",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
27	GradeNc => "No conforme",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
28	_ => "Sin calificar"	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
29	};	Cierra un bloque de código.
30		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
31	public static string GetGradeHint(string code) => code switch	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
32	{	Abre un bloque de código.
33	GradeCp => "Cumple por completo el aspecto",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
34	GradeCr => "Cumple con observaciones o acción correctiva",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
35	GradeNc => "No cumple; requiere corrección",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
36	_ => ""	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
37	};	Cierra un bloque de código.
38		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
39	public static bool IsActaComplete(IEnumerable<AuditItem> items)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

40	=> items.Any() && items.All(i => i.Score >= -0.5);	Consulta LINQ sobre datos en memoria o base de datos.
41		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
42	public static ActaSummary ComputeSummary(IEnumerable<AuditItem> item...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
43	{	Abre un bloque de código.
44	var list = items.ToList();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
45	var total = list.Count;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
46	var scored = list.Count(i => i.Score >= -0.5);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
47	double earned = 0, maxSum = 0;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
49	foreach (var it in list)	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
50	{	Abre un bloque de código.
51	var (a, _, _) = AuditItemScoring.GetTriple(it);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
52	maxSum += a;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
53	if (it.Score >= -0.5)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
54	earned += it.Score;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
55	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
56		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
57	var progress = total == 0 ? 0 : Math.Round((double)scored / tota...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
58	var compliance = maxSum <= 0 ? 0 : Math.Round(earned / maxSum * ...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
59	var concepto = scored < total total == 0	Declara e inicializa una variable local u objeto.
60	? "-"	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
61	: compliance >= 90 ? "Favorable"	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
62	: compliance >= 60 ? "Favorable con requerimiento"	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
63	: "Desfavorable";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
64		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
65	return new ActaSummary(total, scored, progress, compliance, conc...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
66	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
67		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
68	private static bool Nearly(double x, double y, double epsilon = 0.02...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
69	=> Math.Abs(x - y) < epsilon;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
70	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
71		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
72	public record ActaSummary(int TotalItems,	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).
73		Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
74	int ScoredItems,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
75	double ProgressPercent,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
76	double CompliancePercent,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
77	string Concepto,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
78	double EarnedPoints,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

		del archivo.
79	double MaxPoints);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/AuditAssignment.cs

Registro histórico de asignación de auditor a una auditoría.

1	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>public class AuditAssignment</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
8	<code> [Key]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
9	<code> public int Id { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
10		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
11	<code> [Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
12	<code> public int AuditId { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
13		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
14	<code> [Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
15	<code> public int UserId { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
16		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
17	<code> public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
18		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
19	<code> [ForeignKey("AuditId")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
20	<code> public Audit? Audit { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
21	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
22		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/AuditItem.cs

Cada aspecto del checklist: código, etiqueta, peso, puntos CP/CR/NC (A/AR/I), calificación (Score) y observaciones.

1	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>public class AuditItem</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
8	<code>[Key]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
9	<code>public int Id { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
10		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
11	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
12	<code>public int AuditId { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
13		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
14	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
15	<code>public string Code { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
16		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
17	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
18	<code>public string Label { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
19		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
20	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
21	<code>public double Weight { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
22		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
23	<code>/// <summary>Puntos opción A (máximo) – formato acta A / AR / I.</summary></code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
24	<code>public double PointsA { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
25		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
26	<code>/// <summary>Puntos opción AR (aceptable reducido).</summary></code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
27	<code>public double PointsAR { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
28		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
29	<code>/// <summary>Puntos opción I (inaceptable / cero).</summary></code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
30	<code>public double PointsI { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
31		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
32	<code>public double Score { get; set; } = -1;</code>	Puntuación del aspecto; -1 indica sin calificar.
33	<code>public string? Category { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
34	<code>public string? Observations { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
35	<code>public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
36	<code>public DateTime UpdatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
37		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
38	<code>[ForeignKey("AuditId")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
39	<code>public Audit? Audit { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
40	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
41		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/AuditItemScoring.cs

Lógica para obtener el triple de puntos y validar que la nota guardada coincida con CP, CR o NC.

1	namespace AuditPlatform.Domain.Entities;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	/// <summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
4	/// Puntos A / AR / I del formato acta (PDF). Si no hay triple en BD, se...	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
5	/// </summary>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
6	public static class AuditItemScoring	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	{	Abre un bloque de código.
8	public static (double A, double AR, double I) GetTriple(AuditItem it...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
9	{	Abre un bloque de código.
10	if (item.PointsA > 0 item.PointsAR > 0 item.PointsI > 0)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
11	return (item.PointsA, item.PointsAR, item.PointsI);	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
12	var w = item.Weight;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
13	return (w, Math.Round(w / 2.0, 2, MidpointRounding.AwayFromZero)...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
14	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
15		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
16	public static double ClampScoreToOptions(double score, AuditItem ite...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
17	{	Abre un bloque de código.
18	var explicitTriple = item.PointsA > 0 item.PointsAR > 0 it...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
19	if (!explicitTriple)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
20	return Math.Clamp(score, 0, 100);	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
21		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
22	if (score < -0.5)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
23	return -1;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
24		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
25	var (a, ar, i) = GetTriple(item);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
26	if (Nearly(score, a, epsilon)) return a;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
27	if (Nearly(score, ar, epsilon)) return ar;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
28	if (Nearly(score, i, epsilon)) return i;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
29	return i;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
30	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
31		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
32	private static bool Nearly(double x, double y, double epsilon)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
33	=> Math.Abs(x - y) < epsilon;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
34	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/AuditLog.cs

Bitácora de acciones realizadas sobre auditorías.

1	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations» para usar sus clases sin nombre completo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
4		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
5	<code>public class AuditLog</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
6	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
7	<code>[Key]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
8	<code>public int Id { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
9		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
10	<code>public int? UserId { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
11		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
12	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
13	<code>public string Action { get; set; } =</code> <code>string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
14		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
15	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
16	<code>public string EntityType { get; set; } =</code> <code>string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
17		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
18	<code>public int? EntityId { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
19	<code>public DateTime CreatedAt { get; set; } =</code> <code>DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
20	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
21		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/Evidence.cs

Archivo de evidencia fotográfica vinculado a una auditoría.

1	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>public class Evidence</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
8	<code> [Key]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
9	<code> public int Id { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
10		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
11	<code> [Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
12	<code> public int AuditId { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
13		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
14	<code> [Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
15	<code> public string FilePath { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
16		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
17	<code> public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
18		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
19	<code> [ForeignKey("AuditId")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
20	<code> public Audit? Audit { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
21	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
22		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/Signature.cs

Firma electrónica guardada: imagen, nombre del firmante y fecha.

1	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>public class Signature</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
8	<code> [Key]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
9	<code> public int Id { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
10		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
11	<code> [Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
12	<code> public int AuditId { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
13		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
14	<code> [Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
15	<code> public int SignedBy { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
16		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
17	<code> /// <summary>Nombre legible del firmante (puede diferir del usuario ...</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
18	<code> public string SignerName { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
19		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
20	<code> [Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
21	<code> public string ImagePath { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
22		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
23	<code> public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
24		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
25	<code> [ForeignKey("AuditId")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
26	<code> public Audit? Audit { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
27	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
28		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Entities/User.cs

Define el enum Role (ADMIN, AUDITOR, CLIENTE) y la entidad User: datos de cuenta, hash de contraseña y relación con auditorías creadas.

1	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;</code>	Importa el espacio de nombres «System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Entities;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>public enum Role</code>	Declara una enumeración de valores constantes nombrados.
7	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
8	<code>ADMIN,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
9	<code>AUDITOR,</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
10	<code>CLIENTE</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
11	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
12		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
13	<code>public class User</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
14	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
15	<code>[Key]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
16	<code>public int Id { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
17		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
18	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
19	<code>public string Name { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
20		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
21	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
22	<code>[EmailAddress]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
23	<code>public string Email { get; set; } = string.Empty;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
24		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
25	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
26	<code>public string PasswordHash { get; set; } = string.Empty;</code>	Almacena la contraseña hasheada (nunca en texto plano).
27		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
28	<code>[Required]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
29	<code>public Role Role { get; set; } = Role.CLIENTE;</code>	Rol del usuario en el sistema.
30		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
31	<code>public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
32	<code>public DateTime? LastLogin { get; set; }</code>	Propiedad de la entidad o DTO: expone un dato del modelo.
33		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
34	<code>[InverseProperty("CreatedByUser")]</code>	Atributo de metadatos (validación, clave, relación EF, autorización, ruta HTTP, etc.).
35	<code>public List<Audit> CreatedAudits { get; set; } = new();</code>	Colección de entidades hijas relacionadas.
36	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
37		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Interfaces/AuditItemUpdateRequest.cs

Archivo fuente del proyecto AuditPlatform.

1	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Interfaces;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Interfaces» al que pertenecen los tipos de este archivo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	<code>public record AuditItemUpdateRequest(int Id, double Score, string? Obser...</code>	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Interfaces/IAuthService.cs

Archivo fuente del proyecto AuditPlatform.

1	using AuditPlatform.Domain.Entities;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Entities» para usar sus clases sin nombre completo.
2	using AuditPlatform.Domain.Services;	Importa el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Services» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	namespace AuditPlatform.Domain.Interfaces;	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Interfaces» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	public interface IAuthService	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
7	{	Abre un bloque de código.
8	Task<AuthenticationResult> RegisterAdminAsync(string name, string em...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
9	Task<AuthenticationResult> LoginAsync(string email, string password)...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
10	Task<List<User>> GetAllUsersAsync();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
11	Task<User> CreateUserAsync(string name, string email, string passwor...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
12	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Services/AuditStats.cs

Archivo fuente del proyecto AuditPlatform.

1	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Services;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Services» al que pertenecen los tipos de este archivo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	<code>public record AuditStats(int TotalAudits, int Approved, int Rejected, in...</code>	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Services/AuthenticationResult.cs

Archivo fuente del proyecto AuditPlatform.

1	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Services;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Services» al que pertenecen los tipos de este archivo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	<code>public record AuthenticationResult(bool Success, string Token, DateTime ...</code>	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Domain/Services/DashboardMetrics.cs

Archivo fuente del proyecto AuditPlatform.

1	<code>namespace AuditPlatform.Domain.Services;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Domain.Services» al que pertenecen los tipos de este archivo.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	<code>public record DashboardMetrics(int TotalAudits, Dictionary<string, int> ...</code>	Declara un tipo record (datos inmutables con sintaxis concisa).

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Auditorias/Detalle.cshtml

Detalle del acta: modal de calificación CP/CR/NC, firma en canvas y descarga PDF.

1	@page "{id:int}"	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
2	@inject Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration Configuration	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
3	@{	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
4	ViewData["Title"] = "Acta de auditoría";	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
5	var apiBase = (Configuration["ApiBaseUrl"] ?? "http://localhost:5141...")	Declara e inicializa una variable local u objeto.
6	var auditId = RouteData.Values["id"].ToString() ?? "0";	Declara e inicializa una variable local u objeto.
7	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
8		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
9	<div class="mb-3 d-flex flex-wrap gap-2 align-items-center">	Elemento HTML de la vista Razor.
10	< Volver...	Botón de la interfaz de usuario.
11	<button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-danger d-none" i...	Botón de la interfaz de usuario.
12	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
13		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
14	<div id="det-alert" class="alert d-none mb-3 border-0"></div>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
15		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
16	<div id="det-shell" class="d-none">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
17	<div id="det-head" class="hero-panel mb-4"></div>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
18		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
19	<div id="det-workflow" class="glass-card p-3 p-md-4 mb-4">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
20	<p class="small text-uppercase mb-2" style="letter-spacing:.12em">	Elemento HTML de la vista Razor.
21	<div class="det-workflow-steps">	Elemento HTML de la vista Razor.
22	1. Calificar aspectos	Elemento HTML de la vista Razor.
23	>	Elemento HTML de la vista Razor.
24	2. Guardar en servidor	Elemento HTML de la vista Razor.
25	>	Elemento HTML de la vista Razor.
26	3. Firmar	Elemento HTML de la vista Razor.
27	>	Elemento HTML de la vista Razor.
28	4. Descargar PDF	Elemento HTML de la vista Razor.
29	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
30	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
31		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
32	<div id="det-summary" class="glass-card p-4 p-md-5 mb-4">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
33	<h2 class="h5 text-white mb-3">Resumen del acta</h2>	Elemento HTML de la vista Razor.
34	<div class="row g-3">	Elemento HTML de la vista Razor.
35	<div class="col-md-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
36	<p class="small mb-1" style="color:var(--ap-muted)">Prog...	Elemento HTML de la vista Razor.
37	<p class="h4 text-white mb-0" id="det-prog-pct">0%</p>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
38	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
39	<div class="col-md-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
40	<p class="small mb-1">	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

	style="color:var(--ap-muted)">% Cu...	
41	<p class="h4 text-white mb-0" id="det-cump-pct">0%</p>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
42	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
43	<div class="col-md-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
44	<p class="small mb-1" style="color:var(--ap-muted)">Conc...	Elemento HTML de la vista Razor.
45	<p class="h5 mb-0" id="det-concepto"></p>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
46	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
47	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
48	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
49		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
50	<div class="glass-card p-4 p-md-5 text-center acta-launch-card mb-4">...	Elemento HTML de la vista Razor.
51	<p class="text-white fw-semibold mb-2">Acta de auditoría interna...	Elemento HTML de la vista Razor.
52	<p class="small mb-4 mx-auto" style="max-width: 40rem; color: va...	Elemento HTML de la vista Razor.
53	Califica cada aspecto con <strong class="text-white">CP</str...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
54	<strong class="text-white">CR (conforme con reparo)...	Elemento HTML de la vista Razor.
55	<strong class="text-white">NC (no conforme). Los pu...	Elemento HTML de la vista Razor.
56	</p>	Elemento HTML de la vista Razor.
57	<button type="button" class="btn btn-gradient btn-lg px-5" id="b...	Botón de la interfaz de usuario.
58	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
59		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
60	<div id="det-closure" class="glass-card p-4 p-md-5">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
61	<h2 class="h5 text-white mb-2">Cierre del acta – firma y PDF</h2...	Elemento HTML de la vista Razor.
62	<div id="det-closure-lock" class="alert border-0 mb-3" style="ba...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
63	Paso pendiente: abre el acta, califica todo...	Elemento HTML de la vista Razor.
64	Guardar calificaciones. Los datos se guarda...	Elemento HTML de la vista Razor.
65	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
66	<p class="small mb-3" style="color: var(--ap-muted);">	Elemento HTML de la vista Razor.
67	Luego firma en el recuadro y descarga el PDF con calificacio...	Descarga del acta en PDF desde la API.
68	</p>	Elemento HTML de la vista Razor.
69	<div id="det-sig-list" class="mb-4"></div>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
70	<div id="det-closure-actions" class="det-closure-actions--locked...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
71	<div class="col-lg-6">	Elemento HTML de la vista Razor.
72	<label class="form-label small text-uppercase" style="co...	Control de formulario para entrada de datos.
73	<input type="text" class="form-control audit-input mb-3">...	Control de formulario para entrada de datos.
74	<label class="form-label small text-uppercase" style="co...	Control de formulario para entrada de datos.
75	<div class="sig-pad-wrap">	Elemento HTML de la vista Razor.
76	<canvas id="sig-canvas" class="sig-canvas" width="48...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
77	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
78	<div class="d-flex flex-wrap gap-2 mt-2">	Elemento HTML de la vista Razor.
79	<button type="button" class="btn btn-glow btn-sm" id...	Botón de la interfaz de usuario.
80	<button type="button" class="btn btn-gradient btn-sm...	Botón de la interfaz de usuario.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

81	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
82	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
83	<div class="col-lg-6 d-flex flex-column gap-2 justify-conten...	Elemento HTML de la vista Razor.
84	<button type="button" class="btn btn-gradient px-4" id="...	Botón de la interfaz de usuario.
85	↓ Descargar PDF del acta	Descarga del acta en PDF desde la API.
86	</button>	Elemento HTML de la vista Razor.
87	<p class="small mb-0" style="color:var(--ap-muted);" id=...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
88	Disponible cuando el acta esté calificada por comple...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
89	</p>	Elemento HTML de la vista Razor.
90	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
91	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
92	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
93	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
94		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
95	<div id="acta-modal" class="acta-modal d-none" aria-hidden="true">	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
96	<div class="acta-modal-backdrop" id="acta-modal-backdrop" tabindex="..."	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
97	<div class="acta-modal-dialog glass-card border-0" role="dialog" ari...	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
98	<div class="acta-modal-toolbar">	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
99	<h2 id="acta-modal-title" class="h5 text-white mb-0">Calific...	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
100	<button type="button" class="btn btn-glow btn-sm" id="acta-m...	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
101	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
102	<div id="acta-modal-scroll" class="acta-modal-scroll" tabindex="..."	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
103	<div class="acta-modal-stats px-3 py-2 border-bottom border-...	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
104	<div class="d-flex flex-wrap gap-3 mb-2 small" style="co...	Elemento HTML de la vista Razor.
105	Progreso: <strong id="acta-prog-label" class="..."	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
106	Cumplimiento: <strong id="acta-cump-label" cla...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
107	Concepto: <strong id="acta-concepto" class="te...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
108	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
109	<div class="acta-progress-track mb-2"><div id="acta-prog...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
110	<p class="small mb-0" style="color:var(--ap-muted);">	Elemento HTML de la vista Razor.
111	...	Elemento HTML de la vista Razor.
112	...	Elemento HTML de la vista Razor.
113	...	Elemento HTML de la vista Razor.
114	</p>	Elemento HTML de la vista Razor.
115	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
116	<div class="acta-modal-body" id="acta-modal-body" role="regi...	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
117	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
118	<div class="acta-modal-footer">	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
119	<button type="button" class="btn btn-glow" id="acta-modal-cl...	Marcado HTML del modal de calificación del acta.
120	<button type="button" class="btn btn-gradient px-4" id="acta...	Botón de la interfaz de usuario.
121	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
122	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
123	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

124		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
125	@section Scripts {	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
126	<script>	Elemento HTML de la vista Razor.
127	(function () {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
128	const API = @Html.Raw(System.Text.Json.JsonSerializer.Serial...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
129	const AUDIT_ID = parseInt(@Html.Raw(System.Text.Json.JsonSer...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
130	const token = sessionStorage.getItem('audit_access_token');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
131	const role = (sessionStorage.getItem('audit_user_role') '...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
132	const userName = sessionStorage.getItem('audit_user_name') ...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
133	const isAdmin = role === 'ADMIN';	Declara e inicializa una variable local u objeto.
134	const alertEl = document.getElementById('det-alert');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
135	let auditData = null;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
136		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
137	const GRADES = [	Declara e inicializa una variable local u objeto.
138	{ code: 'CP', key: 'cp', lbl: 'CP', title: 'Conforme ple...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
139	{ code: 'CR', key: 'cr', lbl: 'CR', title: 'Con reparo',...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
140	{ code: 'NC', key: 'nc', lbl: 'NC', title: 'No conforme'...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
141	];	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
142		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
143	function show(msg, ok) {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
144	alertEl.className = 'alert mb-3 border-0' + (ok ? 'aler...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
145	alertEl.style.background = ok ? 'rgba(61,214,140,.15)' :...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
146	alertEl.style.color = ok ? '#b8ffd9' : '#ffc4d0';	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
147	alertEl.textContent = msg;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
148	alertEl.classList.remove('d- none');	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
149	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
150		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
151	if (!token !AUDIT_ID) { show('Falta sesión o ID de audito...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
152		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
153	const actaModalEl = document.getElementById('acta-modal');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
154	if (actaModalEl && actaModalEl.parentElement !== document.bo...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
155	document.body.appendChild(actaModalEl);	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
156	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
157		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
158	function escapeHtml(s) {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
159	return String(s '').replace(/ [&<>"]/g, c => ({ '&': ...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
160	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
161	function escapeTpl(s) {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
162	return String(s '').replace(/\ \\g, '\\\\').replace(/`...`	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
163	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
164	function safe(s) { return escapeTpl(escapeHtml(s)); }	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

165	function fmtNum(n) {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
166	const x = Number(n);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
167	return Math.abs(x - Math.round(x)) < 0.001 ? String(Math...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
168	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
169	function nearly(a, b) { return Math.abs(a - b) < 0.02; }	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
170		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
171	function triple(it) {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
172	const pa = Number(it.pointsA), par = Number(it.pointsAR)...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
173	if (pa > 0 par > 0 pi > 0) return { cp: pa, cr: pa...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
174	const w = Number(it.weight) 0;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
175	return { cp: w, cr: Math.round(w / 2 * 100) / 100, nc: 0...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
176	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
177		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
178	function groupByCategory(items) {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
179	const m = {};	Declara e inicializa una variable local u objeto.
180	(items []).forEach(i => {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
181	const c = i.category 'GENERAL';	Declara e inicializa una variable local u objeto.
182	if (!m[c]) m[c] = [];	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
183	m[c].push(i);	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
184	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
185	return m;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
186	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
187		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
188	function updateActaStats() {	Recalcula progreso, cumplimiento y concepto en pantalla.
189	const sets = document.querySelectorAll('#acta-modal-body...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
190	const total = sets.length;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
191	let answered = 0, earned = 0, maxSum = 0;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
192	sets.forEach(fs => {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
193	const pa = parseFloat(fs.dataset.cp);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
194	maxSum += pa;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
195	const r = fs.querySelector('input[type="radio"]:che...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
196	if (r) { answered++; earned += parseFloat(r.value, 1...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
197	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
198	const prog = total ? Math.round(answered / total * 1000)...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
199	const cump = maxSum > 0 ? Math.round(earned / maxSum * 1...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
200	document.getElementById('acta-prog-label').textContent =...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
201	document.getElementById('acta-prog-bar').style.width = p...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
202	document.getElementById('acta-cump-label').textContent =...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
203	let conc = '-', cls = 'text-secondary';	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
204	if (answered === total && total > 0) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
205	if (cump >= 90) { conc = 'Favorable'; cls = 'text-su...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
206	else if (cump >= 60) { conc = 'Favorable con requeri...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

207	else { conc = 'Desfavorable';	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
	cls = 'text-danger'; }	
208	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
209	const el = document.getElementById('acta-concepto');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
210	el.textContent = conc;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
211	el.className = 'text-white fw-semibold ' + cls;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
212	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
213		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
214	function gradeRadios(it, pts) {	Crea los botones CP / CR / NC para un ítem.
215	const sc = Number(it.score);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
216	const unset = sc < -0.5;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
217	return GRADES.map(g => {	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
218	const val = pts[g.key];	Declara e inicializa una variable local u objeto.
219	const chk = !unset && nearly(sc, val) ? 'checked' :...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
220	return '<label class="acta-grade acta-grade--' + g.k...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
221	'<input type="radio" name="acta-it-' + it.id + '...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
222	'' +	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
223	'' + g.lbl + '</sp...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
224	'' + fmtNum(val) + ...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
225	'' + g.title + '<...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
226	'' + g.hint + '</s...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
227	}).join('');	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
228	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
229		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
230	function buildActaBody() {	Genera dinámicamente las secciones e ítems calificables.
231	const groups = groupByCategory(auditData.items);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
232	const body = document.getElementById('acta-modal-body');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
233	const catKeys = Object.keys(groups).sort();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
234	const scrollHint = '<p class="small acta-scroll-hint mb-...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
235	body.innerHTML = scrollHint + catKeys.map((cat, ci) => {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
236	const items = groups[cat].sort((a, b) => String(a.co...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
237	return '<section class="acta-section mb-2">' +	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
238	'<button type="button" class="acta-section-toggl...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
239	'' + (ci + 1) + '...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
240	'' + safe(...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
241	'' + items.leng...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
242	'▼</bu...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
243	'<div class="acta-section-panel" data-acta-panel...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
244	items.map(it => {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
245	const pts = triple(it);	Declara e inicializa una variable local u objeto.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

246	return '<fieldset	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
247	class="acta-item" data-ite...	
247	'<div	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
248	class="acta-item-head">' +	
248	'<span	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
248	class="acta-item-code">' + safe(i...	
249	'<p class="acta-	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
249	item-label">' + safe(it...	
250	'<p class="acta-	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
250	item-sub">Selecione una...	
251	'<div	Crea los botones CP / CR / NC para un ítem.
251	class="acta-grades">' + gradeRadio...	
252	'<label	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
252	class="form-label small mt-3 act...	
253	'<textarea	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
253	class="form-control audit-inp...	
254		Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
254	escapeHtml(it.observations '') + '</t...	
255	}).join('') + '</div></	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
255	section>';	
256	}).join('');	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
257		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
258	body.querySelectorAll('.acta-	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
258	section-toggle').forEach(bt...	
259	btn.addEventListener('click',	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
259	() => {	
260	const i =	Declara e inicializa una variable local u objeto.
260	btn.getAttribute('data-acta-section');	
261	const panel =	Declara e inicializa una variable local u objeto.
261	body.querySelector('[data-acta-pan...	
262	const open =	Declara e inicializa una variable local u objeto.
262	btn.classList.toggle('is-open');	
263		Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
263	panel.classList.toggle('d-none', !open);	
264	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
265	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
266	updateActaStats();	Recalcula progreso, cumplimiento y concepto en pantalla.
267	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
268		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
269	function computeActaFromItems(items)	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
269	{	
270	if (!items !items.length)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
270	return { complete: false, p...	
271	let answered = 0, earned = 0,	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
271	maxSum = 0;	
272	items.forEach(it => {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
273	const pa =	Declara e inicializa una variable local u objeto.
273	(Number(it.pointsA) > 0) ? Number(it.poin...	
274	maxSum += pa;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
275	const sc = Number(it.score);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
276	if (!isNaN(sc) && sc >= -0.5)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
276	{ answered++; earned +...	
277	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
278	const total = items.length;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
279	const progress = total ?	Declara e inicializa una variable local u objeto.
279	Math.round(answered / total * 1...	
280	const compliance = maxSum > 0 ?	Declara e inicializa una variable local u objeto.
280	Math.round(earned / maxS...	
281	let concepto = '-';	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
282	if (answered === total && total >	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
282	0) {	
283	if (compliance >= 90)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
283	concepto = 'Favorable';	
284	else if (compliance >= 60)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
284	concepto = 'Favorable con...	
285	else concepto =	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
285	'Desfavorable';	

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

286	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
287	return { complete: answered === total && total > 0, prog...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
288	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
289		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
290	function getActaState() {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
291	const local = computeActaFromItems(auditData?.items);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
292	const complete = auditData?.isActaComplete === true 1...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
293	return {	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
294	complete,	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
295	progress: auditData?.progressPercent ?? local.progre...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
296	compliance: auditData?.compliancePercent ?? local.co...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
297	concepto: auditData?.actaConcepto && auditData.actaC...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
298	};	Cierra un bloque de código.
299	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
300		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
301	function refreshSummaryUi() {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
302	if (!auditData) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
303	const st = getActaState();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
304	document.getElementById('det- prog-pct').textContent = st...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
305	document.getElementById('det- cump-pct').textContent = st...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
306	const conc = document.getElementById('det-concepto');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
307	conc.textContent = st.concepto;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
308	conc.className = 'h5 mb-0 ' + (	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
309	st.concepto === 'Favorable' ? 'text-success' :	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
310	(st.concepto '').indexOf('requerimiento') >= 0 ? ...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
311	st.concepto === 'Desfavorable' ? 'text-danger' : 'te...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
312		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
313	document.getElementById('det- closure-lock').style.displa...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
314	const actions = document.getElementById('det-closure-act...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
315	actions.classList.toggle('det- closure-actions--locked', ...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
316		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
317	document.querySelectorAll('.det- step').forEach(el => {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
318	const n = parseInt(el.getAttribute('data-step'), 10)...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
319	el.classList.remove('det- step--done', 'det-step--act...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
320	if (n === 1) el.classList.add(st.complete ? 'det-ste...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
321	else if (n === 2) el.classList.add(st.complete ? 'de...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
322	else if (n === 3) el.classList.add((auditData.signat...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
323	else if (n === 4) el.classList.add(st.complete ? 'de...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
324	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
325		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
326	const sigs = auditData.signatures [];	Declara e inicializa una variable local u objeto.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

327	const list = document.getElementById('det-sig-list');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
328	if (sigs.length) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
329	list.innerHTML = '<p class="small mb-2" style="color...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
330	sigs.map(s => '<li class="d-flex align-items-cen...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
331	'' + escape...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
333	'<span class="small" style="color:var(--ap-m...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
334	} else list.innerHTML = '';	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
335		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
336	document.getElementById('sig- save').disabled = !st.compl...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
337	document.getElementById('btn- download-pdf').disabled = !...	Descarga del acta en PDF desde la API.
338	document.getElementById('pdf- hint').textContent = st.com...	Descarga del acta en PDF desde la API.
339	? 'El PDF se genera en el servidor con calificacione...	Descarga del acta en PDF desde la API.
340	: 'Complete y guarde el acta para habilitar firma y ...	Descarga del acta en PDF desde la API.
341	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
342		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
343	async function checkApiFeatures() {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
344	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
345	const r = await fetch(API + '/');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
346	const info = await r.json();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
347	if (!info.features ! info.features.includes('acta-...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
348	show('La API está desactualizada (versión ' + (i...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
349	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
350	} catch { /* ignore */ }	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
351	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
352		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
353	function openActa() {	Abre el modal del acta y construye el checklist.
354	buildActaBody();	Genera dinámicamente las secciones e ítems calificables.
355	const m = document.getElementById('acta-modal');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
356	m.classList.remove('d-none');	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
357	m.setAttribute('aria-hidden', 'false');	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
358		Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
359	document.body.classList.add('acta-modal-open');	
359	const scroll = document.getElementById('acta-modal-scol...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
360	if (scroll) scroll.scrollTop = 0;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
361	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
362	function closeActa() {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
363	const m = document.getElementById('acta-modal');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
364	m.classList.add('d-none');	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
365	m.setAttribute('aria-hidden', 'true');	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
366		Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
366	document.body.classList.remove('acta-modal- open');	

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

367	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
368		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
369	function preserveActaScroll(fn) {	Evita que al calificar salte el scroll del modal.
370	const scroll = document.getElementById('acta-modal-scr...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
371	const top = scroll ? scroll.scrollTop : 0;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
372	fn();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
373	if (scroll) requestAnimationFrame(() => { scroll.scrollTop...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
374	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
375		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
376	document.getElementById('acta-modal').addEventListener('chan...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
377	if (!e.target?.matches?.('input[type="radio"]')) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
378	e.target.blur();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
379	preserveActaScroll(updateActaStats);	Recalcula progreso, cumplimiento y concepto en pantalla.
380	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
381		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
382	document.getElementById('acta-modal').addEventListener('focu...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
383	if (e.target?.matches?.('.acta-grade input[type="radio"]')...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
384	const scroll = document.getElementById('acta-modal-s...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
385	const top = scroll ? scroll.scrollTop : 0;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
386	e.target.blur();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
387	if (scroll) scroll.scrollTop = top;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
388	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
389	}, true);	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
390		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
391	async function load() {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
392	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
393	const res = await fetch(API + '/audits/' + AUDIT_ID,...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
394	if (res.status === 404) { show('No existe o no tiene...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
395	if (!res.ok) throw new Error();	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
396	auditData = await res.json();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
397	document.getElementById('det-shell').classList.remov...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
398	if (isAdmin) document.getElementById('btn-delete-aud...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
399		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
400	document.getElementById('det-head').innerHTML = `	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
401	<div class="d-flex flex-wrap justify-content-bet...	Elemento HTML de la vista Razor.
402	<div>	Elemento HTML de la vista Razor.
403	<p class="small text-uppercase mb-1" sty...	Elemento HTML de la vista Razor.
404	<h1 class="h3 text-white mb-2">\${safe(au...	Elemento HTML de la vista Razor.
405	<p class="mb-0 small" style="color:var(-...	Elemento HTML de la vista Razor.
406	• Estado: <span class="badge audit-statu...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
407	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

408	<code>end small" style="color:...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
409	<code>\$ {auditData.assignedToUserName ? '<div><...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
410	<code>\$ {auditData.internalName ? '<div><strong...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
411	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
412	<code></div>`;</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
413		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
414	<code>document.getElementById('sig-name').value = userName...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
415	<code>refreshSummaryUi();</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
416	<code>} catch (ex) {</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
417	<code>show('Error al cargar la auditoría. Comprueba que la...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
418	<code>console.error(ex);</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
419	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
420	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
421		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
422	<code>document.getElementById('btn-open-acta').addEventListener('c...</code>	Abre el modal del acta y construye el checklist.
423	<code>document.getElementById('acta-modal-close').addEventListener...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
424	<code>document.getElementById('acta-modal-close-2').addEventListen...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
425	<code>document.getElementById('acta-modal-backdrop').addEventListe...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
426		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
427	<code>document.getElementById('acta-btn-save').addEventListener('c...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
428	<code>if (!auditData) return;</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
429	<code>const sets = document.querySelectorAll('#acta-modal-body...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
430	<code>const items = [];</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
431	<code>for (const fs of sets) {</code>	Bucle: repite el bloque para cada elemento o iteración.
432	<code>const id = parseInt(fs.getAttribute('data-item-id'),...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
433	<code>const r = fs.querySelector('input[type="radio"]:chec...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
434	<code>if (!r) {</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
435	<code>show('Califique todos los aspectos (CP, CR o NC)...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
436	<code>return;</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
437	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
438	<code>const obs = fs.querySelector('[data-obs-for="'+ id ...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
439	<code>items.push({ id, score: parseFloat(r.value), observa...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
440	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
441	<code>try {</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
442	<code>const res = await fetch(API + '/audits/' + AUDIT_ID ...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
443	<code>method: 'PUT',</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
444	<code>headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token, '...</code>	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
445	<code>body: JSON.stringify(items)</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
446	<code>});</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
447	<code>if (!res.ok) {</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
448	<code>const err = await res.json().catch(() => ({}));</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
449	<code>show(err.error 'No se</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

pudo guardar. ¿Reinicia...		
450	return;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
451	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
452	show('Calificaciones guardadas en el servidor. Baja ...	Descarga del acta en PDF desde la API.
453	const r2 = await fetch(API + '/audits/' + AUDIT ID, ...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
454	auditData = await r2.json();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
455	refreshSummaryUi();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
456	closeActa();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
457	document.getElementById('det-closure').scrollIntoVie...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
458	} catch { show('Error de red.', false); }	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
459	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
460		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
461	/* Firma */	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
462	const canvas = document.getElementById('sig-canvas');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
463	const ctx = canvas.getContext('2d');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
464	let drawing = false;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
465	ctx.strokeStyle = '#1a2544';	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
466	ctx.lineWidth = 2.2;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
467	ctx.lineCap = 'round';	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
468		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
469	function pos(e) {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
470	const r = canvas.getBoundingClientRect();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
471	const t = e.touches?.[0];	Declara e inicializa una variable local u objeto.
472	const x = (t ? t.clientX : e.clientX) - r.left;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
473	const y = (t ? t.clientY : e.clientY) - r.top;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
474	return { x: x * (canvas.width / r.width), y: y * (canvas...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
475	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
476	function start(e) { e.preventDefault(); drawing = true; cons...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
477	function move(e) {	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
478	if (!drawing) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
479	e.preventDefault();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
480	const p = pos(e);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
481	ctx.lineTo(p.x, p.y);	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
482	ctx.stroke();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
483	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
484	function end() { drawing = false; }	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
485	canvas.addEventListener('mousedown', start);	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
486	canvas.addEventListener('mousemove', move);	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
487	canvas.addEventListener('mouseup', end);	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
488	canvas.addEventListener('mouseleave', end);	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
489	canvas.addEventListener('touchstart', start, { passive: fals...	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
490	canvas.addEventListener('touchmove', move, { passive: false ...	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
491	canvas.addEventListener('touchend', end);	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
492		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

493	<code>document.getElementById('sig-clear').addEventListener('click...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
494	<code>ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);</code>	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
495	<code>});</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
496		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
497	<code>document.getElementById('sig-save').addEventListener('click'...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
498	<code>const blank = ! ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canv...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
499	<code>if (blank) { show('Dibuje su firma en el recuadro.', fal...</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
500	<code>const name = document.getElementById('sig-name').value.t...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
501	<code>if (!name) { show('Indique el nombre del firmante.', fal...</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
502	<code>try {</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
503	<code>const res = await fetch(API + '/audits/' + AUDIT_ID ...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
504	<code>method: 'POST',</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
505	<code>headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token, '...</code>	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
506	<code>body: JSON.stringify({ imageBase64: canvas.toDat...</code>	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
507	<code>});</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
508	<code>const txt = await res.text();</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
509	<code>let d = {}; try { d = txt ? JSON.parse(txt) : {}; } ...</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
510	<code>if (!res.ok) { show(d.error 'No se pudo guardar l...</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
511	<code>show('Firma registrada.', true);</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
512	<code>ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);</code>	Lienzo para capturar la firma manuscrita.
513	<code>const r2 = await fetch(API + '/audits/' + AUDIT_ID, ...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
514	<code>auditData = await r2.json();</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
515	<code>refreshSummaryUi();</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
516	<code>} catch { show('Error de red.', false); }</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
517	<code>});</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
518		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
519	<code>document.getElementById('btn- download-pdf').addEventListener...</code>	Descarga del acta en PDF desde la API.
520	<code>try {</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
521	<code>const res = await fetch(API + '/audits/' + AUDIT_ID ...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
522	<code>headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token }</code>	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
523	<code>});</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
524	<code>if (!res.ok) {</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
525	<code>const d = await res.json().catch(() => ({}));</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
526	<code>show(d.error 'No se pudo generar el PDF.', fa...</code>	Descarga del acta en PDF desde la API.
527	<code>return;</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
528	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
529	<code>const blob = await res.blob();</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
530	<code>const url = URL.createObjectURL(blob);</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
531	<code>const a = document.createElement('a');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
532	<code>a.href = url;</code>	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
533	<code>a.download = 'Acta_' + AUDIT_ID + '.pdf';</code>	Descarga del acta en PDF desde la API.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

534	a.click();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
535	URL.revokeObjectURL(url);	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
536	} catch { show('Error al descargar PDF.', false); }	Descarga del acta en PDF desde la API.
537	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
538		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
539	document.getElementById('btn-delete-audit').addEventListener...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
540	if (!confirm('¿Eliminar esta auditoría y todos sus datos...'))	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
541	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
542	const res = await fetch(API + '/audits/' + AUDIT_ID,...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
543	method: 'DELETE',	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
544	headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token }	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
545	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
546	if (res.status === 204 res.ok) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
547	window.location.href = '/ Auditorias/Index';	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
548	return;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
549	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
550	if (res.status === 405) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
551	show('Eliminar no disponible: reinicia la API (C...	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
552	return;	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
553	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
554	show('No se pudo eliminar (HTTP ' + res.status + ')....	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
555	} catch { show('Error de red.', false); }	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
556	});	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
557		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
558	load().then(() => checkApiFeatures());	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
559	})();	Lógica cliente del detalle de auditoría (acta, firma, guardado).
560	</script>	Elemento HTML de la vista Razor.
561	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Auditorias/Index.cshtml

Listado de auditorías con filtros y acciones por rol.

1	@page	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
2	@inject Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration Configuration	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
3	@{	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
4	ViewData["Title"] = "Auditorías";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
5	var apiBase = (Configuration["ApiBaseUrl"] ?? "http://localhost:5141...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
6	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	<div class="d-flex flex-wrap justify-content-between align-items-center ...	Elemento HTML de la vista Razor.
9	<div>	Elemento HTML de la vista Razor.
10	<h1 class="h3 mb-1 text-white">Mis auditorías</h1>	Elemento HTML de la vista Razor.
11	<p class="small mb-0" style="color: var(--ap-muted);">Listado se...	Elemento HTML de la vista Razor.
12	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
13	<div class="d-flex flex-wrap gap-2">	Elemento HTML de la vista Razor.
14	<a class="btn btn-gradient px-4" asp-page="/Auditorias/Nueva" da...	Botón de la interfaz de usuario.
15	<button type="button" class="btn btn-glow" id="btn-reload">⌂ Act...	Botón de la interfaz de usuario.
16	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
17	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
18		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
19	<div id="audit-alert" class="alert d-none mb-3 border-0"></div>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
20	<div id="audit-list" class="row g-3"></div>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
21		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
22	@section Scripts {	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
23	<script>	Elemento HTML de la vista Razor.
24	(function () {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
25	const API = @Html.Raw(System.Text.Json.JsonSerializer.Serial...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
26	const token = sessionStorage.getItem('audit_access_token');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
27	const role = sessionStorage.getItem('audit_user_role');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
28	const listEl = document.getElementById('audit-list');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
29	const alertEl = document.getElementById('audit-alert');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
30		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
31	function showAlert(msg, ok) {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
32	alertEl.className = 'alert mb-3 border-0 ' + (ok ? 'aler...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
33	alertEl.style.background = ok ? 'rgba(61,214,140,.15)' :...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
34	alertEl.style.color = ok ? '#b8ffd9' : '#ffc4d0';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
35	alertEl.textContent = msg;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
36	alertEl.classList.remove('d-none');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
37	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

38		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
39	if (!token) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
40	showAlert('Inicia sesión para ver auditorías.', false);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
41	return;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
42	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
43		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
44	const canCreate = role === 'ADMIN';	Declara e inicializa una variable local u objeto.
45	document.querySelectorAll('[data-audit-new]').forEach(e1 => ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
46	e1.style.display = canCreate ? '' : 'none';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
47	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
49	async function load() {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
50	listEl.innerHTML = '<div class="col-12 text-center py-5"...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
51	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
52	const res = await fetch(API + '/audits', { headers: ...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
53	if (res.status === 401) { showAlert('Sesión no válid...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
54	if (!res.ok) throw new Error('HTTP ' + res.status);	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
55	const data = await res.json();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
56	if (!data.length) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
57	listEl.innerHTML = '<div cla...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
58	return;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
59	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
60	listEl.innerHTML = data.map(a => `	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
61	<div class="col-md-6 col-lg-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
62	<article class="glass-card p-4 h-100 audit-c...	Elemento HTML de la vista Razor.
63	<div class="d-flex justify-content-betwe...	Elemento HTML de la vista Razor.
64	<span class="badge rounded-pill audi...	Elemento HTML de la vista Razor.
65	<small class="text-secondary">\${a.sc...	Elemento HTML de la vista Razor.
66	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
67	<h2 class="h5 text-white mb-1">\${safe(a....	Elemento HTML de la vista Razor.
68	<p class="small mb-2" style="color:var(-...	Elemento HTML de la vista Razor.
69	<p class="small mb-3">\${safe(a.internalN...	Elemento HTML de la vista Razor.
70	<div class="small mb-3" style="color:var...	Elemento HTML de la vista Razor.
71	Creador: \$ {safe(a.createdBy '')}<...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
72	Asignado: \$ {safe(a.assignedToUserNam...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
73	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
74	<div class="d-flex flex flex-wrap gap-2">	Elemento HTML de la vista Razor.
75	<a class="btn btn-glow btn-sm flex-g...	Botón de la interfaz de usuario.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

76	<code>{role === 'ADMIN' ? '<button type="...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
77	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
78	<code></article></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
79	<code></div>`).join('');</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
80	<code>} catch (e) {</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
81	<code>listEl.innerHTML = '';</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
82	<code>showAlert('No se pudo cargar. ¿La API está en ' + AP...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
83	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
84	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
85		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
86	<code>function escapeHtml(s) {</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
87	<code>return String(s '').replace(/[\<>"])/g, c => ({ '&': ...</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
88	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
89	<code>function escapeTpl(s) {</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
90	<code>return String(s '').replace(/\\g, '\\\\').replace(/`...`</code>	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
91	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
92	<code>function safe(s) { return escapeTpl(escapeHtml(s)); }</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
93		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
94	<code>listEl.addEventListener('click', async e => {</code>	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
95	<code>const btn = e.target.closest('.audit-delete-btn');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
96	<code>if (!btn) return;</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
97	<code>const id = parseInt(btn.getAttribute('data-id'), 10);</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
98	<code>if (!confirm('¿Eliminar esta auditoría? No se puede desh...</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
99	<code>btn.disabled = true;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
100	<code>try {</code>	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
101	<code>const res = await fetch(API + '/audits/' + id, {</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
102	<code>method: 'DELETE',</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
103	<code>headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token }</code>	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
104	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
105	<code>if (res.status === 204 res.ok) {</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
106	<code>showAlert('Auditoría eliminada.', true);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
107	<code>load();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
108	<code>} else if (res.status === 405) {</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
109	<code>showAlert('Eliminar no disponible: reinicia la A...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
110	<code>} else showAlert('No se pudo eliminar (HTTP ' + res....</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
111	<code>} catch { showAlert('Error de red.', false); }</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
112	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

113		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
114	document.getElementById('btn-reload').addEventListener('click', function() {	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
115	load();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
116	})();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
117	</script>	Elemento HTML de la vista Razor.
118	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Auditorias/Nueva.cshtml

Formulario de nueva auditoría (solo administrador).

1	@page	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
2	@inject Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration Configuration	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
3	@{	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
4	ViewData["Title"] = "Nueva auditoría";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
5	var apiBase = (Configuration["ApiBaseUrl"] ?? "http://localhost:5141...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
6	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	<div class="hero-panel mb-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
9	<h1 class="h3 text-white mb-1">Nueva auditoría</h1>	Elemento HTML de la vista Razor.
10	<p class="small mb-0" style="color: var(--ap- muted);">Completa los d...	Elemento HTML de la vista Razor.
11	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
12		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
13	<div id="form-alert" class="alert d-none mb-3 border-0"></div>	Control de formulario para entrada de datos.
14		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
15	<form id="audit-form" class="glass-card p-4 p- md-5 audit-form-enter">	Control de formulario para entrada de datos.
16	<div class="row g-3">	Elemento HTML de la vista Razor.
17	<div class="col-md-8">	Elemento HTML de la vista Razor.
18	<label class="form-label small text- uppercase" style="color:...	Control de formulario para entrada de datos.
19	<input class="form-control form- control-lg audit-input" name...	Control de formulario para entrada de datos.
20	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
21	<div class="col-md-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
22	<label class="form-label small text- uppercase" style="color:...	Control de formulario para entrada de datos.
23	<input class="form-control audit- input" name="scheduledVisit...	Control de formulario para entrada de datos.
24	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
25	<div class="col-md-6">	Elemento HTML de la vista Razor.
26	<label class="form-label small text- uppercase" style="color:...	Control de formulario para entrada de datos.
27	<input class="form-control audit- input" name="internalName" ...	Control de formulario para entrada de datos.
28	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
29	<div class="col-md-6">	Elemento HTML de la vista Razor.
30	<label class="form-label small text- uppercase" style="color:...	Control de formulario para entrada de datos.
31	<input class="form-control audit- input" name="sede" required...	Control de formulario para entrada de datos.
32	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
33	<div class="col-12">	Elemento HTML de la vista Razor.
34	<label class="form-label small text- uppercase" style="color:...	Control de formulario para entrada de datos.
35	<textarea class="form-control audit- input" name="description...	Control de formulario para entrada de datos.
36	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
37	<div class="col-12">	Elemento HTML de la vista Razor.
38	<label class="form-label small text- uppercase" style="color:...	Control de formulario para entrada de datos.
39	<textarea class="form-control audit- input" name="comments" r...	Control de formulario para entrada de datos.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

40	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
41	<div class="col-12" id="wrap-assign" style="display:none">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
42	<label class="form-label small text-uppercase" style="color:...	Control de formulario para entrada de datos.
43	<select class="form-select audit-input" id="assignee" name="..."	Control de formulario para entrada de datos.
44	<option value="">– Sin asignar (luego desde Postman o ed...	Elemento HTML de la vista Razor.
45	</select>	Elemento HTML de la vista Razor.
46	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
47	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
48	<div class="mt-4 d-flex flex-wrap gap-2">	Elemento HTML de la vista Razor.
49	<button type="submit" class="btn btn-gradient px-4" id="btn-save...	Botón de la interfaz de usuario.
50	Cancelar</a...	Botón de la interfaz de usuario.
51	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
52	</form>	Elemento HTML de la vista Razor.
53		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
54	@section Scripts {	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
55	<script>	Elemento HTML de la vista Razor.
56	(function () {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
57	const API = @Html.Raw(System.Text.Json.JsonSerializer.Serial...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
58	const token = sessionStorage.getItem('audit_access_token');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
59	const role = sessionStorage.getItem('audit_user_role');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
60	const alertEl = document.getElementById('form-alert');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
61		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
62	function show(msg, ok) {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
63	alertEl.className = 'alert mb-3 border-0 ' + (ok ? 'aler...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
64	alertEl.style.background = ok ? 'rgba(61,214,140,.15)' : ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
65	alertEl.style.color = ok ? '#b8ffd9' : '#ffc4d0';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
66	alertEl.textContent = msg;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
67	alertEl.classList.remove('d-none');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
68	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
69		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
70	if (!token) { show('Debes iniciar sesión primero.', false); ...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
71		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
72	if (role === 'AUDITOR') {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
73	show('Solo los administradores pueden crear auditorías.' ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
74	setTimeout(() => { window.location.href = '/Dashboard'; ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
75	return;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
76	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
77		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
78	if (role === 'ADMIN') {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
79	document.getElementById('wrap-assign').style.display = '...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
80	fetch(API + '/auth/auditors',	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

{ headers: { 'Authorizatio...		
81	.then(r => r.ok ? r.json() : [])	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
82	.then(list => {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
83	const sel = document.getElementById('assignee');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
84	(list []).forEach(u => {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
85	const o = document.createElement('option');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
86	o.value = u.id; o.textContent = u.name + ' ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
87	sel.appendChild(o);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
88	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
89	}).catch(() => { });	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
90	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
91		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
92	document.getElementById('audit-form').addEventListener('subm...	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
93	e.preventDefault();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
94	const fd = new FormData(e.target);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
95	const body = {	Declara e inicializa una variable local u objeto.
96	title: fd.get('title'),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
97	internalName: fd.get('internalName') null,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
98	sede: fd.get('sede'),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
99	description: fd.get('description') null,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
100	comments: fd.get('comments') null,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
101	scheduledVisitDate: fd.get('scheduledVisitDate') ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
102	};	Cierra un bloque de código.
103	const asg = document.getElementById('assignee').value;	Declara e inicializa una variable local u objeto.
104	if (asg) body.assignedToUserId = parseInt(asg, 10);	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
105		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
106	const btn = document.getElementById('btn-save');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
107	btn.disabled = true;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
108	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
109	const res = await fetch(API + '/audits', {	Declara e inicializa una variable local u objeto.
110	method: 'POST',	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
111	headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token, '...	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
112	body: JSON.stringify(body)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
113	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
114	const txt = await res.text();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
115	let data = {}; try { data = txt ? JSON.parse(txt) : ...	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
116	if (res.status === 401)	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

	<code>{ show('Sesión inválida.', f...</code>	
117	<code>if (res.status === 403)</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
	<code>{ show('Solo administradores...</code>	
118	<code>if (!res.ok)</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
	<code>{ show(data.error 'No se pudo guarda...</code>	
119	<code>show('Guardado. Redirigiendo al checklist...', true);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
120	<code>setTimeout(() =></code> <code>{ window.location.href = '/Auditori...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
121	<code>} catch {</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
122	<code>show('Sin conexión con la API.', false);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
123	<code>} finally {</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
124	<code>btn.disabled = false;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
125	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
126	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
127	<code>})();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
128	<code></script></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
129	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Dashboard.cshtml

Panel por rol: admin crea y lista; auditor ve asignadas.

1	@page	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
2	@inject Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration Configuration	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
3	@{	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
4	ViewData["Title"] = "Panel";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
5	var apiBase = (Configuration["ApiBaseUrl"] ?? "http://localhost:5141...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
6	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	<div class="hero-panel">	Elemento HTML de la vista Razor.
9	<div class="d-flex flex-wrap justify-content- between align-items-sta...	Elemento HTML de la vista Razor.
10	<div>	Elemento HTML de la vista Razor.
11	<p class="small text-uppercase mb-1" style="letter-spacing: ...	Elemento HTML de la vista Razor.
12	<h1 class="h2 mb-1 text-white">Hola, <span id="dash-name" cl...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
13	<p class="mb-0 small" id="dash- subtitle" style="color: var(-...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
14	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
15	<div class="d-flex flex-wrap gap-2">	Elemento HTML de la vista Razor.
16	<button type="button" class="btn btn- glow" id="btn-refresh">...	Botón de la interfaz de usuario.
17	<a class="btn btn-glow" href="@(\${"apiBase"}/swagger)" targe...	Botón de la interfaz de usuario.
18	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
19	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
20	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
21		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
22	<div id="dash-banner" class="alert alert-info border-0 mb-4 d-none" styl...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
23		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
24	<div id="dash-stats-row" class="row g-4 mb-2 d- none" aria-hidden="true">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
25	<div class="col-md-3 col-6">	Elemento HTML de la vista Razor.
26	<div class="glass-card p-4 text-center h-100">	Elemento HTML de la vista Razor.
27	<div class="stat-label">Auditorías</ div>	Elemento HTML de la vista Razor.
28	<div class="stat-value" id="stat- total"></div>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
29	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
30	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
31	<div class="col-md-3 col-6">	Elemento HTML de la vista Razor.
32	<div class="glass-card p-4 text-center h-100">	Elemento HTML de la vista Razor.
33	<div class="stat-label">Aprobadas</ div>	Elemento HTML de la vista Razor.
34	<div class="stat-value" id="stat- approved"></div>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
35	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
36	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
37	<div class="col-md-3 col-6">	Elemento HTML de la vista Razor.
38	<div class="glass-card p-4 text-center h-100">	Elemento HTML de la vista Razor.
39	<div class="stat-label">Borradores</ div>	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

40	<code><div class="stat-value" id="stat-drafts">—</div></code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
41	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
42	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
43	<code><div class="col-md-3 col-6"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
44	<code><div class="glass-card p-4 text-center h-100"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
45	<code><div class="stat-label">Avance</div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
46	<code><div class="stat-value" id="stat-rate">—</div></code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
47	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
48	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
49	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
50		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
51	<code>@* — ADMIN: creación + listado — *@</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
52	<code><div id="dash-admin-root" class="d-none"></code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
53	<code><div class="dash-flow-step glass-card border-0 p-4 p-md-5 mb-4"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
54	<code><h2 class="h4 text-white mb-2">Nueva auditoría</h2></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
55	<code><p class="small mb-4" style="color: var(--ap-muted);">Completa l...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
56		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
57	<code><div id="dash-form-alert" class="alert d-none mb-3 border-0"></d...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
58		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
59	<code><form id="dash-audit-form"></code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
60	<code><div class="row g-3"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
61	<code><div class="col-md-8"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
62	<code><label class="form-label small text-uppercase" style...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
63	<code><input class="form-control form-control-lg audit-inp...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
64	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
65	<code><div class="col-md-4"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
66	<code><label class="form-label small text-uppercase" style...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
67	<code><input class="form-control audit-input" name="schedu...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
68	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
69	<code><div class="col-md-6"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
70	<code><label class="form-label small text-uppercase" style...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
71	<code><input class="form-control audit-input" name="intern...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
72	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
73	<code><div class="col-md-6"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
74	<code><label class="form-label small text-uppercase" style...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
75	<code><input class="form-control audit-input" name="sede" ...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
76	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
77	<code><div class="col-12"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
78	<code><label class="form-label small text-uppercase" style...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
79	<code><textarea class="form-control audit-input" name="des...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
80	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
81	<code><div class="col-12"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
82	<code><label class="form-label small text-uppercase" style...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
83	<code><textarea class="form-control audit-input" name="com...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
84	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

85	<div class="col-12">	Elemento HTML de la vista Razor.
86	<label class="form-label small text-uppercase" style...	Control de formulario para entrada de datos.
87	<select class="form-select audit-input" id="dash-ass...	Control de formulario para entrada de datos.
88	<option value="">– Sin asignar </option>	Elemento HTML de la vista Razor.
89	</select>	Elemento HTML de la vista Razor.
90	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
91	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
92	<div class="mt-4 d-flex flex-wrap gap-2 align-items-center">	Elemento HTML de la vista Razor.
93	<button type="submit" class="btn btn-gradient px-4" id="..."	Botón de la interfaz de usuario.
94	<button type="button" class="btn btn-glow btn-sm" id="da...	Botón de la interfaz de usuario.
95	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
96	</form>	Elemento HTML de la vista Razor.
97	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
98		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
99	<div class="glass-card border-0 p-4 p-md-5 mb-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
100	<h2 class="h4 text-white mb-3">Auditorías creadas</h2>	Elemento HTML de la vista Razor.
101	<p class="small mb-3" style="color: var(--ap-muted);">Todas las ...	Elemento HTML de la vista Razor.
102	<div id="dash-recent-wrap" style="min- height: 4rem;">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
103	<p class="small mb-0" style="color: var(--ap-muted);" id="da...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
104	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
105	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
106	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
107		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
108	@* — AUDITOR: solo asignadas — *@	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
109	<div id="dash-auditor-root" class="d-none">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
110	<div class="d-flex flex-wrap justify-content- between align-items-cen...	Elemento HTML de la vista Razor.
111	<div>	Elemento HTML de la vista Razor.
112	<h2 class="h4 text-white mb-1">Asignadas a ti</h2>	Elemento HTML de la vista Razor.
113	<p class="small mb-0" style="color: var(--ap-muted);">Son la...	Elemento HTML de la vista Razor.
114	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
115	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
116		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
117	<div id="dash-auditor-alert" class="alert d- none mb-3 border-0"></di...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
118		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
119	<div class="glass-card border-0 p-4 p-md-5 mb-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
120	<h3 class="h6 text-uppercase mb-3" style="letter-spacing: .12em;..."	Elemento HTML de la vista Razor.
121	<div id="dash-auditor-assigned-wrap" style="min-height: 4rem;">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
122	<p class="small mb-0" style="color: var(--ap-muted);">Cargan...	Elemento HTML de la vista Razor.
123	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
124	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
125	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
126		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
127	@* — CLIENTE u otros — *@	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
128	<div id="dash-client-root" class="glass-card border-0 p-4 p-md-5 mb-4 d-...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

129	<code><p class="mb-2 text-white fw-semibold">Vista limitada</p></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
130	<code><p class="small mb-3" style="color: var(--ap-muted);">Tu rol no incl...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
131	<code>Ir a auditorias...</code>	Botón de la interfaz de usuario.
132	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
133		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
134	<code>@section Scripts {</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
135	<code><script></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
136	<code>(function () {</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
137	<code>const API_BASE = @Html.Raw(System.Text.Json.JsonSerializer.S...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
138	<code>const token = sessionStorage.getItem('audit_access_token');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
139	<code>const role = (sessionStorage.getItem('audit_user_role') '...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
140	<code>const name = sessionStorage.getItem('audit user name');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
141	<code>document.getElementById('dash-name').textContent = name '...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
142		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
143	<code>const banner = document.getElementById('dash-banner');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
144	<code>const statsRow = document.getElementById('dash-stats-row');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
145	<code>const adminRoot = document.getElementById('dash-admin-root')...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
146	<code>const auditorRoot = document.getElementById('dash-auditor-ro...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
147	<code>const clientRoot = document.getElementById('dash-client-root...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
148	<code>const subtitle = document.getElementById('dash-subtitle');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
149		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
150	<code>const isAdmin = role === 'ADMIN';</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
151	<code>const isAuditor = role === 'AUDITOR';</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
152	<code>const isClient = !isAdmin && ! isAuditor;</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
153		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
154	<code>function showBanner(msg, kind) {</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
155	<code>banner.className = 'alert mb-4 border-0 ' + (kind === 'e...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
156	<code>banner.style.background = kind === 'err' ? 'rgba(255,107...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
157	<code>banner.style.color = kind === 'err' ? '#ffc4d0' : '#dbe4...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
158	<code>banner.textContent = msg;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
159	<code>banner.classList.remove('d- none');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
160	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
161		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
162	<code>function formAlert(msg, ok, checklistId) {</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
163	<code>const el = document.getElementById('dash-form-alert');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
164	<code>if (!el) return;</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
165	<code>el.className = 'alert mb-3 border-0 ' + (ok ? 'alert-suc...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
166	<code>el.style.background = ok ? 'rgba(61,214,140,.15)' : 'rgb...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
167	<code>el.style.color = ok ? '#b8ffd9' : '#ffc4d0';</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

168	<code>el.textContent = msg;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
169	<code>el.classList.remove('d-none');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
170	<code>if (ok && checklistId) {</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
171	<code>const a = document.createElement('a');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
172	<code>a.href = '/Auditorias/ Detalle/' + checklistId;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
173	<code>a.className = 'btn btn-sm btn-gradient mt-2';</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
174	<code>a.textContent = 'Abrir checklist ahora';</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
175	<code>el.appendChild(document.createElement('br'));</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
176	<code>el.appendChild(a);</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
177	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
178	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
179		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
180	<code>function auditorAlert(msg, ok) {</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
181	<code>const el = document.getElementById('dash-auditor-alert')...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
182	<code>if (!el) return;</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
183	<code>el.className = 'alert mb-3 border-0 ' + (ok ? 'alert-suc...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
184	<code>el.style.background = ok ? 'rgba(61,214,140,.15)' : 'rgb...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
185	<code>el.style.color = ok ? '#b8ffd9' : '#ffc4d0';</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
186	<code>el.textContent = msg;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
187	<code>el.classList.remove('d-none');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
188	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
189		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
190	<code>if (!token) {</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
191	<code>showBanner('Inicia sesión para usar el panel.', 'err');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
192	<code>subtitle.textContent = 'Sin sesión activa.';</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
193	<code>return;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
194	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
195		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
196	<code>if (isAdmin) {</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
197	<code>adminRoot.classList.remove('d- none');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
198	<code>subtitle.textContent = 'Crea y asigna auditorías.';</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
199	<code>} else if (isAuditor) {</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
200	<code>auditorRoot.classList.remove('d- none');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
201	<code>subtitle.textContent = 'Auditorías que te asignó un admi...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
202	<code>} else {</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
203	<code>clientRoot.classList.remove('d- none');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

204	subtitle.textContent = 'Acceso acotado según tu rol.';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
205	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
206		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
207	let auditors = [];	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
208		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
209	function escapeHtml(s) {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
210	return String(s '').replace(/ [&<>"]/g, c => ({ '&': ...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
211	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
212		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
213	function auditorOptionsHtml(selectedId) {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
214	let h = '<option value="">– Sin asignar </option>';	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
215	(auditors []).forEach(u => {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
216	const sel = String(u.id) === String(selectedId) ''...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
217	h += '<option value="' + u.id + '"' + sel + '>' + es...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
218	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
219	return h;	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
220	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
221		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
222	async function loadAuditors() {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
223	if (!isAdmin) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
224	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
225	const res = await fetch(API_BASE + '/auth/auditors',...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
226	auditors = res.ok ? await res.json() : [];	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
227	const sel = document.getElementById('dash-assignee')...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
228	if (!sel) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
229	sel.innerHTML = '<option value="">– Sin asignar </o...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
230	(auditors []).forEach(u => {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
231	const o = document.createElement('option');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
232	o.value = u.id;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
233	o.textContent = u.name + ' . ' + u.email;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
234	sel.appendChild(o);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
235	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
236	} catch { auditors = []; }	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
237	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
238		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
239	async function loadRecentAudits() {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
240	const wrap = document.getElementById('dash-recent-wrap')...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
241	if (!wrap) return;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
242	const ph = document.getElementById('dash-recent-placehol...	Declara e inicializa una variable local u objeto.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

243	if (ph) ph.textContent = 'Cargando...';	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
244	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
245	const res = await fetch(API_BASE + '/audits', { head...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
246	if (!res.ok) throw new Error();	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
247	const data = await res.json();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
248	if (!data.length) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
249	wrap.innerHTML = '<p class="small mb-0" style="c...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
250	return;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
251	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
252	wrap.innerHTML = '<ul class="list-unstyled mb-0 dash...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
253	const assignBlock = '<div class="mt-2 d-flex fle...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
254	<select class="form-select form-select-sm a...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
255	<button type="button" class="btn btn-sm btn...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
256	<button type="button" class="btn btn-sm btn...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
257	return <li class="dash-recent-item pb-3 mb-3 bo...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
258	<div class="d-flex justify-content-between ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
259	<div><span class="badge rounded-pill audit-...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
260	<div class="fw-semibold text-white mt-1">' ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
261	<div class="small" style="color:var(--ap-mu...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
262	<a class="btn btn-sm btn-gradient align-sel...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
263	}).join('') + ' ';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
264		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
265	wrap.querySelectorAll('.dash-row-delete-btn').forEac...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
266	btn.addEventListener('click', async () => {	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
267	const id = parseInt(btn.getAttribute('data-a...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
268	if (!confirm('<Eliminar esta auditoría? No s...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
269	btn.disabled = true;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
270	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
271	const r = await fetch(API_BASE + '/audit...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
272	method:	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
273	headers:	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
274	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
275	if (r.status === 204 r.ok) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
276	formAlert('Auditoría eliminada.', tr...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
277	await loadRecentAudits();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
278	} else if	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

(r.status === 405) {	del archivo.
279 formAlert('Eliminar no disponible: r...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
280 } else formAlert('No se pudo eliminar (H...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
281 } catch { formAlert('Error de red.', false);...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
282 finally { btn.disabled = false; }	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
283 });	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
284 });	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
285	Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
286 wrap.querySelectorAll('.dash-row-assign-btn').forEac...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
287 btn.addEventListener('click', async () => {	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
288 const id = parseInt(btn.getAttribute('data-a...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
289 const row = wrap.querySelector('.dash-row-as...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
290 const val = row ? row.value : '';	Declara e inicializa una variable local u objeto.
291 if (!val) { formAlert('Elige un auditor.', f...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
292 btn.disabled = true;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
293 try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
294 const r = await fetch(API_BASE + '/audit...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
295 method: 'PUT',	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
296 headers: { 'Authorization': 'Bearer ...	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
297 body: JSON.stringify({ assignedToUse...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
298 });	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
299 const t = await r.text();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
300 let d = {}; try { d = t ? JSON.parse(t) ...	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
301 if (!r.ok) { formAlert(d.error 'No se...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
302 formAlert('Asignación guardada.', true);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
303 await loadRecentAudits();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
304 } catch {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
305 formAlert('Error de red.', false);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
306 } finally {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
307 btn.disabled = false;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
308 }	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
309 });	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
310 });	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
311 } catch {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
312 wrap.innerHTML = '<p class="small text-danger mb-0">...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

313	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
314	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
315		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
316	function renderAuditList(audits, emptyMsg) {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
317	if (!audits.length) return '<p class="small mb-0" style=...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
318	return '<ul class="list-unstyled mb-0 dash-recent-list">...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
319	<li class="dash-recent-item pb-3 mb-3 border-bottom...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
320	<div class="d-flex justify-content-between gap-2 fl...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
321	<div><span class="badge rounded-pill audit-status-'...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
322	<div class="fw-semibold text-white mt-1">' + escape...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
323	<div class="small" style="color:var(--ap-muted)">' ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
324	<a class="btn btn-sm btn-gradient" href="/Auditoria...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
325	).join('') + ' ';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
326	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
327		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
328	async function loadAuditorAudits() {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
329	const wA = document.getElementById('dash-auditor-assigne...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
330	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
331	const res = await fetch(API_BASE + '/audits', { head...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
332	if (!res.ok) throw new Error();	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
333	const all = await res.json();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
334	wA.innerHTML = renderAuditList(all, 'Nada asignado a...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
335	} catch {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
336	wA.innerHTML = '<p class="small text-danger mb-0">No...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
337	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
338	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
339		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
340	document.getElementById('btn-refresh').addEventListener('cli...	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
341	if (isAdmin) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
342	await loadAuditors();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
343	await loadRecentAudits();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
344	} else if (isAuditor) {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
345	await loadAuditorAudits();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
346	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
347	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
348		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
349	document.getElementById('dash-btn-clear')?.addEventListener(...	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
350	document.getElementById('dash-audit-form')?.reset();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

351	document.getElementById('dash-form-alert')).classList.ad...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
352	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
353		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
354	document.getElementById('dash-audit-form')).addEventListener...	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
355	e.preventDefault();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
356	const fd = new FormData(e.target);	Declara e inicializa una variable local u objeto.
357	const body = {	Declara e inicializa una variable local u objeto.
358	title: fd.get('title'),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
359	internalName: fd.get('internalName') null,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
360	sede: fd.get('sede'),	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
361	description: fd.get('description') null,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
362	comments: fd.get('comments') null,	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
363	scheduledVisitDate: fd.get('scheduledVisitDate') ...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
364	};	Cierra un bloque de código.
365	const asg = document.getElementById('dash-assignee')?.va...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
366	if (asg) body.assignedToUserId = parseInt(asg, 10);	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
367		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
368	const btn = document.getElementById('dash-btn-save');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
369	btn.disabled = true;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
370	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
371	const res = await fetch(API_BASE + '/audits', {	Declara e inicializa una variable local u objeto.
372	method: 'POST',	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
373	headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token, '...	Autenticación JWT: creación o validación del token de sesión.
374	body: JSON.stringify(body)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
375	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
376	const txt = await res.text();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
377	let data = {}; try { data = txt ? JSON.parse(txt) : ...	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
378	if (res.status === 401) { formAlert('Sesión inválida...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
379	if (res.status === 403) { formAlert('Sin permiso par...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
380	if (!res.ok) { formAlert(data.error 'No se pudo g...	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
381	formAlert('Auditoría creada.', true, data.id);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
382	e.target.reset();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
383	await loadRecentAudits();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
384	} catch {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
385	formAlert('Sin conexión con la API.', false);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
386	} finally {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
387	btn.disabled = false;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

		del archivo.
388	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
389	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
390		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
391	(async function init() {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
392	if (isAdmin) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
393	await loadAuditors();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
394	await loadRecentAudits();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
395	} else if (isAuditor) {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
396	await loadAuditorAudits();	Espera de forma asíncrona el resultado de una operación (base de datos, archivo, HTTP).
397	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
398	})();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
399	})();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
400	</script>	Elemento HTML de la vista Razor.
401	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Index.cshtml

Página de inicio con accesos según sesión.

1	@page	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
2	@model IndexModel	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
3	@inject Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration Configuration	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
4	@{	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
5	ViewData["Title"] = "Inicio";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
6	var apiBase = (Configuration["ApiBaseUrl"] ?? "http://localhost:5141...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
7	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
8		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
9	<section class="home-hero mb-4 mb-lg-5">	Elemento HTML de la vista Razor.
10	<div class="row align-items-end g-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
11	<div class="col-lg-8">	Elemento HTML de la vista Razor.
12	<p class="home-eyebrow mb-2">Centro de trabajo</p>	Elemento HTML de la vista Razor.
13	<h1 class="home-title mb-3">Todo lo que necesitas para <span...	Elemento HTML de la vista Razor.
14	<p class="home-lead mb-0">Crea visitas, asigna auditores, re...	Elemento HTML de la vista Razor.
15	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
16	<div class="col-lg-4 text-lg-end">	Elemento HTML de la vista Razor.
17	<div class="home-session-pill" id="home-session">	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
18	...	Elemento HTML de la vista Razor.
19	Comprobando sesión...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
20	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
21	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
22	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
23	</section>	Elemento HTML de la vista Razor.
24		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
25	<div class="home-hub-grid mb-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
26	<a asp-page="/Auditorias/Nueva" class="home- hub-card home-hub-card--...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
27	+	Elemento HTML de la vista Razor.
28	<div class="home-hub-body">	Elemento HTML de la vista Razor.
29	<h2 class="home-hub-title">Nueva auditoría</h2>	Elemento HTML de la vista Razor.
30	<p class="home-hub-desc">Título, sede, fecha, comentarios y ...	Elemento HTML de la vista Razor.
31	Abrir formulario <span class="hom...	Elemento HTML de la vista Razor.
32	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
33		Elemento HTML de la vista Razor.
34		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
35	<a asp-page="/Auditorias/Index" class="home- hub-card home-hub-enter"...	Elemento HTML de la vista Razor.
36	<span class="home-hub-icon home-hub- icon--soft" aria-hidden="tru...	Elemento HTML de la vista Razor.
37	<div class="home-hub-body">	Elemento HTML de la vista Razor.
38	<h2 class="home-hub-title">Mis auditorías</h2>	Elemento HTML de la vista Razor.
39	<p class="home-hub-desc">Listado filtrado por tu rol: las qu...	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

40	<code>Ver listado <span class="home-hub...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
41	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
42	<code></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
43		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
44	<code><a asp-page="/Dashboard" class="home-hub-card home-hub-enter" style=...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
45	<code><span class="home-hub-icon home-hub-icon--soft" aria-hidden="tru...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
46	<code><div class="home-hub-body"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
47	<code><h2 class="home-hub-title">Resumen operativo</h2></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
48	<code><p class="home-hub-desc">Métricas en vivo desde la API (admi...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
49	<code>Ir al panel <span class="home-hub...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
50	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
51	<code></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
52		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
53	<code><a href="@(\$"{apiBase}/swagger)" target="_blank" rel="noopener nore...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
54	<code><span class="home-hub-icon home-hub-icon--muted" aria-hidden="tr...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
55	<code><div class="home-hub-body"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
56	<code><h2 class="home-hub-title">API · Swagger</h2></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
57	<code><p class="home-hub-desc">Prueba endpoints con el mismo token...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
58	<code>Abrir documentación <span class="..."</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
59	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
60	<code></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
61		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
62	<code><a asp-page="/Login" class="home-hub-card home-hub-card--accent home...</code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
63	<code>❖</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
64	<code><div class="home-hub-body"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
65	<code><h2 class="home-hub-title" id="home-card-acceso-title">Acces...</code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
66	<code><p class="home-hub-desc" id="home-card-acceso-desc">Inicia s...</code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
67	<code>Ir a lo...</code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
68	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
69	<code></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
70	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
71		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
72	<code><section class="home-strip glass-card p-4 p-md-5 mb-4"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
73	<code><div class="row g-4 align-items-center"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
74	<code><div class="col-md-7"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
75	<code><h3 class="h5 text-white mb-2">Flujo recomendado</h3></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
76	<code><ol class="home-flow-list mb-0 small"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
77	<code>Acceso con tu usuario (JWT se guard...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
78	<code>Nueva auditoría con los datos de la...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
79	<code>Abrir checklist desde el listado pa...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
80	<code>Panel para ver totales cuando quier...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
81	<code></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
82	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

83	<code><div class="col-md-5 text-md-end"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
84	<code><p class="small mb-2" style="color: var(--ap-muted);">API co...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
85	<code><code class="home-code">@apiBase</code></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
86	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
87	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
88	<code></section></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
89		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
90	<code>@section Scripts {</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
91	<code><script></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
92	<code>(function () {</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
93	<code>if (sessionStorage.getItem('audit_access_token')) {</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
94	<code> window.location.replace('/ Dashboard');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
95	<code> return;</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
96	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
97	<code> var sessionEl = document.getElementById('home-session');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
98	<code> var sessionText = document.getElementById('home-session-text...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
99	<code> var cardNueva = document.getElementById('home-card-nueva');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
100	<code> sessionText.textContent = 'Sin sesión · entra para trabajar ...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
101	<code> sessionEl.classList.add('home-session-pill--off');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
102	<code> cardNueva.setAttribute('href', '/ Login');</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
103	<code> cardNueva.querySelector('.home-hub-desc').textContent = 'Ini...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
104	<code> cardNueva.querySelector('.home-hub-cta').innerHTML = 'Ir a a...</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
105	<code>})();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
106	<code></script></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
107	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Index.cshtml.cs

Archivo fuente del proyecto AuditPlatform.

1	<code>using Microsoft.AspNetCore.Mvc;</code>	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Mvc» para usar sus clases sin nombre completo.
2	<code>using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;</code>	Importa el espacio de nombres «Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages» para usar sus clases sin nombre completo.
3		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
4	<code>namespace AuditPlatform.Web.Pages;</code>	Declara el espacio de nombres «AuditPlatform.Web.Pages» al que pertenecen los tipos de este archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>public class IndexModel : PageModel</code>	Declara una clase: plantilla para datos y comportamiento del sistema.
7	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
8	<code> public void OnGet()</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
9	<code> {</code>	Abre un bloque de código.
10		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
11	<code> }</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
12	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Login.cshtml

Pantalla de inicio de sesión; guarda el JWT en sessionStorage.

1	@page	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
2	@inject Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration Configuration	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
3	@{	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
4	ViewData["Title"] = "Iniciar sesión";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
5	Layout = "_LayoutAuth";	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
6	var apiBase = (Configuration["ApiBaseUrl"] ?? "http://localhost:5141...	Declara e inicializa una variable local u objeto.
7	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
8		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
9	<div class="auth-shell">	Elemento HTML de la vista Razor.
10	<div class="auth-showcase d-none d-lg-flex">	Elemento HTML de la vista Razor.
11	<div class="auth-showcase-inner">	Elemento HTML de la vista Razor.
12	<div class="auth-badge"> Plata...	Elemento HTML de la vista Razor.
13	<h1 class="auth-headline">Control total de tus <span class="..."	Elemento HTML de la vista Razor.
14	<p class="auth-lead">Panel seguro, métricas en tiempo real y...	Elemento HTML de la vista Razor.
15	<ul class="auth-features">	Elemento HTML de la vista Razor.
16	</> span> Seguimiento por es...	Elemento HTML de la vista Razor.
17	</> span> Roles ADMIN · AUDI...	Elemento HTML de la vista Razor.
18	</> span> API documentada co...	Elemento HTML de la vista Razor.
19		Elemento HTML de la vista Razor.
20	<div class="auth-orbs" aria- hidden="true">	Elemento HTML de la vista Razor.
21		Elemento HTML de la vista Razor.
22		Elemento HTML de la vista Razor.
23		Elemento HTML de la vista Razor.
24	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
25	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
26	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
27	<div class="auth-panel">	Elemento HTML de la vista Razor.
28	<div class="auth-card">	Elemento HTML de la vista Razor.
29	<div class="text-center mb-4">	Elemento HTML de la vista Razor.
30	<div class="auth-logo mb-2">AP</ div>	Elemento HTML de la vista Razor.
31	<h2 class="auth- title">Bienvenido</h2>	Elemento HTML de la vista Razor.
32	<p class="auth-sub">Ingresa con la misma cuenta que usas...	Elemento HTML de la vista Razor.
33	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
34	<form id="loginForm" class="auth- form" novalidate>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
35	<div class="form-floating form- glow mb-3">	Control de formulario para entrada de datos.
36	<input type="email" class="form-control" id="email" ...	Control de formulario para entrada de datos.
37	<label for="email">Correo electrónico</label>	Elemento HTML de la vista Razor.
38	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
39	<div class="form-floating form- glow mb-2 position-relati...	Control de formulario para entrada de datos.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

40	<code><input type="password" class="form-control pe-5" id=...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
41	<code><label for="password">Contraseña</label></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
42	<code><button type="button" class="btn btn-link auth-toggl...</code>	Botón de la interfaz de usuario.
43	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
44	<code><div class="d-flex justify-content-between align-items-c...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
45	<code><label class="d-flex align-items-center gap-2 mb-0 a...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
46	<code><input type="checkbox" id="remember" class="form...</code>	Control de formulario para entrada de datos.
47	<code>Recordarme en este equipo</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
48	<code></label></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
49	<code>JWT seguro</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
50	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
51	<code><button type="submit" class="btn btn-gradient w-100 py-3...</code>	Botón de la interfaz de usuario.
52	<code>Entrar al panel</code>	Botón de la interfaz de usuario.
53	<code><span class="btn-spinner spinner-border spinner-bord...</code>	Botón de la interfaz de usuario.
54	<code></button></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
55	<code><div id="loginResult" class="auth-alert-wrap"></div></code>	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
56	<code><p class="text-center small text-secondary mb-0 mt-3"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
57	<code>API en <code class="auth-code">@apiBase</code></code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
58	<code></p></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
59	<code></form></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
60	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
61	<code><p class="auth-footer-note text-center small mt-4 mb-0"></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
62	<code><a asp-page="/Index" class="link-light link-underline-opacit...</code>	Elemento HTML de la vista Razor.
63	<code></p></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
64	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
65	<code></div></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
66		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
67	<code>@section Scripts {</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
68	<code><script></code>	Elemento HTML de la vista Razor.
69	<code>(function () {</code>	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
70	<code>const API_BASE = @Html.Raw(System.Text.Json.JsonSerializer.S...</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
71	<code>const form = document.getElementById('loginForm');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
72	<code>const btn = document.getElementById('btnSubmit');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
73	<code>const label = btn.querySelector('.btn-label');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
74	<code>const spin = btn.querySelector('.btn-spinner');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
75	<code>const result = document.getElementById('loginResult');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
76	<code>const pw = document.getElementById('password');</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
77	<code>document.getElementById('togglePw').addEventListener('click'...</code>	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
78	<code>pw.type = pw.type === 'password' ? 'text' : 'password';</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
79	<code>});</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

80		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
81	form.addEventListener('submit', async (e) => {	JavaScript: evento del DOM o llamada HTTP a la API.
82	e.preventDefault();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
83	result.innerHTML = '';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
84	btn.disabled = true;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
85	label.classList.add('opacity-50');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
86	spin.classList.remove('d-none');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
87	form.classList.remove('was-shake');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
88		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
89	const email = document.getElementById('email').value.trim();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
90	const password = document.getElementById('password').value.trim();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
91	try {	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
92	const res = await fetch(API_BASE + '/auth/login', {	Declara e inicializa una variable local u objeto.
93	method: 'POST',	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
94	headers: { 'Content-Type': 'application/json', '...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
95	body: JSON.stringify({ email, password })	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
96	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
97	let data = {};	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
98	const text = await res.text();	Declara e inicializa una variable local u objeto.
99	try { data = text ? JSON.parse(text) : {}; } catch {...	Manejo de excepciones: captura errores en tiempo de ejecución.
100		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
101	if (res.ok && data.token) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
102	sessionStorage.setItem('audit_user_id', String(data.user_id));	Almacena el token JWT o datos de sesión en el navegador.
103	sessionStorage.setItem('audit_access_token', data.access_token);	Almacena el token JWT o datos de sesión en el navegador.
104	sessionStorage.setItem('audit_user_name', data.user_name);	Almacena el token JWT o datos de sesión en el navegador.
105	sessionStorage.setItem('audit_user_role', data.user_role);	Almacena el token JWT o datos de sesión en el navegador.
106	if (document.getElementById('remember').checked) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
107	localStorage.setItem('audit_last_email', email);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
108	} else {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
109	localStorage.removeItem('audit_last_email');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
110	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
111	result.innerHTML = '<div class="alert alert-success">';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
112	setTimeout(() => { window.location.href = '/Dashboard'; }, 2000);	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
113	return;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
114	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
115	const msg = data.error data.message 'No se pudo procesar la solicitud.';	Declara e inicializa una variable local u objeto.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

116	result.innerHTML = '<div class="alert alert-danger a...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
117	form.classList.add('was-shake');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
118	} catch (err) {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
119	result.innerHTML = '<div class="alert alert-danger a...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
120	form.classList.add('was-shake');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
121	} finally {	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
122	btn.disabled = false;	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
123	label.classList.remove('opacity-50');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
124	spin.classList.add('d-none');	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
125	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
126	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
127		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
128	function escapeHtml(s) {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
129	return String(s).replace(/ [&<"']/g, c => ({ '&': '&...	Devuelve un valor y termina la ejecución del método actual.
130	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
131		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
132	const last = localStorage.getItem('audit_last_email');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
133	if (last) document.getElementById('email').value = last;	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
134	})();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
135	</script>	Elemento HTML de la vista Razor.
136	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Shared/_Layout.cshtml

Plantilla HTML común: menú, estilos y scripts.

1	<!DOCTYPE html>	Elemento HTML de la vista Razor.
2	<html lang="es">	Elemento HTML de la vista Razor.
3	<head>	Elemento HTML de la vista Razor.
4	<meta charset="utf-8" />	Elemento HTML de la vista Razor.
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0...	Elemento HTML de la vista Razor.
6	<title>@ViewData["Title"] · AuditPlatform</title>	Elemento HTML de la vista Razor.
7	<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />	Elemento HTML de la vista Razor.
8	<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin ...	Elemento HTML de la vista Razor.
9	<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@300...	Elemento HTML de la vista Razor.
10	<link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min....	Elemento HTML de la vista Razor.
11	<link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="tru...	Elemento HTML de la vista Razor.
12	<link rel="stylesheet" href="~/AuditPlatform.Web.styles.css" asp-app...	Elemento HTML de la vista Razor.
13	</head>	Elemento HTML de la vista Razor.
14	<body class="app-body">	Elemento HTML de la vista Razor.
15	<header>	Elemento HTML de la vista Razor.
16	<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-togglerable-sm border-...	Elemento HTML de la vista Razor.
17	<div class="container">	Elemento HTML de la vista Razor.
18	Au...	Elemento HTML de la vista Razor.
19	<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-tog...	Botón de la interfaz de usuario.
20	aria-expanded="false" aria-label="Alternar naveg...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
21		Elemento HTML de la vista Razor.
22	</button>	Elemento HTML de la vista Razor.
23	<div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex ju...	Elemento HTML de la vista Razor.
24	<ul class="navbar-nav flex-grow-1 align-items-sm-cen...	Elemento HTML de la vista Razor.
25	<li class="nav-item">	Elemento HTML de la vista Razor.
26	<a class="nav-link" asp-area="" asp-page="/I...	Elemento HTML de la vista Razor.
27		Elemento HTML de la vista Razor.
28	<li class="nav-item">	Elemento HTML de la vista Razor.
29	<a class="nav-link" asp-area="" asp-page="/L...	Elemento HTML de la vista Razor.
30		Elemento HTML de la vista Razor.
31	<li class="nav-item">	Elemento HTML de la vista Razor.
32	<a class="nav-link" asp-area="" asp-page="/A...	Elemento HTML de la vista Razor.
33		Elemento HTML de la vista Razor.
34	<li class="nav-item">	Elemento HTML de la vista Razor.
35	<a class="nav-link" asp-area="" asp-page="/D...	Elemento HTML de la vista Razor.
36		Elemento HTML de la vista Razor.
37		Elemento HTML de la vista Razor.
38	<div class="d-flex align-items-center gap-2 ms-sm-3 ...	Elemento HTML de la vista Razor.
39	<span class="small text-secondary" id="nav-user"...	Elemento HTML identificado para scripts o estilos CSS.
40	<button type="button" class="btn btn-sm btn-glow...	Botón de la interfaz de usuario.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

41	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
42	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
43	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
44	</nav>	Elemento HTML de la vista Razor.
45	</header>	Elemento HTML de la vista Razor.
46	<div class="container">	Elemento HTML de la vista Razor.
47	<main role="main" class="pb-5">	Elemento HTML de la vista Razor.
48	@RenderBody()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
49	</main>	Elemento HTML de la vista Razor.
50	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
51		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
52	<footer class="border-top footer text-muted mt-auto py-3">	Elemento HTML de la vista Razor.
53	<div class="container small d-flex flex-wrap justify-content-bet...	Elemento HTML de la vista Razor.
54	© 2026 AuditPlatform	Elemento HTML de la vista Razor.
55	<a asp-area="" asp-page="/Privacy">Privacidad	Elemento HTML de la vista Razor.
56	</div>	Elemento HTML de la vista Razor.
57	</footer>	Elemento HTML de la vista Razor.
58		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
59	<script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>	Elemento HTML de la vista Razor.
60	<script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri...	Elemento HTML de la vista Razor.
61	<script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>	Elemento HTML de la vista Razor.
62	<script>	Elemento HTML de la vista Razor.
63	(function () {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
64	var el = document.getElementById('nav-user');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
65	if (el) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
66	var n = sessionStorage.getItem('audit user name');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
67	var r = sessionStorage.getItem('audit user role');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
68	el.textContent = n ? (n + (r ? ' · ' + r : '')) : 'Sin s...	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
69	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
70	var lo = document.getElementById('nav-logout');	Declara e inicializa una variable local u objeto.
71	if (lo) {	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
72	lo.addEventListener('click', function () {	JavaScript: función o variable en el cliente (navegador).
73	sessionStorage.removeItem('audit_access_token');	Almacena el token JWT o datos de sesión en el navegador.
74	sessionStorage.removeItem('audit user name');	Almacena el token JWT o datos de sesión en el navegador.
75	sessionStorage.removeItem('audit user role');	Almacena el token JWT o datos de sesión en el navegador.
76	sessionStorage.removeItem('audit user id');	Almacena el token JWT o datos de sesión en el navegador.
77	window.location.href = '/Login';	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
78	});	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
79	}	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
80	})();	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
81	</script>	Elemento HTML de la vista Razor.
82	@await RenderSectionAsync("Scripts",	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

	required: false)	del archivo.
83	</body>	Elemento HTML de la vista Razor.
84	</html>	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Pages/Shared/_LayoutAuth.cshtml

Archivo fuente del proyecto AuditPlatform.

1	<!DOCTYPE html>	Elemento HTML de la vista Razor.
2	<html lang="es">	Elemento HTML de la vista Razor.
3	<head>	Elemento HTML de la vista Razor.
4	<meta charset="utf-8" />	Elemento HTML de la vista Razor.
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0...	Elemento HTML de la vista Razor.
6	<title>@ViewData["Title"] · AuditPlatform</title>	Elemento HTML de la vista Razor.
7	<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />	Elemento HTML de la vista Razor.
8	<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin ...	Elemento HTML de la vista Razor.
9	<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@300...	Elemento HTML de la vista Razor.
10	<link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min....	Elemento HTML de la vista Razor.
11	<link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="tru...	Elemento HTML de la vista Razor.
12	<link rel="stylesheet" href="~/AuditPlatform.Web.styles.css" asp-app...	Elemento HTML de la vista Razor.
13	</head>	Elemento HTML de la vista Razor.
14	<body class="auth-body">	Elemento HTML de la vista Razor.
15	@RenderBody()	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
16	<script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri...	Elemento HTML de la vista Razor.
17	@await RenderSectionAsync("Scripts", required: false)	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
18	</body>	Elemento HTML de la vista Razor.
19	</html>	Elemento HTML de la vista Razor.

AuditPlatform – Documentación del código fuente

Generado: 19/05/2026 14:11 · 37 archivos

AuditPlatform.Web/Program.cs

Configuración mínima de la aplicación Razor Pages.

1	<code>var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
2		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
3	<code>// Add services to the container.</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
4	<code>builder.Services.AddRazorPages();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
5		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
6	<code>var app = builder.Build();</code>	Declara e inicializa una variable local u objeto.
7		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
8	<code>// Configure the HTTP request pipeline.</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
9	<code>if (!app.Environment.IsDevelopment())</code>	Estructura condicional: ejecuta código solo si se cumple una condición.
10	<code>{</code>	Abre un bloque de código.
11	<code>app.UseExceptionHandler("/Error");</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
12	<code>// The default HSTS value is 30 days. You may want to change this fo...</code>	Comentario: documenta o desactiva código; no se ejecuta.
13	<code>app.UseHsts();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
14	<code>}</code>	Directiva Razor: configura la página, modelo, inyección de dependencias o bloque de código C# embebido.
15		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
16	<code>app.UseHttpsRedirection();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
17		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
18	<code>app.UseRouting();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
19		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
20	<code>app.UseAuthorization();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
21		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
22	<code>app.MapStaticAssets();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
23	<code>app.MapRazorPages()</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
24	<code>.WithStaticAssets();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.
25		Línea en blanco: separa bloques de código para legibilidad.
26	<code>app.Run();</code>	Instrucción o declaración que contribuye a la lógica del módulo descrito en el encabezado del archivo.