KiddyFun Code · ভাষা গাইড

KiddyFun কোড

সম্পূর্ণ গাইড — সব চিহ্ন, সব কমান্ড, সব নিয়ম

এই বই পড়ে আপনি এই ভাষায় গল্প, কুইজ, অঙ্ক, তালিকা, ফাংশন এবং গেমের সব কোড লিখতে পারবেন। এখানে কোনো কমান্ড বাদ নেই। প্রতিটি লাইনের আকার, উদাহরণ এবং নিয়ম আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

গল্প · কুইজ · অঙ্ক · তালিকা · ফাংশন · গেম

কোডের ভাষা ইংরেজি শব্দে লেখা হয়। ব্যাখ্যা বাংলায়। কম্পিউটার যে শব্দ বোঝে, সেই শব্দই এখানে রঙিন করে দেখানো হয়েছে।

এই বই কীভাবে পড়বেন

প্রতিটি কমান্ড তিনভাবে দেখানো হয়েছে।

> **আকার** — লাইনটা কোন শব্দে সাজাতে হবে। নীল বাক্সে থাকে। **নাম**, **মান**, **সংখ্যা** এর জায়গায় আপনার নিজের শব্দ বসবে।

কালো বাক্সের কোড হুবহু চালানো যায়। রঙের মানে:

`কমান্ড শব্দ` `"টেক্সট"` `সংখ্যা` `আপনার দেওয়া নাম` `# মন্তব্য`

```
set age to 10
Rafi says "Hello!"
# এই লাইন কম্পিউটার পড়ে না
```

> **মনে রাখুন:** কমান্ডের বানান ইংরেজিতে, হুবহু। `set` এর বদলে সেট লিখলে চলবে না। বাংলা শুধু উদ্ধৃতির ভিতরের কথায় এবং এই বইয়ের ব্যাখ্যায়।

১. এই ভাষা কী, কোথায় চলে

KiddyFun Code বাচ্চাদের জন্য বানানো একটি ইংরেজি-সদৃশ ভাষা। এক লাইনে এক কাজ। ব্লক দিয়েও একই লাইন লেখা যায়। আসল প্রোগ্রাম হলো এই লেখা। ব্লক সেই লেখারই আরেক চেহারা।

একটি ফাইল দুই রকমের একটা হতে পারে।

ধরন	কী দিয়ে শুরু	কী হয়
গল্প	`scene`	চরিত্র আসে, কথা বলে, কুইজ হয়, অপেক্ষা করে। কীবোর্ড দিয়ে চরিত্র নাড়ানো যায় না।
গেম	`game "নাম"`	তীরের চাবি বা WASD দিয়ে খেলোয়াড় চলে। কয়েন, শত্রু, জীবন, সময়।

> **এক ফাইলে একটাই বেছে নিন।** গেম ফাইলে `appears`, `says`, `narrator`, `choose`, কুইজ বা `wait` চলে না। গল্পের ফাইলে `move`, `every frame`, জাম্প চলে না।

চালানোর ধাপ

1. Code ট্যাবে লেখা খুলুন।
2. Text মোডে লাইন লিখুন, অথবা Blocks মোডে কার্ড সাজান। দুটোই একই প্রোগ্রাম।
3. RUN চাপুন।
4. Output-এ মঞ্চ, কথা, কুইজের বোতাম, অথবা গেম দেখা যাবে।
5. গেম হলে আগে মঞ্চে একবার ক্লিক করুন, তারপর চাবি চাপুন। ফোনে মঞ্চের টাচ প্যাড ব্যবহার করুন।

তীরের চাবি অথবা W A S D চরিত্র নাড়ায়। স্পেসবার জাম্প (পাশ থেকে দেখা গেমে)। কোডে চাবির নাম ইংরেজিতে লিখতে হয়: `left`, `right`, `up`, `down`, `space`।

২. লেখার নিয়ম

এক লাইনে এক কমান্ড

প্রতিটি কাজ নতুন লাইনে। লাইনের শেষে সেমিকোলন লাগে না।

```
Rafi appears
Rafi says "Hi"
```

টেক্সট শুধু ডবল কোটেশনে

কথার দুপাশে সোজা ডবল কোট `"`। সিঙ্গেল কোট `'` টেক্সটের চিহ্ন নয়।

```
set name to "Mina"
Rafi says "Hello, Mina!"
```

> কোট বন্ধ না করলে প্রোগ্রাম থেমে যাবে: Unclosed string। শুরুর `"` এবং শেষের `"` দুটোই লাগবে।

ব্লকের ভিতরে চার স্পেস

`if`, `else`, `repeat`, `for each`, `define`, `every frame`, `when`, `while` এর ভিতরের লাইন চার স্পেস এগিয়ে লিখুন। এক ট্যাবও চলে, ট্যাব চার স্পেসের সমান।

```
if score is greater than 10
    narrator says "Great score!"
end
```

প্রতিটি ব্লক end দিয়ে বন্ধ

যে ব্লক খোলে, তার শেষ লাইন `end`। `else` আলাদা ব্লক নয়। `else` তার `if`-এরই অংশ। তাই `if` আর `else` মিলিয়ে **একটাই** `end`।

```
if score is greater than 10
    narrator says "High"
else
    narrator says "Keep going"
end
```

> **else if নেই।** অন্য শর্ত লাগলে `else`-এর ভিতরে আরেকটি `if` বসান। ভিতরের `if`-এর নিজের `end` থাকবে, বাইরেরটারও।

```
if score is greater than 10
    narrator says "High"
else
    if score equals 10
        narrator says "Exact"
    end
    narrator says "Checked"
end
```

উপর থেকে নিচে

কম্পিউটার প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইনের দিকে চলে। লুপ, `if`, আর ফাংশন এই ধারাকে বদলায়।

বড় হাতের অক্ষর

চরিত্রের ছবির নাম বড়-ছোট হাতের অক্ষরে একই: `Rafi` আর `rafi` একই ছবি। তবু নাম প্রতিবার একইভাবে লিখুন। ভেরিয়েবল ও ফাংশনের নাম হুবহু মিলতে হবে। `score` আর `Score` এক নয়, আর `Score` লেখাও যাবে না কারণ কমান্ড শব্দ নাম হতে পারে না।

৩. যে চিহ্ন কোডে ব্যবহৃত হয়

এই ভাষায় `+` `-` `*` `/` `=` `(` `)` `{` `}` `[` `]` `;` নেই। যোগ মানে `plus`, সমান বসানো মানে `to`। অজানা চিহ্ন কম্পিউটার বাদ দিয়ে দেয়, তাই `1 + 2` লিখলে যোগ হয় না।

চিহ্ন	নাম	কাজ	উদাহরণ
`" "`	ডবল কোট	টেক্সটের শুরু ও শেষ	`says "Hi"`
#	হ্যাশ	লাইন বা লাইনের বাকি অংশ মন্তব্য	`# note`
স্পেস	ফাঁকা	শব্দ আলাদা করে	`set age to 10`
নতুন লাইন	এন্টার	এক কমান্ড শেষ	`Rafi appears`
চার স্পেস	ইন্ডেন্ট	ব্লকের ভিতর	`narrator says "Hi"`
ট্যাব	ট্যাব	চার স্পেসের সমান	`ব্লকের ভিতরে`
0-9 ও .	সংখ্যা	পূর্ণ বা দশমিক	`10 3.5`
_	আন্ডারস্কোর	নামের ভিতরে	`player_name`

যে শব্দগুলো চিহ্নের কাজ করে

এই শব্দগুলো নিজে কমান্ড নয়। এরা দুই অংশকে জোড়ে। এগুলো নাম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

শব্দ	মানে	কোথায় বসে
`to`	এর মান	`set age to 10`
`with`	সাথে	`define greet with name`

`and`	এবং	`a and b` অথবা শর্ত `and` শর্ত
`or`	অথবা	`choose "A" or "B"` অথবা শর্ত `or` শর্ত
`not`	না	`not ready`
`plus`	যোগ	`5 plus 3`
`minus`	বিয়োগ	`10 minus 4`
`times`	গুণ	`4 times 2`
`divided by`	ভাগ	`8 divided by 2`
`joined with`	টেক্সট জোড়া	`"Hi" joined with "!"`
`remainder`	ভাগশেষ	`11 remainder 2`
`is`	হয়	`score is greater than 10`
`equals`	সমান	`choice equals "Go left"`
`from`	থেকে	`random number from 1 to 6`
`by`	পরিমাণ	`move Rafi left by 4`
`at`	অবস্থান বা মান	`lives start at 3`
`of`	এর	`length of name`
`in`	এর ভিতরে	`item 1 in fruits`
`as`	হিসেবে রাখো	`ask user "?" as name`
`means`	মানে	`show word "brave" means "সাহসী"`
`end`	ব্লক শেষ	`if ... end`

৪. মন্তব্য

> **আকার:** # এর পর যা খুশি, লাইনের শেষ পর্যন্ত

`#` থেকে লাইনের শেষ পর্যন্ত কম্পিউটার পড়ে না। উদ্‌ধৃতির ভিতরের `#` মন্তব্য নয়, সেটা টেক্সটের অংশ।

```
# আমার প্রথম প্রোগ্রাম
scene "school"
Rafi says "Score #1"
Rafi waves    # হাত নাড়ে
```

৫. নাম এবং নিষিদ্ধ শব্দ

ভেরিয়েবল, ফাংশন, আর প্যারামিটারের নাম: প্রথমে অক্ষর বা `_`, তারপর অক্ষর, সংখ্যা, `_`। ফাঁকা, হাইফেন, বাংলা অক্ষর নামে চলবে না।

```
set playerName to "Rafi"
set lives_left to 3
set a1 to 10
```

> নিচের সব শব্দ কমান্ড। এগুলো ভেরিয়েবল বা ফাংশনের নাম হতে পারবে না। `list`, `end`, `to`, `if`, `game` — এগুলোও নাম নয়।

`scene` `appears` `says` `waves` `smiles` `jumps` `flies` `moves` `right` `left` `hides` `shows` `show` `word` `means` `narrator` `wait` `second` `seconds` `ask` `choice` `correct` `wrong` `repeat` `times` `while` `if` `answer` `is` `else` `end` `score` `starts` `at` `add` `points` `play` `sound` `flaps` `clap` `success` `dances` `bows` `runs` `walks` `handshakes` `nods` `cheers` `set` `to` `true` `false` `define` `call` `return` `with` `and` `or` `not` `plus` `minus` `times` `divided` `by` `joined` `greater` `than` `less` `equal` `equals` `length` `of` `list` `item` `in` `type` `value` `empty` `const` `for` `each` `break` `continue` `user` `as` `random` `from` `remainder` `remove` `number` `game` `player` `when` `pressed` `held` `arrow` `key` `keys` `space` `every` `frame` `stop` `move` `jump` `power` `touches` `touch` `width` `height` `view` `top` `side` `wall` `coin` `platform` `spawn` `lives` `life` `timer` `goal` `collect` `collected` `message` `restart` `enemy` `patrols` `between` `camera` `follows` `follow` `lose` `ground` `pause` `resume` `level` `next` `load` `map` `choose` `health` `damage` `hurt` `chases` `chase` `shoot` `bullet` `toward` `hazard` `give` `has`

`export` শব্দটিও নাম হিসেবে বন্ধ। এটি দিয়ে কোনো কমান্ড লেখা হয় না।

৬. উপাত্তের ধরন

ধরন	কীভাবে লিখবেন	উদাহরণ
টেক্সট	ডবল কোটের ভিতর	`"Hello"` `"সাহসী"`
সংখ্যা	কোট ছাড়া	`10` `3.5` `0`
সত্য / মিথ্যা	শব্দ	`true` `false`
তালিকা	list ... and ...	`list "a" and "b"`

কোট দিলে সেটা টেক্সট। কোট না দিলে সংখ্যা, সত্য-মিথ্যা, অথবা একটি নাম (ভেরিয়েবল)।

```
set title to "10"
set count to 10
show type of title
show type of count
```

প্রথমটার ধরন টেক্সট। দ্বিতীয়টার ধরন সংখ্যা। `show type of` আউটপুটের লগে ধরন ছাপে।

৭. ভেরিয়েবল এবং const

set — রাখা বা বদলানো

> **আকার:** set নাম to মান

`set` নতুন ভেরিয়েবল বানায়, অথবা পুরনোটার মান বদলায়। ডান পাশে সংখ্যা, টেক্সট, সত্য-মিথ্যা, তালিকা, অঙ্ক, আরেক ভেরিয়েবল — যা খুশি।

```
set name to "Rafi"
set age to 10
set happy to true
set score to 0
set score to score plus 10
Rafi says name
```

> কথায় ভেরিয়েবল বসাতে কোট দেবেন না। `Rafi says name` নামের ভিতরের কথা বলে। `Rafi says "name"` হুবহু name শব্দটি বলে।

const — একবার, আর বদল নয়

> **আকার:** const নাম to মান

```
const maxLives to 3
const gameName to "KiddyFun"
```

> পরে `set maxLives to 5` লিখলে ভুল হবে। যে মান বদলাবে, সেটা `set`। যে মান স্থির, সেটা `const`।

আগে থেকে থাকা নাম

নাম	কখন ভরে	ভিতরে কী
`answer`	কুইজের পর	টেক্সট `"correct"` অথবা `"wrong"`
`answer`	ask user এর পর, যদি as না থাকে	খেলোয়াড় যা টাইপ করেছে
`choice`	choose এর পর	যে বোতামের লেখা চাপা হয়েছে, হুবহু

৮. অঙ্ক এবং মান

অঙ্ক বসে `set`, `const`, `if`, `return`, `repeat while`, আর `says`-এর ডান পাশে। আলাদা লাইনে শুধু `5 plus 3` লিখলে কমান্ড হয় না।

কাজ	আকার	উদাহরণ	ফল

যোগ	`ক plus খ`	`5 plus 3`	8
বিয়োগ	`ক minus খ`	`10 minus 4`	6
গুণ	`ক times খ`	`4 times 2`	8
ভাগ	`ক divided by খ`	`8 divided by 2`	4
ভাগশেষ	`ক remainder খ`	`11 remainder 2`	1
টেক্সট জোড়া	`ক joined with খ`	`"Hi" joined with "!"`	Hi!
দৈব সংখ্যা	`random number from ক to খ`	`random number from 1 to 6`	1 থেকে 6, দুটোই ধরা
দৈর্ঘ্য	`length of নাম`	`length of name`	টেক্সটের অক্ষর বা তালিকার সংখ্যা
তালিকার ঘর	`item সংখ্যা in তালিকা`	`item 1 in fruits`	প্রথম ঘর
ফাংশন	`call নাম with মান`	`call add with 5 and 3`	ফাংশন যা return করে
জিজ্ঞাসা	`ask user "প্রশ্ন"`	`ask user "Name?"`	টাইপ করা টেক্সট

```
set total to 10 plus 5
set half to 8 divided by 2
set msg to "Hi" joined with " there"
set dice to random number from 1 to 6
set n to length of name
Rafi says total
```

কোন অঙ্ক আগে হয়

গুণ, ভাগ, ভাগশেষ আগে। তারপর যোগ, বিয়োগ, টেক্সট জোড়া। `not` আর `length of` সবচেয়ে কাছে বাঁধে।

```
set total to 5 plus 3 times 2
```

এটা 5 + (3 × 2) = 11। (5 + 3) × 2 নয়। বন্ধনী নেই, তাই এই ক্রমই নিয়ম। দুই ধাপে লিখলে পরিষ্কার:

```
set part to 3 times 2
set total to 5 plus part
```

> শূন্য দিয়ে ভাগ বা শূন্য দিয়ে ভাগশেষ করলে প্রোগ্রাম থামবে। `divided by 0` লিখবেন না।

৯. তুলনা এবং যুক্তি

তুলনা `if` আর `repeat while`-এর শর্তে বসে। ফল হয় সত্য বা মিথ্যা।

মানে	আকার
সমান	`নাম equals মান`
সমান, অন্য রূপ	`নাম is equal to মান`
সমান নয়	`নাম is not equal to মান`
বড়	`নাম is greater than মান`
ছোট	`নাম is less than মান`
বড় বা সমান	`নাম is greater than or equal to মান`
ছোট বা সমান	`নাম is less than or equal to মান`
তালিকা খালি	`তালিকা is empty`
তালিকায় আছে	`মান is in তালিকা`

```
if score is greater than 10
    narrator says "High"
end

if name equals "Rafi"
    narrator says "Hello Rafi"
end

if fruits is empty
    narrator says "Nothing here"
end

if "apple" is in fruits
    narrator says "Found apple"
end
```

and, or, not

> **আকার:** শর্ত and শর্ত
> **আকার:** শর্ত or শর্ত
> **আকার:** not মান

`and` দুটোই সত্য হলে সত্য। `or` একটা সত্য হলেই সত্য। `not` সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করে। `or` সবচেয়ে ঢিলে। তারপর `and`। তারপর তুলনা।

```
if score is greater than 10 and happy equals true
    narrator says "Both"
end

if age is less than 8 or age is greater than 12
    narrator says "Outside the range"
end

if not ready
    narrator says "Wait"
end
```

১০. if এবং else

আকার:
if শর্ত
  কাজ
end

আকার:
if শর্ত
  কাজ
else
  অন্য কাজ
end

শর্ত সত্য হলে প্রথম অংশ। মিথ্যা হলে `else`। `else` না থাকলে মিথ্যা হলে কিছু হয় না। এক জোড়ার একটাই `end`।

```
set score to 12
if score is greater than 10
    narrator says "High score!"
else
    narrator says "Keep trying!"
end
```

বিশেষ if — এগুলো সাধারণ তুলনা নয়

এই রূপগুলো আলাদা কমান্ড। শব্দ হুবহু থাকতে হবে।

আকার	কখন সত্য
`if answer is correct`	শেষ কুইজের উত্তর ঠিক
`if answer is wrong`	শেষ কুইজের উত্তর ভুল

`if choice equals "লেখা"`	choose-এর বোতামের লেখা হুবহু মিলেছে
`if left key is held`	বাম চাবি চেপে ধরা আছে (গেম)
`if Rafi touches coin`	Rafi কয়েন ছুঁয়েছে (গেম)
`if Rafi has key`	Rafi-র কাছে key আছে (গেম)

চাবির নাম: `left`, `right`, `up`, `down`, `space`। `left key is held` আর `left arrow is held` একই। ছোঁয়ার লক্ষ্য: `coin`, `enemy`, `wall`।

১১. লুপ

repeat — গোনা সংখ্যা

> **আকার:** repeat সংখ্যা times ... end

সংখ্যা ১ থেকে ১০০। তার নিচে বা উপরে হলে প্রোগ্রাম ভুল ধরবে। `times` শব্দটি লাগবেই।

```
repeat 3 times
    Bird flies
    wait 1 second
end
```

repeat while — যতক্ষণ শর্ত সত্য

> **আকার:** repeat while শর্ত … end

শর্ত মিথ্যা হলে থামে। ভিতরে এমন কাজ রাখুন যাতে শর্ত একসময় মিথ্যা হয়, নইলে লুপ শেষ হবে না।

```
set n to 1
repeat while n is less than 4
    narrator says n
    set n to n plus 1
end
```

for each — তালিকার প্রতিটি ঘর

> **আকার:** for each ঘরের_নাম in তালিকার_নাম … end

```
set fruits to list "apple" and "banana"
for each fruit in fruits
    narrator says fruit
end
```

এখানে `fruit` একে একে apple, তারপর banana হয়। `fruits` আগে থেকে তালিকা হতে হবে।

break এবং continue

শুধু লুপের ভিতরে। `break` লুপ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। `continue` এই পাকের বাকি কাজ বাদ দিয়ে পরের পাকে যায়।

```
set n to 0
repeat 10 times
    set n to n plus 1
    if n equals 3
        continue
    end
    if n equals 6
        break
    end
    narrator says n
end
```

১২. তালিকা

তালিকার ঘর ১ থেকে গোনা হয়। ০ নয়। প্রথম ঘর `item 1`।

> **আকার:** set নাম to list মান and মান and মান

```
set fruits to list "apple" and "banana" and "mango"
set nums to list 1 and 2 and 3
set first to item 1 in fruits
add "pear" to fruits
remove item 2 from fruits
set count to length of fruits
```

কাজ	আকার
বানানো	`set নাম to list ক and খ`
পড়া	`item সংখ্যা in তালিকা`
শেষে যোগ	`add মান to তালিকা`
ঘর মুছা	`remove item সংখ্যা from তালিকা`
খালি কি	`তালিকা is empty`
আছে কি	`মান is in তালিকা`
কতগুলো	`length of তালিকা`

`add "pear" to fruits` তালিকায় যোগ করে। `add 10 points` স্কোর বাড়ায়। `to` থাকলে তালিকা, `points` থাকলে স্কোর।

```
if fruits is empty
    narrator says "No fruit"
end
if "apple" is in fruits
    narrator says "Found apple"
end
```

১৩. ফাংশন

ফাংশন একগুচ্ছ কাজের নাম। আগে `define`, পরে `call`। নাম কমান্ড শব্দ হতে পারবে না।

প্যারামিটার ছাড়া

> **আকার:** define নাম … end
> call নাম

```
define waveHello
    Rafi waves
    Rafi says "Hello!"
end
call waveHello
```

প্যারামিটারসহ

> **আকার:** define নাম with ক and খ … end
> call নাম with মান and মান

```
define greet with name
    narrator says name
end
call greet with "Rafi"
call greet with "Mina"
```

মান ফেরত

> **আকার:** return মান
> অথবা শুধু return

```
define addNumbers with a and b
    return a plus b
end
set total to call addNumbers with 5 and 10
narrator says total
```

`return` ফাংশন থামিয়ে মান দেয়। `set` -এর ডান পাশে `call` বসালে সেই মান ভেরিয়েবলে যায়। শুধু `return` লিখলে মান ছাড়াই ফাংশন শেষ হয়।

১৪. ব্যবহারকারীকে জিজ্ঞাসা

Output-এ একটা ঘর আসে। খেলোয়াড় টাইপ করে। তিন রূপ:

> **আকার:** ask user "প্রশ্ন" as নাম

> **আকার:** ask user "প্রশ্ন"

> **আকার:** set নাম to ask user "প্রশ্ন"

```
ask user "What is your name?" as playerName
narrator says playerName

ask user "How old are you?"
narrator says answer

set colour to ask user "Favourite colour?"
narrator says colour
```

`as` থাকলে লেখা সেই নামে জমা হয়। `as` না থাকলে জমা হয় `answer` -এ। তৃতীয় রূপটা এক লাইনেই ভেরিয়েবলে রাখে।

> এটা কুইজের `ask` নয়। কুইজে `user` শব্দ থাকে না, আর পরে `choice` লাইন থাকে।

১৫. গল্পের মঞ্চ

দৃশ্য

> **আকার:** scene "নাম"
> **গেমের আকার:** scene "নাম" with walls

নাম ছোট হাতের অক্ষরে নেওয়া হয়। ফাঁকা ও চিহ্ন বাদ পড়ে। তৈরি দৃশ্য:

`school` `classroom` `jungle` `restaurant` `home` `playground` `space` `default`

```
scene "classroom"
scene "playground" with walls
```

`with walls` গেমে সেই দৃশ্যের তৈরি দেয়াল ও কয়েন আনে। গল্পে দরকার হয় না।

চরিত্র আসা

> **আকার:** নাম appears

ছবি আছে এদের: Rafi, Mina, Teacher, Lion, Bird, Monkey, Robot, Cat, Dog, Seller, Buyer, Mostak, Sagor, Rabiul। অন্য নামও চলে, ছবি সাধারণ হতে পারে।

```
Rafi appears
Mina appears
Cow appears
```

কথা বলা

> **আকার:** নাম says "টেক্সট"
> **আকার:** নাম says ভেরিয়েবল_বা_অঙ্ক

```
Rafi says "Hello, Mina!"
set name to "Rafi"
Rafi says name
set age to 10
Rafi says age
```

বর্ণনাকারী

> **আকার:** narrator says "টেক্সট"
> **আকার:** narrator says ভেরিয়েবল

`narrator` কোনো চরিত্রের নাম নয়। এটি কমান্ড। বড় হাতের N দিয়ে শুরু করবেন না।

```
narrator says "Once upon a time..."
narrator says name
```

চরিত্রের কাজ

> **আকার:** নাম কাজ

কাজের পুরো তালিকা। প্রতিটি আলাদা লাইন। শেষে s আছে, কারণ এগুলো গল্পের ক্রিয়া।

`waves` `smiles` `jumps` `flies` `runs` `walks` `dances` `claps` `hides` `shows` `bows` `nods` `cheers` `handshakes` `flaps`

> **আকার:** নাম moves left
> **আকার:** নাম moves right

```
Rafi waves
Mina dances
Bird flaps
Cat hides
Cat shows
Rafi moves right
Rafi moves left
```

> **jumps আর jump আলাদা।** গল্পে `Rafi jumps` (s সহ) একটা অভিনয়। গেমে `Rafi jump` (s ছাড়া) সত্যিকারের লাফ। একটাকে অন্যটার ভুল বানান ভাববেন না।

অপেক্ষা

> **আকার:** wait সংখ্যা
> **আকার:** wait সংখ্যা second
> **আকার:** wait সংখ্যা seconds

গল্পে সংখ্যা ১ থেকে ৮ সেকেন্ড। `second` বা `seconds` লিখলেও কম্পিউটার শুধু সংখ্যাটা নেয়।

```
wait 1 second
wait 2 seconds
```

শব্দার্থ কার্ড

> **আকার:** show word "ইংরেজি" means "মানে"

```
show word "brave" means "সাহসী"
show word "friend" means "বন্ধু"
```

শব্দ

> **আকার:** play sound "নাম"

তৈরি শব্দ: `success` `clap` `win` `cheer` `pop` `appear` `wrong` `gameover` `correct` `scene`

```
play sound "success"
play sound "wrong"
```

স্কোর — গল্প ও গেম দুটোতেই

> **আকার:** score starts at সংখ্যা
> **আকার:** add সংখ্যা points
> **আকার:** show score

```
score starts at 0
add 10 points
show score
```

১৬. পথ বেছে নেওয়া

> **আকার:** choose "পথ" or "পথ" or "পথ"

মঞ্চে বোতাম আসে। যে বোতাম চাপা হবে, তার পুরো লেখা `choice`-এ জমা হয়। `or` দিয়ে দুই বা তার বেশি পথ।

```
choose "Go left" or "Go right" or "Stay"
if choice equals "Go left"
    narrator says "You went left!"
else
    if choice equals "Go right"
        narrator says "You went right!"
    end
end
```

> `equals`-এর পরের টেক্সট বোতামের লেখার সাথে হুবহু মিলতে হবে। বড় হাতের অক্ষর, ফাঁকা, সব। `"Go left"` আর `"go left"` এক নয়।

১৭. কুইজ

> **আকার:**
> ask "প্রশ্ন"
> choice "উত্তর" wrong
> choice "উত্তর" correct

`ask`-এর ঠিক পরের লাইনগুলো `choice`। প্রতিটি `choice` শেষ হয় `correct` অথবা `wrong` দিয়ে। মাঝখানে অন্য কমান্ড বসালে কুইজ ভেঙে যায়। একটা উত্তর `correct` রাখুন।

```
ask "What colour is the sky?"
choice "Green" wrong
choice "Blue" correct
choice "Red" wrong

if answer is correct
    narrator says "Yes!"
    add 10 points
    play sound "success"
else
    narrator says "Not quite."
    play sound "wrong"
end
```

কুইজের পর `answer` হয় `"correct"` অথবা `"wrong"`। তাই শর্ত `if answer is correct`। `if answer equals "Blue"` নয়।

> একা `choice` চলবে না। আগে `ask` লাগবে। `ask`-এর পর অন্তত একটা `choice` লাগবে।

১৮. দেখে নেওয়া

> **আকার:** show type of নাম
> **আকার:** show value of নাম

লগ প্যানেলে ধরন বা মান ছাপে। মঞ্চে বড় করে দেখায় না। ভুল খুঁজতে কাজে লাগে।

```
set age to 10
set name to "Mina"
show type of age
show value of name
```

১৯. গেম শুরু, দৃশ্য, খেলোয়াড়

> গেম ফাইলের প্রথম অর্থপূর্ণ লাইন `game "শিরোনাম"`। এর আগে শুধু মন্তব্য থাকতে পারে।

> **আকার:** game "শিরোনাম"
> **আকার:** game view top
> **আকার:** game view side
> **আকার:** game "শিরোনাম" view top

`side` পাশ থেকে দেখা: মাধ্যাকর্ষণ আছে, স্পেসে লাফ। এটাই সাধারণ। `top` উপর থেকে দেখা: চার দিক, লাফ নেই।

```
game "My Platform Game"
scene "playground" with walls
score starts at 0
Rafi is player
set Rafi speed to 5
```

> **আকার:** নাম is player
> **আকার:** set নাম speed to সংখ্যা

`speed` না লিখলেও গেম চলে। সংখ্যা যত বড়, চলা তত দ্রুত।

তৈরি ম্যাপ

> **আকার:** load map "নাম"

নাম: `school_maze` `playground_extended` `jungle_run` `arena_coins`। নতুন ম্যাপ আগের দেয়াল ও কয়েন সরিয়ে নিজেরটা বসায়।

```
scene "school"
load map "school_maze"
```

২০. নাড়ানো এবং লাফ

every frame

> **আকার:** every frame ... end

ভিতরের কাজ প্রতি ফ্রেমে হয়। চাবি চেপে ধরে চলা এখানে বসে।

```
every frame
    if left key is held
        move Rafi left by 4
    end
    if right key is held
        move Rafi right by 4
    end
end
```

উপর থেকে দেখা গেমে `up` ও `down` ও যোগ করুন।

```
every frame
    if up key is held
        move Mina up by 4
    end
    if down key is held
        move Mina down by 4
    end
end
```

move

> **আকার:** move নাম দিক by সংখ্যা

দিক শুধু `left`, `right`, `up`, `down`। `by`-এর পর সংখ্যা বা অঙ্ক।

> `move` একা ফাইলের গোড়ায় বসবে না। এটা `every frame`-এর ভিতরে, অথবা `while ... key is held`-এর ভিতরে।

while চাবি চেপে ধরা

> **আকার:** while দিক key is held ... end

এটা `every frame`-এর ভিতরের `if`-এর বিকল্প। নিজেই ব্লক, তাই `every frame`-এর বাইরে বসে।

```
while right key is held
    move Rafi right by 4
end
```

লাফ — শুধু পাশ থেকে দেখা গেম

> **আকার:** when space is pressed ... end
> ভিতরে: নাম jump
> অথবা: নাম jump with power সংখ্যা

`power` না লিখলে শক্তি ১২। একবার চাপলে একবার লাফ, তাই এটা `when ... is pressed`-এর ভিতরে। `every frame`-এ রাখলে চেপে থাকলে বারবার লাফের চেষ্টা হবে।

```
when space is pressed
    Rafi jump with power 12
end
```

> এখানে ক্রিয়া `jump`। গল্পের `jumps` নয়।

২১. কয়েন, দেয়াল, ছোঁয়া

> **আকার:** spawn coin at x সংখ্যা y সংখ্যা

> **আকার:** add wall at x সংখ্যা y সংখ্যা width সংখ্যা height সংখ্যা

> **আকার:** add platform at x সংখ্যা y সংখ্যা width সংখ্যা height সংখ্যা

```
spawn coin at x 200 y 150
spawn coin at x 400 y 280
add wall at x 200 y 250 width 80 height 40
```

> `add coin` লিখবেন না। কয়েন বসাতে `spawn coin`।

x বামে-ডানে, y উপরে-নিচে, পিক্সেলে। `width` চওড়া, `height` উঁচু।

ছোঁয়া

> **আকার:** if নাম touches coin ... end
> **আকার:** if নাম touches enemy ... end
> **আকার:** if নাম touches wall ... end

একবার ছুঁলে একবার চলে। তাই এটা `every frame`-এর **বাইরে**, ফাইলের উপরের স্তরে। `else` ঐচ্ছিক: না ছুঁয়ে থাকলে `else` চলে।

```
if Rafi touches coin
    add 10 points
    play sound "success"
    remove coin
end

if Rafi touches enemy
    lose 1 life
    play sound "wrong"
end
```

> **আকার:** remove coin
> **আকার:** remove enemy

`remove coin` ছোঁয়া কয়েন সরায়। `remove item` তালিকার ঘর সরায়। দুটো আলাদা।

২২. জীবন, সময়, জয়, বার্তা

> **আকার:** lives start at সংখ্যা
> **আকার:** lives starts at সংখ্যা

> **আকার:** timer start at সংখ্যা
> **আকার:** timer starts at সংখ্যা

> **আকার:** goal is collect সংখ্যা coins

> **আকার:** lose সংখ্যা life
> **আকার:** lose সংখ্যা lives

> **আকার:** show message "টেক্সট"

`start` ও `starts` দুটোই চলে। `life` ও `lives` দুটোই চলে। যেমন লিখেছেন তেমনই রাখুন। স্ক্রিনে হৃদয়, গণনা, আর কয়েনের লক্ষ্য দেখায়। লক্ষ্য পূরণ হলে জয়ের পর্দা আসে।

```
lives start at 3
timer starts at 60
goal is collect 5 coins
show message "Level 2!"
lose 1 life
```

গেমের ঘটনা

এগুলো উপরের স্তরের ব্লক। ভিতরে যা হবে, ঘটনা ঘটলে একবার চলে।

> **আকার:** when time is 0 ... end
> **আকার:** when lives is 0 ... end
> **আকার:** when health is 0 ... end
> **আকার:** when all coins collected ... end
> **আকার:** when space is pressed ... end
> **আকার:** when left arrow is pressed ... end

চাবির `when` একবার চাপলে একবার চলে। সময়, জীবন, স্বাস্থ্য শুধু `is 0`। অন্য সংখ্যা লিখলে ভুল।

```
when time is 0
    show message "Time up!"
    play sound "gameover"
end

when lives is 0
    show message "Game over!"
end

when all coins collected
    show message "Nice!"
    play sound "win"
end
```

২৩. শত্রু, ক্যামেরা, লড়াই

আকার: spawn নাম as enemy at x সংখ্যা y সংখ্যা
আকার: spawn নাম as enemy at x সংখ্যা y ground
আকার: spawn enemy নাম at x সংখ্যা y সংখ্যা

`y ground` পাশের গেমে শত্রুকে মেঝেতে বসায়। সংখ্যা দিলে সেই উচ্চতায়।

আকার: নাম is enemy

আকার: নাম patrols between x সংখ্যা and x সংখ্যা

আকার: নাম chases নাম

আকার: camera follows নাম
আকার: camera follow নাম

```
spawn Lion as enemy at x 350 y ground
Lion patrols between x 200 and x 500
Lion chases Rafi
camera follows Rafi
```

`chases` লিখতে হবে, `chase` নয়। `follows` ও `follow` দুটোই চলে।

স্বাস্থ্য, আঘাত, বিপদ, গুলি, জিনিস

আকার: health starts at সংখ্যা
আকার: health start at সংখ্যা

আকার: damage নাম by সংখ্যা
আকার: hurt নাম by সংখ্যা

`damage` ও `hurt` একই কাজ। যে শব্দ লিখবেন সেটাই থাকবে।

আকার: spawn hazard নাম at x সংখ্যা y সংখ্যা width সংখ্যা height সংখ্যা

আকার: shoot bullet from নাম toward দিক
আকার: shoot bullet from নাম toward দিক speed সংখ্যা

দিক: `left` `right` `up` `down`। `speed` না লিখলে গতি ৬।

আকার: give নাম জিনিস
আকার: if নাম has জিনিস … end

```
health starts at 100
damage Rafi by 10
hurt Mina by 5
spawn hazard lava at x 100 y 150 width 60 height 30
shoot bullet from Rafi toward right speed 8
give Rafi key
if Rafi has key
    show message "Win!"
end
when health is 0
    pause game
end
```

২৪. গেম থামানো, চালু, লেভেল

আকার: pause game
আকার: resume game
আকার: stop game
আকার: restart game

`pause` খেলা জমিয়ে রাখে। `resume` আবার চালায়। `stop` লুপ বন্ধ করে। `restart` গেম আবার লোড করে।

আকার: level starts at সংখ্যা
আকার: level start at সংখ্যা
আকার: next level

```
level starts at 1
when all coins collected
    next level
    show message "Level up!"
end

pause game
resume game
stop game
restart game
```

২৫. কোন কমান্ড কোথায় বসবে

কমান্ড	কোথায়	না বসালে কী হয়
move	every frame এর ভিতর, অথবা while key is held এর ভিতর	চরিত্র নিজে থেকে চলে না
if চাবি key is held	every frame এর ভিতর	চেপে ধরা কাজ করে না
while চাবি key is held	every frame এর বাইরে, নিজের end সহ	এটাই every frame এর বিকল্প
নাম jump	when space is pressed এর ভিতর	লাফ একবারের বদলে গোলমাল হয়
if touches	every frame এর বাইরে	এক ছোঁয়ায় বারবার পয়েন্ট বা জীবন কাটে
when time/lives/health/coins	ফাইলের উপরের স্তর	ঘটনা ধরা পড়ে না
appears, says, narrator, choose, ask+choice, wait	শুধু গল্পের ফাইল	গেম ফাইলে এগুলো চলে না
repeat	১ থেকে ১০০	এর বাইরে ভুল
wait	গল্পে ১ থেকে ৮ সেকেন্ড	এর বাইরে গল্পে থেমে থাকে না ঠিকমতো

২৬. পুরো গল্প — লাইন ধরে লাইন

এই প্রোগ্রাম একা RUN করলে চলে। প্রতিটি লাইনের মানে নিচে।

```
# স্কুলের কুইজ গল্প
scene "school"
score starts at 0
Teacher appears
Rafi appears
Teacher says "Hello class!"
Rafi waves
wait 1 second
show word "brave" means "সাহসী"

ask "Which fruit is yellow?"
choice "Apple" wrong
choice "Banana" correct

if answer is correct
    add 10 points
    play sound "success"
    Teacher says "Yes, a banana!"
else
    play sound "wrong"
    Teacher says "Try the yellow one."
end

choose "Clap" or "Dance"
if choice equals "Clap"
    Rafi claps
else
    Rafi dances
end
show score
```

1. `#` মন্তব্য, চলে না।
2. `scene` স্কুলের পট।
3. স্কোর ০ থেকে শুরু।
4. Teacher ও Rafi মঞ্চে আসে।
5. Teacher কথা বলে, Rafi হাত নাড়ে, ১ সেকেন্ড অপেক্ষা।
6. শব্দার্থ কার্ড: brave = সাহসী।
7. প্রশ্ন, তারপর দুই উত্তর। Banana সঠিক।
8. ঠিক হলে ১০ পয়েন্ট, সফল শব্দ, কথা। ভুল হলে অন্য শব্দ ও কথা। একটাই `end`।
9. দুই বোতাম। লেখা হুবহু মিলিয়ে হাততালি বা নাচ।
0. `show score` স্কোর দেখায়।

২৭. পুরো গেম — লাইন ধরে লাইন

পাশ থেকে দেখা ছোট গেম। RUN করে মঞ্চে ক্লিক করুন। তীর বা A/D দিয়ে চলুন, স্পেসে লাফ দিন।

```
game "Coin Jump"
scene "playground" with walls
score starts at 0
lives start at 3
goal is collect 3 coins
Rafi is player
camera follows Rafi

spawn coin at x 260 y 180
spawn Lion as enemy at x 420 y ground
Lion patrols between x 300 and x 520

when space is pressed
    Rafi jump with power 12
end

every frame
    if left key is held
        move Rafi left by 4
    end
    if right key is held
        move Rafi right by 4
    end
end

if Rafi touches coin
    add 10 points
    play sound "success"
    remove coin
end

if Rafi touches enemy
    lose 1 life
    play sound "wrong"
end

when all coins collected
    show message "You win!"
    play sound "win"
end

when lives is 0
    show message "Game over"
    stop game
end
```

1. `game` গেম মোড খোলে। দৃশ্য দেয়ালসহ। স্কোর, ৩ জীবন, ৩ কয়েনের লক্ষ্য।
2. Rafi খেলোয়াড়। ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে।

3. এক কয়েন ও এক শত্রু। শত্রু x 300 থেকে 520 পর্যন্ত পাহারা দেয়। `y ground` মেঝে।
4. স্পেস চাপলে একবার লাফ, শক্তি ১২।
5. প্রতি ফ্রেমে বাম বা ডান চেপে ধরলে ৪ পিক্সেল চলে।
6. কয়েন ছুঁলে পয়েন্ট, শব্দ, কয়েন সরে। এটা ফ্রেমের বাইরে, তাই একবারই।
7. শত্রু ছুঁলে এক জীবন কমে।
8. সব কয়েন হলে জয়ের বার্তা। জীবন ০ হলে বার্তা ও `stop game`।

উপর থেকে দেখা গেমের পার্থক্য

শুরুতে `game view top` যোগ করুন। লাফের `when space` বাদ দিন। `every frame`-এ উপরে ও নিচের চাবি যোগ করুন। শত্রুর `y` সংখ্যা দিন, `ground` নয়।

```
game "Top Coins"
game view top
scene "school"
Mina is player
every frame
    if left key is held
        move Mina left by 4
    end
    if right key is held
        move Mina right by 4
    end
    if up key is held
        move Mina up by 4
    end
    if down key is held
        move Mina down by 4
    end
end
```

২৮. যে ভুলগুলো বারবার হয়

ভুল	ঠিক
এক লাইনে দুই কমান্ড	প্রতি কমান্ড নতুন লাইন
টেক্সটে সিঙ্গেল কোট	ডবল কোট "Hello"
else এর পর আলাদা ভেবে end বাদ, অথবা else এর জন্য অতিরিক্ত end	if ও else মিলিয়ে একটি end
else if	else এর ভিতরে নতুন if, তার নিজের end
Rafi says "name" যখন ভেরিয়েবল বোঝাতে চান	Rafi says name
গল্পে Rafi jump	গল্পে Rafi jumps, গেমে Rafi jump
গেম ফাইলে Rafi says	গেম ফাইলে show message

move ফাইলের গোড়ায়	move every frame এর ভিতরে
if touches every frame এর ভিতরে	if touches বাইরে
add coin	spawn coin at x ... y ...
item 0 in fruits	item 1 in fruits
repeat 200 times	repeat ১ থেকে ১০০
choice এর আগে ask নেই	আগে ask "প্রশ্ন"
choice শেষে correct/wrong নেই	choice "Blue" correct
if answer equals "Blue"	if answer is correct
choose এর লেখা হুবহু না মিলে	equals এ বোতামের লেখা অবিকল
কমান্ড শব্দকে নাম বানানো, যেমন set list to 1	অন্য নাম, যেমন set items to list "a" and "b"
1 + 2	1 plus 2
const পরে set	বদলাতে হলে শুরু থেকেই set
Lion chase Rafi	Lion chases Rafi

২৯. সব আকার এক নজরে

এই তালিকা পুরো ভাষা। বাঁ দিকের আকারে নিজের নাম ও সংখ্যা বসালেই কমান্ড।

আকার	কাজ
`# লেখা`	মন্তব্য
`scene "নাম"`	দৃশ্য
`scene "নাম" with walls`	দৃশ্য ও তৈরি দেয়াল
`নাম appears`	চরিত্র আসে
`নাম says "টেক্সট"`	কথা
`নাম says মান`	ভেরিয়েবল বা অঙ্ক বলে
`narrator says "টেক্সট"`	বর্ণনা
`নাম waves / smiles / jumps / flies / runs / walks / dances / claps / hides / shows / bows / nods / cheers / handshakes / flaps`	গল্পের অভিনয়
`নাম moves left`	গল্পে বামে
`নাম moves right`	গল্পে ডানে

`wait সংখ্যা`	অপেক্ষা, ১–৮ সেকেন্ড
`show word "শব্দ" means "মানে"`	শব্দার্থ
`play sound "নাম"`	শব্দ বাজানো
`score starts at সংখ্যা`	স্কোর শুরু
`add সংখ্যা points`	পয়েন্ট যোগ
`show score`	স্কোর দেখা
`choose "ক" or "খ"`	পথের বোতাম
`if choice equals "লেখা"`	কোন পথ
`ask "প্রশ্ন"`	কুইজের প্রশ্ন
`choice "উত্তর" correct`	সঠিক উত্তর
`choice "উত্তর" wrong`	ভুল উত্তর
`if answer is correct`	কুইজ ঠিক
`if answer is wrong`	কুইজ ভুল
`ask user "প্রশ্ন" as নাম`	টাইপ করে নামে রাখা
`ask user "প্রশ্ন"`	টাইপ করে answer এ রাখা
`set নাম to মান`	ভেরিয়েবল
`const নাম to মান`	অবদল মান
`ক plus / minus / times খ`	যোগ, বিয়োগ, গুণ
`ক divided by খ`	ভাগ
`ক remainder খ`	ভাগশেষ
`ক joined with খ`	টেক্সট জোড়া
`random number from ক to খ`	দৈব পূর্ণসংখ্যা
`length of নাম`	দৈর্ঘ্য
`not মান`	উল্টো সত্য
`শর্ত and শর্ত`	দুটোই
`শর্ত or শর্ত`	যেকোনো একটা
`নাম equals মান`	সমান
`নাম is equal to মান`	সমান

`নাম is not equal to মান`	সমান নয়
`নাম is greater than মান`	বড়
`নাম is less than মান`	ছোট
`নাম is greater than or equal to মান`	বড় বা সমান
`নাম is less than or equal to মান`	ছোট বা সমান
`তালিকা is empty`	খালি
`মান is in তালিকা`	তালিকায় আছে
`if শর্ত ... else ... end`	শর্ত, একটি end
`repeat সংখ্যা times ... end`	১–১০০ বার
`repeat while শর্ত ... end`	যতক্ষণ সত্য
`for each ঘর in তালিকা ... end`	প্রতিটি ঘর
`break`	লুপ ছাড়া
`continue`	এই পাক বাদ
`set নাম to list ক and খ`	তালিকা
`item সংখ্যা in তালিকা`	ঘর পড়া, ১ থেকে
`add মান to তালিকা`	তালিকায় যোগ
`remove item সংখ্যা from তালিকা`	ঘর মুছা
`define নাম ... end`	ফাংশন
`define নাম with ক and খ ... end`	প্যারামিটার
`call নাম`	ডাক
`call নাম with মান and মান`	মান দিয়ে ডাক
`return মান`	মান ফেরত
`return`	ফাংশন শেষ
`show type of নাম`	ধরন
`show value of নাম`	মান
`game "শিরোনাম"`	গেম শুরু
`game view top`	উপর থেকে
`game view side`	পাশ থেকে
`নাম is player`	খেলোয়াড়
`set নাম speed to সংখ্যা`	গতি

`load map "নাম"`	তৈরি ম্যাপ
`every frame ... end`	প্রতি ফ্রেম
`if দিক key is held ... end`	চাবি চেপে ধরা
`while দিক key is held ... end`	যতক্ষণ চাবি
`move নাম দিক by সংখ্যা`	নাড়ানো
`when space is pressed ... end`	একবার চাপ
`নাম jump`	লাফ, শক্তি ১২
`নাম jump with power সংখ্যা`	নির্দিষ্ট শক্তির লাফ
`spawn coin at x সংখ্যা y সংখ্যা`	কয়েন
`add wall at x সংখ্যা y সংখ্যা width সংখ্যা height সংখ্যা`	দেয়াল
`add platform at x সংখ্যা y সংখ্যা width সংখ্যা height সংখ্যা`	মাচা
`if নাম touches coin / enemy / wall ... end`	ছোঁয়া
`remove coin`	কয়েন সরানো
`remove enemy`	শত্রু সরানো
`lives start at সংখ্যা`	জীবন
`timer starts at সংখ্যা`	সময়
`goal is collect সংখ্যা coins`	জয়ের লক্ষ্য
`lose সংখ্যা life`	জীবন কমানো
`show message "টেক্সট"`	গেমের বার্তা
`when time is 0 ... end`	সময় শেষ
`when lives is 0 ... end`	জীবন শেষ
`when health is 0 ... end`	স্বাস্থ্য শেষ
`when all coins collected ... end`	সব কয়েন
`spawn নাম as enemy at x সংখ্যা y ground`	মেঝেতে শত্রু
`spawn enemy নাম at x সংখ্যা y সংখ্যা`	শত্রু
`নাম is enemy`	শত্রু ঘোষণা
`নাম patrols between x সংখ্যা and x সংখ্যা`	পাহারা
`নাম chases নাম`	ধাওয়া
`camera follows নাম`	ক্যামেরা
`health starts at সংখ্যা`	স্বাস্থ্য

`damage নাম by সংখ্যা`	আঘাত
`hurt নাম by সংখ্যা`	আঘাত, একই কাজ
`spawn hazard নাম at x সংখ্যা y সংখ্যা width সংখ্যা height সংখ্যা`	বিপদ
`shoot bullet from নাম toward দিক speed সংখ্যা`	গুলি
`give নাম জিনিস`	জিনিস দেওয়া
`if নাম has জিনিস ... end`	জিনিস আছে কি
`pause game`	জমানো
`resume game`	আবার চলা
`stop game`	থামানো
`restart game`	আবার শুরু
`level starts at সংখ্যা`	লেভেল
`next level`	পরের লেভেল

৩০. এখন নিজে লিখুন

নতুন ফাইল খুলুন। গল্প হলে `scene` দিয়ে শুরু করুন। গেম হলে `game "আমার গেম"` দিয়ে শুরু করুন। এই বইয়ের আকারের নীল শব্দের জায়গায় নিজের নাম বসান। রঙিন কমান্ড শব্দ বদলাবেন না। RUN চাপুন। ভুল এলে লাল বার্তার লাইন নম্বর দেখে সেই লাইন এই বইয়ের আকারের সাথে মিলিয়ে নিন।

> **এক বাক্যে পুরো ভাষা:** এক লাইনে এক ইংরেজি কমান্ড, টেক্সট কোটের ভিতর, ব্লকের ভিতর চার স্পেস, ব্লকের শেষে end, if ও else মিলিয়ে একটি end, গল্প আর গেম আলাদা ফাইল।

এই গাইড KiddyFun Code-এর চলতি ভাষা অনুসারে লেখা। অ্যাপে Examples মেনুতে একই কমান্ডের তৈরি প্রোগ্রাম আছে। সেগুলো RUN করে এই বইয়ের লাইনের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।