

API Сервиса Topnlab позволяет реализовать следующие действия:

1. Получать id карточек объектов, заявок и услуг которые были созданы и/или отредактированы в Topnlab
2. Метод для получения id карточек объектов, заявок и услуг из Topnlab для последующего запроса на получения данных по этим id
3. Получать параметры объектов, заявок и услуг из Topnlab с помощью запросов к API
4. Получать объекты МЛС из Topnlab
5. Получать объекты Парсера из Topnlab
6. Получать логи по объектам и заявкам и сконструированным сущностями.
7. Редактировать значения сконструированных полей в карточках объектов, заявок и услуг (дефолтные поля редактировать нельзя)
8. Получение списка пользователей
9. Получение структуры компании: дерево пользователей и департаментов
10. Получение и отправка публичных примечаний по карточке
11. Получение списка настроенных стадий

1. Получать id карточек объектов, заявок и услуг, которые были созданы и/или отредактированы в Topnlab

Если вам нужно получать из Topnlab события о создании или редактировании карточек вам необходимо подготовить веб-адрес (ссылку), на который будет отправляться информация о соответствующих событиях. Можно использовать один и тот же адрес для всех уведомлений, а можно использовать разные адреса для разных события или типов карточек.

При создании\редактировании объектов Topnlab отправляет на ваш адрес POST-запрос с параметрами

Формат передачи данных - application/x-www-form-urlencoded

В случае если ключ не подходит отправляется код ответа 403.

Если запрошенная запись не найдена, возвращается код ответа 404.

Для объектов: Продавцы, Арендодатели

```
id=123  
type=realty
```

Для заявок: Покупатели, Арендаторы

```
id=123  
type=order
```

Для служебных заявок - это те что создаются в Topnlab в разделе "Конструктор заявок"

Дополнительно передается

- type_id - типа заявки (Например: 1800) этот идентификатор можно найти в Topnlab (Настройки системы --> Конструктор заявок) type_name - название типа заявки (Например: Ипотечная заявка)

```
id=123
```

```
type=service
type_id=1800
type_name=Ипотечная заявка
```

2. Метод для получения id карточек объектов, заявок и услуг из Topnlab для последующего запроса на получения данных по этим id

Для получения всех идентификаторов карточек каждого типа необходимо сделать запрос вида:

```
https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-ids?key=mykey&type=realty&action=sale&realty_type= flat&created=2022-10-01&in_ad=false&was_in_ad=true
```

Обязательных параметров всего два:

- key - в нем передается ключ, предоставленный сотрудниками Topnlab.
- type - тип сущности
 - realty - Продавцы, Арендодатели, в том числе из раздела "Корзина"
 - order - Покупатели, Арендаторы, в том числе из раздела "Корзина"
 - service - Условные заявки, в том числе из раздела "Корзина" (услуги заявки - это те что создаются в Topnlab в разделе "Конструктор заявок")

С помощью дополнительных параметров вы можете добавлять условия поиска идентификаторов.

- created - выводи карточки, созданные **после** указанной даты. Допустимые форматы даты: 2022-10-01 или 2022-10-01 12:20:20
- manual_update_from - выводит карточки, дата последнего действия с которыми была **после** указанной даты. Допустимые форматы даты: 2022-10-01 или 2022-10-01
- manual_update_to - выводит карточки, дата последнего действия с которыми была **до** указанной даты. Допустимые форматы даты: 2022-10-01 или 2022-10-01
- action - тип карточки (sale - продажа, rent - аренда, 1234 - id типа Услуги заявки.)
- realty_type - тип недвижимости **flat** - квартира, **room** - комната, **commerce** - коммерция, **house** - загородка, **land** - участок, **garage** - машиноместо/гараж . Параметр не применим для услуг заявок (type=service)
- stage_id - идентификатор стадии, выводит карточки на заданной стадии
- stage_ids - идентификаторы стадий, выводит карточки с нескольких стадий. Передавать данные следующим образом:
 - для GET в query параметрах ?stage_ids[]=123&stage_ids[]=456
 - для POST в теле запроса { "stage_ids": [123, 456] }
- deal_state - статус карточки
 - lead - Сбор данных□
 - active - В работе
 - ad - В рекламе□
 - prepayment - Аванс
 - denied - Отказ
 - deal - Сделка
 - deferred - Отложен
 - archive - База лидов
 - Параметры поиска можно скомбинировать, чтобы получить карточки разных статусов: deal_state[]=lead&deal_state[]=active&deal_state[]=ad

- in_ad Факт наличия в рекламе
- was_in_ad Был ли объект в рекламе
- is_feed - «Выводить в фид / выгрузка на сайт». Допустимые значения true или false.

Формат ответа JSON:

[1233, 1234, 1235]

Формат запроса на выбор: GET, POST (form-data), POST (json).

Частота запросов ограничена - не более 1 запроса раз в 6 секунд

3. Получать параметры объектов, заявок и услуг из Topnlab с помощью запросов к API

Получение подробной информации по карточкам осуществляется путем запроса вида

```
https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-entities?id=123123&key=mykey&type=realty
```

или

```
https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-entities?phone=9210001122&key=mykey&type=realty
```

Где id - идентификатор карточки, phone - телефон собственника (только цифры), key - ключ API, полученный от сотрудников Topnlab, type - тип карточки (доступные значения realty - объекты, order - покупатели/арендаторы, service - услуговые заявки)

ВАЖНО ПОНИМАТЬ!

1. Если необходимо получать дополнительно по сущности объект/заявка/услуга данные по этапам бизнес-процессов или же информацию по статусам "Сделка" "Аванс" то необходимо учитывать следующие методы:
 - Дополнительный параметр append - позволяет указать, какая дополнительная информация по карточкам требуется. Может быть как строкой, так и массивом. Возможные значения:
 - stages — Данные по этапам бизнес-процессов
 - deals — Данные по статусу "Сделка" и "Аванс"
 - statuses — Дополнительная информация по статусам "Отказ" - например "причина отказа", и для статуса "Отложено" поле "дата" до которого отложено.

Пример запроса информации с добавлением информации по стадиям:

```
https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-entities?phone=9210001122&key=mykey&type=realty&append=stages
```

Формат запроса на выбор: GET, POST (form-data), POST (json).

Параметр id может принимать массив значения для получения данных по нескольким карточкам сразу. Максимальное количество за 1 запрос - 300 идентификаторов.

Частота запросов ограничена - не более 1 запроса раз в 6 секунд

Формат ответа:

```
{
  123123: {
```

```

id: 123123,
// Название источника
source_name: "Авито"
// остальные параметры
...
// Типы договоров
dc_contract_types: [
  {id: 148, name: "тест", description: "тест"}
],
// Дочерние сущности (если таковые есть)
child_entities: [
  {
    id: 600,
    service_type_id: 1800,
    name: "Ипотечная заявка"
  }
],
// Родительская сущность
parent_entity: {
  id: 600,
  type: "realty" // или order
}
// Сконструированные поля с информацией о типе и значениях
(начинаются на fc_)
fc_9033: {
  all_values: [{title: "1", enabled: true, id: 0}, {title: "2",
enabled: true, id: 1}],
  name: "Название поля"
  type: "dropdown"
  value: "1"
},
// Информация об ответственном
user: {
  adv_name: "Название компании"
  agent_lastname: "Фамилия"
  agent_middlename: null
  agent_name: "Имя"
  avatar_color: "#00BFFF"
  avatar_text: "ФИ"
  avatar_text_color: "#000000"
  company_id: 936
  email: "fio@agency.ru"
}
},
...: { }
}

```

Важно!

1. Актуальный справочник значений ДЕФОЛТНЫХ полей доступен в формате JSON по адресу

Значения селектов заявок:

<https://agencies-p.topnlab.ru/public/clientorder/getoptions>

Значения селектов объектов:

<https://agencies-p.topnlab.ru/public/realty/getoptions>

2. Помимо значений ДЕФОЛТНЫХ полей в каждом ответе передается информация о сконструированных полях. Для каждого сконструированного поля передается не только его значение, но его название, тип и список всех возможных значений (если это поле типа выпадающий список)

4. Получать объекты МЛС из Topnlab

Получение подробной информации по карточкам осуществляется путем запроса вида

```
https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-entities-from-mls?id=123123&key=mykey
```

Где id - идентификатор карточки, key - ключ API, полученный от сотрудников Topnlab

Формат запроса на выбор: GET, POST (form-data), POST (json).

Параметр id может принимать массив значения для получения данных по нескольким карточкам сразу. Максимальное количество за 1 запрос - 100 идентификаторов.

Частота запросов ограничена - не более 1 запроса раз в 1 секунду

Формат ответа:

```
{
  "123123": {
    "id": 123123
    // остальные параметры
  },
  "...": {
    // другие записи (если есть)
  }
}
```

5. Получать объекты Парсера из Topnlab

Получение подробной информации по карточкам осуществляется путем запроса вида

```
https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-entities-from-parser?id=123123&key=mykey
```

Где id - идентификатор карточки, key - ключ API, полученный от сотрудников Topnlab

Формат запроса на выбор: GET, POST (form-data), POST (json).

Параметр id может принимать массив значения для получения данных по нескольким карточкам сразу. Максимальное количество за 1 запрос - 100 идентификаторов.

Частота запросов ограничена - не более 1 запроса раз в 1 секунду

Формат ответа:

```
{
  "123123": {
    "id": 1231236,
    ... // остальные параметры
  }
}
```

6. Получать логи событий по объектам и заявкам

Получение логов по карточкам осуществляется путем запроса вида

```
https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-entities-logs?id=123123&key=mykey
```

Где обязательные параметры:

- id - идентификатор карточки
- key - ключ API, полученный от сотрудников Topnlab

Дополнительные необязательные параметры:

- event_type - тип лога,
 - список возможных типов можно получить через метод <https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-event-types>
- created_from - дата события "от",
- created_till - дата события "до".
 - Допустимые форматы дат: 2023-01-30, 2023-01-30 12:20:20, 2023-01-30T19:07:56+0300.

Формат запроса на выбор: GET, POST (form-data), POST (json).

Параметр id может принимать массив значения для получения данных по нескольким карточкам сразу. Максимальное количество за 1 запрос - 100 идентификаторов.

Частота запросов ограничена - не более 1 запроса раз в 1 секунду

Формат ответа:

```
[
  {
    id: 111, // Идентификатор лога
    entity_id: 123123, // Идентификатор карточки
    created_at: "2022-12-31 12:09:10", // Дата и время события
    event_type: 103, // Идентификатор типа события
    user_id: 10012, // Идентификатор пользователя, который осуществил
    действие
    data: {... параметры конкретного события...}
  },
  ...: { }
]
```

7. Редактировать значения *сконструированных* полей в карточках объектов, заявок и услуг (дефолтные поля редактировать нельзя)

<https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-entities>

```
{
  id: 123123,
  key: mykey
  type: realty,
  patch: [
    {
      id: 123123, // id сущности
      data: {
        fc_123: "Значение" // ключ-значение полей
      }
    },
  ]
}
```

Где id - идентификатор карточки, key - ключ API, полученный от сотрудников Topnlab, type - тип карточки (доступные значения realty - объекты, order - покупатели\арендаторы, service - служебные заявки), patch - массив с информацией о новых значениях полей

8. Получение списка пользователей

Этот метод позволяет получить плоский список всех пользователей компании

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/public/getUsers/>

Формат запроса

```
{
  "apikey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
}
```

Формат ответа

```
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "28028": {
      fathename: "Артушович",
      firstname: "Арам",
      lastname: "Пепанян"
      role: 1,
    }
  }
}
```

```

    role_name: "Агент",
    status: 0
    id: 28028,
    email: "email@example.com",
    phone_num: "9110000000"
    department_id: 256,
    department_title: "Отдел аренды"
  },
  "28028" : {
    ...
  },
  ...
}
}

```

Описание ответа:

- fathername - Отчество
- firstname - Имя
- lastname - Фамилия
- role - Id должности
- role_name - Название должности
- email - E-mail
- phone_num - Номер телефона, только цифры
- status - Статус пользователя:
 - 0 - Активный
 - 2 - Уволен
 - 3 - Приглашен (еще не входил в систему)
 - 8 - Аккаунт заблокирован
- id - Id пользователя
- department_id - id отдела в котором находится пользователь
- department_title - Название отдела в котором находится пользователь

По всем параметрам возможна фильтрация. Для этого к запросу надо добавить один или несколько параметров с точными значениями для поиска по пользователям.

Пример запроса для фильтрации результата по должности и фамилии.

```

{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "role_name": "Агент",
  "lastname": "Иванов"
}

```

Важно! Фильтрация осуществляется по точному совпадению значений переданных параметров. Поиск может осуществляться по следующим параметрам

- fathername - Отчество
- firstname - Имя
- lastname - Фамилия
- role - Id должности

- role_name - Название должности
- email - E-mail
- phone_num - Номер телефона, только цифры
- status - Статус пользователя:
 - 0 - Активный
 - 2 - Уволен
 - 3 - Приглашен (еще не входил в систему)
 - 8 - Аккаунт заблокирован
- id - Id пользователя
- department_id - id отдела в котором находится пользователь
- department_title - Название отдела в котором находится пользователь

9. Получение структуры компании: дерево пользователей и департаментов

Этот метод позволяет получить структуру компании с пользователями из Topnlab.

- Название всех отделов + id каждого отдела в древовидной структуре (отделы вложены друг в друга согласно настройкам структуры в Topnlab)
- ФИО юзера + id юзера + название должности юзера + id должности юзера (Сам юзер так же вложен в соответствующий отдел)
- Так же отдельно в структуре можно в параметре chiefs увидеть какой юзер является руководителем отдела

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/public/getStructure/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
}
```

Формат ответа для компании, не входящей в ГК

```
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "address": {...},
    "chiefs": [{... данные руководителя отдела ...}],
    "childs": [{... вложенных отделов ...}, {...}, ...],
    "id": 123,
    "title": "Название департамента",
    "users": [{данные пользователя непосредственно в этом отделе},
    {...}]
  }
}
```

Формат ответа для Группы компаний

```

{
  "status": "ok",
  "data": [
    {
      "company_id": 556,
      "legal_entity_type": "000 Вектор",
      "INN": 7755612345,
      "OGRN": 307755612345,
      "KPP": 12332155,
      "status": 0,
      "address": {...},
      "chiefs": [{... данные руководителя отдела ...}],
      "childs": [{... вложенных отделов ...}, {...}, ...],
      "id": 123,
      "title": "Название департамента",
      "users": [{данные пользователя непосредственно в этом отделе},
{...}]
    },
    {
      "company_id": 590,
      "legal_entity_type": "000 Вектор-Плюс",
      "INN": 7755612346,
      "OGRN": 307755612346,
      "KPP": 12332156,
      "status": 0,
      "address": {...},
      "chiefs": [{... данные руководителя отдела ...}],
      "childs": [{... вложенных отделов ...}, {...}, ...],
      "id": 123,
      "title": "Название департамента",
      "users": [{данные пользователя непосредственно в этом отделе},
{...}]
    },
  ]
}

```

Описание ответа

- address - адрес который указан в отделе
- chiefs - Руководители отдела
- childs- вложенные отделы
- id - id отдела
- title - Название отдела
- users - пользователи которые входят непосредственно в этот отдел.

10. Получение и отправка публичных примечаний по карточке

Метод получения примечаний по карточке

GET: <https://agencies-p.topnlab.ru/public/get-notes>

Формат запроса

```
{
  "key": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "id": 4000000000, // id карточки
  "type": "realty" // тип сущности
}
```

Формат ответа

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 4000000000,
      "user_id": 101582,
      "note": "публичное примечание",
      "created_at": "2025-06-25 07:08:49"
    }
  ]
}
```

Описание ответа

- id - идентификатор карточки, по которой был выполнен запрос
- user_id - идентификатор пользователя, который оставил примечание
- note - текст примечания из карточки
- created_at - дата отправки примечания

Метод отправки примечаний по карточке

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/public/set-note>

Формат запроса

```
{
  "key": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "id": 4000000000, // id карточки
  "type": "service", // тип карточки
  "note": "Примечание по апи созданное", // текст примечания
  "user_id": 2803128 // пользователь, от имени которого будет
опубликовано публичное примечание
}
```

```
{
  "status": "success",
  "data": ""
}
```

11. Получение списка настроенных стадий

Метод получения списка стадий

GET: <https://agencies-p.topnlab.ru/public/stages>'

1. Параметры фильтрации **Query Params**: -1, -2, -3, -4, {ID услуговой заявки} - обязательный параметр
 - -1 Покупатели
 - -2 Арендаторы
 - -3 Продавцы
 - -4 Арендодатели
 - ID услуговой заявки, пример 1518
2. Авторизация по ключу компании
3. Пример ответа:

```
{
  "id": 45656, // id стадии
  "name": "Контакт-Центр", // название стадии
  "description": "Здесь заявки от КЦ", // описание стадии
  "created_at": "2025-10-11 14:30:00", // дата создания стадии
  "updated_at": "2023-10-11 14:35:00" // дата обновления бизнес
процесса
}
```