

API колл-центра

Данный API позволяет подключить к Topnlab IP-телефонию на базе Asterisk или других подобных систем.

Возможности API:

1. Логика отправки всех запросов в Topnlab и формат ответа
 2. Создание Заявок в Topnlab
 - 2.1. Смена ответственного в Заявке
 3. Создание Объектов в Topnlab
 - 3.1. Смена ответственного в объекте
 - 3.2. Назначение объекту короткого ID
 - 3.3. Отвязка короткого ID от объекта
 4. Создание Дополнительных сущностей (услуги) в Topnlab (в разработке пока)
 5. Создание сущности Звонок
 6. Передача клиентов через формы обратной связи в Topnlab
 7. Получение API-ключей от досок объявлений
 8. Получение данных недвижимости и ответственного агента по идентификатору с рекламной доски
-
-
-

1. Логика отправки всех запросов в Topnlab и формат ответа

Важно! Базовые принципы работы с API

Каждый метод API принимает на вход данные и отвечает результатом обработки этих данных. Тип запросов к API: POST, формат данных - JSON.

Формат ответа бывает четырех видов:

1. Успех
2. Успех с предупреждением
3. Некорректные данные
4. Ошибка

Успех.

Все хорошо, все поля заполнены.

Код ответа 200

```
{
  "status": "ok",
}
```

Успех с предупреждениями

Метод отработал, но есть ошибки в необязательных полях

Код ответа 200

```
{
  "status": "ok",
  "errors": [
    "object_id": "Передан id несуществующего объекта, по которому был звонок"
  ]
}
```

Некорректные значения полей.

Необходимо повторить запрос, исправив значения полей.

Такая ошибка возникает если параметр обязательный и данные должны быть корректными. Без этого параметра нельзя получить "status": "ok", И это значит что на стороне Topnlab действие не выполнено!!

Код ответа 422

```
{
  "status": "error",
  "errors": [
    "action": "Не указан тип сделки заявки"
  ]
}
```

Ошибка

Необходимо повторить запрос через несколько минут, если получили любую другую ошибку которая не регламентировано документацией

Код ответа ЛЮБОЙ КРОМЕ! 200 и 422

Формат ошибки может быть любым в том числе и "Без ответа". "Без ответа" тоже считаем как ошибка, в следствии чего необходимо повторить запрос.

2. Создание Заявок в Topnlab

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/importClient/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "fullname": "Тётя Ася", // ФИО
  "phone": "79269998877", // Телефон
  "action": 0, // 0 - звонок по аренде, 1 - по продаже
  "object_type": "flat", // Тип недвижимости (описание типов см. ниже)
  "comment": "ищет для сына", // комментарий к заявке (не более 500
символов)
  "comment_public": "публичный комментарий", // комментарий к заявке
(не более 500 символов)
  "called_for_object_short_id": 53020, // id объекта, по которому был
звонок
  "to_number": "8127778899" // Необязательное - На какой номер колл-
центра звонили, номер без +7
}
```

Типы недвижимости flat - квартира, room - комната, commerce - коммерция, house - загородка, land - участок, garage - машиноместо/гараж

Формат ответа

```
{
  "status": "ok",
  "insertedId": 100500 // id созданной заявки
}
```

2.1. Смена ответственного в заявке

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/transferClient/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "client_id": 100500, // id передаваемой заявки
  "user_mail": "test@test.ru" // email нового ответственного
сотрудника
}
```

Дополнительные параметры:

stage_id (число) - можно передать идентификатор стадии если нужно передать не на стартовую стадию, а не другую.

Формат ответа

```
{
  "status": "ok"
}
```

3. Создание Объектов в Topnlab

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/importObject/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "object_type": "flat", // Тип недвижимости (описание типов см. ниже)
  "action": 1, // 0 - звонок по аренде, 1 - по продаже
  "owner_fio": "Тётя Ася", // ФИО
  "owner_phone": "79269998877" // Телефон
  "to_number": "8127778899", // Необязательное - На какой номер колл-
  центра звонили, номер без +7
}
```

Типы недвижимости **flat** - квартира, **room** - комната, **commerce** - коммерция, **house** - загородка, **land** - участок, **garage** - машиноместо/гараж

Формат ответа

```
{
  "status": "ok",
  "insertedId": 100500 // id созданного объекта
}
```

3.1. Смена ответственного в объекте

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/transferObject/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "object_id": 100500, // id передаваемого объекта
  "user_mail": "test@test.ru" // email нового ответственного
сотрудника
}
```

Дополнительные параметры:

stage_id (число) - можно передать идентификатор стадии если нужно передать не на стартовую стадию, а не другую.

Формат ответа

```
{
  "status": "ok"
}
```

3.2. Назначение объекту короткого id

Этот метод присваивает объектам кастомные идентификаторы. Это используется в том случае, если на стороне клиента есть своя нумерация объектов в системе. В других методах можно передавать как полный id объекта, так и короткий.

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/bindShortNumber/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "short_id": 123, // Новое значение короткого идентификатора
  "object_id": 31702519 // id объекта
}
```

Формат ответа

```
{
  "status": "ok"
}
```

3.3. Отвязка короткого id от объекта

Этот метод удаляет у объекта короткий идентификатор

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/unbindShortNumber/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "short_id": 123, // Кастомный идентификатор, который необходимо
отвязать от объекта
}
```

Формат ответа

```
{
  "status": "ok"
}
```

4. Создание услуговых заявок в Topnlab

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/importService/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "fullname": "Ася", // Имя
  "phone": "79269998877", // Телефон
  "service_id": 159, // Айди раздела услуговой заявки
  "email": "example@mail.com", // Почта пользователя, на которого
передаётся созданная заявка
  "comment": "Личное примечание", // Личное примечание к заявке (не
более 500 символов)
  "comment_public": "Публичное примечание", // Публичное примечание к
заявке (не более 500 символов)
  "to_number": "8127778899" // Необязательное - На какой номер колл-
центра звонили, номер без +7
}
```

Формат ответа

```
{
  "status": "ok",
  "insertedId": 100500 // id созданной услуговой заявки
}
```

4.1 Смена ответственного в служебной заявке

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/transferService/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "id": 100500, // id передаваемой служебной заявки
  "service_id": 159, // Айди раздела служебной заявки
  "user_mail": "test@test.ru" // email нового ответственного
  сотрудника
}
```

Формат ответа

```
{
  "status": "ok"
}
```

5. Создание сущности Звонок

POST: <https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/importCall/>

Формат запроса

```
{
  "appkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", // Ключ API
  "from_number": "9260001122", // С какого номера звонили
  "to_number": "8127778899", // На какой номер звонили
  "direction": "income", // Направление звонка, входящий (income) или
  исходящий (outcome)
  "inner_numbers": "050", // Внутренний номер сотрудника
  "start_time": 1661339709, // Время начала звонка (unixtime)
  "end_time": 1661339793, // Время окончания звонка (unixtime)
  "answered": 1, // Ответен (1) или нет (0)
  "bind_to_client_id": 100500, // id заявки, по которой был звонок
  "bind_to_object_id": 100500, // id объекта, по которому был звонок
}
```

```
"bind_to_short_object_id": 123, // короткий id объекта, по которому
был звонок
"call_record_path": "https:\\\\beeline.ru\\api\\christmas-song.mp3"
}
```

Формат ответа

```
{
  "status": "ok"
}
```

6. Передача клиентов через формы обратной связи в Topnlab

1. Логика передачи данных о клиентах через форму обратной связи и/или из других источников по мимо звонков осуществляется тем же способом что при звонке. За исключением одной особенности.
 1. Особенность!
 1. При передаче информации о создании карточки в Topnlab в поле "Рекламный источник" значение определяется по номеру телефона, которая приходит вместе с сущностью "Звонок"
 2. При создании карточки из других источников нет сущности "Звонок" и для определения значения поля "Рекламный источник" необходимо вместе с данными карточки передавать еще значение для поля `to_number` в этом поле передаете Номер телефона в формате +7 XXXXXXXXXX который соответствует рекламному источнику который создан в разделе "Настройки системы" --> "рекламные источники" по этому номеру система определит источник если это был не звонок.

7. Получение API-ключей от досок объявлений

Для получения авторизационных данных можно сделать запрос

POST

<https://agencies-p.topnlab.ru/public/partner/0000/credentials?site=AVITO>

Где 0000 - это идентификатор вашей компании, key - ключ API, а site - опциональный параметр для фильтрации досок по их uid. Примеры значений: AVITO, CIAN, BANK, YANDEX

8. Получение данных недвижимости и ответственного агента по идентификатору с

рекламной доски

Для получения данных по объекту недвижимости, имея идентификатор публикации с рекламой доски (Авито, ЦИАН, Яндекс и иные, для которых подключено получение обратных ссылок через API) необходимо сделать запрос:

GET

https://agencies-p.topnlab.ru/call/main/avitoData/?publication_id=112233&key=ВАШКЛЮЧ

Где `publication_id` - идентификатор публикации на рекламной доске, а `key` -- ключ API

Формат ответа:

```
{
  "status": "ok",
  "result": {
    "realty": { // Данные недвижимости, стандартный набор полей
      "id": 123,
      "action": "sale",
      "company_id": 5566,
      "deal_state": "active"
      ...
    },
    "user": { // Данные ответственного сотрудника, стандартный набор полей
      "id": 123,
      "email": "ielfa81@gmail.com",
      "foreign_id": null, // id во внешней системе, если указан
      "fathername": "Отчество",
      "lastname": "Фамилия"
      "name": "Имя"
      "phone": "79274000000"
      ...
    }
  }
}
```

Если такое размещение не найдено, возвращается информация об ошибке

```
{
  "status": "error",
  "errors": [
    "publication_id": "Не нашлось такого размещения"
  ]
}
```