

Integração Multi-Cloud → CMDB

POC de automação de cadastro de ativos AWS, Azure e Google Cloud utilizando Ansible Automation Platform e Jira Assets.

Problema de negócio

Cadastro e consolidação de ativos cloud exigem padronização e uma fonte consistente para alimentar o CMDB.

Objetivo da POC

Validar uma arquitetura comum para descobrir ativos nos inventários do AAP, transformar os dados e criar novos objetos no Jira Assets.

Escopo realizado

AWS, Azure e GCP.
Descoberta via inventário AAP.
Transformação para modelo CMDB.
Create automático; existentes são preservados.

Benefícios

Onboarding automatizado.
Padronização multi-cloud.
Preservação de dados manuais.
Base preparada para evolução.

ATENÇÃO

Embora a arquitetura já possua componentes para Create, Update e Deactivate, o escopo atual da POC contempla apenas a criação automática de novos ativos no CMDB.

Atualizações automáticas de ativos existentes e desativações automáticas permanecem previstas para futuras evoluções e não fazem parte do escopo operacional atual.

AWS	Azure	Google Cloud	AAP	Jira Assets / CMDB
-----	-------	--------------	-----	--------------------

Problema e Oportunidade

A POC substitui um fluxo dependente de consolidação manual por um processo padronizado de descoberta e cadastro.

ANTES

- × Cadastro manual
- × Inventários distribuídos
- × Informações inconsistentes
- × Dependência operacional



DEPOIS

- ✓ Descoberta automática
- ✓ Padronização entre clouds
- ✓ CMDB mais confiável
- ✓ Menor esforço operacional

Princípio da solução

O AAP é a fonte oficial durante a sincronização: os três READMEs descrevem o consumo dos inventários já sincronizados no Controller, evitando consultas adicionais às clouds durante o sync.

Proteção do legado

Se o ativo já existe no CMDB, o comportamento atual é SKIP: nenhuma alteração é realizada, preservando informações mantidas manualmente.

Arquitetura da Solução

O processo parte dos Inventory Sources dinâmicos do AAP, que já mantêm os inventários cloud sincronizados; a POC consome esses dados e os encaminha ao CMDB.



Separação de responsabilidades

1. Cloud → AAP: os READMEs mostram Inventory Source AWS, Azure e GCP e informam que o inventário já está sincronizado/coletado no AAP. 2. AAP → CMDB: a POC utiliza esse inventário como fonte oficial, transforma os dados e cria somente ativos novos no Jira Assets.

ATENÇÃO

Embora a arquitetura já possua componentes para Create, Update e Deactivate, o escopo atual da POC contempla apenas a criação automática de novos ativos no CMDB.

Atualizações automáticas de ativos existentes e desativações automáticas permanecem previstas para futuras evoluções e não fazem parte do escopo operacional atual.

O que foi desenvolvido

Capacidades consolidadas nos três projetos de integração.

✓ Descoberta automática de instâncias / VMs	✓ Consumo dos inventários dinâmicos do AAP	✓ Transformação dos dados cloud para modelo CMDB
✓ Associação automática de Ambiente	✓ Associação automática de Sistema	✓ Associação automática de Modelo de Servidor
✓ Associação automática de Owner	✓ Associação automática de Interface de Rede	✓ Criação automática de novos ativos no CMDB
✓ AWS	✓ Azure	✓ GCP

A mesma arquitetura conceitual é repetida nas três clouds, com filtros e mapeamentos específicos para cada provedor.

Informações sincronizadas

Atributos apresentados de forma padronizada no CMDB, respeitando as particularidades de origem de cada cloud.

Nome

FQDN

Sistema Operacional

Memória

CPU

Ambiente

IPs / Interface de Rede

Conta Cloud

Owner

Modelo do Servidor

Datacenter

Status

Padronização multi-cloud

AWS, Azure e GCP convergem para um modelo interno de dados antes da criação do payload do Jira Assets. Os READMEs documentam, entre outros, Nome, FQDN, SO, CPU, memória, ambiente, sistema, interfaces de rede, status, datacenter, owner, modelo de servidor e conta cloud.

Limitações e Escopo Atual

O desenho privilegia onboarding seguro: criar o que é novo sem alterar automaticamente o que já existe.

✓ CREATE

Homologado e suportado no escopo atual.
Novo ativo no inventário + inexistente no CMDB → criação.

× UPDATE AUTOMÁTICO

Previsto para evolução futura.
Ativo já existente → SKIP no comportamento atual.

× DEACTIVATE AUTOMÁTICO

Componentes previstos/preparados, mas fora do escopo operacional atual.
Ativo removido da cloud → nenhuma ação.

ATENÇÃO

Embora a arquitetura já possua componentes para Create, Update e Deactivate, o escopo atual da POC contempla apenas a criação automática de novos ativos no CMDB.

Atualizações automáticas de ativos existentes e desativações automáticas permanecem previstas para futuras evoluções e não fazem parte do escopo operacional atual.

Por que esse recorte?

Os READMEs registram que a estratégia preserva dados preenchidos manualmente e evita update/deactivate até que regras de governança e ownership estejam formalmente definidas.

FAQ Executivo

A solução altera servidores nas clouds?	Não durante o sync. A coleta do processo normal usa o inventário já existente no AAP.
As três clouds estão suportadas?	Sim: AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform.
Como os dados chegam ao AAP?	Os READMEs mostram Inventory Sources para AWS, Azure e GCP. Esses inventários dinâmicos já são sincronizados/coletados no AAP antes da etapa AAP → CMDB.
Como os dados são obtidos pela POC?	Pela API do Controller, consumindo hosts e variable_data dos inventários cloud do AAP.
O CMDB é atualizado automaticamente?	No escopo atual, novos ativos são criados automaticamente. Ativos já existentes são preservados via SKIP.
Existe risco para produção?	O fluxo documentado de sync atua sobre o cadastro no Jira Assets e não altera as VMs/instâncias cloud.
Como novos modelos de servidor são adicionados?	Por atualização dos mapas de modelo e especificações documentados para cada cloud.
O que acontece se uma VM já existir no CMDB?	SKIP. Nenhuma alteração é realizada, preservando dados manuais.

Roadmap

Roadmap consolidado somente a partir das evoluções explicitamente documentadas nos READMEs.

FASE 1 ✓	POC de descoberta e criação	Capacidade atual: inventário AAP, transformação e criação de novos ativos.
FASE 2 🔄	Atualização automática	Update de atributos existentes é evolução futura documentada.
FASE 3 🔄	Desativação automática	Deactivate de ativos removidos é evolução futura documentada.
FASE 4 🔄	Incremental / eventos	Os READMEs citam sincronização incremental e integração baseada em eventos cloud.
EVOLUÇÃO	Expansão de atributos	Também consta no roadmap documentado como expansão de atributos sincronizados.

Governança e Compliance

Os READMEs não definem uma fase formal com esse nome. Eles registram que regras de governança e ownership devem ser consolidadas/formalmente definidas antes da adoção de update e deactivate automáticos.

Resultado da POC

Integração multi-cloud validada para onboarding automatizado de novos ativos no CMDB.



Conclusão executiva

A POC consolida uma arquitetura comum para AWS, Azure e GCP. Os Inventory Sources já mantêm os inventários cloud disponíveis no Ansible Automation Platform; a solução AAP → CMDB consome esses dados, transforma-os para um modelo comum e cria novos ativos no Jira Assets. Ativos existentes permanecem preservados via SKIP, enquanto update e deactivate seguem como evoluções futuras.

ATENÇÃO

Embora a arquitetura já possua componentes para Create, Update e Deactivate, o escopo atual da POC contempla apenas a criação automática de novos ativos no CMDB.

Atualizações automáticas de ativos existentes e desativações automáticas permanecem previstas para futuras evoluções e não fazem parte do escopo operacional atual.