

RELATÓRIO EXECUTIVO

PoC — Inventários Cloud → CMDB

AWS • Azure • GCP

Integração baseada em Ansible Automation Platform (AAP) + Jira Assets

FLUXO DA SOLUÇÃO — VISÃO EXECUTIVA



Fonte de verdade operacional: cloud → descoberta → tratamento → CMDB

EM UMA FRASE

A proposta é fazer o CMDB acompanhar o ambiente cloud de forma automática, controlada e rastreável — sem depender de atualização manual servidor a servidor.

STATUS	HOJE	PRÓXIMO PASSO
● OK	Estruturada	Manter rotina
● OK	Implementada	Operacionalizar
● ATENÇÃO	SKIP hoje	Implementar UPDATE governado
● ATENÇÃO	Código pronto / desligado	Homologar regra

1. Resumo executivo

A PoC já demonstra a viabilidade técnica de integrar AWS, Azure e GCP ao CMDB utilizando o AAP como camada de automação. A cadeia de descoberta e criação está estruturada; o principal trabalho para transformar a PoC em uma rotina operacional é fechar as regras de sincronização.

O QUE JÁ FUNCIONA

Os projetos coletam os hosts do AAP, transformam os atributos conforme o modelo de cada cloud, criam objetos no Jira Assets e registram resultados de sucesso/erro. Servidores já existentes hoje são tratados como SKIP.

2. Como funciona, sem entrar no detalhe do código

FLUXO DA SOLUÇÃO — VISÃO EXECUTIVA



Fonte de verdade operacional: cloud → descoberta → tratamento → CMDB

Cloud fornece o estado atual → AAP descobre e organiza → automação decide → CMDB recebe o resultado.

3. Onde estamos hoje

Frente	Situação	Leitura executiva
AWS / Azure / GCP	● OK	Inventários e fontes de descoberta estruturados.
AAP Inventory	● OK	Hosts importados e disponibilizados para a automação.
Mapeamento CMDB	● OK	Atributos cloud → CMDB organizados por projeto.
CREATE	● OK	Novos servidores podem ser criados no Assets.
SKIP	● OK	Objetos existentes não são sobrescritos no fluxo atual.
UPDATE	● ATENÇÃO	Principal evolução funcional.
DEACTIVATE	● ATENÇÃO	Implementação existe, mas está desabilitada.
Rotina operacional	● ATENÇÃO	Falta formalizar agenda, indicadores e governança.

PONTO IMPORTANTE

O **overwrite: true** dos Inventory Sources atualiza o inventário do AAP. Isso não equivale a atualizar um objeto que já existe no Jira Assets.

4. Tagueamento: a porta de entrada para o CMDB

O time de Cloud está em uma iniciativa para padronizar o tagueamento dos servidores que devem subir para o CMDB. A principal marca de elegibilidade é a tag **ef_cmdb**, cujo valor representa o sistema/GDA ao qual o servidor pertence.

INICIATIVA DO TIME DE CLOUD

A estratégia é identificar na própria cloud os servidores que efetivamente precisam entrar no CMDB por meio da tag **ef_cmdb**. Isso cria um critério simples, auditável e alinhado com a origem do ativo.

Na transformação, existem checagens para reconhecer hosts relacionados a EKS/AKS, indicadores de cluster e ausência de **ef_cmdb**. A intenção é evitar que máquinas que fazem parte da infraestrutura de um cluster sejam tratadas automaticamente como servidores CMDB elegíveis.

Checação	Como funciona	Objetivo
ef_cmdb	● Obrigatória para elegibilidade	Identificar o servidor que deve ser levado ao CMDB e indicar o GDA/Sistema.
EKS / AKS	● Validada na transformação	Evitar tratar como servidor CMDB uma máquina que faz parte da infraestrutura de um cluster.
Indicadores de cluster	● Validados na origem	Reconhecer hosts associados a componentes/estruturas de cluster e aplicar a regra de exclusão.
ef_ambiente	● Mapeada	Determinar o ambiente: Produção, Homologação ou Desenvolvimento.
Sistema Operacional	● Mapeado	Usado para classificação e regras derivadas, inclusive Owner e Grupo Solucionador.

5. Como os principais campos são determinados

A solução combina informações da cloud, regras de negócio e automações do próprio CMDB. A tabela abaixo foi mantida compacta para facilitar a leitura em apresentação.

Campo / informação	Origem	Exemplo / regra
Sistema	● ef_cmdb	O valor da tag é usado como referência do GDA/Sistema. Ex.: GDA-2730753 .
Ambiente	● ef_ambiente	A tag é convertida para o objeto correspondente. Ex.: prd → Produção .
Owner	● Ambiente + SO	Calculado pela combinação de ambiente + sistema operacional + owner_ids .
Grupo Solucionador - Infra	● Sistema Operacional	Regra fixa por SO: Windows → CLBR-TI-INFRA-SUPORTE-WINDOWS ; Linux → CLBR-TI-INFRA-CLOUD-PUBLIC .

AUTOMAÇÃO DO PRÓPRIO CMDB

Os campos **Criticidade**, **Grupo Solucionador - Serviço** e **Unidade de Negócio** são preenchidos por uma automação do próprio CMDB. A integração entrega o **ef_cmdb/GDA** e o CMDB usa esse valor para completar esses atributos.

Na prática: **Cloud** → ef_cmdb = GDA → **integração** → Sistema/GDA no CMDB → **automação do CMDB** → Criticidade + Grupo Solucionador - Serviço + Unidade de Negócio.

6. UPDATE: o próximo salto da PoC

Hoje, se um servidor já existe no CMDB e a cloud muda algum atributo, o dado pode ser atualizado no AAP, mas o fluxo de integração classifica o servidor existente como SKIP. Para operação contínua, o ideal é evoluir para uma comparação controlada.

Tipo de informação	Exemplos	Comportamento sugerido
Cloud como fonte oficial	IP, região, modelo, CPU/RAM, SO, conta/projeto/subscription	● Atualizar automaticamente
Regra automatizada	Owner e classificações derivadas	● Atualizar conforme regra homologada
Informação manual	Campos administrados diretamente no CMDB	Preservar, salvo regra explícita

Fluxo futuro:

AAP encontra host → localiza objeto no CMDB → compara atributos → sem mudança = SKIP → mudou atributo governado = UPDATE → registra o que mudou.

GANHO ESPERADO

O CMDB deixa de ser apenas um destino de carga inicial e passa a acompanhar a evolução do ambiente cloud.

7. DEACTIVATE: o que acontece quando o servidor some da cloud?

A proposta não é apagar o objeto do CMDB. A implementação existente altera o atributo de Status do objeto para "Desativado". O modelo também contempla os status "Em uso", "Reservado", "Em preparação" e "Desativado".

Situação	Ação
Servidor continua presente na cloud	Nenhuma desativação.
Servidor não aparece na descoberta	Tornar-se candidato a DEACTIVATE.
Ausência confirmada pela regra de segurança	Alterar Status no CMDB para "Desativado".
Objeto CMDB	Permanece para preservar histórico.

ATENÇÃO

A implementação atual está protegida por **enable_deactivation: false**. Antes de ligar a função, precisamos confirmar o status correto no modelo do CMDB e definir uma janela de segurança para evitar desativação por uma falha pontual de inventário.

8. Periodicidade proposta

Os Inventory Sources já rodam diariamente às 05:30. A melhor abordagem é o sync CMDB entrar depois dessa etapa, para trabalhar sobre uma fotografia atualizada das clouds.

Modelo	Quando	Avaliação
Diário	Após 05:30	● RECOMENDADO — melhor opção para a PoC
2x por dia	Manhã + fim do dia	Evolução futura se houver necessidade
Sob demanda	Após mudança crítica	Complementar à rotina diária

05:30 → Inventory Sources → conclusão da descoberta → ~06:00/06:30 → Sync CMDB → relatório da execução

9. Próximos passos

Prioridade	Próximo passo	Resultado esperado
● PRIORIDADE 1	Definir janela do sync	Rotina diária oficial após 05:30.
● PRIORIDADE 2	Definir atributos de UPDATE	Clareza sobre o que pode ser sobrescrito.
● PRIORIDADE 3	Implementar UPDATE	CMDB passa a acompanhar alterações cloud.
● ATENÇÃO	Homologar DEACTIVATE	Regra segura para ativos removidos.
● ATENÇÃO	Consolidar tagueamento Cloud	Aumentar a cobertura de ef_cmdb nos servidores elegíveis.
● OK	Criar indicadores	Visibilidade de CREATE/UPDATE/SKIP/DEACTIVATE/erros.
● OK	Formalizar operação	Responsável, evidências, reprocessamento e rollback.

10. O que precisamos decidir

DECISÃO 01 Podemos considerar o sync diário após a atualização dos Inventory Sources das 05:30?
DECISÃO 02 Quais atributos do CMDB terão a cloud como fonte oficial e poderão ser atualizados automaticamente?
DECISÃO 03 Confirmamos DEACTIVATE como mudança do Status para “Desativado”, mantendo o objeto no CMDB?
DECISÃO 04 A iniciativa de tagueamento com ef_cmdb será o critério oficial para definir quais servidores entram na carga?
DECISÃO 05 Podemos iniciar um piloto controlado antes da ativação ampla?

11. Critério de sucesso da PoC

Indicador	Meta qualitativa
Cobertura	Servidores cloud elegíveis, devidamente tagueados com ef_cmdb, presentes no CMDB.
Atualidade	Alterações relevantes refletidas após o ciclo de sync.

Indicador	Meta qualitativa
Confiabilidade	Falhas individuais não derrubam o lote inteiro.
Rastreabilidade	Toda execução informa CREATE, UPDATE, SKIP, DEACTIVATE e erros.
Governança	Cloud define dados de origem; CMDB complementa atributos sob sua responsabilidade.
Segurança	DEACTIVATE possui regra de confirmação antes de alterar status.

VISÃO FINAL

A PoC está mais próxima de uma questão de governança e operação do que de viabilidade técnica. Com o tagueamento **ef_cmdb** avançando, a definição do UPDATE e a homologação do DEACTIVATE, a solução ganha as condições necessárias para sair de uma PoC técnica e entrar em um piloto operacional controlado.