Requisitos dos VIPs do F5 - cluster ELK

Configuração solicitada para os três VIPs do cluster Elasticsearch / Kibana / Fleet.

Tabela de configuração

	Fleet **fleet.claro.com.br:8220**	**Elasticsearch** **elastic.claro.com.br:9200**	**Kibana** **kibana.claro.com.br (backend 5601)**
Tipo	TCP puro (Standard / Layer 4)	HTTP/HTTPS	HTTP/HTTPS
SSL do cliente	**Nenhum** (passthrough)	Perfil client SSL com o certificado da empresa	Perfil client SSL com o certificado da empresa
SSL do servidor	**Nenhum**	Perfil server SSL (HTTPS para os nós; o certificado deles é da CA interna)	Perfil server SSL (HTTPS para os nós)
Idle timeout	**600 s ou mais**	300 s ou mais	300 s ou mais
Monitor	HTTPS GET /api/status na 8220, esperando 200 (ou TCP 8220)	**TCP 9200**	**TCP 5601**
Persistência	Nenhuma	Nenhuma	Nenhuma por enquanto (veja observações)
Balanceamento	Least connections ou round robin	Round robin	Round robin

Pool do Fleet

Membros: **10.29.88.216** e **10.29.88.217**, porta **8220**.

Pontos de atenção

- **Monitor no Elasticsearch e no Kibana.** Esses serviços exigem login, então um GET / sem credencial retorna 401 e o F5 marcaria os nós como down. Usar monitor TCP, ou HTTPS que aceite 401. O /api/status do Fleet é a exceção: responde sem autenticação.
- **Fleet em passthrough.** O F5 não termina o TLS nesse VIP, então o certificado da empresa não é usado nele. O Fleet Server apresenta o certificado da CA interna do projeto, que já inclui fleet.claro.com.br.
- **Alternativa para o Fleet.** Terminar o TLS no F5 também funciona, desde que o F5 refaça a criptografia para a 8220 e os agentes confiem na CA da empresa. A documentação da Elastic recomenda passthrough.
- **Persistência no Kibana.** Sem persistência por enquanto. Se depois da instalação os usuários forem deslogados ou ficarem em loop de login, ativar persistência por cookie nesse VIP.
- **Rede.** Os nós precisam aceitar conexões dos IPs do F5 nas portas 9200, 5601 e 8220. O mais simples é o F5 usar SNAT automap, assim a origem é o IP do próprio F5.