



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **03241-17-01729**

Validade: Indeterminada

Emissão: 25/10/2023

Fabricante:

CNPJ: 02.663.553/0001-50

NEWTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA.

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº NCC 14588/17, emitido pelo **Associação NCC Certificações do Brasil**. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Estação Terminal de Acesso

Modelo - Nome Comercial (s):

VIRLOC 6 - (VL 6 ou VL 06) /VIRLOC 06 - (VL 6 ou VL06)

Características técnicas básicas:

Tipo de Modulação	Potência Máxima de Saída (W)	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Designação de Emissões	Tecnologia
GMSK 8-PSK	1,4145	824,0 a 849,0	200KG7W	GSM/GPRS/EDGE
GMSK 8-PSK	1,4622	907,5 a 915,0	200KG7W	GSM/GPRS/EDGE
GMSK 8-PSK	1,4622	898,5 a 901,0	200KG7W	GSM/GPRS/EDGE
GMSK 8-PSK	0,7534	1.710,0 a 1.785,0	200KG7W	GSM/GPRS/EDGE
GMSK 8-PSK	0,6855	1.895,0 a 1.900,0	200KG7W	GSM/GPRS/EDGE
BPSK QPSK	0,1361	703,0 a 748,0	200KG7W	Nb-IoT LTE Cat. NB1
BPSK QPSK	0,1282	824,0 a 849,0	200KG7W	Nb-IoT LTE Cat. NB1
BPSK QPSK	0,1538	898,5 a 901,0	200KG7W	Nb-IoT LTE Cat. NB1
BPSK QPSK	0,1538	907,5 a 915,0	200KG7W	Nb-IoT LTE Cat. NB1
BPSK QPSK	0,138	1.710,0 a 1.785,0	200KG7W	Nb-IoT LTE Cat. NB1
BPSK QPSK	0,1259	1.895,0 a 1.900,0	200KG7W	Nb-IoT LTE Cat. NB1
BPSK QPSK	0,1337	1.920,0 a 1.980,0	200KG7W	Nb-IoT LTE Cat. NB1
QPSK 16QAM	0,1318	703,0 a 748,0	3M00G7W 5M00G7W 10M0G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1318	703,0 a 748,0	15M0G7W 20M0G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1445	824,0 a 849,0	1M40G7W 3M00G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16-QAM	0,1445	824,0 a 849,0	5M00G7W 10M0G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1169	898,5 a 901,0	1M40G7W 3M00G7W 5M00G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1169	907,5 a 915,0	1M40G7W 3M00G7W 5M00G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1462	1.710,0 a 1.785,0	1M40G7W 3M00G7W 5M00G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1462	1.710,0 a 1.785,0	10M0G7W 15M0G7W 20M0G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1178	1.895,0 a 1.900,0	1M40G7W 3M00G7W 5M00G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1648	1.920,0 a 1.980,0	5M00G7W 10M0G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1
QPSK 16QAM	0,1648	1.920,0 a 1.980,0	15M0G7W 20M0G7W	Nb-IoT LTE Cat. M1

O produto incorpora Transceptor de Radiação Restrita com as seguintes características:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Tipo de Modulação	Tecnologias
2.400,0 a 2.483,5	0,0004	872KF7D	GFSK	SALTO EM FREQUÊNCIA
2.400,0 a 2.483,5	0,0007	1M27G7D	8DPSK	SALTO EM FREQUÊNCIA

Alimentação: Via bateria veicular.

O equipamento não implementa protocolo IPv6, uma vez que, opera apenas com tecnologia 2G e LTE Nb-IoT.

Observações

Este equipamento embarca o módulo de RF modelo HL6528-2.8V do fabricante Sierra Wireless Inc. homologado sob o nº 02467-14-01568 estando esta certificação vinculada à vigência da referida homologação.

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 25/06/2021

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificação e Numeração