

Smart5



Redução de custos de manutenção

Recuperação de veículos roubados

Identificação de motoristas

Monitoramento da frota em tempo real

Otimização da eficiência da frota

Monitoramento do comportamento do motorista

Monitoramento de combustível



Conectividade
LTE CAT1 e LTE-M
com fallback 2G



Acelerômetro
de 3 eixos



BLE 5.0



Módulo
GNSS u-blox



Bateria de
reserva interna



Temperatura
operacional -20 °C
a +40 °C



Deteção de
interferência



Fonte de
alimentação
9-32 V



Antena GNSS
interna



Configuração de
FW SMS/GPRS
(FOTA)/USB



Interface
1-wire



Leitura de dados de
CAN (FMS, J1939),
OBDII, DTC, Trailers

Principais valores:

Fácil instalação e uso - tamanho pequeno, design da caixa sem parafusos, ferramentas de software dedicadas (Device Center, DMP), soluções sem fio.

Excelente desempenho de GNSS - é usado o receptor GNSS da geração u-blox M10.

Versatilidade - adequado para veículos pesados e leves. Vários acessórios BLE para temperatura, umidade, bem como soluções baseadas na detecção de beacon BLE (rastreamento de ativos, rastreamento de reboque etc.)

Seguro - detecção de interferência, detecção de desconexão, bateria de reserva, TLS v1.2 para criptografia de ponta a ponta.

Tamanho pequeno - o design compacto permite maior versatilidade de instalação.

Baixo consumo de energia - tão baixo quanto <0,5 mA a 12 V DC no modo de suspensão.



www.ruptela.com.br



Informações técnicas

Smart5-CAN-LTE-EMEA-IP54 | Smart5-CAN-LTE-LA-IP54

Especificações elétricas

Faixa da fonte de alimentação	9 - 32 V DC
Bateria interna	LiPo 3.7 V 180 mAh
Proteções	Proteção contra curto-circuito da bateria, proteção contra polaridade reversa, proteção contra descarga eletrostática no USB, proteção de carregamento
Menor consumo de energia	< 0.5 mA @ 12 V DC

Especificações de conectividade e hardware

Conectividade:	LTE Cat 1: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 GSM: 850/900/1800/1900 MHz (GPRS multi-slot classe 12)	LTE Cat 1: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM: 850/900/1800/1900 MHz (GPRS multi-slot classe 12)
BLE	5.0	
GNSS	Módulo: u-blox M10 Antena: interna Sistemas de posicionamento: GPS, GLONASS, Galileo Sistemas de aumento: QZSS, SBAS (WAAS, GAGAN, EGNOS, MSAS) Serviços de partida assistida: AssistNow Online (A-GPS) Sensibilidade de rastreamento: -167 to -168 dBm Sensibilidade de reaquisição: -160 dBm Duração da partida a frio: < 30 s Início auxiliado: Tão baixo quanto 1 s Taxa de atualização da navegação: 10 Hz Precisão da posição horizontal: 1,5 m (CEP, 50%, 24 horas estático, -130 dBm, >6 SVs para cada sistema GNSS)	
Acelerômetro	3 eixos (calibração automática, detecção de impacto, detecção de movimento, detecção de inclinação, força g)	
Interfaces de I/O	1 DIN (detecção de ignição), 2 DIN (modo positivo/terra), 2 DOUT, 1 AIN/DIN (modo positivo/terra), 1-fio (alimentação/dados)	
Interface CAN	1 CAN (Baixo/Alto)	
Slot do SIM	Nano SIM	
Porta USB	Micro USB	
Indicações adicionais	1xLED	
Gerenciamento de dispositivos	Monitore, gerencie, atualize o firmware, configure e solucione problemas de dispositivos remotamente	

Especificações ambientais

Temperatura de operação	Operação: -20 a +40 °C Operação (sem bateria): -20 a +60 °C Armazenamento: -20 a +45 °C Bateria carregando: 0 a +45 °C Bateria descarregando: -20 a +60 °C
Umidade	5% a 95% sem condensação

Certificações

Certificações	CE/E-mark/RCM/R-NZ	FCC/Anatel
---------------	--------------------	------------

Propriedades físicas

Dimensões	95mm x 51mm x 14mm
Peso	90g +/- 2g com chicote
Carcaça	Plástico preto
Comprimento do chicote padrão	~700 mm
Fusível externo	1 A

Informação para Pedido:

Smart5-CAN-LTE-EMEA-IP54	Versão CAN de 12 fios com suporte de rede LTE Cat-1 e fallback 2G para a região EMEA em caixa com proteção IP54.
Smart5-CAN-LTE-LA-IP54	Versão CAN de 12 fios com suporte para rede LTE Cat-1 e fallback 2G para a região da América Latina em caixa com proteção IP54.

Informações para contato:

Perkūnkiemio g. 6
LT-12130 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 520 451 88



www.ruptela.com.br

Datasheet v1.4
2026-04-01