

1.上传案件信息到临时表

请求方式：**post**

请求地址：**/BJUploadCaseController/uploadSingleCase**

请求类型：

参数说明：

参数	值	必须	说明
:--	:--	:--	:--
case_id	String	--	案件id
caseType	String	不可为空	案件类型（1： 本审案件， 2： 原审案件）
upload_type	int	不可为空	案件上传类型 （0-随案上传 1-全卷上传 2-本卷上传）
comeFrom	String	不可为空	案件来源（1： 来自信访系统， 2： 来自审判系统）
case_type_id	int	(不可为空)	案件类型id
spcx_id	int	不可为空	审判程序id
crn	String	--	信访号
crnID	String	--	信访id
case_code	String	--	本审id （唯一标识）
firstTrialID	String	--	一审案件id
firstTrialName	String	--	一审案号
secondTrialID	String	--	二审案件id
secondTrialName	String	--	二审案号
thirdTrialID	String	--	再审案件id
thirdTrialName	String	--	再审案号
case_name	String	--	案号
cbr_id	int	--	承办人id
cbr_name	string	--	承办人名称
appellantName	string	--	上诉人名称
upload_user_id	int	--	上传人id
total_file_num	int	--	上传文件总数量
root_directory_id	int	--	案件所属根目录id
court_room_id	int	--	庭室id
court_id	int	--	法院id
la_date	string	--	立案日期 （时间戳）
ja_date	String	--	结案日期
case_status	int	--	案件状态 （共有11种状态，大于等于9都是已结案的）
upload_from	int	不可为空	上传来源 （主要是区分对广州推送和客户端 1.来自广州推送 ）

请求示例：

<http://192.168.0.21:8088/court/BJUploadCaseController/uploadSingleCase>

请求json字符串

```
{
  {
    "case_id": "",
    "case_code": "",
    "appellantName": "",
    "case_name": "8543",
    "case_type_id": "7",
    "spcx_id": "2",
    "case_ext_id": "",
    "cbr_id": "",
    "cbr_name": "",
    "upload_user_id": "",
    "upload_type": "",
    "yla_flag": "",
```

```
"book_status": "",
"total_file_num": "",
"root_directory_id": "",
"court_room_id": "",
"court_id": "",
"la_date": "",
"ja_date": "",
"case_status": "",
"caseType": "2",
"crn": "",
"crnID": "",
"comeFrom": "2",
"firstTrialID": "",
"firstTrialName": "",
"secondTrialID": "",
"secondTrialName": "",
"thirdTrialID": "",
"thirdTrialName": "",
"upload_from": "1"
}
}
```

返回结果

```
{
  "code": "0",
  "message": "Success",
  "total": null,
  "data": {
    "sub_index": "1",
    "case_id": "3518082988274948",
    "caseTime": "2018/09",
    "sub_case_id": "35180829882749481",
    "directoryid": "1321",
    "time": "1536287753355"
  }
}
```

结果说明

参数	说明
code	0成功, 1失败
message	说明
data	结果信息数组
sub_case_id	子案件id
case_id	案件id
sub_index	案件批次
time	创建时间戳
caseTime	案件创建时间, 调用上传文件至临时表的接口时传过来

2.上传文件至临时表

请求方式: post

请求地址: /BJUploadCaseController/uploadSingleFile

请求类型:

参数说明:

参数 值 必须 说明
:-- :-- :-- :--
case_id String 不可为空 案件id
sub_case_id String 不可为空 子案件id
sub_index int 不为空 子案件批次
file_name string -- 文件名
directory_id int 不可为空 目录id
file_index int -- 文件顺序
desc string -- 文件描述
time string -- 创建时间戳
court_id int -- 法院id
caseTime String -- 案件创建时间(会在上一步传过来)
image_data String -- base64字符串
fileNameFlag int -- 文件名有效标识 (jpg文件名称是否存下来,0-不存,数据库中文件名还是以文件id当做名称, 1-存文件名, 数据库中文件名用传的文件名)

请求示例：

<http://192.168.0.21:8088/court/BJUploadCaseController/uploadSingleFile>

请求参数

```
{
  "case_id": "4001816501163940",
  "sub_case_id": "40018165011639401",
  "sub_index": "1",
  "file_name": "文档概要1.jpg",
  "file_index": "1",
  "directory_id": "1924",
  "desc": "",
  "time": "1511489952724",
  "court_id": "100",
  "caseTime": "2018/02",
  "image_data": "",
  "fileNameFlag": "1"
}
```

返回结果

```
{
  "code": "0",
  "message": "success"
}
```

返回码说明

返回码 说明
0 成功
1 失败
2704 子案件批次为空
2705 案件ID为空
2706 子案件ID为空
2707 目录ID为空
2708 文件顺序为空
2711 时间为空
2701 没有相关案件信息

3.通知上传结束

请求方式：**post**

请求地址：**/BJUploadCaseController/uploadCaseEnd**

请求类型：

参数说明：

```
| 参数 | 参数类型 | 必须 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| case_id | String | 不能为空 | 案件id |

| sub_case_id | String | -- | 子案件id |
```

请求示例：

http://192.168.0.21:8088/court/BJUploadCaseController/uploadCaseEnd

请求json

```
{
  "case_id": "1039683883460452",
  "sub_case_id": "10396838834604521"
}
```

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

结果说明

```
| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| code | 0成功, 1失败 |
| message | 结果说明 |
```

更新案件信息和子案件信息

1.请求方式： post

2.请求地址： /court/bjcaseInfo/updateAssociationgz

3.参数类型:json

```
##参数说明:
{
  "caseId": "",          // 卷宗系统 caseid, String , 不可缺
  "casecode": "",        // 案件唯一码, String, 不可缺, 形如 10000000002863
  "casename": "",         // 案号, string , 不可缺
  "data": {               // 案件信息, Object, 详细字段见下文
    "laDate": "",         // 立案日期, string , 时间戳
    "casestatus": "",      // 案件状态, string , 共有11种状态, 大于等于9都是已结案的
    "courtid": "",         // 经办法院id, string
    "deptid": "",          // 所属庭室id, string
    "cbrname": ""          // 承办人名称
  }
}
```

```
}  
}
```

请求示例：

<http://192.168.0.21:8088/court/bjcaseInfo/updateAssociationgz>

请求json字符串

```
{  
    "caseId": "1000201505356116",           // 卷宗系统 caseid, String , 不可缺  
    "caseCode": "10000000103442",           // 案件唯一码, String, 不可缺, 形如 10000000002863  
    "caseName": "",                          // 案号,string ,不可缺  
    "data": {                                // 案件信息,Object, 详细字段见下文  
        "laDate": "1512580794325",           //立案日期, string , 时间戳  
        "caseStatus": "7",                   // 案件状态,string ,共有11种状态, 大于等于9都是已结案的  
        "courtId": "100",                    // 经办法院id, string  
        "deptId": "6553619",                 // 所属庭室id, string  
        "cbrName": ""                        // 承办人名称  
    }  
}
```

请注意参数命名大小写

返回结果

```
json  
{  
    "code": "0",  
    "message": "Success"  
}
```

返回码说明

返回码 说明
0 成功
2705 caseid为空
2209 casecode为空
2205 casename为空
2701 没有更新的案件信息
2731 上传参数格式错误