

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN TERAPAN



**Analisis Kinerja jaringan terhadap Performa CPU pada Router MikroTik yang
Menerapkan Per Connection Classifier (PCC) Load Balancing
Studi Kasus pada Jaringan Internet POLNEP**

TIM PENGUSUL

1. **M. Diponegoro, S.Kom., M.Cs (Ketua)/ NIDN: 0008028705**
2. **Tri Bowo Atmojo, S.T M.Cs (Anggota)/ NIDN : 00170784406**
3. **Yusril, ST., MTL.(Anggota)/ NIDN : 0005048910**

**JURUSAN ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
April 2025**

PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja jaringan terhadap Performa CPU pada Router MikroTik yang Menerapkan Per Connection Classifier (PCC) Load Balancing Studi Kasus pada Jaringan Internet POLNEP

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 458/Teknik Informatika

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Muhammad Diponegoro, S.Kom., M.Cs
b. NIDN : 0008028705
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Teknik Informatika
e. Nomor HP : 085219929900
f. Alamat surel (E-mail) : muhammaddiponegoro@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Tri Bowo Atmojo, S.T M.Cs
b. NIDN : 000170784406
c. Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Pontianak

Anggota Peneliti (2)


a. Nama Lengkap : Yusril Eka Mahendra, M.TI
b. NIDN : 0005048910
c. Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Pontianak

Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,-

Mengetahui,
Koordinator Penelitian
P3M Polnep


Alhan Naufal, S.T., M.Si
NIP. 198712182020121003

Pontianak, 22 Agustus 2025
Ketua Peneliti,


Muhammad Diponegoro, S.Kom., M.Cs
NIP. 198702082019031005

Menyetujui,
Kepala P3M Polnep



Dr. Belvi Vatria, A.Pi., M.Si.
NIP. 197607122003121001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
RINGKASAN.....	7
I. PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Perumusan Masalah Penelitian	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Urgensi Penelitian.....	12
1.5. Kebaruan (<i>Novelty</i>).....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Sebelumnya.....	15
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Performa Jaringan.....	17
2.2.2 CPU Performance Metrics.....	19
2.3 Gap Penelitian	20
III. METODE PENELITIAN	21
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
3.2. Alat dan Bahan	21
3.3 Teknik Pengumpulan.....	22
3.4 Metode Analisis Data	22
3.5 Tahapan Penelitian	22
3.6 Uraian Tugas Tim Peneliti.....	27
IV. KEMAJUAN PELAKSANAAN PENELITIAN	28
4.1 Status Luaran	28
4.2 Hasil yang Telah dicapai.....	28
4.3 Rencana Tahap Berikutnya.....	31
4.4 Hambatan dan Solusi Selama Penelitian	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	34
Lampiran 1. Laporan Keuangan Penelitian dan Bukti Dokumentasi.....	34
Lampiran 2. Log book dan bukti Dokumentasi dan foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian	34
Lampiran 3. Formulir Evaluasi Capaian Luaran Kegiatan	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2 Uraian tugas tim peneliti	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Roadmap Penelitian	20
Gambar 2 tahap penelitian	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Susunan Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Biodata Ketua dan Anggota.....	Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN

Jaringan komputer yang andal dan efisien menjadi kebutuhan utama dalam berbagai sektor, terutama dalam lingkungan akademik seperti Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP). Salah satu tantangan utama dalam manajemen jaringan adalah optimalisasi distribusi lalu lintas untuk menjaga performa CPU pada perangkat jaringan. Load balancing menggunakan *Per Connection Classifier* (PCC) pada router MikroTik menjadi solusi yang sering diterapkan untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Namun, teknik ini dapat meningkatkan beban kerja CPU, yang berpotensi menurunkan kinerja jaringan secara keseluruhan.

Belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis dampak penggunaan PCC terhadap kinerja CPU pada router MikroTik. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam strategi optimalisasi yang dapat mengurangi beban CPU tanpa mengorbankan stabilitas jaringan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi PCC pada performa CPU dan mengidentifikasi strategi mitigasi yang dapat diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi PCC terhadap performa CPU pada router MikroTik, membandingkan efektivitas PCC dengan teknik load balancing lainnya, serta menemukan strategi optimalisasi yang dapat mengurangi beban CPU tanpa menurunkan kualitas layanan jaringan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimental di laboratorium jaringan POLNEP. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data yang mencakup performa CPU, throughput, latency, dan jitter pada router MikroTik yang menerapkan PCC; analisis perbandingan dengan teknik load balancing lainnya seperti Equal-Cost Multi-Path (ECMP) dan Nth Load Balancing; optimasi algoritma berbasis threshold untuk mengurangi konsumsi CPU; serta validasi hasil melalui evaluasi efektivitas optimasi dalam berbagai skenario lalu lintas jaringan.

Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, pengembangan model optimasi load balancing berbasis PCC yang dapat diimplementasikan pada jaringan akademik, serta rekomendasi teknis bagi administrator jaringan dalam mengelola router MikroTik secara efisien. Dari segi tingkat kesiapan teknologi (TKT), penelitian ini berada pada TKT 3-5, yaitu tahap formulasi konsep, validasi eksperimental, hingga pengujian dalam lingkungan yang lebih luas.

Dalam laporan kemajuan, penelitian ini telah mencapai tahap pengujian awal implementasi PCC, serta pengumpulan data performa CPU dan throughput jaringan. Tahapan berikutnya yang akan dilakukan adalah optimasi algoritma PCC dan analisis perbandingan dengan teknik load balancing lainnya. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penelitian ini

adalah keterbatasan sumber daya perangkat, yang kemudian diatasi dengan simulasi tambahan menggunakan software jaringan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi load balancing pada router MikroTik dan mengoptimalkan performa CPU dalam jaringan akademik.

Kata kunci: Jaringan, Load Balancing, MikroTik, PCC, Performa CPU.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang, permintaan akan koneksi internet yang cepat, stabil, dan efisien terus meningkat, terutama dalam lingkungan dengan lalu lintas data yang tinggi seperti institusi pendidikan dan perusahaan. Seiring dengan peningkatan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan, sistem distribusi lalu lintas yang optimal menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas layanan jaringan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengelola beban jaringan adalah teknik load balancing, yang memungkinkan distribusi lalu lintas secara dinamis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan.

MikroTik, sebagai salah satu penyedia solusi jaringan berbasis perangkat lunak dan perangkat keras yang banyak digunakan, menawarkan berbagai metode *load balancing*, termasuk *Per Connection Classifier* (PCC). Teknik PCC memungkinkan pembagian koneksi berdasarkan parameter tertentu seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, atau kombinasi lainnya, sehingga mendistribusikan lalu lintas dengan lebih merata antar beberapa jalur koneksi internet. teknik load balancing dengan metode PCC telah dianalisis oleh Iskandar dan Pamungkas (2022), yang menunjukkan bahwa implementasi PCC dapat meningkatkan pembagian beban kerja server, menghasilkan kategori baik untuk parameter *Quality of Service (QoS)* seperti *delay*, *jitter*, *throughput*, dan *packet loss*. Namun, meskipun metode ini efektif dalam meningkatkan keandalan jaringan, implementasinya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa perangkat, khususnya dalam aspek pemanfaatan sumber daya prosesor (CPU).

Penelitian mengenai optimasi kinerja jaringan melalui teknik load balancing terus berkembang, terutama dalam konteks penggunaan metode *Per Connection Classifier* (PCC) pada router MikroTik. Teknik PCC memiliki keunggulan dalam mendistribusikan lalu lintas jaringan secara lebih merata dibandingkan dengan metode lainnya seperti Equal-Cost Multi-Path (ECMP). Studi yang dilakukan oleh Anwar dan Priyawati (2025) menunjukkan bahwa PCC memberikan hasil throughput yang lebih baik, serta memiliki tingkat delay dan jitter yang lebih rendah dibandingkan dengan ECMP dalam pengujian menggunakan simulator GNS3. Dengan performa yang lebih unggul dalam mendistribusikan lalu lintas, PCC menjadi salah satu metode yang banyak digunakan untuk load balancing dalam jaringan yang kompleks.

Implementasi PCC dalam jaringan juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas. Penelitian yang dilakukan oleh Dartono et al. (2021) merancang skema load balancing berbasis PCC pada router MikroTik untuk meningkatkan efisiensi jaringan.

Dalam penelitian ini, metode observasi dan wawancara digunakan untuk memahami kebutuhan jaringan serta efektivitas PCC dalam menangani lonjakan lalu lintas. Hasilnya menunjukkan bahwa metode PCC mampu meningkatkan keandalan jaringan dengan mekanisme failover yang lebih baik dibandingkan metode tradisional lainnya.

Lebih lanjut, Octavriana et al. (2021) mengkaji optimasi jaringan internet pada lalu lintas tinggi menggunakan load balancing berbasis PCC. Pengujian yang dilakukan dengan parameter throughput, jitter, delay, dan packet loss menunjukkan bahwa implementasi PCC secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa penggunaan PCC pada jaringan dengan beban tinggi dapat mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth.

Studi perbandingan lainnya oleh Christanto et al. (2022) menguji efektivitas beberapa metode load balancing, termasuk PCC, ECMP, dan Nth Load Balancing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PCC memiliki keunggulan dalam membagi beban lalu lintas secara optimal, meskipun ECMP lebih unggul dalam aspek failover. Dengan demikian, PCC lebih cocok diterapkan pada jaringan yang membutuhkan stabilitas koneksi dan efisiensi bandwidth.

Sementara itu, penelitian oleh Nugroho et al. (2023) menganalisis kualitas layanan (QoS) load balancing menggunakan PCC, ECMP, dan Nth. Hasilnya menunjukkan bahwa ECMP lebih andal dalam menangani gangguan koneksi, tetapi PCC lebih efisien dalam distribusi lalu lintas. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa kombinasi PCC dengan strategi lain dapat menjadi solusi terbaik untuk jaringan yang membutuhkan load balancing optimal dengan efisiensi CPU yang tetap terjaga.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa PCC menjadi metode load balancing yang sangat efektif dalam meningkatkan performa jaringan. Namun, tantangan utama dari penggunaan PCC adalah peningkatan beban kerja CPU pada router MikroTik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode optimasi PCC yang dapat mengurangi konsumsi CPU tanpa mengorbankan kualitas layanan jaringan.

Dalam konteks jaringan institusi pendidikan seperti Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP), penggunaan metode PCC di router MikroTik menghadapi tantangan dalam pengelolaan beban CPU. Peningkatan jumlah pengguna dan volume lalu lintas data yang terus bertambah berpotensi menyebabkan peningkatan penggunaan CPU secara berlebihan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas jaringan dan kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mendalam untuk menganalisis bagaimana PCC mempengaruhi performa CPU pada router MikroTik, guna mengidentifikasi batas optimal penggunaannya serta memberikan rekomendasi konfigurasi yang lebih efisien.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi optimasi PCC dalam konteks penelitian ini, beberapa indikator kunci telah ditetapkan berdasarkan parameter Quality of Service (QoS) dan metrik kinerja sistem. Indikator-indikator ini mencakup peningkatan throughput minimal sebesar 9.32 Mbps, pengurangan delay setidaknya 43.54 ms, dan penurunan jitter hingga 74.17 ms, dengan target packet loss yang stabil pada 0.0%. Dalam aspek manajemen CPU, keberhasilan implementasi diukur melalui pemantauan utilisasi CPU yang idealnya berada dalam rentang 5% hingga 40% pada kondisi normal, dengan toleransi lonjakan yang terkendali selama periode aktivitas tinggi.

. Efektivitas QoS juga menjadi indikator penting, di mana implementasi yang berhasil harus mampu meningkatkan ketersediaan aplikasi kritis hingga 40%. Selain itu, indikator keberhasilan juga mencakup aspek redundansi dan pemantauan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan layanan yang tinggi. Sistem harus mampu menunjukkan peningkatan dalam manajemen kongesti jaringan, yang dibuktikan melalui distribusi beban yang lebih merata di antara berbagai jalur koneksi. Dalam konteks institusi pendidikan, seperti yang telah diimplementasikan di 27 Sekolah Menengah Atas di Bandung, keberhasilan ditandai dengan kemampuan sistem untuk mendukung penggunaan layanan internet secara simultan dan seimbang. Keberhasilan implementasi juga diukur melalui kemampuan sistem dalam mengoptimalkan penggunaan lisensi dan manajemen kapasitas, yang sangat penting untuk institusi pendidikan yang beroperasi dengan batasan anggaran. Sistem yang berhasil harus menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan beban kerja yang dinamis melalui analitik real-time dan platform pemantauan terpusat. Indikator-indikator ini akan digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas optimasi PCC yang diimplementasikan di POLNEP, dengan fokus khusus pada keseimbangan antara performa jaringan dan efisiensi penggunaan CPU. Dengan menambahkan indikator-indikator keberhasilan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada implementasi teknis tetapi juga memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur dampak dan efektivitas optimasi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan implementasi PCC dalam konteks institusi pendidikan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara performa jaringan dan efisiensi penggunaan sumber daya sistem.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Meskipun metode load balancing dengan Per Connection Classifier (PCC) pada router MikroTik telah terbukti efektif dalam mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata, tantangan utama yang masih dihadapi adalah dampaknya terhadap penggunaan sumber daya prosesor (Central Processing Unit atau CPU). Seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan dan jumlah koneksi yang harus diproses secara simultan, beban kerja CPU pada router MikroTik

dapat meningkat secara signifikan. Akumulasi beban ini berpotensi menyebabkan penurunan kinerja jaringan, seperti latensi yang lebih tinggi, pemrosesan paket yang lebih lambat, atau bahkan gangguan layanan akibat CPU yang mencapai ambang batas maksimal operasionalnya.

Saat ini, sebagian besar penelitian yang membahas implementasi PCC lebih berfokus pada efektivitasnya dalam meningkatkan throughput dan stabilitas jaringan, namun belum banyak yang menyoroti dampaknya terhadap efisiensi sumber daya perangkat. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam kajian empiris yang mengevaluasi performa CPU secara spesifik dalam konteks penggunaan nyata, seperti pada jaringan institusi pendidikan yang memiliki pola lalu lintas data yang dinamis. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap performa CPU dalam skenario implementasi PCC di jaringan kampus, seperti di Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP), menjadi aspek yang krusial untuk dikaji.

Kurangnya pemahaman mengenai hubungan antara metode PCC dan beban CPU pada MikroTik dapat mengakibatkan konfigurasi jaringan yang tidak optimal, yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi penggunaan bandwidth dan daya komputasi router.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi secara empiris dampak PCC terhadap kinerja CPU dalam lingkungan jaringan nyata. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi administrator jaringan dalam mengoptimalkan konfigurasi PCC untuk mencapai keseimbangan antara distribusi lalu lintas dan efisiensi pemrosesan CPU.

1.4. Urgensi Penelitian

Dalam era transformasi digital, jaringan komputer menjadi infrastruktur krusial yang menopang berbagai aktivitas di institusi pendidikan, pemerintahan, dan industri. Kinerja jaringan yang optimal tidak hanya bergantung pada kapasitas bandwidth, tetapi juga pada efektivitas mekanisme distribusi lalu lintas data. Salah satu teknik yang banyak digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan beberapa jalur koneksi internet adalah *load balancing* dengan metode *Per Connection Classifier* (PCC). Namun, implementasi PCC dapat menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal peningkatan beban kerja pada prosesor (*Central Processing Unit* – CPU) router MikroTik, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keandalan jaringan.

Keterbatasan sumber daya perangkat keras router MikroTik menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan jaringan berskala besar, seperti di lingkungan kampus Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP). Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan kompleksitas pola lalu lintas jaringan, sistem *load balancing* yang tidak dioptimalkan dapat menyebabkan konsumsi CPU yang tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada *packet loss*,

peningkatan latensi, dan penurunan kualitas layanan. Hingga saat ini, kajian empiris mengenai hubungan antara PCC dan beban CPU dalam jaringan institusi pendidikan masih terbatas, sehingga administrator jaringan sering kali menghadapi tantangan dalam mengonfigurasi sistem secara efisien.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak PCC terhadap performa CPU router MikroTik dalam skenario penggunaan nyata. Studi ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah di bidang manajemen jaringan, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi administrator jaringan dalam merancang strategi optimasi yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan CPU tanpa mengorbankan stabilitas dan kecepatan koneksi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam implementasi *load balancing* berbasis PCC di lingkungan pendidikan dan industri.

1.5. Kebaruan (*Novelty*)

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam analisis performa CPU pada router MikroTik yang menerapkan Per Connection Classifier (PCC) *load balancing*, terutama dalam konteks jaringan institusi pendidikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada peningkatan throughput dan stabilitas jaringan, studi ini memberikan pendekatan baru dengan mengeksplorasi secara empiris dampak metode PCC terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya prosesor (Central Processing Unit – CPU). Dengan menggunakan pengukuran berbasis data nyata di lingkungan kampus Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP), penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana PCC memengaruhi beban kerja CPU dalam kondisi lalu lintas tinggi, tetapi juga menawarkan rekomendasi konfigurasi optimal yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi jaringan dan performa perangkat keras.

Kebaruan lain yang ditawarkan adalah pengembangan strategi optimasi PCC yang berbasis analisis komprehensif terhadap pola penggunaan jaringan di lingkungan pendidikan. Studi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana distribusi koneksi yang lebih adaptif dapat meningkatkan stabilitas jaringan tanpa membebani CPU secara berlebihan. Temuan ini berpotensi memberikan manfaat yang luas bagi pengelola jaringan, baik di sektor pendidikan, pemerintahan, maupun industri, yang menghadapi tantangan dalam mengelola jaringan dengan keterbatasan sumber daya perangkat keras.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan metode *load balancing* berbasis PCC yang lebih efisien, sehingga memungkinkan penyedia layanan jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa harus melakukan investasi besar pada perangkat keras yang lebih mahal. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi langsung dalam

memperkaya literatur akademik di bidang manajemen jaringan serta memberikan solusi praktis bagi masyarakat luas yang bergantung pada teknologi jaringan dalam aktivitas sehari-hari. Kebaruan lain yang ditawarkan adalah pengembangan strategi optimasi PCC yang berbasis analisis komprehensif terhadap pola penggunaan jaringan di lingkungan pendidikan. Studi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana distribusi koneksi yang lebih adaptif dapat meningkatkan stabilitas jaringan tanpa membebani CPU secara berlebihan. Temuan ini berpotensi memberikan manfaat yang luas bagi pengelola jaringan, baik di sektor pendidikan, pemerintahan, maupun industri, yang menghadapi tantangan dalam mengelola jaringan dengan keterbatasan sumber daya perangkat keras.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan metode *load balancing* berbasis PCC yang lebih efisien, sehingga memungkinkan penyedia layanan jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa harus melakukan investasi besar pada perangkat keras yang lebih mahal. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi langsung dalam memperkaya literatur akademik di bidang manajemen jaringan serta memberikan solusi praktis bagi masyarakat luas yang bergantung pada teknologi jaringan dalam aktivitas sehari-hari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Perkembangan teknologi jaringan telah mendorong kebutuhan akan manajemen lalu lintas data yang efisien untuk memastikan konektivitas internet yang optimal. Load balancing menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengoptimalan jaringan komputer modern, terutama dalam konteks institusi pendidikan dan organisasi dengan kebutuhan koneksi yang tinggi. Router MikroTik dengan fitur load balancing telah menjadi solusi populer karena menawarkan berbagai metode untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan, salah satunya adalah Per Connection Classifier (PCC).

Anwar dan Priyawati (2025) melakukan analisis komparatif antara metode PCC dan Equal-Cost Multi-Path (ECMP) menggunakan simulator GNS3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode PCC memberikan throughput yang lebih baik dan tingkat delay yang lebih rendah dibandingkan ECMP. Temuan ini mengindikasikan keunggulan PCC dalam mendistribusikan lalu lintas jaringan secara lebih merata, menjadikannya pilihan utama untuk load balancing dalam jaringan yang kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Dartono et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi PCC pada router MikroTik mampu meningkatkan keandalan jaringan dengan mekanisme failover yang lebih baik dibandingkan metode tradisional. Metode observasi dan wawancara yang digunakan memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas PCC dalam menangani lonjakan lalu lintas jaringan, yang sangat relevan untuk lingkungan kampus dengan pola penggunaan internet yang dinamis.

Sejalan dengan hal tersebut, Octavriana et al. (2021) mengkaji optimasi jaringan internet pada lalu lintas tinggi menggunakan load balancing berbasis PCC. Pengujian terhadap parameter throughput, jitter, delay, dan packet loss menunjukkan bahwa implementasi PCC secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan. Hasil ini mengonfirmasi bahwa PCC efektif dalam mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth pada jaringan dengan beban tinggi.

Studi komparatif yang dilakukan oleh Christanto et al. (2022) menguji efektivitas beberapa metode load balancing, termasuk PCC, ECMP, dan Nth Load Balancing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PCC memiliki keunggulan dalam membagi beban lalu lintas secara optimal, meskipun ECMP lebih unggul dalam aspek failover. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PCC lebih cocok diterapkan pada jaringan yang membutuhkan stabilitas koneksi dan efisiensi bandwidth.

Sementara itu, Nugroho et al. (2023) menganalisis kualitas layanan (QoS) berbagai metode load balancing termasuk PCC, ECMP, dan Nth. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ECMP lebih andal dalam menangani gangguan koneksi, PCC lebih efisien dalam distribusi lalu lintas meski dengan konsekuensi beban CPU yang lebih tinggi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penelitian lebih lanjut tentang optimasi PCC untuk mengurangi dampaknya terhadap performa CPU.

Tantangan utama dalam implementasi PCC adalah peningkatan beban kerja CPU yang signifikan, seperti yang dilaporkan dalam forum MikroTik (2016) dimana pengguna RB3011 dengan dua ISP mengalami peningkatan penggunaan CPU hingga 75-85% pada RouterOS v7 dibandingkan dengan 35-45% pada v6. Ini menunjukkan bahwa meski PCC menawarkan distribusi lalu lintas yang superior, penggunaannya dapat memberikan beban berlebih pada sumber daya prosesor router.

Penelitian inovatif oleh Miao et al. (2017) dengan sistem SilkRoad menunjukkan bahwa implementasi stateful load balancing dengan PCC pada switching ASIC modern dapat menggantikan ratusan server load balancer perangkat lunak, berpotensi mengurangi biaya load balancing hingga lebih dari dua kali lipat. Ini membuka perspektif baru dalam pengembangan teknologi load balancing berbasis hardware yang lebih efisien.

Fakhrurrasi et al. (2021) mengembangkan metode hybrid bernama Peer Classifier Robin (PCR) yang menggabungkan keunggulan PCC dan Round Robin. Hasilnya menunjukkan bahwa metode hybrid ini dapat mengurangi latency (1,94 ms) dan meningkatkan throughput (2,32 Mbps) ketika mengakses internet, menawarkan solusi alternatif untuk mengoptimalkan load balancing sambil meminimalkan kelemahan PCC dan Round Robin.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa PCC menjadi metode load balancing yang sangat efektif dalam meningkatkan performa jaringan. Namun, tantangan utama dari penggunaan PCC adalah peningkatan beban kerja CPU pada router MikroTik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi metode optimasi PCC yang dapat mengurangi konsumsi CPU tanpa mengorbankan kualitas layanan jaringan. masih sedikit penelitian yang fokus pada bagaimana cara mengoptimalkan PCC untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap CPU router. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut. Pada tabel berikut adalah penelitian yang relevan yang pernah dilakukan :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Metode Load Balancing	Parameter yang Dianalisis	Hasil Utama
1	Anwar & Priyawati (2025)	PCC vs ECMP	Throughput, Delay, Jitter	PCC menghasilkan throughput lebih baik dan delay lebih rendah dibandingkan ECMP
2	Dartono et al. (2021)	PCC	Load balancing, Failover	PCC mampu mengurangi kemacetan jaringan dan meningkatkan keandalan sistem
3	Octavriana et al. (2021)	PCC	Throughput, Jitter, Delay, Packet Loss	PCC meningkatkan efisiensi jaringan pada lalu lintas tinggi
4	Christanto et al. (2022)	PCC, ECMP, Nth	Load balancing, Failover	PCC lebih baik dalam distribusi beban, tetapi ECMP lebih andal untuk failover
5	Nugroho et al. (2023)	PCC, ECMP, Nth	QoS (Quality of Service)	PCC efisien dalam distribusi lalu lintas tetapi meningkatkan beban CPU

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Performa Jaringan

Performa jaringan merupakan aspek fundamental dalam mengevaluasi kualitas layanan (Quality of Service/QoS) dari sebuah infrastruktur jaringan. Menurut Peterson & Davie (2021), performa jaringan dapat diukur melalui beberapa metrik utama yang meliputi latency, throughput, dan packet loss.

2.2.1.1 Latency (Waktu Tunda)

Latency didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data untuk berpindah dari sumber ke tujuan dalam jaringan. Zhang et al. (2021) menyatakan bahwa untuk aplikasi real-time, latency ideal yang direkomendasikan adalah kurang dari 50ms. Latency dapat dihitung menggunakan rumus:

$$L = \frac{\text{Total Round-Trip Time (RTT)}}{\text{Number of Packets}}$$

Dimana:

- L = Latency
- RTT = Total waktu perjalanan paket pulang-pergi
- Number of Packets = Jumlah paket yang dikirim

Faktor-faktor yang mempengaruhi latency meliputi:

1. Jarak fisik antara sumber dan tujuan
2. Jumlah hop (perangkat perantara)
3. Kongesti jaringan
4. Waktu pemrosesan pada perangkat jaringan

2.2.1.2 Throughput

Throughput merupakan metrik yang mengukur jumlah data yang berhasil ditransmisikan melalui jaringan dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan penelitian Octavriana et al. (2021), implementasi metode PCC dapat meningkatkan throughput hingga 28% dibandingkan dengan metode konvensional. Throughput dapat dihitung menggunakan rumus:

$$T = \frac{\text{Total Data Transferred (bits)}}{\text{Total Time (seconds)}}$$

Dimana

- T = Throughput
- Total Data Transferred = Jumlah data yang berhasil ditransmisikan
- Total Time = Total waktu pengamatan

2.2.1.3 Packet Loss

Packet loss menunjukkan persentase paket data yang hilang atau gagal mencapai tujuan selama proses transmisi. Kumar & Sharma (2019) menetapkan bahwa untuk menjaga kualitas layanan yang optimal, packet loss ideal harus kurang dari 1%. Packet loss dapat dihitung menggunakan rumus:

$$PL = \frac{\text{Number of Lost Packets}}{\text{Total Packets Sent}} \times 100\%$$

Dimana:

- PL = Packet Loss
- Number of Lost Packets = Jumlah paket yang hilang
- Total Packets Sent = Total paket yang dikirim

Beberapa faktor yang mempengaruhi packet loss meliputi:

1. Kongesti jaringan
2. Buffer overflow pada router
3. Kesalahan hardware
4. Interferensi pada media transmisi

2.2.2 CPU Performance Metrics

2.2.2.1 CPU Utilization

$$\text{CPU Utilization} = \frac{\text{Busy Time}}{\text{Total Time}} \times 100\%$$

(Stallings, 2016)

Dimana:

PL = Packet Loss

Number of Lost Packets = Jumlah paket yang hilang

Total Packets Sent = Total paket yang dikirim

2.2.2.2 Konsep Load Balancing dan PCC

Teknik *load balancing* adalah strategi yang digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas data ke beberapa jalur koneksi guna meningkatkan efisiensi dan redundansi jaringan. Menurut Zhang et al. (2021), *load balancing* berbasis algoritma adaptif dapat meningkatkan throughput jaringan hingga 35% dibandingkan metode statis. MikroTik menyediakan berbagai metode *load balancing*, salah satunya adalah PCC, yang membagi lalu lintas berdasarkan parameter tertentu seperti alamat IP sumber, tujuan, atau kombinasi lainnya.

Studi oleh Ali et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan PCC dapat meningkatkan efisiensi bandwidth hingga 28% dibandingkan metode round-robin. Namun, penelitian tersebut tidak mengukur dampak PCC terhadap kinerja CPU pada router dengan jumlah koneksi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami hubungan antara implementasi PCC dan beban kerja CPU dalam lingkungan jaringan nyata. Dampak PCC terhadap kinerja Jaringan, dimana beberapa penelitian telah mengeksplorasi bagaimana metode Per Connection Classifier (PCC) memengaruhi performa jaringan. Misalnya, Nugroho et al. (2023) membandingkan kinerja berbagai teknik load balancing pada router MikroTik, termasuk PCC, Equal-Cost Multi-Path (ECMP), dan Nth Load Balancing. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa metode ECMP unggul dalam hal failover, sementara PCC menunjukkan nilai yang lebih baik pada parameter delay, jitter, packet loss, dan throughput, meskipun dengan beban CPU yang lebih tinggi. Penelitian lain oleh Pakiding et al. (2021) menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi PCC adalah bagaimana cara mengoptimalkan konfigurasi agar tidak menyebabkan penggunaan CPU yang berlebihan. Studi ini menunjukkan bahwa metode PCC


memberikan nilai QoS yang lebih baik dibandingkan metode lainnya, namun dengan beban CPU yang lebih tinggi, mencapai 61%.

2.3 Gap Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa celah penelitian yang belum terjawab sepenuhnya:

1. Minimnya studi empiris tentang dampak PCC terhadap performa CPU dalam lingkungan jaringan nyata.
2. Kurangnya analisis perbandingan antara PCC dan metode *load balancing* lain dalam aspek efisiensi CPU.
3. Belum adanya strategi optimasi berbasis data untuk mengurangi overhead CPU akibat PCC terutama dalam skenario penggunaan yang intensif.

Sebagai solusi, penelitian ini akan mengeksplorasi performa CPU pada router MikroTik yang menerapkan PCC dalam lingkungan jaringan kampus POLNEP. Berikut adalah road map penelitian yang menunjukkan perkembangan bidang ini serta kontribusi penelitian yang akan dilakukan:



Gambar 1 Roadmap Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk menganalisis performa CPU pada router MikroTik yang menerapkan teknik load balancing menggunakan Per Connection Classifier (PCC). Metode ini mencakup tahapan pengumpulan data, eksperimen, analisis, serta validasi hasil penelitian

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 5 bulan (April–Agustus 2025), dengan tahap pengujian utama pada Juni–Juli 2025 di lokasi Laboratorium Jaringan Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP). Lokasi penelitian Laboratorium Jaringan Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) dipilih berdasarkan relevansi dengan studi kasus yang diteliti, yaitu jaringan internet di Jurusan Elektro Politeknik Negeri Pontianak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik infrastruktur jaringan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, serta aksesibilitas terhadap perangkat dan data yang diperlukan untuk analisis performa CPU pada router MikroTik yang menerapkan PCC Load Balancing.

3.2. Alat dan Bahan

Perangkat Keras:

1. Router MikroTik RB750Gr3 (Hex S) dengan spesifikasi:
 - a. CPU: Quad-core 880 MHz
 - b. RAM: 1 GB
 - c. Storage: 512 MB
2. Server monitoring berbasis Intel Xeon E5-2620 (32 GB RAM)
3. 5 gateway WAN (simulasi multi-ISP)
4. Kabel jaringan dan perangkat pendukung lainnya

Perangkat Lunak:

1. WinBox untuk konfigurasi MikroTik
2. Wireshark untuk analisis paket data
3. MikroTik Traffic Monitor untuk pemantauan penggunaan CPU dan bandwidth
4. MATLAB/Python untuk analisis statistik dan visualisasi data

3.3 Teknik Pengumpulan

1. Skenario Beban:

- Simulasi lalu lintas 100–800 Mbps menggunakan iPerf3.
- Variasi jumlah koneksi simultan (50–500 pengguna).

2. Logging Otomatis:

- Pencatatan data CPU setiap 5 detik via /system resource monitor.

3. Packet Capturing:

- Sampling 10% paket data untuk analisis QoS menggunakan filter Wireshark.

3.4 Metode Analisis Data


1. Analisis Komparatif:

- Rata-rata beban CPU
- Nilai Throughput
- Nilai Packet Loss
- Nilai CPU Performance

3.5 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dirancang untuk memastikan pendekatan yang sistematis dalam menganalisis performa CPU pada router MikroTik yang menerapkan PCC Load Balancing.

Adapun tahapan penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut ini :



Gambar 2 tahap penelitian

Tahapan penelitian melalui beberapa tahap diantaranya adalah :

1. Persiapan

Tahap ini bertujuan untuk memastikan semua perangkat dan rencana uji siap sebelum implementasi dilakukan.

a) Kalibrasi Perangkat

- Memastikan perangkat jaringan (seperti router MikroTik) telah dikonfigurasi dengan benar dan berfungsi sesuai spesifikasi.
- Menggunakan alat seperti iPerf3 atau Wireshark untuk mengukur performa awal jaringan, seperti throughput, latensi, dan jitter.
- Memastikan *firmware* perangkat diperbarui ke versi terbaru untuk menghindari bug atau masalah kompatibilitas.

b) Pembuatan Skenario Uji

- Merancang skenario pengujian yang mencerminkan pola lalu lintas jaringan yang umum terjadi, seperti streaming video, panggilan VoIP, dan unduhan file besar.
- Tentukan metrik kinerja yang akan diukur, seperti:
 - Latensi (ideal <50 ms untuk aplikasi real-time).
 - Jitter (ideal <30 ms untuk stabilitas suara/video).
 - Kehilangan paket (ideal <1%).

2. Implementasi PCC (Per Connection Classifier)

Pada tahap ini, dilakukan konfigurasi teknis untuk menerapkan PCC pada jaringan multi-WAN.

a) Konfigurasi Multi-WAN

- Mengatur load balancing untuk membagi lalu lintas secara merata di antara beberapa koneksi ISP (misalnya PTCL, StormFiber, atau Transworld).
- Menambahkan aturan failover agar koneksi utama (misalnya fiber optik) dapat digantikan oleh koneksi cadangan (misalnya 4G LTE) jika terjadi gangguan.

b) Penetapan Parameter QoS (Quality of Service)

- Menetapkan prioritas lalu lintas berdasarkan jenis aplikasi:
- EF (Expedited Forwarding): Untuk aplikasi real-time seperti VoIP atau video call.
- AF41: Untuk streaming video seperti YouTube atau Netflix.
- BE (Best Effort): Untuk unduhan file besar atau lalu lintas umum lainnya.

3. Pengujian

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem setelah implementasi PCC.

a) Pengambilan Data Baseline

Melakukan pengukuran awal tanpa implementasi PCC untuk mendapatkan gambaran performa jaringan sebelum optimasi dilakukan.

b) Uji Beban Rendah (100–300 Mbps)

Mensimulasikan lalu lintas ringan untuk menguji stabilitas dan keandalan konfigurasi PCC di bawah kondisi normal.

c) Uji Beban Tinggi (500–800 Mbps)

Mensimulasikan lalu lintas berat untuk menguji kemampuan sistem dalam menangani kemacetan jaringan dan memastikan tidak ada bufferbloat yang signifikan.

Catatan: Lakukan pengujian pada jam sibuk (misalnya pukul 19:00–23:00) untuk mendapatkan data yang lebih realistis sesuai dengan kondisi di lapangan.

4. Analisis

Hasil pengujian dianalisis untuk menilai efektivitas implementasi PCC.

2.3.1 Analisis CPU Performance

Berdasarkan penelitian Nugroho et al. (2023), analisis CPU performance dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Pengukuran Beban CPU:

- Monitoring beban CPU setiap 5 detik menggunakan perintah `/system resource monitor` pada router MikroTik
- Pencatatan data CPU usage dalam kondisi:
 - Beban rendah (100-300 Mbps)
 - Beban tinggi (500-800 Mbps)

2. Analisis Statistik CPU:

- Penggunaan ANOVA untuk membandingkan beban CPU antara metode PCC dengan ECMP/Nth
- Penentuan threshold adaptif dengan rerouting otomatis saat CPU melebihi 75%
- Validasi melalui replikasi di lingkungan simulasi GNS3

2.3.2 Analisis Latency

Metode analisis latency mengacu pada standar ITU-T Y.1541 dengan parameter sebagai berikut:

1. Metode Pengukuran:

- Sampling 10% paket data menggunakan Wireshark
- Target ideal latency < 50ms untuk aplikasi real-time

- Pengujian dilakukan pada peak hours (19:00-23:00)
2. **Formula Perhitungan Latency:** $L = \frac{\text{Total Round-Trip Time (RTT)}}{\text{Number of Packets}}$

2.3.3 Analisis Throughput

Berdasarkan Peterson & Davie (2021), analisis throughput dilakukan dengan:

1. **Metode Pengukuran:**
 - Penggunaan iPerf3 untuk simulasi traffic 100-800 Mbps
 - Variasi jumlah koneksi simultan 50-500 pengguna
 - Validasi menggunakan MikroTik Traffic Monitor
2. **Formula Perhitungan Throughput:**

$$T = \frac{\text{Total Data Transferred (bits)}}{\text{Total Time (seconds)}}$$

2.3.4 Analisis Packet Loss

Mengacu pada Kumar & Sharma (2019), analisis packet loss meliputi:

1. **Metode Pengukuran:**
 - Target ideal packet loss < 1%
 - Pengukuran menggunakan Wireshark untuk analisis QoS
 - Prioritisasi traffic berdasarkan kategori:
 - EF (Expedited Forwarding) untuk aplikasi real-time
 - AF41 untuk streaming video
 - BE (Best Effort) untuk unduhan file
2. **Formula Perhitungan Packet Loss:**

$$PL = \frac{\text{Number of Lost Packets}}{\text{Total Packets Sent}} \times 100\%$$

6. Publikasi

Tahap akhir adalah mendokumentasikan hasil penelitian dan menyebarkannya.

3.6 Uraian Tugas Tim Peneliti

Pada bagian ini harus disertakan tugas masing-masing anggota pengusul dalam penelitian sesuai kompetensinya (Tabel 1).

Tabel 2 Uraian tugas tim peneliti

No	Nama/NIDN	Jabatan Fungsional	Pendidikan / Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	M. Diponegoro, S.Kom.,M.Cs /0008028705	Lektor	S2/Ilmu Komputer	6	Penulisan proposal, melakukan tindakan kelas, Pengambilan data, kajian pustaka, analisa data, penulisan laporan dan penulisan artikel untuk ke jurnal.
2	Tri Bowo Atmojo, S.T M.Cs /00170784406	Lektor	S2/Ilmu Komputer	3	Kajian pustaka, pengumpulan data dan penulisan artikel untuk ke jurnal.
3	Yusril Eka Mahendra, ST., MTI /0005048910	Asisten /Ahli	S2/Teknik Informatika	3	Kajian pustaka, pengumpulan data, pembuatan aplikasi dan penulisan artikel untuk ke jurnal
4	Boy Gautama A.Md /198210102005011005	Teknisi	D3 Teknik Informatika	3	Menyiapkan peralatan pendukung di lab Membantu dalam merealisasikan sistem. Membantu dalam melakukan pengujian sistem
5.	Fiqri Raehan Nanda /3202116010	Mahasiswa	D3 Teknik Infarmatika	2	Membantu dalam merealisasikan sistem. Membantu dalam melakukan pengujian sistem Mendokumentasikan data uji

IV. KEMAJUAN PELAKSANAAN PENELITIAN

4.1 Status Luaran

Sedang progress publikasi sinta 2

4.2 Hasil yang Telah dicapai

Penelitian ini memfokuskan pada optimasi load balancing menggunakan algoritma PCC (Per Connection Classifier) pada router MikroTik di lingkungan jaringan institusi pendidikan. Pengujian dilakukan menggunakan dua jalur WAN dengan bandwidth masing-masing 50 Mbps dan 100 Mbps. Parameter utama yang diamati meliputi throughput, delay, jitter, packet loss, serta utilisasi CPU router.

Hasil Pengukuran Throughput

Berdasarkan hasil pengujian, rata-rata throughput yang diperoleh pada implementasi load balancing PCC adalah 137,5 Mbps. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan metode ECMP (Equal Cost Multi-Path) yang hanya mencapai 120 Mbps, dan metode Nth yang memperoleh 125 Mbps. Data throughput secara rinci disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Metode	Bandwidth WAN 1	Bandwidth WAN 2	Rata-rata Throughput (Mbps)
PCC	50	100	137,5
ECMP	50	100	120,0
Nth	50	100	125,0

Parameter	Hasil Pengujian	Standar ITU-T Y.1541	Status
Delay	8,4 ms	≤ 100 ms	Layak
Jitter	1,2 ms	≤ 10 ms	Layak
Packet Loss	0,05%	$\leq 1\%$	Layak

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, nilai delay rata-rata sebesar 8,4 ms menunjukkan bahwa waktu tunda pengiriman paket data dalam jaringan sangat rendah dan jauh di bawah batas maksimum yang direkomendasikan oleh standar ITU-T Y.1541, yaitu ≤ 100 ms. Hal ini menandakan bahwa jaringan mampu memberikan respons yang cepat dan sangat layak untuk aplikasi real-time seperti video conference dan

VoIP. Selanjutnya, nilai jitter yang tercatat sebesar 1,2 ms juga jauh lebih kecil dibandingkan ambang batas standar ITU-T Y.1541 sebesar ≤ 10 ms. Jitter yang rendah ini menunjukkan kestabilan waktu pengiriman paket yang konsisten, sehingga mengurangi gangguan pada kualitas suara atau video yang sangat sensitif terhadap variasi waktu pengiriman paket. Terakhir, packet loss yang hanya sebesar 0,05% jauh di bawah batas toleransi standar yaitu $\leq 1\%$, yang berarti hampir seluruh paket data berhasil dikirim tanpa kehilangan. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga integritas data dan kualitas layanan jaringan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ketiga parameter utama QoS—delay, jitter, dan packet loss—yang diukur dalam penelitian ini memenuhi dan bahkan melampaui standar kualitas layanan yang ditetapkan oleh ITU-T Y.1541, sehingga jaringan yang diuji dapat dikategorikan sangat layak dan handal untuk mendukung berbagai aplikasi jaringan dengan kebutuhan QoS tinggi

Hasil Pengukuran Delay, Jitter, dan Packet Loss

Pengujian kualitas layanan (QoS) menunjukkan nilai rata-rata delay pada metode PCC sebesar 8,4 ms, jitter sebesar 1,7 ms, dan packet loss sebesar 0,73%.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata delay end-to-end sebesar 8,4 ms, jauh di bawah ambang batas 100 ms yang ditetapkan oleh ITU-T Y.1541 untuk kelas layanan IP kelas 0. Dengan demikian, sistem yang diimplementasikan telah memenuhi standar internasional untuk kualitas layanan jaringan. Selain itu, nilai jitter sebesar 1,2 ms dan packet loss sebesar 0,05% juga berada jauh di bawah batas maksimum yang direkomendasikan, yaitu masing-masing 10 ms dan 1%. Secara kuantitatif, sistem ini memiliki performa yang sangat baik dan sangat layak untuk diimplementasikan pada lingkungan institusi pendidikan yang membutuhkan layanan jaringan berkualitas tinggi.

4.2.1 Analisis Matematis Distribusi Beban pada PCC

Distribusi beban pada load balancing PCC dapat dijelaskan secara matematis dengan pendekatan probabilistik, di mana setiap sesi koneksi baru didistribusikan ke salah satu jalur WAN secara deterministik berdasarkan hash dari atribut koneksi (misal: src-address, dst-address, src-port, dst-port). Misalkan terdapat n jalur WAN dengan bandwidth masing-masing $B_1, B_2, \dots, B_n$. Probabilitas koneksi dialokasikan ke jalur ke- i adalah:

$$P(i) = B_i / \sum_{j=1}^n B_j$$

Untuk kasus dua jalur ($n = 2$), dengan $B_1 = 50$ Mbps dan $B_2 = 100$ Mbps, maka:

$$\sum_{j=1}^2 B_j = 50 + 100 = 150 \text{ Mbps}$$

Sehingga :

$$P(1) = 50 / 150 = 0,333$$

$$P(2) = 100 / 150 = 0,667$$

Dengan demikian, secara teoritis, 33,3% koneksi akan dialokasikan ke WAN 1, dan 66,7% ke WAN 2. Total throughput teoretis T bisa dihitung sebagai:

$$T = \min(B_1 + B_2, C)$$

Di mana C adalah kapasitas switching CPU router. Pada hasil pengujian, $T = 137,5$ Mbps, yang mendekati kapasitas maksimum teoretis (150 Mbps), menandakan efisiensi algoritma PCC dalam mendistribusikan beban.

4.2.2 Korelasi Antara Beban CPU dan Throughput

Hasil monitoring CPU menunjukkan utilisasi CPU meningkat signifikan pada saat trafik mendekati total bandwidth jalur. Secara matematis, utilisasi CPU (U) dapat diperkirakan dengan:

$$U = \alpha \times (T / C_{\max})$$

di mana:

- T = throughput aktual,
- $C_{\max}$ = kapasitas maksimum CPU router,
- α = koefisien efisiensi, nilai empiris $0 < \alpha \leq 1$.

Pada saat throughput $T = 137,5$ Mbps dan kapasitas maksimum CPU $C_{\max} = 200$ Mbps (berdasarkan spesifikasi router), serta $\alpha = 0,9$ (hasil pengukuran), maka:

$$U = 0,9 \times (137,5 / 200) = 0,618 \text{ atau } 61,8\%$$

Nilai ini sesuai dengan pengamatan pada monitoring alat.

4.2.3 Interpretasi dan Implikasi

Penerapan load balancing PCC terbukti mampu meningkatkan throughput dan utilisasi bandwidth secara optimal. Akan tetapi, peningkatan utilisasi CPU harus menjadi perhatian utama, terutama pada perangkat dengan spesifikasi terbatas. Hasil ini konsisten dengan literatur (Misra et al., 2022) yang menyatakan bahwa algoritma berbasis hash cenderung memberikan efisiensi distribusi beban terbaik dibanding teknik round robin atau nth.

4.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini baru menguji dua jalur WAN dan satu jenis router. Untuk generalisasi, diperlukan replikasi pada lebih banyak jalur dan perangkat dengan spesifikasi berbeda. Selain itu, pengujian pada skenario trafik real-time (VoIP, video streaming) dapat menjadi pengembangan penelitian berikutnya.

Kesimpulan:

Secara empiris dan matematis, load balancing PCC pada router MikroTik menghasilkan distribusi trafik yang proporsional terhadap kapasitas bandwidth setiap jalur WAN, meningkatkan throughput hingga mendekati batas teoretis, namun dengan konsekuensi peningkatan utilisasi CPU.

4.3 Rencana Tahap Berikutnya

Rencana tahap berikutnya dalam penelitian ini sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan. Fokus utama adalah optimalisasi algoritma Per Connection Classifier (PCC) yang telah diuji pada tahap awal, dilanjutkan dengan analisis komparatif terhadap teknik load balancing lainnya untuk memperkuat validitas hasil dan inovasi. Selain itu, peneliti perlu mengatasi hambatan sumber daya perangkat dengan memperluas penggunaan simulasi perangkat lunak yang dapat mereplikasi kondisi jaringan nyata secara akurat. Pada aspek publikasi, percepatan penyelesaian penulisan dan pengajuan artikel ilmiah ke jurnal yang bereputasi internasional sangat penting agar luaran akademik dapat segera terpublikasi dan diakui. Di bidang implementasi, penelitian harus terus melanjutkan proses pengumpulan dan analisis data performa CPU serta throughput jaringan secara komprehensif, disertai dengan validasi hasil di lingkungan yang lebih luas untuk memastikan teknologi tepat guna yang dikembangkan benar-benar efektif dan efisien. Pendekatan kolaboratif dengan tim dan optimalisasi manajemen waktu serta sumber daya juga harus diperkuat agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai jadwal dan kualitas yang diharapkan. Dengan perencanaan matang dan fokus pada aspek teknis dan ilmiah tersebut, tahap berikutnya akan membawa penelitian ini ke arah yang lebih solid dan berdampak signifikan dalam bidang jaringan komputer.

4.4 Hambatan dan Solusi Selama Penelitian

Dalam penelitian ini, hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya perangkat yang mengakibatkan tantangan dalam pengujian dan implementasi algoritma Per Connection Classifier (PCC) secara optimal pada router MikroTik. Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan pengumpulan data performa CPU dan throughput jaringan secara menyeluruh di lingkungan nyata. Sebagai solusi, penelitian mengadopsi pendekatan simulasi dengan menggunakan software jaringan sebagai pelengkap untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Selain itu, percepatan optimalisasi algoritma PCC dan analisis komparatif dengan teknik load balancing lain menjadi fokus penting agar hasil penelitian lebih kuat dan valid.

Pendekatan kolaboratif tim peneliti yang terstruktur dengan alokasi tugas yang jelas serta manajemen waktu yang baik juga diupayakan untuk mengatasi hambatan teknis dan sumber daya. Keseluruhan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi load balancing pada router MikroTik dan memberikan kontribusi optimal baik secara akademik maupun praktis di lingkungan jaringan komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Fink, R. L. (1999). IPv6 – What and Where It Is. Diakses 30 Januari 2025, dari http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_2-1/ipv6.html
- Hinden, R., & Deering, S. (1998). IP Version 6 Addressing Architecture. Diakses 4 Mei 2025, dari <http://tools.ietf.org/html/rfc2373>
- Nordmark, E., & Gilligan, R. (2005). Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers. Diakses 4 Mei 2025, dari <http://tools.ietf.org/html/rfc4213>
- Irfan, K. (2008). Uji Coba Aplikasi Apache Web Server Pada Jaringan Lokal Internet Protocol Version 6 (IPv6) Dengan Metode Tunneling Tored. Jakarta: Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Cisco. (2007). IP Addressing Services: IPv6. Dalam CCNA Exploration 4.0: Accessing the WAN, Bab 7.3. Diakses 30 Januari 2023, dari <http://cna.te.ugm.ac.id/data/materi/Exploration4/index.php>
- Cisco. (2008). Deploying IPv6 in Campus Networks. Diakses 28 Januari 2023, dari <http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/IPv6CampusNetwork.pdf>
- Utomo, W. (2011). Telkom Selenggarakan WIDEX 2011. Diakses 14 Mei 2025, dari <http://www.jurnas.com/halaman/10/2011-06-10/172642>
- Forouzan, B. A. (2013). Data Communication and Networking. 5th Ed. New York: McGraw-Hill. ISBN:0073376221
- Apache Software Foundation. (2013). ab – Apache HTTP server benchmarking tool. Diakses 3 Mei 2023, dari <http://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/ab.html>
- Sukaridhoto, S. (2022). Perancangan dan Implementasi Jaringan IPv6 di ITS-NET dengan Sistem Operasi Linux. Tersedia di: <https://dhoto.lecturer.pens.ac.id/publications/thesis/BE/bukuta-ipv6.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Keuangan Penelitian dan Bukti Dokumentasi

Jenis Pembelanjaan				Biaya	
	Item	Satuan	Vol.	Satuan	Total
BELANJA BAHAN	TP-Link <i>Power Line Communication</i>	UNIT	4	Rp500.000	Rp2.000.000
	Ubiquiti UBNT Unifi AP AC LR	UNIT	1	Rp1.700.000	Rp1.700.000
	MikroTik RB3011UiAS-RM RB 3011 UiAS-RM	UNIT	1	Rp2.750.000	Rp2.750.000
	Vascolink Konektor RJ45 Cat6 50Pcs	UNIT	1	Rp120.000	Rp120.000
	Paket Passive POE Injector 8 Port KN-POE 1008 + Adaptor 24V 1A	UNIT	1	Rp250.000	Rp250.000
	Tinta refill e-print	BUAH	4	Rp50.000	Rp200.000
	Flash Drive Duo 16 GB	BUAH	5	Rp300.000	Rp1.500.000
	Fotokopi	LEMBAR	1000	Rp200	Rp200.000
TOTAL USULAN DANA Rp.					Rp8.720.000

Lampiran 2. Log book dan bukti Dokumentasi dan foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Catatan harian implementasi repeater berdasarkan pemetaan jangkauan dan pemakaian channel sinyal access point hotspot pada jurusan elektro politeknik negeri pontianak

No	Waktu Pelaksanaan	Isi Catatan	Jml. Dana Terpakai	Prosentase
1	13 Juli 2025	Mendiskusikan judul yang akan diangkat kepada anggota tim	-	100%
		Penelitian Sebelumnya	-	
2	19 Juli 2025	penelusuran penelitian sebelumnya	-	100%
4	20 Juli 2025	Penelusuran sumber untuk kajian teori	-	100%
5	21 Juli 2025	Perancangan kerangka Latar belakang	-	100%
6	22 Juli 2025	Pembuatan Latar belakang	-	100%
8	22 Juli 2025	Perancangan kerangka Tinjauan Pustaka	-	100%
9	23 Juli 2025	Pembuatan Tinjauan Pustaka	-	100%
11	26 Juli 2025	Perancangan Metode Penelitian	-	100%
12	27 Juli 2025	Pembuatan gambar Flow chart	-	100%
16	27 Juli 2025	Pendefinisian gambar Flow chart	-	100%
17	28 Juli 2025	Pembuatan target capaian	-	100%
18	29 Juli 2025	Perancangan Anggaran Biaya	-	100%
19	30 Juli 2025	Pembuatan Anggaran Biaya	-	100%
20	30 Juli 2025	Pembuatan Lembar pengesahan	-	100%
21	1 Juli 2025	Pembuatan Jadwal Kegiatan	-	100%

22	1 Agustus 2025	Pembuatan Susunan Organisasi Tim Peneliti	-	100%
23	1 Agustus 2025	Pembuatan Biodata ketua dan Anggota tim Peneliti	-	100%
24	1 Agustus 2025	Pembuatan Lembar Pengesahan	-	100%
25	1 Agustus 2025	Pembuatan Surat Pernyataan Ketua peneliti	-	100%
26	2 Agustus 2025	Pembelian alat dan bahan	- 7.520.000,-	100%
27	3 Agustus 2025	Proses pengerjaan alat pendeteksi jaringan internet	-	100%
28	4 Agustus 2025	Melakukan analisa jaringan di laboratorium Teknik	-	
29	5 Agustus 2025	Pembayaran honor pembantu peneliti/perekayasa non	- 420.000,-	40%
30	6 Agustus 2025	Penulisan laporan kemajuan penelitian	-	80%
31	7 Agustus 2025	Proses finalisasi laporan kemajuan penelitian	-	100%
32	8 Agustus 2025	Proses pengumpulan data di lapangan ke 1 (dibantu	- 700.000,-	50%
33	9 Agustus 2025	Analisa data oleh semua tim	-	60%
3	10 Agustus 2025	Penyusunan laporan akhir (hasil dan pembahasan)	-	60%
35	11 Agustus 2025	Proses pengumpulan data di lapangan ke 2 (dibantu	- 700.000,-	100%
36	12 Agustus 2025	Analisa data oleh semua tim	-	70%
3	13 Agustus 2025	Penyusunan laporan akhir (hasil dan pembahasan)	-	100%

Dokumentasi selama kegiatan:



Gambar 2 Penyusunan Laporan kemajuan



Gambar 5 Ujicoba dan finalisasi peralatan

Lampiran 3. Formulir Evaluasi Capaian Luaran Kegiatan

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Muhammad Diponegoro S.Kom M.Cs
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Pontianak
Judul : Implementasi Repeater Berdasarkan Pemetaan Jangkauan Dan Pemakaian Channel Sinyal Access Point Hotspot Pada Jurusan Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
Waktu Kegiatan : Mei – September 2025

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal:

	Luaran yang Direncanakan	Capaian
1.	Untuk luaran wajib, berupa publikasi ke Jurnal Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak (ELIT) E-ISSN: 2459-7901 P-ISSN:11979-9160 http://ejurnal.polnep.ac.id/	Belum submit
2.	Untuk luaran tambahan, direncanakan menjadi teknologi tepat guna yang dapat diterapkan pada Jurusan Teknik Elektro Polnep.	Sedang dalam proses pengecekan jaringan di Jurusan Teknik Elektro

CAPAIAN: (Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis di atas, bukan dari kegiatan penelitian dengan judul lain sebelumnya)

1. PUBLIKASI ILMIAH

	Keterangan
Artikel Jurnal Ke-1	
Nama jurnal yang dituju	Jurnal Teknik Elektro (ELIT)
Klasifikasi jurnal	Jurnal Nasional
<i>Impact factor</i> jurnal	-
Judul artikel	Analisis Kinerja jaringan terhadap Performa CPU pada Router MikroTik yang Menerapkan Per Connection Classifier (PCC) Load Balancing Studi Kasus pada Jaringan Internet POLNEP



Tanggal 09 Maret 2025
Pembayaran OVO Cash 

Ringkasan Pembayaran (1 Invoice)

Total Belanja	
- Access Point (TP-Link Power Line Communication) (INV/20250309/XX/III/448110949)	Rp 2.000.000
Subtotal Belanja	Rp 2.047.000
Potensi Cashback Tokopedia	Rp 39.370

Total Pembayaran **Rp 2.047.000**



Nomor Invoice : **INV/20200309/XX/III/448110949**

Diterbitkan atas nama:

Penjual [Telecommunication Distributor](#)

Tanggal 09 Maret 2025

Tujuan Pengiriman:

Didi
Jalan Karya Kompleks Mekarsari 2 No 18 B
Pontianak – Kalimantan Barat

Nama Produk	Jumlah	Berat	Harga Barang	Subtotal
Access Point (TP-Link Power Line Communication)	4	2.50 kg	Rp 500.000	Rp 2.000.000
Catatan: mohon disertakan kwitansi + ongkos kirim dari toko				
Subtotal Harga Produk				Rp2.000.000
Ongkos Kirim (Berat: 2.50 kg)				Rp 2.470.000
Jaminan Pengiriman Tepat Waktu				
Subtotal Ongkos Kirim				Rp 2.470.000
Cashback Tokopedia hingga Rp50.000 Promo Tokopedia				
Kode Promo: Cashback Tokopedia hingga Rp50.000				
CINP Kupon Tokopedia				
Total Pembayaran				Rp 2.470.000

TP-Link Power Line Communication UNIT



Tanggal 09 Maret 2025
Pembayaran OVO Cash 

Ringkasan Pembayaran (1 Invoice)

Total Belanja	
- (Ubiquiti UBNT Unifi AP AC LR)	Rp 1.700.000
(INV/20250309/XX/III/768110897)	
Subtotal Belanja	Rp 1.747.000
Potensi Cashback Tokopedia	Rp 39.370

Total Pembayaran **Rp 1.747.000**



Nomor Invoice : **INV/20200309/XX/III/448110949**

Diterbitkan atas nama:

Penjual [Telecommunication Distributor](#)

Tanggal 09 Maret 2025

Tujuan Pengiriman:

Didi
Jalan Karya Kompleks Mekarsari 2 No 18 B
Pontianak – Kalimantan Barat

Nama Produk	Jumlah	Berat	Harga Barang	Subtotal
Access Point (TP-Link Power Line Communication)	1	1.50 kg	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000
Catatan: mohon disertakan kwitansi + ongkos kirim dari toko				
Subtotal Harga Produk				Rp1.747.000
Ongkos Kirim (Berat: 1.5 kg)				Rp 47.000
Jaminan Pengiriman Tepat Waktu				
Subtotal Ongkos Kirim				Rp 1.747.000
Cashback Tokopedia hingga Rp50.000 Promo Tokopedia				
Kode Promo: Cashback Tokopedia hingga Rp50.000				
CINP Kupon Tokopedia				
Total Pembayaran				Rp 1.747.000

Ubiquiti UBNT Unifi AP AC LR



Tanggal 09 Maret 2025
Pembayaran OVO Cash 

Ringkasan Pembayaran (1 Invoice)

Total Belanja - MikroTik RB3011UiAS-RM RB 3011 UiAS-RM (INV/20250309/XX/III/76811073)	Rp 2.750.000
Subtotal Belanja	Rp 2.750.000
Potensi Cashback Tokopedia	Rp 39,370

Total Pembayaran Rp 2.750.000



Nomor Invoice : **INV/20200309/XX/III/448110949**

Diterbitkan atas nama:

Penjual [Telecommunication Distributor](#)

Tanggal 09 Maret 2025

Tujuan Pengiriman:

Didi
Jalan Karya Kompleks Mekarsari 2 No 18 B
Pontianak – Kalimantan Barat

Nama Produk	Jumlah	Berat	Harga Barang	Subtotal
RB3011UiAS-RM RB 3011 UiAS-RM	1	1 kg	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000
Catatan: mohon disertakan kwitansi + ongkos kirim dari toko				
Subtotal Harga Produk				Rp2.750.000

Ongkos Kirim (Berat: 0,5 kg) Rp . 0
Jaminan Pengiriman Tepat Waktu

Subtotal Ongkos Kirim Rp 2.750.000

Cashback Tokopedia hingga Rp50.000 [Promo Tokopedia](#)
Kode Promo: **Cashback Tokopedia hingga Rp50.000**
CINP [Kupon Tokopedia](#)

Total Pembayaran Rp 2.750.000

MikroTik RB3011UiAS-RM RB 3011 UiAS-RM

INVOICE
 INV/20221923/MP/L/2528084325

DITERBITKAN ATAS NAMA
 Penjual : Mikrotik, Official

UNTUK
 Pembeli : Diponegoro Muhammad
 Tanggal Pembelian : 21 Juni 2024
 Alamat Pengiriman : dld (6285219929900)
 Jalan Prof M Yamin Kompleks Mekarsari
 2 No 18B kota baru ujung (manjrd
 maasbirin belok kanan 100m gapura hijau
 kuning) pontianak Kalimantan Barat
 0852199229900 Pontianak Selatan, Kota
 Pontianak, 78121 Kalimantan Barat

INFO PRODUK	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
Vascolink Konektor RJ45 Cat6 50Pcs Berat: 500 gr	1	Rp120.000	Rp120.000
TOTAL HARGA (1 BARANG)			Rp 120.000
Total Ongkos Kirim (500 gr)			Rp37.000
Diskon Ongkos Kirim			-Rp37.000
TOTAL BELANJA			Rp 120.000
TOTAL TAGIHAN			Rp 120.000
Potongan Bebas Ongkir Tokopedia Rp37.000			
Cashback a.d. Rp150.000			Rp15.400 (15.400 GoPay Coins)

Vascolink Konektor RJ45 Cat6 50Pcs

Nota Pesanan

Nama Pembeli: diponegoro.muhammad
Alamat Pembeli:
 Jalan Karya Kompleks Mekarsari 2 No 18 B Kotabaru Ujung, KOTA PONTIANAK, PONTIANAK
 SELATAN, KALIMANTAN BARAT, ID, 78117
No. Handphone Pembeli: 6285219929900

Nama Penjual: Network Distributor

No. Pesanan	Waktu Pembayaran	Metode Pembayaran	Jasa Kirim
220320E30MMDG7	20/03/24	ShopeePay	Reguler

Rincian Pesanan

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	Paket Passive POE Injector 8 Port KN-POE 1008 + Adaptor 24V 1A		Rp 268.500	1	Rp 268.500
Subtotal					Rp 268.500
Total Kuantitas 1 produk					

Subtotal untuk Produk
 Subtotal Pengiriman
 Total Diskon Pengiriman
Total Pembayaran

Rp 268.500
 Rp 37.000
 -Rp 25.000
Rp 280.500

Paket Passive POE Injector 8 Port KN-POE 1008 + Adaptor 24V 1A

INVOICE
INV/20221873/MPL/2529994325

DITERBITKAN ATAS NAMA
 Penjual : **Colour Print**

UNTUK
 Pembeli : **Diponegoro Muhammad**
 Tanggal Pembelian : **21 Juli 2024**
 Alamat Pengiriman : **did (6265219929900)**
 Jalan Prof M Yamin Kompleks Mekarsari
 2 No 188 kota baru ujung (masjid
 maasbirin belok kanan 100m gapura hijau
 kuning) pontianak Kalimantan Barat
 0852199229900 Pontianak Selatan, Kota
 Pontianak, 78121 Kalimantan Barat

INFO PRODUK	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
Tinta refill e-print Berat: 500 gr	1	Rp200.000	Rp200.000
TOTAL HARGA (1 BARANG)			Rp 200.000
Total Ongkos Kirim (500 gr)			Rp37.000
Diskon Ongkos Kirim			-Rp37.000
TOTAL BELANJA			Rp 200.000
TOTAL TAGIHAN			Rp 200.000
Promo Tokopedia Potongan Bebas Ongkir Tokopedia			Rp37.000
Promo Tokopedia Cashback s.d. Rp150.000			Rp15.400 (15.400 GoPay Coins)

Tinta refill e-print



Nota Pesanan

Nama Pembeli: diponegoro.muhammad
Alamat Pembeli:
 Jalan Karya Kompleks Mekarsari 2 No 18 B Kotabaru Ujung, KOTA PONTIANAK, PONTIANAK SELATAN, KALIMANTAN BARAT, ID, 78117
No. Handphone Pembeli: 6285219929900

Nama Penjual: Bardi Official Distributor

No. Pesanan
 220320E30MMDG7

Waktu Pembayaran
 20/07/2024

Metode Pembayaran
 ShopeePay

Jasa Kirim
 Regular

Rincian Pesanan					
No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	Flash Drive Duo 16 GB		Rp 300.000	5	Rp 1.500.000
Subtotal					Rp1.500.000
Total Kuantitas 1 produk					

Subtotal untuk Produk
 Subtotal Pengiriman
 Total Diskon Pengiriman
Total Pembayaran

Rp 1.500.000
 Rp 37.000
 -Rp25.000
Rp 1.512.000

Flash Drive Duo

