

Alphagaz 1 Argon

Scheda Tecnica Prodotto:

Composizione:

Componente	Composizione	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
Ar	≥ 99,999%	-	-

Impurezze Garantite:

Sostanza	Analisi	Da Processo	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
H ₂ O (5 bar)	≤ 3 ppm	-	IG	1bb / lotto solo 1°riemp
O ₂	≤ 2 ppm	-	EL / ZR	1bb / lotto
CnHm	-	≤ 0,5 ppm	-	-

Altri Dati:

Pressione di carica:	200 bar
Durata garanzia:	60 mesi
Scheda di sicurezza:	AL.003A
Codice SAP della famiglia prodotto:	P0021xxxxxxxxx
Siti Abilitati alla Produzione:	Tutti i siti validati da Dir. Industriale

Alphagaz 1 Argon

Scheda Allestimento Prodotto:

Alphagaz 1 Argon - Bombola Smartop

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Bombole 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 Ar (100% Ar)	63964	
Etichetta ADR:	ETICHETTA E 50/A ALPHAGAZ AR 1	54547	G00008
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO GRIGIO VALV. ARGON	58435	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA ADESIVA sigillo valv smartop	108505
--	--------

Alphagaz 1 Argon - Pacco

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Pacchi 16Bb x 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 Ar (100% Ar)	63964	
Etichetta ADR:	ETICHETTA ALPHAGAZ 1 ARGON PACCO	46842	G00043
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO GRIGIO VALV. ARGON	58435	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA PACCO ALPH+LOGO AIR LIQUIDE	46781
LOSANGA ADR PER PACCO (VERDE) (2.2)	152915

Applicazione losanga ADR: su 2° bombola di ciascun fianco e della parte posteriore.

Alphagaz 1 Aria

Scheda Tecnica Prodotto:

Composizione:

Componente	Composizione		Strumento Analisi	Frequenza Analisi
O2 (N50)	20%	+/- 1,0% abs	PM	1bb / lotto; pacchi tutti
N2 (N50)	Resto	-	-	-

Impurezze Garantite:

Sostanza	Analisi	Da Processo	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
H2O	≤ 3 ppm	-	IG	1bb / lotto solo 1°riemp
CnHm	-	≤ 0,1 ppm	-	-
CO	-	≤ 1 ppm	-	-
CO2	-	≤ 1 ppm	-	-

Altri Dati:

Pressione di carica:	200 bar
Durata garanzia:	60 mesi
Scheda di sicurezza:	AL.000A
Codice SAP della famiglia prodotto:	P0291xxxxxxxx
Siti Abilitati alla Produzione:	Trevenzuolo

Alphagaz 1 Aria

Scheda Allestimento Prodotto:

Alphagaz 1 Aria - Bombola Smartop

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Bombole 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO ALPHAGAZ 1 ARIA (100% ARIA)	63992	G00402
Etichetta ADR:	ETICHETTA E 44/A ALPHAGAZ ARIA 1	54531	G00009
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO VALV. ARIA - Bianco in plastica	54136	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA ADESIVA sigillo valv smartop	108505
Etichetta "NON RESPIRABILE"	

Alphagaz 1 Aria - Pacco

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Pacchi 16Bb x 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO ALPHAGAZ 1 ARIA (100% ARIA)	63992	G00402
Etichetta ADR:	ETICHETTA ALPHAGAZ 1 ARIA PACCHI	27898	G00044
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO VALV. ARIA - Bianco in plastica	54136	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA PACCO ALPH+LOGO AIR LIQUIDE	46781
LOSANGA ADR PER PACCO (VERDE) (2.2)	152915
Applicazione losanga ADR: su 2° bombola di ciascun fianco e della parte posteriore.	
Etichetta "NON RESPIRABILE"	

Alphagaz 1 Azoto

Scheda Tecnica Prodotto:

Composizione:

Componente	Composizione	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
N2	≥ 99,999%	-	-

Impurezze Garantite:

Sostanza	Analisi	Da Processo	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
H2O	≤ 3 ppm	-	IG	1bb / lotto solo 1°riemp
O2	≤ 2 ppm	-	PM	1bb / lotto
CnHm	-	≤ 0,5 ppm	-	-

Altri Dati:

Pressione di carica:	200 bar
Durata garanzia:	60 mesi
Scheda di sicurezza:	AL.089A
Codice SAP della famiglia prodotto:	P0271xxxxxxxx
Siti Abilitati alla Produzione:	Tutti i siti validati da Dir. Industriale, per bombole e pacchi. Rodano, Trevenzuolo, Grugliasco, Priolo, per scarabei.

Alphagaz 1 Azoto

Scheda Allestimento Prodotto:

Alphagaz 1 Azoto - Bombola Smartop

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Bombole 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 N2 (100% N2)	63969	G00403
Etichetta ADR:	ETICHETTA E 43/A APLHAGAZ N2 1	54541	G00012
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO NERO VALV. AZOTO	50235	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA ADESIVA sigillo valv smartop	108505
--	--------

Alphagaz 1 Azoto - Pacco

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Pacchi 16Bb x 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 N2 (100% N2)	63969	G00403
Etichetta ADR:	ETICHETTA ALPHAGAZ 1 AZOTO PACCO	46848	G00047
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO NERO VALV. AZOTO	50235	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA PACCO ALPH+LOGO AIR LIQUIDE	46781
LOSANGA ADR PER PACCO (VERDE) (2.2)	152915

Applicazione losanga ADR: su 2° bombola di ciascun fianco e della parte posteriore.

Alphagaz 1 Azoto

Alphagaz 1 Azoto - Scarabeo

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Scarabei 90Bb x 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 N2 (100% N2)	63969	G00403
Etichetta ADR:	ETICHETTA ALPHAGAZ 1 AZOTO PACCO	46848	G00047
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO NERO VALV. AZOTO	50235	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

LOGO AIR LIQUIDE

Alphagaz 1 Elio

Scheda Tecnica Prodotto:

Composizione:

Componente	Composizione	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
He	≥ 99,999%	-	

Impurezze Garantite:

Sostanza	Analisi	Da Processo	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
H2O	≤ 3 ppm	-	IG	1bb / lotto solo 1°riemp
O2	≤ 2 ppm	-	DID	1bb / lotto
CnHm	≤ 0,5 ppm	-	DID	1bb / cambio cisterna

Altri Dati:

Pressione di carica:	200 bar
Durata garanzia:	60 mesi
Scheda di sicurezza:	AL.061A
Codice SAP della famiglia prodotto:	P0251xxxxxxxxx
Siti Abilitati alla Produzione:	Trevenzuolo

Alphagaz 1 Elio

Scheda Allestimento Prodotto:

Alphagaz 1 Elio - Bombola Smartop

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Bombole 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 He (100% He)	63971	
Etichetta ADR:	ETICHETTA E 51/A ALPHAGAZ HE 1	54545	G00011
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO GRIGIO VALV. ARGON	58435	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA ADESIVA sigillo valv smartop	108505
--	--------

Alphagaz 1 Elio - Pacco

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Pacchi 16Bb x 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 He (100% He)	63971	
Etichetta ADR:	ETICHETTA ALPHAGAZ 1 ELIO PACCO	50351	G00046
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO GRIGIO VALV. ARGON	58435	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA PACCO ALPH+LOGO AIR LIQUIDE	46781
LOSANGA ADR PER PACCO (VERDE) (2.2)	152915

Applicazione losanga ADR: su 2° bombola di ciascun fianco e della parte posteriore.

Alphagaz 1 Idrogeno

Scheda Tecnica Prodotto:

Composizione:

Componente	Composizione	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
H2	≥ 99,999% -	DID	1bb / lotto

Impurezze Garantite:

Sostanza	Analisi	Da Processo	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
H2O	≤ 3 ppm	-	IG	1bb / lotto solo 1°riemp
O2	≤ 2 ppm	-	DID	1bb / lotto
CnHm	≤ 0,5 ppm	-	DID	1bb / lotto

Altri Dati:

Pressione di carica:	200 bar
Durata garanzia:	60 mesi
Scheda di sicurezza:	AL.067A
Codice SAP della famiglia prodotto:	P0231xxxxxxxxx
Siti Abilitati alla Produzione:	Sannazzaro

Alphagaz 1 Idrogeno

Scheda Allestimento Prodotto:

Alphagaz 1 Idrogeno - Bombola Regular

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Bombole 14 l, 50 l - acciaio H		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 H2 (100% H2)	63970	
Etichetta ADR:	ETICHETTA E 42/A ALPHAGAZ H2 1	54543	G00010
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO VALV. IDROGENO - Rosso in plastica	50238	
Termoretraibile:	-		

Alphagaz 1 Idrogeno - Pacco

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Pacchi 16Bb x 50 l - acciaio H		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO BB ALPHAGAZ 1 H2 (100% H2)	63970	
Etichetta ADR:	ETICHETTA ALPHAGAZ 1 IDROGENO PACCO	46832	G00045
Etichetta con avvertenze:	-		
Sigillo in plastica:	SIGILLO VALV. IDROGENO - Rosso in plastica	50238	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA PACCO ALPH+LOGO AIR LIQUIDE	46781
LOSANGA ADR PER PACCO (ROSSO) (2.1)	152916

Applicazione losanga ADR: su 2° bombola di ciascun fianco e della parte posteriore.

Valvole di esclusione frontali (4pz.)

Alphagaz 1 Ossigeno

Scheda Tecnica Prodotto:

Composizione:

Componente	Composizione	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
O2	≥ 99,995% -	DID	1bb / lotto

Impurezze Garantite:

Sostanza	Analisi	Da Processo	Strumento Analisi	Frequenza Analisi
H2O	≤ 3 ppm	-	IG	1bb / lotto solo 1°riemp
CnHm	-	≤ 0,5 ppm		

Altri Dati:

Pressione di carica:	200 bar
Durata garanzia:	60 mesi
Scheda di sicurezza:	AL.097A
Codice SAP della famiglia prodotto:	P0361xxxxxxxxx
Siti Abilitati alla Produzione:	Rodano, Grugliasco, Trevenzuolo, Padova

Alphagaz 1 Ossigeno

Scheda Allestimento Prodotto:

Alphagaz 1 Ossigeno - Bombola Smartop

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Bombole 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO ALPHAGAZ 1 O2 (100% O2)	63993	G00404
Etichetta ADR:	ETICHETTA ALPHAGAZ 1 OSSIGENO E/56A	52859	G00014
Etichetta con avvertenze:	ETICHETTA "NON LUBRIFICARE"		
Sigillo in plastica:	SIGILLO BIANCO O2-CO2	50239	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA ADESIVA sigillo valv smartop	108505
--	--------

Alphagaz 1 Ossigeno - Pacco

Cod. SAP: Cod. Fornitore:

Taglia:	Pacchi 16Bb x 50 l - acciaio		
Preparazione bombola:	Essiccazione < 3ppm H2O a 10 bar		
Cartellino:	CARTELLINO ALPHAGAZ 1 O2 (100% O2)	63993	G00404
Etichetta ADR:	ETICHETTA ALPHAGAZ 1 OSSIGENO PACCO	46847	G00048
Etichetta con avvertenze:	ETICHETTA "NON LUBRIFICARE"		
Sigillo in plastica:	SIGILLO BIANCO O2-CO2	50239	
Termoretraibile:	-		

Ulteriori Accessori:

ETICHETTA PACCO ALPH+LOGO AIR LIQUIDE	46781
LOSANGA ADR PER PACCO (VERDE) (2.2)	152915
LOSANGA ADR PER PACCO (GIALLO) (5.1)	152917

Applicazione losanga ADR: su 2° e 3° bombola di ciascun fianco e della parte posteriore.