

BEE 1195

FAVORITO DESCRIÇÃO RANKING FÓRUM UDEBUG


Hi, k314vara
juliagabpaulino@outlook.com

HOME PERFIL NEW 762 OPORTUNIDADES INDICAÇÕES ACADEMIC CONTESTS PROBLEMAS

SUBMISSÕES RANKS SAIR

beecrowd | 1195

Árvore Binária de Busca


Por Neilor Tonin, URI  Brasil

Timelimit: 1

Em computação, a árvores binária de busca ou árvore binária de pesquisa é uma estrutura baseada em nós (nodos), onde todos os nós da subárvore esquerda possuem um valor numérico inferior ao nó raiz e todos os nós da subárvore direita possuem um valor superior ao nó raiz (e assim sucessivamente). O objetivo desta árvore é estruturar os dados de forma flexível, permitindo a busca binária de um elemento qualquer da árvore.

A grande vantagem das árvores de busca binária sobre estruturas de dados convencionais é que os algoritmos de ordenação (percurso infixo) e pesquisa que as utilizam são muito eficientes.

Para este problema, você receberá vários conjuntos de números e a partir de cada um dos conjuntos, deverá construir uma árvore binária de busca. Por exemplo, a sequência de valores: 8 3 10 14 6 4 13 7 1 resulta na seguinte árvore binária de busca:



Entrada

A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha da entrada contém um inteiro **C** ($C \leq 1000$), indicando o número de casos de teste que virão a seguir. Cada caso de teste é composto por 2 linhas. A primeira linha contém um inteiro **N** ($1 \leq N \leq 500$) que indica a quantidade de números que deve compor cada árvore e a segunda linha contém **N** inteiros distintos e não negativos, separados por um espaço em branco.

Saída

Cada linha de entrada produz 3 linhas de saída. Após construir a árvore binária de busca com os elementos de entrada, você deverá imprimir a mensagem "Case n:", onde **n** indica o número do caso de teste e fazer os três percursos da árvore: prefixo, infixo e posfixo, apresentando cada um deles em uma linha com uma mensagem correspondente conforme o exemplo abaixo, separando cada um dos elementos por um espaço em branco.

Obs: Não deve haver espaço em branco após o último item de cada linha e há uma linha em branco após cada caso de teste, inclusive após o último.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
2	Case 1:
3	Pre.: 5 2 7
5 2 7	In..: 2 5 7
9	Post: 2 7 5

PROBLEMA

1195

LINGUAGEM

C++20

SOURCE CODE

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4
5     /**
6      * Escreva a sua solução aqui
7      * Code your solution here
8      * Escriba su solución aquí
9      */
10
11     return 0;
12 }
```

CONSTRUA A SUA SOLUÇÃO E ENVIE!

ENVIAR