

Considere o programa, Pyhton 3, que se segue. Este exercício é centrado nos temas listas e dicionários. Implemente as funções `get_max_key()` e `get_min_key()`, estas retornam a *key* que contem o valor máximo e mínimo do dicionário, respectivamente.

```
import random
from random import seed
from random import choice
from random import randint
from string import ascii_letters

seed(1651405)

t = []
for j in range(19000):
    t.append(choice((randint(4,361), choice(ascii_letters))))

def str_int_splitter(List):
    return [b for b in List if isinstance(b, str)],
    [b for b in List if isinstance(b, int)]

def create_dict(str_t, int_t):
    f = {}
    size_str_a = len(str_t)
    size_int_a = len(int_t)
    for i in range(size_str_a):
        if i < size_str_a:
            f[str_t[i]] = int_t[i % size_int_a]
        else:
            f[str_t[i]] = ''
    return f

def get_max_key():

def get_min_key():

class Dictionary:

    def __init__(self, dictionary):
        self.f = dictionary

    def __getitem__(self, var):
        if isinstance(var, str):
            return [value for key, value in self.f.items() if key == var]
        if isinstance(var, int):
            return [key for key, value in self.f.items() if value == var]
        else: return "None"

    def __setitem__(self, key, value):
        self.f[key] = value

str_t, int_t = str_int_splitter(t)
f = create_dict(str_t, int_t)
m = Dictionary(f)
```

Acrescente a este programa o código que lhe permita indicar se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas.

Indique se é verdadeiro ou falso.