

Considere o programa, Python 3, que se segue. Neste exercício é apresentada a classe `numpy` e algumas facilidades que esta apresenta perante a geração e manipulação de arrays n-dimensionais. Implemente a função `join_arrays(dimension, arr_1, arr_2)`, esta recebe uma dimensão e 2 arrays, e retorna a junção dos dois, caso a dimensão for diferente da suportada, é devolvido um array aleatório, caso seja necessário esta função deve de igualar o tamanho dos arrays recebido, preenchendo o array de menor dimensão com "1's".

```
import numpy as np
from random import choice
from random import shuffle
from numpy.random import seed
from numpy.random import randint
from string import ascii_letters

seed(135)

a = []
num_range = 13
for n in range(num_range):
    a.append(randint(3, 33))

b = numpy_func
for n in range(13):
    b = np.append(b, randint(3, 33))
c = numpy_func
for n in range(23):
    c = np.append(c, choice(ascii_letters))
d = numpy_func
for n in range(23):
    d = np.append(d, randint(3, 33))

def join_arrays(dimension, arr_1, arr_2):
    if dimension == '1d':
        #TO DO
    if dimension == '2d':
        #TO DO
    return np.hstack((np.ones(1), np.zeros(1), np.ones(1)))

e = join_arrays("2d", b, c)
f = join_arrays("2d", c, d)
```

Acrescente a este programa o código que lhe permita indicar se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas.

Indique se é verdadeiro ou falso.