



# Diário de Justiça Eletrônico Nacional e Plataforma de Editais

1.0.3 OAS 3.0

Última atualização em 29/05/2025.

- Informações atualizadas sobre configurações do endpoint GET /comunicação.
- informações incluídas sobre o controle de taxas de requisições (ratelimit) do endpoint GET /comunicacao.

[Autorizar](#)

## padrão

**PUBLICAR** /api /v1 /login**PEGAR** /api /v1 /comunicacao

Método de consulta de comunicações.

**Atenção: as seguintes consultas são limitadas em 10000 resultados:**

- pesquisas com campos textuais ou OAB (texto, nome de advogado, OAB e nome de parte)
- pesquisas com 5 ou menos itensPorPagina
- pesquisas com dados de início e dados de fim diferentes
- pesquisas com número de processo.

A pesquisa deve conter pelo menos um dos seguintes parâmetros: siglaTribunal, texto, nomeParte, nomeAdvogado, numeroOab, numeroProcesso ou ser limitado a 5 itensPorPagina.

As consultas estão sujeitas ao controle de taxas de requisições por IP que podem ser controladas com os seguintes títulos retornados:

- x-ratelimit-limit: janela de quantidade de requisições
- x-ratelimit-remaining: quantidade de requisições restantes na janela atual.

Ao receber um erro 429 orienta-se aguardar 1 minuto para retomar as requisições para evitar um loop de erros.

A utilização de múltiplos IPs por um mesmo cliente para contornar o controle das taxas de requisições é considerada uso abusivo e pode resultar em bloqueios.

**Parâmetros**[Experimente!](#)

Nome	Descrição
numeroOab corda ( consulta )	<div>numeroOab</div>
ufOab corda ( consulta )	<div>ufOab</div>
nomeAdvogado corda ( consulta )	<div>nomeAdvogado</div>
nomeParte corda ( consulta )	<div>nomeParte</div>
numeroProcesso corda ( consulta )	<div>numeroProcesso</div>
dataDisponibilizacaoInicio corda ( consulta )	Dados iniciais de disponibilização da comunicação no diário, no formato aaaa-mm-dd <div>dataDisponibilizacaoInicio</div>
dataDisponibilizacaoFim corda ( consulta )	Data fim de disponibilização da comunicação no diário, no formato aaaa-mm-dd <div>dataDisponibilizacaoFim</div>
siglaTribunal corda ( consulta )	Sigla do Tribunal para filtrar as comunicações <div>siglaTribunal</div>
numeroComunicação número ( consulta )	Número de identificação da comunicação <div>numeroComunicação</div>
página número ( consulta )	Número da página <div>página</div>
itensPorPágina número ( consulta )	Número de itens por página para paginação (valores válidos: 5 e 100) <div>itensPorPágina</div>
organoID número ( consulta )	Identificador interno do órgão requisitante <div>organoID</div>

Nome

meio

corda

( consulta )

Descrição

"E" para Edital e "D" para Diário Eletrônico

Valores disponíveis : E, D

--

Respostas

Código	Descrição	Links
200	<div>OK</div> <div>Tipo de mídia</div> <div>aplicativo/json</div> <div>Cabeçalho de controles Accept.</div> <div>Valor de exemplo    Esquema</div> <div><pre>"datadisponibilizacao": "string", "meiocompleto": "string", "numeroprocessocommascara": "string", "destinatarios": [   {     "nome": "string",     "polo": "string",     "comunicacao_id": 0   } ], "destinatarioadvogados": [   {     "id": 0,     "comunicacao_id": 0,     "advogado_id": 0,     "created_at": "string",     "updated_at": "string",     "advogado": {       "id": 0,       "nome": "string",       "numero_oab": "string",       "uf_oab": "string"     }   } ] ]</pre></div>	

Sem links

 Sem links || 422 | Erro negocial  Tipo de mídia | Sem links |
| 429 | Erro por taxa de requisições elevadas  Tipo de mídia | Sem links |

PUBLICAR

/api /v1 /comunicacao

PEGAR

`/api /v1 /comunicacao /{hash}  
/certidao`

GET /api/v1/comunicacao/{hash}/certidao

## Parâmetros

Experimente!

Nome

Descrição

**hash****\* required**

haxixe

corda

( caminho )

## Respostas

Código

Descrição

Links

200

OK

Sem  
links

Tipo de mídia

Cabeçalho de controles Accept.

PEGAR

`/api /v1 /comunicação /tribunal`

Este endpoint retorna lista de tribunais por UF de atuação com os dados de último envio disponibilizado pelo tribunal.

## Parâmetros

Experimente!

Sem parâmetros

## Respostas

Código	Descrição	Links
200	<p>Sucesso ao retornar as informações dos Tribunais</p> <p>Tipo de mídia</p> <div>aplicativo/json</div> <p>Cabeçalho de controles Accept.</p> <p>Valor de exemplo Esquema</p> <pre>[   {     "id": 0,     "nome": "string",     "sigla": "string",     "jurisdicao": "string",     "endereco": "string",     "telefone": "string"   } ]</pre>	Sem links
404	<p>Nenhum Tribunal encontrado</p> <p>Tipo de mídia</p> <div>aplicativo/json</div> <p>Valor de exemplo Esquema</p> <pre>{   "status": "error",   "message": "Nenhum Tribunal encontrado." }</pre>	Sem links
500	<p>Erro interno no servidor</p> <p>Tipo de mídia</p> <div>aplicativo/json</div> <p>Valor de exemplo Esquema</p> <pre>{   "status": "error",   "message": "Erro interno ao buscar as informações dos Tribunais." }</pre>	Sem links

**EXCLUIR** /api /v1 /comunicacao /{id}

Cancelar comunicações. Caso a comunicação não tenha sido disponibilizada, não será exibida em nenhuma forma nas consultas. Caso a comunicação já tenha sido disponibilizada, o conteúdo será substituído por motivo de cancelamento. Pode levar algumas horas para refletir em todas as pesquisas do sistema.

**Parâmetros****Experimente!**

Nome

Descrição

eu ia

\* required

eu ia

corda

( caminho )

Corpo da solicitação

aplicativo/json

Solicitar corpo opcional caso a comunicação seja cancelada antes da disponibilização e obrigatória após a disponibilização.

Valor de exemplo Esquema



```
{  "motivo_cancelamento": "string"}
```

Respostas

Código	Descrição	Links
200	<div>OK</div> <div>Tipo de mídia</div> <div>aplicativo/json</div> <div>Cabeçalho de controles Accept.</div> <div>Valor de exemplo Esquema</div> <pre>{  "status": "string",  "message": "string"}</pre>	Sem links
403	<div>Credenciais inválidas</div> <div>Tipo de mídia</div>	Sem links
422	<div>Erro negocial</div> <div>Tipo de mídia</div>	Sem links

PEGAR

/api /v1 /caderno  
/{sigla\_tribunal} /{dados}  
/{meio}



Método para baixar os cadernos compactados de comunicações de cada tribunal.  
O endpoint retorna metadados sobre o caderno e URL temporário (5 minutos) para download.  
Os cadernos do dia atual são disponibilizados a partir das 02:00.

Parâmetros

Experimente!

Nome

Descrição

**sigla\_tribunal**

\* required

sigla\_tribunal

corda

( caminho )

**dados**

\* required

dados

string ( \$ data )

( caminho )

**meio** \* required

"E" para Edital e "D" para Diário Eletrônico

corda

Valores disponíveis : E, D

( caminho )

E

Respostas

Código

Descrição

Links

200

OK

Sem links

Tipo de mídia

aplicativo/json

Cabeçalho de controles Accept.

Valor de exemplo Esquema

```
{
  "tribunal": "string",
  "sigla_tribunal": "string",
  "meio": "string",
  "status": "string",
  "versao": "string",
  "data": "string",
  "total_comunicacoes": 0,
  "numero_paginas": 0,
  "hash": "string",
  "url": "string"
}
```

Código	Descrição	Links
422	Erro negocial Tipo de mídia	<i>Sem links</i>