

(1)loading

(2)

(解答例)

```
while a == "":
while a != "go":
while a == "OO":
    (OOにはgo以外の何を入れても良いとする)
```

(3)

(解答例)

上のgoがinput関数によって入力されたものを出力しているのに対し、下のgoは12行目のprint関数によって出力されている。

(4) < 4

(5) data_t[s]

(6) s = s + 1

(7)後日記載

(8)

(解答例)

1行目に miss = 0

17行目と18行目の間に miss = miss + 1

最終行に

miss = miss - 4

if miss == 0:

print("perfect!!")

if miss > 0:

if miss < 3:

print("nice")

if miss > 2:

print("bad")

(8)プログラム例

```
miss = 0
```

```
loading = "loading"
```

```
print(loading)
```

```
st = "are you ready?"
```

```
go = "go"
```

```
data_t =
```

```
["makka-sa", "ra-men", "oodaiko", "hannmayuuitirou"]
```

```
print(st)
```

```
a = input()
```

```
while a == "":
```

```
    print(st)
```

```
    a = input()
```

```
print(go)
```

```
b = "null"
```

```
s = 0
```

```
while s < 4:
```

```
    while b != data_t[s]:
```

```
        print(data_t[s])
```

```
        b = input()
```

```
        miss = miss + 1
```

```
    s = s+1
```

```
print("clear!!")
```

```
miss = miss - 4
```

```
if miss == 0:
```

```
    print("perfect!!")
```

```
if miss > 0:
```

```
    if miss < 3:
```

```
        print("nice")
```

```
if miss > 2:
```

```
    print("bad")
```