ID	joint	board serial	sessions (min)	total (min)	slow-speed friction (N·m)	break-in-speed friction (N·m)	rate (%/h)	FET max (°C)	R (mΩ)	L (µH)
11	left ankle pitch	318136533335	80.5	80.5	0.260 → 0.254 (−2%)	0.224 → 0.214 (−4%)	−0.4	31.0	225.9	102.6
12	right ankle pitch	325634613435	3.2* + 80.5	83.7	0.256 → 0.258 (+1%)	0.248 → 0.235 (−5%)	−0.3	31.4	233.4	102.5
13	left ankle roll	3274348C3435	80.5	80.5	0.339 → 0.299 (−12%)	0.346 → 0.273 (−21%)	−8.9	37.1	229.4	105.3
14	right ankle roll	3256345A3435	3.2 + 10.2 + 70.3	83.7	0.473 → 0.286 (−40%)	0.445 → 0.252 (−43%)	−0.3	31.9	222.1	104.1
mean (n = 4)				82.1	0.332 ± 0.101 (31%) → 0.274 ± 0.022 (8%)	0.316 ± 0.101 (32%) → 0.244 ± 0.025 (10%)	−2.5 ± 4.3		227.7 ± 4.8	103.6 ± 1.4

Columns as in the 6512 table. * Recorded with 6512 constants, torque × 0.0836/0.067. Torques assume k_t = 0.0836 N·m/A (not yet verified on the bench).