

STRUCT-001 파츠-변수-프롬프트 구조 정의서 v4.0

파츠-변수-프롬프트 구조 정의서

문서 번호 : STRUCT-001

버전 : 4.0 (2026-05-05)

상태 : 확정

연계 문서 : PRD-101 · FS-201 · IA 구조표 FS-101

1. 개념 정의

개념	한 줄 정의
파츠 (Parts)	재사용 가능한 프롬프트 조각. 만들고 관리하는 재료 단위. 단독 실행 없음
변수 (Variable)	파츠 본문 안 <code>{{변수명}}</code> 으로 선언되는 동적 입력값. 프롬프트에서 값을 지정하여 치환됨
프롬프트 (Prompt)	파츠 + 인라인 텍스트를 순서 조합한 유일한 실행 단위
태그 (Tag)	파츠·프롬프트를 분류하고 필터링하기 위한 레이블. 변수와 무관

2. 파츠 (Parts)

2.1 역할

- 프롬프트 조각을 독립 단위로 저장하고 재사용하는 **재료**.
- 단독으로 LLM에 실행되지 않음. 반드시 프롬프트를 통해 사용.
- ★ 즐겨찾기: 프롬프트 편집 시 자주 쓰는 파츠를 빠르게 추가하기 위한 표시. EXT-WIDGET 무관.

2.2 파츠가 갖는 정보

항목	내용	제한
제목	파츠 이름	필수. 100자 이하. 위크스페이스 내 중복 불가

본문	자유 텍스트. {{변수명}} 포함 가능	700자 (변수 선언 텍스트 기준. 변수값 제외)
태그	파츠 분류·필터링용 레이블	최대 10개. 변수와 무관
★ 즐겨찾기	프롬프트 편집 시 빠른 접근 표시	EXT-WIDGET 노출 아님

2.3 파츠 편집 화면 구조

PROMPT EDITOR (좌)

1 Act as a {{role_type}}

2 expert. Generate a

3 {{content_style}}

4 marketing copy.

Rendered Output (우 상단)

Act as a {{role_type}}

expert. Generate a

{{content_style}} marketing

copy.

※ 변수는 노란 배경 칩으로 표시

(치환 안 됨. 목록 확인 용도)

Variable Definitions (우 하단)

{{role_type}}

{{content_style}}

(변수 목록 표시만. 설정 없음)

Variable Definitions 규칙 (파츠)

- 본문에서 **{{변수명}}** 패턴 감지 시 자동 추가. 삭제 시 자동 제거
- 변수명 노란 배경 칩(**{{변수명}}**)으로 표시
- **설정 항목 없음**: 모든 변수 설정은 프롬프트에서 관리

3. 변수 (Variable)

3.1 선언 규칙

항목	내용
선언 방식	파츠 본문에 {{변수명}} 입력 시 자동 감지
변수명 허용 문자	한글, 영문, 숫자, 언더스코어
입력 타입	없음 — 자유 텍스트 단일 UI
동일 파츠 내 중복 변수명	1개로 취급

변수값 글자수 제한	한글 기준 공백 포함 50자
필수/선택 구분	없음 — 모든 변수는 필수. 값 입력 전까지 [복사] 비활성
DEFAULT 개념	MVP 없음. 매 프롬프트마다 변수값 직접 입력. Beta에서 전역 변수와 함께 도입

3.2 파츠 vs. 프롬프트 — 변수 관리 역할 분리

항목	파츠	프롬프트
변수명 선언	✓	
변수 목록 확인	✓	
TYPE 설정	✗ 없음	✗ 없음
REQUIRED 설정	✗ 없음	✗ 없음 (모두 필수)
DEFAULT 값 설정	✗ 없음	✗ MVP 없음. Beta 예정
변수값 입력		✓ 프롬프트 생성·수정 시

3.3 변수 동작 규칙

값이 입력된 변수

- 1 | 프롬프트 Variable Definitions에 값 입력
- 2 | 우측 미리보기: 입력값이 볼드 + 노란 텍스트로 치환되어 표시
- 3 | [복사] 가능

값이 비어있는 변수

- 1 | Variable Definitions에 빈 입력창
- 2 | 우측 미리보기: {{변수명}} 노란 배경 칩으로 그대로 표시
- 3 | [복사] 버튼 비활성 — 모든 변수 입력 완료 시 활성화

같은 이름의 변수가 여러 파츠에 있는 경우

- 1 | 프롬프트 내에서 동일 이름 변수 → 1개로 통합
- 2 | 입력창 1개 → 해당 변수를 사용하는 모든 파츠에 동일 값 치환

변수 충돌 감지 (같은 이름, 다른 의도)

- 1 | MVP: Variable Definitions에서 경고 표시만
- 2 | △ {{대상}} — 파츠 A, 파츠 B에서 동시 사용 중
- 3 | 같은 값이 두 파츠 모두에 적용됩니다.
- 4 | 다른 값을 원하면 각 파츠에서 변수명을 변경하세요.
- 5 |

4. 태그 (Tag)

4.1 역할 및 적용 범위

항목	내용
적용 대상	파츠·프롬프트에만 적용
역할	분류 및 필터링용 레이블
변수와의 관계	무관. 태그는 변수 동작에 영향을 주지 않음
태그별 변수 관리	Beta 예정

4.2 제약

항목	값
파츠당 최대 태그 수	10개
프롬프트당 최대 태그 수	10개
태그명 최대 길이	30자
소문자 정규화	저장 시 자동 처리

5. 프롬프트 (Prompt)

5.1 역할

- **유일한 실행 단위.** 파츠 + 인라인 텍스트를 조합해 완성된 프롬프트를 만드는 공간.
- 생성·수정 완료 후 → 클립보드 복사 → LLM 붙여넣기.
- ♥ 즐겨찾기 → EXT-WIDGET에 최대 5개 노출.

5.2 프롬프트 구성 블록

블록 타입	내용	글자수 제한
파츠 카드	저장된 파츠를 참조. 파츠 수정 시 프롬프트에 자동 반영	파츠 본문 기준 700자

- 1 프롬프트 생성·수정 화면에서 [복사] 클릭
- 2 |
- 3 | └ 변수 없음 → 즉시 클립보드 복사
- 4 |
- 5 | └ 변수 있음
- 6 | └ 모든 변수값 입력 완료 → [복사] 활성화 → 클립보드 복사
- 7 | └ 빈 변수 있음 → [복사] 비활성 → 입력 요구

6. 파츠 생성 → 프롬프트 생성 → 주입 전체 플로우

- 1 STEP 1. 파츠 만들기 (PARTS-EDIT)
- 2 | └ 제목 입력 (워크스페이스 내 중복 불가, 100자 이하)
- 3 | └ 본문 작성 ({{변수명}} 선언 포함 가능, 700자 이하)
- 4 | └ 태그 부여 (선택, 최대 10개)
- 5 | └ [Save] → 파츠 목록(PARTS-LIST)에 저장
- 6 |
- 7 STEP 2. 프롬프트 만들기 (PROMPT-EDIT)
- 8 | └ 제목 입력 (워크스페이스 내 중복 불가, 100자 이하)
- 9 | └ 블록 구성 (최대 10개)
- 10 | └ [+ 파츠 추가] → 파츠 검색 → 파츠 카드 블록 추가
- 11 | └ [+ 텍스트 추가] → 인라인 텍스트 카드 추가 (700자 이하)
- 12 | └ 드래그 앤 드롭으로 블록 순서 정렬
- 13 | └ Variable Definitions에서 각 변수값 입력
- 14 | └ 값 입력 완료 → 우측 미리보기에 볼드 + 노란 텍스트로 치환 표시
- 15 | └ 값 미입력 → 우측 미리보기에 {{변수명}} 노란 배경 칩으로 표시
- 16 | └ 태그 부여 (선택, 최대 10개)
- 17 | └ [Save] → 프롬프트 목록(PROMPT-LIST)에 저장
- 18 |
- 19 STEP 3. 주입 (LLM에서 사용)
- 20 |
- 21 | 방법 A - 웹 대시보드에서 복사
- 22 | └ PROMPT-LIST에서 프롬프트 선택
- 23 | └ Variable Definitions에서 변수값 입력
- 24 | └ 모든 변수 입력 완료 → [복사] 활성화
- 25 | └ [복사] → 클립보드 → LLM 창에 붙여넣기
- 26 |
- 27 | 방법 B - EXT-WIDGET (브라우저 익스텐션)
- 28 | └ ♥ 즐겨찾기된 프롬프트 → EXT-WIDGET 프롬프트 바에 칩으로 표시
- 29 | └ 칩 클릭
- 30 | └ 변수 없는 프롬프트 → 즉시 LLM 입력창 주입
- 31 | └ 변수 있는 프롬프트 → 변수 입력 패널 확장
- 32 | └ 값 입력 → [복사] → LLM 입력창 주입

7. EXT-WIDGET (프롬프트 바)

- 1 노출 단위: ♥ 즐겨찾기된 프롬프트 (최대 5개)
- 2 |
- 3 변수 없는 프롬프트 → 칩 클릭 → 즉시 LLM 입력창 주입
- 4 변수 있는 프롬프트 → 칩 클릭 → 변수 입력 패널 확장 → 입력 후 주입

Beta 예정: EXT-WIDGET 내 변수 입력 UI 고도화

8. 대시보드

- 1 집계 단위: 프롬프트 복사·주입 이벤트 기준
- 2 차트: 많이 사용한 프롬프트 Top N (7일 기준)

9. MVP / Beta 범위

기능	MVP	Beta
파츠 작성·편집·관리	✓	
파츠 제목 중복 불가 (워크스페이스 내)	✓	
파츠 태그 (분류·필터링)	✓	
파츠 ★ 즐겨찾기 (프롬프트 편집용)	✓	
파츠 Variable Definitions (목록 표시만)	✓	
변수 입력 타입 구분	✗ 제거	
변수 REQUIRED 설정	✗ 제거 (모두 필수)	
변수 DEFAULT 개념	✗ MVP 없음	✓ 전역 변수와 함께 도입
태그별 변수 관리		✓
프롬프트 블록 조합 (최대 10개)	✓	
프롬프트 제목 중복 불가 (워크스페이스 내)	✓	
프롬프트 태그 (분류·필터링)	✓	
프롬프트 Variable Definitions (값 입력만)	✓	
변수 충돌 경고 표시	✓	
프롬프트 내 파츠별 변수명 매핑 수정		✓
변수 설명 메모		✓
EXT-WIDGET 프롬프트 즐겨찾기	✓	

EXT-WIDGET 변수 입력 UI 고도화		✓
전역 변수 페이지 + DEFAULT 개념		✓
대시보드 집계: 프롬프트 기준	✓	

10. 제한값 전체 요약

항목	값	비고
파츠 제목	100자 이하	워크스페이스 내 중복 불가
파츠 본문	700자 이하	변수 선언 텍스트 기준. 변수값 제외
파츠 태그 수	최대 10개	
변수명	한글·영문·숫자·언더스코어	
변수값	50자 이하	한글 기준, 공백 포함
인라인 텍스트 카드	700자 이하	
프롬프트 블록 수	최대 10개	파츠 카드 + 인라인 텍스트 카드 합산
프롬프트 합산 글자수	제한 없음	블록 수로만 제한
프롬프트 제목	100자 이하	워크스페이스 내 중복 불가
프롬프트 태그 수	최대 10개	
EXT-WIDGET 즐겨찾기	최대 5개	프롬프트 단위
태그명	30자 이하	저장 시 소문자 정규화

11. 버전 이력

버전	일시	주요 변경
----	----	-------

v1.0	2026-04-20	최초 작성. 파츠-변수-프롬프트 기본 구조 정의
v2.0	2026-04-20	고정/동적 구분 제거. DEFAULT→프롬프트 이전. 파츠 Variable Definitions 단순화. 레이아웃 확정
v3.0	2026-05-05	태그 섹션 추가. REQUIRED 제거. "프롬프트 실행" → "생성·수정" 표현 수정. 전체 플로우 추가
v4.0	2026-05-05	DEFAULT 개념 MVP 제거 (Beta 이관). 제목 중복 불가 정책 추가. 글자수 제한 확정 (파츠·인라인 700자, 변수값 50자). 프롬프트 합산 제한 제거 → 블록 수 최대 10개로 대체
v4.0 (수정)	2026-05-08	"템플릿" → "프롬프트" 용어 일괄 변경 (FS-201 v2.4 반영)