

EVENT-001 이벤트 로깅 명세서 v1.2

프롬버터 이벤트 로깅 명세서 (EVENT-001)

연계 문서 : PRD-101 v4.4 · FS-201 v2.4 · IA 구조표 FS-101 v1.4

단계 : MVP Phase 1

버전 : 1.2 (2026-05-08)

문서 목적

서비스 내 발생하는 모든 분석 이벤트의 이름 · 발화 시점 · 파라미터 · 목적 · 연결 지표를 단일 문서로 관리한다.

 분석 틀 미확정: Mixpanel / Amplitude / GA4 중 MVP 착수 전 1개 확정 필요.

업데이트 이력

버전	일시	내용
v1.0	2026-04-19	최초 작성. 전체 14개 이벤트 통합 명세. PRD vs FS-201 파라미터 불일치 5건 정리
v1.1	2026-04-19	연계 문서 버전 FS-201 v2.2 → v2.3으로 갱신
v1.2	2026-05-08	FS-201 v2.4 반영. ① 이벤트명 전면 변경 (comp_* / template_* / ext_inject_failed → FS-201 v2.4 기준). ② 파츠/프롬프트 용어 변경 반영. ③ EXT-WIDGET 변수 있는 프롬프트 동작 변경(변수 입력 패널 → 웹 앱 새 탭). ④ 신규 이벤트 추가 (prompt_inject_attempt , open_webapp_tab , open_webapp_tab_fail ,

		copy_prompt_fail). ⑤ 구 버전 이벤트명 사용 금지 표기.
--	--	---

이벤트 분류 체계

카테고리	접두사	설명
온보딩	onboarding_	신규 사용자 진입·완료 흐름
익스텐션	ext_ / prompt_inject_ / open_webapp_	브라우저 확장 설치·주입 관련
파츠 관리	parts_	파츠 저장·삭제·검색·이탈
프롬프트	copy_prompt / open_vars_input	프롬프트 복사·변수 입력
즐거찾기	favorites_	즐거찾기 등록
세션	session_	세션 단위 행동 패턴

⚠ 구버전 이벤트명 사용 금지: comp_copied , comp_injected , comp_saved , comp_deleted , comp_searched , comp_edit_abandoned , ext_inject_failed , template_copied , template_saved , template_deleted 는 v2.3 이하 명세. v2.4부터 아래 이벤트명으로 대체.

이벤트 전체 목록 (요약)

#	이벤트명	카테고리	발화 화면	지표 연결
1	onboarding_completed	온보딩	ONB-READY / ONB-INTRO	보조 KPI
2	ext_installed	익스텐션	ONB-EXT-BANNER	보조 KPI

3	parts_saved	파트 관리	PARTS-EDIT	Activation · H1 · H2
4	copy_prompt	프롬프트	PROMPT-GALLERY / PROMPT-EDIT	Activation · D7 리텐션
5	copy_prompt_fail	프롬프트	PROMPT-GALLERY / PROMPT-EDIT	가드레일
6	prompt_inject_attempt	익스텐션	EXT-WIDGET	가드레일(분모)
7	prompt_inject_success	익스텐션	EXT-WIDGET	Activation · D7 리텐션
8	prompt_inject_fail	익스텐션	EXT-WIDGET	가드레일
9	open_webapp_tab	익스텐션	EXT-WIDGET	행동 지표
10	open_webapp_tab_fail	익스텐션	EXT-WIDGET	가드레일
11	open_vars_input	프롬프트	PROMPT-EDIT	행동 지표
12	parts_deleted	파트 관리	PARTS-EDIT	가드레일
13	parts_searched	파트 관리	PARTS-LIST	행동 지표 · 가드레일
14	parts_edit_abandoned	파트 관리	PARTS-EDIT	가드레일
15	favorites_added	즐거찾기	PROMPT-GALLERY / PROMPT-EDIT	보조 KPI
16	prompt_copied_from_sample	프롬프트	PROMPT-GALLERY	보조 KPI · H4

17	<code>prompt_saved</code>	프롬프트	PROMPT-EDIT	행동 지표
18	<code>prompt_deleted</code>	프롬프트	PROMPT-EDIT	—
19	<code>session_without_action</code>	세션	전체	가드레일

이벤트 상세 명세

1. `onboarding_completed`

항목	내용
발화 시점	ONB-READY [바로 시작하기] 클릭, 또는 ONB-INTRO [시작하기] / [건너뛰기] 클릭
중복 방지	<code>users.onboarding_status = completed</code> 확인 후 미발화 시에만 API 호출

파라미터: `user_id` (UUID)

KPI 연결: 온보딩 완료율, 익스텐션 설치 전환율 분모

2. `ext_installed`

항목	내용
발화 시점	MutationObserver가 <code>data-promptbutton-ext="installed"</code> 감지 시
감지 방식	content script → <code>document.documentElement</code> 속성 주입 → MutationObserver 감지

파라미터: `user_id` (UUID), `detected_at` (ISO 8601)

KPI 연결: 익스텐션 설치 전환율 = `ext_installed` / `onboarding_completed`

3. parts_saved

발화 시점: PARTS-EDIT 저장 성공 (서버 200/201 응답 후)

파라미터

파라미터명	타입	설명
user_id	UUID	사용자 ID
workspace_id	UUID	워크스페이스 ID
parts_id	UUID	저장된 파츠 ID
has_variable	boolean	{{변수명}} 패턴 포함 여부
is_first_save	boolean	최초 저장이면 true , 재저장이면 false
device_type	string	web
timestamp	ISO 8601	이벤트 발생 시각

KPI 연결: Activation율, 가설 H1·H2 검증

4. copy_prompt

발화 시점: 복사 버튼 클릭 후 클립보드 복사 완료 확인 시

파라미터

파라미터명	타입	설명
user_id	UUID	
workspace_id	UUID	
prompt_id	UUID	
prompt_has_vars	boolean	
prompt_length	integer	복사된 텍스트 길이
device_type	string	web
entry_point	string	web_app

timestamp	ISO 8601	
-----------	----------	--

KPI 연결: Activation율, D7 리텐션, 복사 사용률, 대시보드 차트

5. copy_prompt_fail

발화 시점: 클립보드 복사 실패 시

파라미터: user_id, prompt_id, reason (copy_failed), timestamp

6. prompt_inject_attempt

발화 시점: EXT-WIDGET에서 변수 없는 프롬프트 칩 클릭 시 (주입 시도 직전)

파라미터

파라미터명	타입	설명
user_id	UUID	
prompt_id	UUID	
prompt_has_vars	boolean	항상 false (변수 없는 프롬프트에서만 시도)
llm_domain	string	chat.openai.com claude.ai
device_type	string	extension
entry_point	string	ext_entry ext_panel
timestamp	ISO 8601	

KPI 연결: 주입 성공률 분모 = prompt_inject_attempt

7. prompt_inject_success

발화 시점: 주입 성공 (100ms 내 값 일치 확인)

파라미터

파라미터명	타입	설명
-------	----	----

user_id	UUID	
prompt_id	UUID	
prompt_length	integer	주입된 텍스트 길이
llm_domain	string	
device_type	string	extension
entry_point	string	ext_entry ext_panel
timestamp	ISO 8601	

KPI 연결: Activation율, D7 리텐션, 주입 사용률, 주입 성공률 분자

8. prompt_inject_fail

발화 시점: 주입 실패 (DOM 탐지 3초 타임아웃 또는 100ms 내 값 불일치)

파라미터

파라미터명	타입	설명
user_id	UUID	
prompt_id	UUID	
llm_domain	string	
reason	enum	dom_not_found value_mismatch timeout inject_failed
error_message	string	사용자에게 노출된 안내 문구 (요약)
device_type	string	extension
timestamp	ISO 8601	

⚠️ 파라미터명 통일: reason 사용. 구버전 error_type 사용 금지.

KPI 연결: 가드레일 — 주입 실패율 = `prompt_inject_fail` / `prompt_inject_attempt`. 위험: 5% 초과

9. `open_webapp_tab`

발화 시점: EXT-WIDGET에서 변수 있는 프롬프트 칩 클릭 → 웹 앱 새 탭 열기 성공

파라미터

파라미터명	타입	설명
<code>user_id</code>	UUID	
<code>prompt_id</code>	UUID	
<code>prompt_has_vars</code>	boolean	항상 <code>true</code>
<code>device_type</code>	string	<code>extension</code>
<code>entry_point</code>	string	<code>ext_entry</code> <code>ext_panel</code>
<code>timestamp</code>	ISO 8601	

KPI 연결: 새 탭 전환율(변수 있음) = `open_webapp_tab` / 변수 있는 프롬프트 클릭 수

10. `open_webapp_tab_fail`

발화 시점: 새 탭 열기 실패 (팝업 차단 등)

파라미터: `user_id`, `prompt_id`, `reason (popup_blocked)`, `error_message`, `timestamp`

KPI 연결: 가드레일 — 새 탭 열기 실패율

11. `open_vars_input`

발화 시점: 웹 앱 PROMPT-EDIT에서 변수 입력 화면(Variable Definitions) 열기

파라미터: `user_id`, `prompt_id`, `device_type (web)`, `timestamp`

KPI 연결: 변수 입력 전환율 = `open_vars_input` / 변수 있는 프롬프트 선택 수

12. parts_deleted

발화 시점: 삭제 확인 다이얼로그 [확인] 클릭 후 Soft Delete 성공

파라미터

파라미터명	타입	설명
user_id	UUID	
parts_id	UUID	
reuse_count	integer	삭제 시점 누적 활성 이벤트 횟수
days_since_created	integer	생성 후 삭제까지 경과 일수

KPI 연결: 가드레일 — 저장 후 즉시 삭제율 ($\text{days_since_created} \leq 1$ 비율, 위험: **10% 초과**)

13. parts_searched

발화 시점: PARTS-LIST 검색 입력 후 300ms 디바운스 경과 (API 호출 기준)

파라미터: user_id (UUID), query_length (integer, 원문 미수집), result_count (integer)

KPI 연결: 검색 실패율 ($\text{result_count}=0$ 비율), 가드레일 — 검색 후 이탈 (**50% 초과** 위험)

14. parts_edit_abandoned

발화 시점: PARTS-EDIT 이탈 확인 다이얼로그 [떠나기] 클릭 시

파라미터: user_id (UUID), parts_id (UUID | null, 신규 작성 시 null), time_spent_sec (integer)

KPI 연결: 가드레일 — 편집 이탈률 (위험: **40% 초과**)

beforeunload 시: navigator.sendBeacon() 사용 권장

15. favorites_added

발화 시점: PROMPT-GALLERY 또는 PROMPT-EDIT 즐겨찾기(♥) 클릭 후 등록 성공

파라미터: `user_id` (UUID), `prompt_id` (UUID), `favorites_count` (integer, 등록 후 누적 수 1~5)

KPI 연결: 즐겨찾기 등록율

16. `prompt_copied_from_sample`

발화 시점: PROMPT-GALLERY [내 워크스페이스에 복사] 성공 후

파라미터

파라미터명	타입	설명
<code>user_id</code>	UUID	
<code>prompt_id</code>	UUID	사본 프롬프트 ID (원본 샘플 ID 아님)
<code>category</code>	string	<code>writing</code> <code>code_review</code> <code>translation</code> <code>summary</code> <code>data_analysis</code>
<code>is_sample</code>	boolean	항상 <code>true</code>

KPI 연결: 샘플 프롬프트 복사율, 가설 H4 검증

17. `prompt_saved`

발화 시점: PROMPT-EDIT 저장 성공 후

파라미터: `user_id` (UUID), `prompt_id` (UUID), `block_count` (integer), `is_new` (boolean)

18. `prompt_deleted`

발화 시점: PROMPT-EDIT 삭제 확인 [확인] 후 서버 삭제 성공

파라미터: `user_id` (UUID), `prompt_id` (UUID)

시스템 샘플(`is_sample=true`)은 삭제 불가 → 이 이벤트는 사용자 프롬프트에만 발화

19. session_without_action

발화 시점: 로그인 후 활성 이벤트 없이 세션 종료 (30분 무활동 또는 탭 닫기)

파라미터: user_id (UUID), session_duration_sec (integer)

KPI 연결: 가드레일 — 방문 후 무행동 세션 비율. 위험: 60% 초과

navigator.sendBeacon() 사용 권장

KPI 연결 요약

성과 지표 (Primary KPI)

KPI	관련 이벤트	목표
Activation율	parts_saved + (copy_prompt OR prompt_inject_success)	40% 이상
D7 활성 리텐션	copy_prompt , prompt_inject_success	20% 이상
주입 사용률	prompt_inject_success 발생 사용자 비율	—
주입 성공률	prompt_inject_success / prompt_inject_attempt	—
변수 입력 전환율	open_vars_input / 변수 있 는 프롬프트 선택 수	—
새 탭 전환율(변수 있음)	open_webapp_tab / 변수 있 는 프롬프트 선택 수	—
복사 사용률	copy_prompt 발생 사용자 비 율	—
샘플 복사율	prompt_copied_from_samp le	추이 모니터링

보조 지표 (Secondary KPI)

KPI	관련 이벤트
-----	--------

온보딩 완료율	onboarding_completed
익스텐션 설치 전환율	ext_installed / onboarding_completed
즐거찾기 등록율	favorites_added

가드레일 (Guardrail)

가드레일	관련 이벤트	위험 임계값
저장 후 즉시 삭제	parts_deleted(days_sinc e_created <= 1)	10% 초과
편집 이탈률	parts_edit_abandoned / PARTS-EDIT 진입	40% 초과
방문 후 무행동	session_without_action / 전체 로그인 세션	60% 초과
주입 실패율	prompt_inject_fail / prompt_inject_attempt	5% 초과
검색 후 이탈	parts_searched → 후속 행 동 없이 종료 비율	50% 초과