

## Laporan Kalibrasi Defibrilator

No Label: 402366

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: RSUD Soreang

2. Merek

: Zoll

3. Tipe

: R Series Plus

4. No.Seri

: (21)AF16i059138

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: IBS

2. Tanggal

: 25 Juni 2022

## C. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Defibrillator Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: Impulse 7000DP, S/N: 2415031 (Tertelusur ke Standar International)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter Parame	Terukur	
1.	Suhu	22.4 °C	
2.	Kelembaban	50.6 % RH	

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Power Cord	Baik	Baik	
2.	On/Off Switch	Baik	Baik	*
3.	Control/Setting Panel	Baik	Baik	*
4.	Display/Indikator LED	Baik	Baik	-
5.	Battery	Baik	Baik	
6.	Charging System	Baik	Baik	
	Apex&Sternum Paddle	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	225.3	220 ±10% V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.157	≤ 0.2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	23.6	≤100 µA
_	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	151.3	≤ 500 µA
_	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	23.6	≤ 100 µA
	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	163.2	≤ 500 µA

Halaman 2 dari 3

## PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280