

Laporan Pengujian Nebulizer

No.Label: 407398

A. Data Pelanggan

Milik

: RS Tk. II Udayana

2. Merek

: OMRON : NE-C29

Tipe
No.Seri

: 20140801359UF

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: Poli Anak

Tanggal

: 19 Agustus 2022

C. Alat Yang Digunakan

1. Gas Flow Analyzer, Merk : Fluke, Type : VT-305, SN : BF100963 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	24.0 ° C
2.	Kelembaban	57.0 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Power Cord	Baik	Baik	-
2.	LED/Indikator	Baik	Baik	in it
3.	Patient Tubing + Mask	Baik	Baik	*
4.	Medicine Cup	Baik	Baik	
5.	Timer			Tidak ada

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur pada Safety Analyzer	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	220.8	220 ± 10 % V
2.	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.167	≤ 0.2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	55.8	≤ 100 µA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	107.5	≤ 500 µA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	43.4	≤100 μA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	127.5	≤ 500 µA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar	Presisi (%)
Flow (LPM)	Fix	8.38	0.05

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/F-03

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seljin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani olah pejabat yang berwenang

²PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax. : (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280